

RAPPORT DE DIAGNOSTIC ASCENSEURS 2021



Adresse

SORBONNE

**17, rue de la Sorbonne
75005 PARIS**

Localisation

Ascenseur BIS B2

Usage Bâtiment

ERP

Classement

1er groupe

N° Ascenseur

14

Visite du

23 juin 2021

En présence de :	Société:	Diffusion
Teddy LAPU	ALTEM CONSEIL	

Titulaire du marché de maintenance	Kone	Contrat N°: 42088531
Marque :	Sacamas	Type : Ascenseur de personne
Année de mise en service :	2012	Modernisation :
Nombre d'accès :	13	Nombre de niveaux : 13
Gaine :	Largeur (mm) : 1679 Hauteur Cuvette (mm) : 1283 Course approximative (M) : 30,11 Positon machinerie : Sans	Profondeur (mm) : 1854 Hauteur sous dalle (mm) : 3408
Cabine :	Charge Kg : 500 Largeur (mm) : 1250 Profondeur (mm) : 1100 Niche ou extension (L x Px H en mm) : Sans objet	Passagers : 6 Hauteur (mm) : 1996
Type d'entraînement :	Electrique VF	
Type de manœuvre :	Collective descente	
Type d'armoire :	216 SP	
Portes palières :	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Face 1</div> Type d'ouverture : 2 VOL Passage libre (mm) : 800	
Portes cabines :	Passage libre : 800 Opérateur : Ariane Protection de passage : Toute hauteur	
Téléalarme :	Amphitech	Pictogrammes : Conforme Boucle inductive : Conforme
Machine :	Marque : ZIEHL ABEGG Nb organes de suspension : 7	Type : Diamètre / Largeur (mm) : 5 Nombre Poulie : 1
Limiteur de vitesse :	Marque : Dynatech Vitesse nominale (m/s) : 1,00	



CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

CABINE

Dimension

Charge (kg) :	500	Capacité (nb personne) :	6
Largeur (mm) :	1 250	Hauteur (mm) :	1 996
Profondeur (mm) :	1 100		

Finitions

Parois :	Inox	Miroir :	Présent (e,s)
Sol :	Inox	Strapontin :	Sans objet
Main courante :	Conforme	Niche cabine :	Sans objet

COMMANDE CABINE

Commande

Bouton niveaux principal en relief :	Conforme
Distance avec angle :	Conforme
Hauteur des boutons :	Conforme

Téléalarme

Marque :	Amphitech
Boucle inductive :	Conforme
Pictogrammes :	Conforme

Afficheur cabine :	Conforme
Flèche prochain départ :	Sans objet
Synthèse vocale :	Conforme

PORTES

PALIERES

Type d'ouverture :	2 VOL
Passage libre (mm) :	800
Marque serrure :	Slycma
Boutons paliers EN 81-70 :	Conforme
Bip de touche :	Conforme
Hauteur :	Conforme
Distance Angle :	Conforme
Indicateur niveaux principal :	Conforme
Indicateur autres niveaux :	Conforme

CABINE

Marque opérateur :	Slycma
Modèle :	Ariane
Passage libre (mm) :	800
Protection Passage :	Toute hauteur



CARATERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

MACHINE

Entrainement :	Electrique VF		
Technologie machine :	Gearless		
Marque :	ZIEHL ABEGG	Année :	2012
Type :		Nombre organe de susp. :	7
Nb Poulie :	1	Diamètre / Largeur	5

ARMOIRE

Manœuvre :	Collective descente		
Marque armoire :	Sprinte	Année :	2012
Type :	216 SP		

LIMITEUR DE VITESSE

Marque :	Dynatech
Vitesse Nom (M/s) :	1,00

TOIT DE CABINE

Distance parois Gauche (mm) :	454
Distance parois Arrière (mm) :	419
Distance parois Droite (mm) :	

LOCAL DES MACHINES ET POULIES


Position	Sans	Fiche EDS :	Présent (e,s)
		Date EDS :	18/11/14

GAINE ET CUVETTE


Dimensions			
Largeur gaine (mm) :	1 679	Hauteur cuvette (mm) :	1 283
Profondeur gaine (mm) :	1 854	Hauteur sous dalle :	3 408
Haut. de gaine (m) :	34,80	Nb Poulie :	1



»» Gaine et cabine



»» hauteur sous dalle



Côtes en millimètres. Attention le plan n'est pas à l'échelle.



