

RAPPORT DE DIAGNOSTIC ASCENSEURS 2021



Adresse

SORBONNE

**5, rue de la Sorbonne
75005 PARIS**

Localisation

Ascenseur RECTEUR

Usage Bâtiment

ERP

Classement

1er groupe

N° Ascenseur

2

Visite du

23 juin 2021

En présence de :	Société:	Diffusion
Teddy LAPU	ALTEM CONSEIL	

Titulaire du marché de maintenance	Kone	Contrat N°: 11528791
Marque :		Type : Ascenseur de personne
Année de mise en service :		Modernisation : 2017
Nombre d'accès :	5	Nombre de niveaux : 5
Gaine :	Largeur (mm) : 981 Hauteur Cuvette (mm) : 765 Course approximative (M) : 18,75 Positon machinerie : Basse	Profondeur (mm) : 1412 Hauteur sous dalle (mm) : 2982
Cabine :	Charge Kg : 300 Largeur (mm) : 701 Profondeur (mm) : 1830 Niche ou extension (L x Px H en mm) : Sans objet	Passagers : 4 Hauteur (mm) : 2218
Type d'entraînement :	Electrique VF	
Type de manœuvre :	Collective descente	
Type d'armoire :	NG240	
Portes palières :	Type d'ouverture : Battantes Passage libre (mm) : 700	
Portes cabines :	Passage libre : 700 Opérateur : Plycab Protection de passage : Sans objet	
Téléalarme :	Amphitech	Pictogrammes : Conforme Boucle inductive : Conforme
Machine :	Marque : SODIMAS Nb organes de suspension : 2	Type : TS 240 T Diamètre / Largeur (mm) : 10 Nombre Poulie : 1
Limiteur de vitesse :	Marque : Monitor Vitesse nominale (m/s) : 0,50	



CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

CABINE	
Dimension	
Charge (kg) :	300
Largeur (mm) :	701
Profondeur (mm) :	1 830
Capacité (nb personne) :	4
Hauteur (mm) :	2 218
Finitions	
Parois :	Parois vitrées
Sol :	Moquette
Main courante :	Conforme
Miroir :	Absent (e,s)
Strapontin :	Sans objet
Niche cabine :	Sans objet

COMMANDE CABINE	
Commande	Téléalarme
Bouton niveaux principal en relief :	Conforme
Distance avec angle :	Conforme
Hauteur des boutons :	Conforme
Marque :	Amphitech
Boucle inductive :	Conforme
Pictogrammes :	Conforme
Afficheur cabine :	Conforme
Flèche prochain départ :	Sans objet
Synthèse vocale :	Non conforme

PORTES	
PALIERES	CABINE
Type d'ouverture :	Battantes
Passage libre (mm) :	700
Marque serrure :	Kronenberg
Marque opérateur :	Slycma
Modèle :	Plycab
Passage libre (mm) :	700
Protection Passage :	Sans objet
Boutons paliers EN 81-70 :	Conforme
Bip de touche :	Conforme
Hauteur :	Conforme
Distance Angle :	Conforme
Indicateur niveaux principal :	Conforme
Indicateur autres niveaux :	Conforme



CARATERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

MACHINE

Entrainement :	Electrique VF		
Technologie machine :	Tambour		
Marque :	SODIMAS	Année :	2017
Type :	TS 240 T	Nombre organe de susp. :	2
Nb Poulie :	1	Diamètre / Largeur	10

ARMOIRE

Manœuvre :	Collective descente		
Marque armoire :	SODIMAS	Année :	2017
Type :	NG240		

LIMITEUR DE VITESSE

Marque :	Monitor
Vitesse Nom (M/s) :	0,50

TOIT DE CABINE

Distance parois Gauche (mm) :	88
Distance parois Arrière (mm) :	
Distance parois Droite (mm) :	90

LOCAL DES MACHINES ET POULIES


Position	Basse	Fiche EDS :	Présent (e,s)
		Date EDS :	07/06/12

GAINE ET CUVETTE


Dimensions			
Largeur gaine (mm) :	981	Hauteur cuvette (mm) :	765
Profondeur gaine (mm) :	1 412	Hauteur sous dalle :	2 982
Haut. de gaine (m) :	22,50	Nb Poulie :	1



»» Gaine et cabine



»» hauteur sous dalle



Côtes en millimètres. Attention le plan n'est pas à l'échelle.



