

RAPPORT DE DIAGNOSTIC ASCENSEURS 2021



Adresse

Sainte BARBE

**4, rue Valette
75005 PARIS**

Localisation

Ascenseur n°5, escalier n°3

Usage Bâtiment

ERP

Classement

1er groupe

N° Ascenseur

26

Visite du

23 juin 2021

En présence de :	Société:	Diffusion
Teddy LAPU	ALTEM CONSEIL	

Titulaire du marché de maintenance	Kone	Contrat N°: 11528807
Marque :	Otis	Type : Ascenseur de personne
Année de mise en service :	2006	Modernisation :
Nombre d'accès :	6	Nombre de niveaux : 7
Gaine :	Largeur (mm) : 1594 Hauteur Cuvette (mm) : 1426 Course approximative (M) : 17,73 Positon machinerie : Sans	Profondeur (mm) : 1770 Hauteur sous dalle (mm) : 3700
Cabine :	Charge Kg : 650 Largeur (mm) : 1097 Profondeur (mm) : 1399 Niche ou extension (L x Px H en mm) : Sans objet	Passagers : 8 Hauteur (mm) : 2217
Type d'entraînement :	Electrique VF	
Type de manœuvre :	Duplex (droit)	
Type d'armoire :	GEN2	
Portes palières :	<div style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Face 1</div> Type d'ouverture : 2 VOL Passage libre (mm) : 800	
Portes cabines :	Passage libre : 800 Opérateur : DO2200 Protection de passage : Toute hauteur	
Téléalarme :	Anep	Pictogrammes : Conforme Boucle inductive : Conforme
Machine :	Marque : Otis Nb organes de suspension : 3	Type : Diamètre / Largeur (mm) : 30 Nombre Poulie : 1
Limiteur de vitesse :	Marque : Otis Vitesse nominale (m/s) : 1,60	



CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

CABINE

Dimension

Charge (kg) :	650	Capacité (nb personne) :	8
Largeur (mm) :	1 097	Hauteur (mm) :	2 217
Profondeur (mm) :	1 399		

Finitions

Parois :	Inox	Miroir :	Présent (e,s)
Sol :	PVC	Strapontin :	Sans objet
Main courante :	Conforme	Niche cabine :	Sans objet

COMMANDE CABINE

Commande

Bouton niveaux principal en relief : **Conforme**

Distance avec angle : **Conforme**

Hauteur des boutons : **Conforme**

Téléalarme

Marque : **Anep**

Boucle inductive : **Conforme**

Pictogrammes : **Conforme**

Afficheur cabine : **Conforme**

Flèche prochain départ : **Sans objet**

Synthèse vocale : **Conforme**

PORTES

PALIERES

Type d'ouverture : **2 VOL**

Passage libre (mm) : **800**

Marque serrure : **Otis**

Boutons paliers EN 81-70 : **Conforme**

Bip de touche : **Conforme**

Hauteur : **Conforme**

Distance Angle : **Conforme**

Indicateur niveaux principal : **Conforme**

Indicateur autres niveaux : **Conforme**

CABINE

Marque opérateur : **Otis**

Modèle : **DO2200**

Passage libre (mm) : **800**

Protection Passage: **Toute hauteur**



CARATERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

MACHINE

Entrainement :	Electrique VF		
Technologie machine :	Gearless		
Marque :	Otis	Année :	2006
Type :		Nombre organe de susp. :	3
Nb Poulie :	1	Diamètre / Largeur	30

ARMOIRE

Mancœuvre :	Duplex (droit)		
Marque armoire :	Otis	Année :	2006
Type :	GEN2		

LIMITEUR DE VITESSE

Marque :	Otis
Vitesse Nom (M/s) :	1,60

TOIT DE CABINE

Distance parois Gauche (mm) :	168
Distance parois Arrière (mm) :	
Distance parois Droite (mm) :	313

LOCAL DES MACHINES ET POULIES


Position	Sans	Fiche EDS :	Présent (e,s)
		Date EDS :	01/06/12

GAINE ET CUVETTE


Dimensions			
Largeur gaine (mm) :	1 594	Hauteur cuvette (mm) :	1 426
Profondeur gaine (mm) :	1 770	Hauteur sous dalle :	3 700
Haut. de gaine (m) :	22,86	Nb Poulie :	1



»» Gaine et cabine



»» hauteur sous dalle



Côtes en millimètres. Attention le plan n'est pas à l'échelle.



