

RAPPORT DE DIAGNOSTIC ASCENSEURS 2021



Adresse

SORBONNE

**17, rue de la Sorbonne
75005 PARIS**

Localisation

Ascenseur Galerie Rollin, escalier C

Usage Bâtiment

ERP

Classement

1er groupe

N° Ascenseur

5

Visite du

7 juillet 2021

En présence de :	Société:	Diffusion
Teddy LAPU	ALTEM CONSEIL	

Titulaire du marché de maintenance	Kone	Contrat N°: 11528767
Marque :		Type : Ascenseur de personne
Année de mise en service :		Modernisation : 2010
Nombre d'accès :	5	Nombre de niveaux : 5
Gaine :	Largeur (mm) : 1537 Hauteur Cuvette (mm) : 1015 Course approximative (M) : 18,71 Positon machinerie : Basse	Profondeur (mm) : 1414 Hauteur sous dalle (mm) : 3360
Cabine :	Charge Kg : 630 Largeur (mm) : 1075 Profondeur (mm) : 1178 Niche ou extension (L x Px H en mm) : Sans objet	Passagers : 8 Hauteur (mm) : 2132
Type d'entraînement :	Electrique VF	
Type de manœuvre :	Collective descente	
Type d'armoire :	AC12	
Portes palières :	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Face 1</div> Type d'ouverture : 2 VOL Passage libre (mm) : 800	
Portes cabines :	Passage libre : 800 Opérateur : VVVF4+ Protection de passage : Toute hauteur	
Téléalarme :	Amphitech	Pictogrammes : Conforme Boucle inductive : Conforme
Machine :	Marque : MONTANARI Nb organes de suspension : 4	Type : M83B Diamètre / Largeur (mm) : 9 Nombre Poulie : 3
Limiteur de vitesse :	Marque : P.F.B Vitesse nominale (m/s) : 0,63	



CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

CABINE	
Dimension	
Charge (kg) :	630
Largeur (mm) :	1 075
Profondeur (mm) :	1 178
Capacité (nb personne) :	8
Hauteur (mm) :	2 132
Finitions	
Parois :	Inox
Sol :	Carrelage
Main courante :	Conforme
Miroir :	Présent (e,s)
Strapontin :	Sans objet
Niche cabine :	Sans objet

COMMANDE CABINE	
Commande	Téléalarme
Bouton niveaux principal en relief :	Non conforme
Distance avec angle :	Conforme
Hauteur des boutons :	Conforme
Afficheur cabine :	Conforme
Flèche prochain départ :	Sans objet
Synthèse vocale :	Non conforme
Marque :	Amphitech
Boucle inductive :	Conforme
Pictogrammes :	Conforme

PORTES	
PALIERES	CABINE
Type d'ouverture :	2 VOL
Passage libre (mm) :	800
Marque serrure :	Selcom
Marque opérateur :	Fermator
Modèle :	VVVF4+
Boutons paliers EN 81-70 :	Conforme
Bip de touche :	Conforme
Hauteur :	Conforme
Distance Angle :	Non conforme
Indicateur niveaux principal :	Conforme
Indicateur autres niveaux :	Conforme
Passage libre (mm) :	800
Protection Passage :	Toute hauteur



CARATERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

MACHINE

Entrainement :	Electrique VF		
Technologie machine :	Adhérence		
Marque :	MONTANARI	Année :	2010
Type :	M83B	Nombre organe de susp. :	4
Nb Poulie :	3	Diamètre / Largeur	9

ARMOIRE

Manœuvre :	Collective descente		
Marque armoire :	AUTINOR	Année :	2010
Type :	AC12		

LIMITEUR DE VITESSE

Marque :	P.F.B
Vitesse Nom (M/s) :	0,63

TOIT DE CABINE

Distance parois Gauche (mm) :	250
Distance parois Arrière (mm) :	110
Distance parois Droite (mm) :	200

LOCAL DES MACHINES ET POULIES


Position	Basse	Fiche EDS :	Présent (e,s)
		Date EDS :	07/06/12

GAINE ET CUVETTE


Dimensions			
Largeur gaine (mm) :	1 537	Hauteur cuvette (mm) :	1 015
Profondeur gaine (mm) :	1 414	Hauteur sous dalle :	3 360
Haut. de gaine (m) :	23,08	Nb Poulie :	1



»» Gaine et cabine



»» hauteur sous dalle



Côtes en millimètres. Attention le plan n'est pas à l'échelle.



