ELIGIBLE- SEGMENT CARA BIENS

RECONSTRUCTION DU POSE REPARATION

BILAN FLUIDES ARC SOT N/ N ORDINAIRE

REF	DESIGNATION DES EQUIPEMENTS	Q
	Production Eau Froide	
SOCIE	Chaudière 1 Unités	
BCA1	Groupe 27 Jeune cisternes BCA	1
FE1	Groupe 27 Puits Séjournes	1
CH1a	Groupe 27 régulation HP1	1
CE1a	Groupe 27 Soutenue HP1	1
CE1a	Groupe 27 régulation HP1	1
CH1a	Groupe 27 pulsation HP1	1
DP1	Groupe de la Prétraitement	1
PA1	Groupe condensation de la 07 pavé et PCEA	1
PF1	Groupe Rupture de la Prétraitement Inside	1
CD5	Groupe Rupture Entraînement déchets	2
DP8	Groupe Machine à glaçons	3
CI1	Groupe Rupture Armoire 3 Intérieur Inox	3
PA1	Groupe Rupture Armoire 3 Intérieur Inox	3
CU1	Groupe Rupture Armoire Appart	3
CU2	Groupe Rupture Meuble pavé de jour	2
CU3	Groupe Rupture Armoire 3 Intérieur de jour	3
CD21	Cellule de refroidissement Traçabilité ITC	1
CD5	Groupe Rupture Armoire 3 Intérieur de jour	3
CD1-2	Groupe Rupture meuble WF 3 GRUPE	2
SP1	Groupe Rupture Entraînement déchets	2
SP2	Groupe Machine à glaçons	2
BV3	Groupe Machine à glaçons	3
BA3	Groupe Machine à glaçons	3
BA4	Groupe Machine à glaçons	3
BA1	Meuble Boissons	3
SOPA	Point d'eau et évacuation pour arrivées des groupes de froid	1
ES	Electricité	
RC	Climatisation Réception	
BE	Climatisation Buanderie	
RB	Climatisation Bureaux	
BA	Climatisation Boissons	

	ELECTRICITE [kW]			GAZ	PLOMBERIE								CABROLAGE EXTRACTION	
	Mono	Tri + N	Prises	Nb prises	EF	ECS	EU	EV	VB	VH	VF	VC	15 mm	20 mm
Non Eq MOE: Repris sur schéma de l'économie et vis à vis Contrôleur														
Caractéristiques techniques et besoins de puissance électrique sont définies par le lot frainement char														
	2	1,40	2 x 0,7 KW, 2 x 2 m de câble 0,2 m du sol/ini 1 sur façade EST et fouiver sur signon HORD											
			1 x 0,8 kW, 1 x 2 mètres de câble 0,2 mètres du sol fini sur le signon HORD											
	3	1,20	3 x 1,2 kW, 3 x 2 mètres de câble 0,2 mètres du sol fini sur le signon HORD											
			1 x 1 kW, 1 x 2 mètres de câble 0,2 mètres du sol fini sur le signon HORD											
	2	1,40	2 x 0,7 KW, 2 x 2 m de câble 0,2 m du sol/ini 1 sur façade EST et fouiver sur signon HORD											
			1 x 2 mètres de câble 0,2 mètres du sol fini sur le signon HORD											
	3	11,00	1 x 2 mètres de câble 0,2 mètres du sol fini sur le signon HORD											
	2	1,40	2 x 0,7 KW, 2 x 2 m de câble 0,2 mètres du sol fini sur le signon HORD											
	2	1,40	2 x 0,7 KW, 2 x 2 m de câble 0,2 mètres du sol fini sur le signon HORD											
	2	1,40	1 x 0,8 kW, 1 x 2 mètres de câble 0,2 mètres du sol fini sur façade EST											
	2	0,80	1 x 0,8 kW, 1 x 2 mètres de câble 0,2 mètres du sol fini sur façade EST											
	2	0,80	1 x 0,8 kW, 1 x 2 mètres de câble 0,2 mètres du sol fini sur façade EST											
	2	0,80	1 x 0,8 kW, 1 x 2 mètres de câble 0,2 mètres du sol fini sur façade EST											
			LOT PLOMBERIE		15,00	45	30	46						
Caractéristiques techniques et besoins de puissance électrique sont définies par le lot climatisation														

REF	DESIGNATION DES EQUIPEMENTS	Q
HO	Porte de service	1
PI1	Convecs de sol	4
H2	Batterie de réception	12,5
H2	Siphon de sol	1
ZN	Chariot porte flamme	1
TR	Transplante	1
TEL	Desteur électrique	1
HP	Groupe de pompage	1
MI	Poubelle mobile	1
HI	Désinsecteur	1,5
HO2	Porte de désinfection	1
	Bureau d'Accueil	
BU1	Climatisation	
BU2	Porte de service	
BU3	Ensemble Mobilier	
BU4	Meuble INACOP	
BU5	Ensemble Informatique	
BU6	Armoire à Pharmacie	
BU7	Meuble de chef	
BU8	Machine à café cuade	
BU9	Poubelle mobile	
BU10	Meuble Inox	
BU11	Armoire Inox	
BU12	Groupe de pompage	
BU13	Evier 1 bac	
BU14	Armoire VRC pièce Vernois	
	Stockage Epicerie	
	Caractéristiques techniques et besoins de puissance définis par le lot climatisation	
RI	Porte de service	
RI1	Convecs de sol	
RI2	Racks	
RI3	Palette	
	Vestiaires Sanitaires d'appoint magasin	
VA2	Evier multi-cuve	
VA3	Casier vestiaire + banco	
VA5	Distributeur calor	

	ELECTRICITE [kW]			GAZ	PLOMBERIE								CABROLAGE EXTRACTION	
	Mono	Tri + N	Prises	Nb prises	EF	ECS	EU	EV	VB	VH	VF	VC	15 mm	20 mm
Réception Cuisine														
	1		Fourniture. Pose et installation hors lot équipement de cuisine										10Ft	SOL
	12,5		Prévoir décapsel et débouchage dans fourreau. Prévoir un robinet sur pilier et le plan.										2Ft	SOL
	1		Fourniture. Pose et installation hors lot équipement de cuisine										1Ft	SOL
	1													
	1													
	1	1,6	Prise	1,20	Prise ferrable. Réseau électrique encastré.									
	1		Robinet d'arrêt mélangeur		20/27	40	20/27	40						
	1		Robinet d'arrêt mélangeur		20/27	40	20/27	40						
	1	1,5	5 x 2 Mètres de câble au plafond avec retour sur interrupteur marche arrêt											
	1		Robinet d'arrêt mélangeur		20/27	40	20/27	40						
Bureau d'Accueil														
			Caractéristiques techniques et besoins de puissance définis par le lot climatisation											
	1		Robinet d'arrêt mélangeur		20/27	40	20/27	40						
	1		Robinet d'arrêt mélangeur		20/27	40	20/27	40						
	1	1,00		1,20	Prises ferrables. Prévoir Prises Téléphone et Réseau									
	1													
	1	1,4	1 x 1 kW, 1 x 2 mètres de câble 0,2 mètres du sol fini sur façade EST											
	2	2,00		1,20	Prise ferrable étanche encastré									
	1		Mutualisable avec BA2											
	1													
	1													
	1		Robinet d'arrêt mélangeur		20/27	40	20/27	40						
	1	1,00		1,20	Prise ferrable étanche encastrée									
Stockage Epicerie														
			Caractéristiques techniques et besoins de puissance définis par le lot climatisation											
	1													
	2		Fourniture. Pose et installation hors lot équipement de cuisine										10Ft	SOL
	1													
Vestiaires Sanitaires d'appoint magasin														
	1		Robinet d'arrêt mélangeur		20/27	40	20/27	40						
	1		Robinet d'arrêt mélangeur		20/27	40	20/27	40						
	1													
	1													
	1													

REF	DESIGNATION DES EQUIPEMENTS	Q
	Réserve Boissons	
RI	Climatisation	
RI2	Porte de service	
RI1	Convecs de sol	4
RI2	Racks	8
RI3	Palette	8
	Chambre positive HCP - 3°C	
ROF1	Construction isotherme	8 m
BOF1	Porte isotherme	1
BOF1	Evaporateur simple flux	8 m
ROF1	Groupage	8 m
	Chambre positive Fruits et légumes 1 °C	
FE2	Construction isotherme	8 m
FL2	Porte isotherme	1
FL1	Evaporateur simple flux	8 m
FL2	Groupage	8 m
	Chambre froide négative1 HP1 - 18°C	
CH1	Construction isotherme	8 m
CH1	Porte isotherme	1
CH2	Evaporateur simple flux	8 m
CH3	Groupage	8 m
	Chambre froide négative1 HP1 - 18°C	
CE1	Construction isotherme	8 m
CE1	Porte isotherme	1
CE2	Evaporateur simple flux	8 m
CE3	Groupage	8 m
	Chambre froide négative1 HP1 - 18°C	
CO5	Construction isotherme	8 m
CO5	Porte isotherme	1
CO6	Evaporateur simple flux	8 m
CO7	Groupage	8 m
	Chambre froide négative1 HP1 - 18°C	
CA5	Construction isotherme	8 m
CA1	Porte isotherme	1
CA2	Evaporateur simple flux	8 m
CA3	Groupage	8 m
	Stockage réfrigéré - 2°C/+ positive +4°C	
CF2	Construction isotherme	8 m
CF1	Porte isotherme	1
CF2	Evaporateur simple flux	8 m
CF3	Groupage	8 m

	ELECTRICITE [kW]			GAZ	PLOMBERIE								CABROLAGE EXTRACTION	
	Mono	Tri + N	Prises	Nb prises	EF	ECS	EU	EV	VB	VH	VF	VC	15 mm	20 mm
			Caractéristiques techniques et besoins de puissance définis par le lot climatisation											
	1		Fourniture. Pose et installation hors lot équipement de cuisine										10Ft	SOL