

# CERTIFICATO DI CONFORMITÀ N. 735

## CERTIFICATE OF CONFORMITY N.

TIPO DI PRODOTTO:  
*Type of products*

VALVOLA DI SICUREZZA  
*Safety valve*

MARCA / *Trade mark:*

GMV MARTINI

SERIE / *Series:*

DLV A3 1"1/4 - DLV A3 1"1/2 - DLV A3 2"

COSTRUITI DA:  
*Manufactured by*

GMV MARTINI SPA  
VIA DON GNOCCHI 10 - 20016 PERO MI

NORMA DI RIFERIMENTO:  
*Reference Standards*

EN 81-2:1998 + A3:2009

DESCRIZIONE / *Description:*

Dispositivo di protezione contro il movimento incontrollato della cabina a porte aperte: Valvola di sicurezza che deve essere comandata da un dispositivo conforme a 9.13.7 della Norma EN81-2:1998+A3:2009.

*Protective device against unintended movement of the car with doors opened: safety valve to be activated by a device according to 9.13.7 of EN 81-2:1998 + A3:2009.*

(ULTERIORI INFORMAZIONI SONO RIPORTATE IN ALLEGATO / *FURTHER INFORMATION ARE ENCLOSED*)

PRATICA IMQ:  
*IMQ Assessment file*


50AL00027 - 50AL00035 - 50AL00075

ULTERIORI INFORMAZIONI:  
*Additional information*

Prodotto soggetto a procedura di controllo della produzione.  
Procedura adottata: Allegato XI della Direttiva 95/16/CE.  
Organismo incaricato del controllo: IMQ S.p.A.  
*Product subject to a production checks procedure.  
Procedure adopted: Annex XI at Directive 95/16/EC.  
Body carrying out the production checks: IMQ S.p.A.*

2012-06-06

DATA/DATE

  
**IMQ**

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL CERTIFICATO DI CONFORMITA' n. 735 DEL 2012/01/16  
*This Certificate cancels and replaces the Certificate of Conformity n. 735 of 2012/01/16*

## ALLEGATO – CERTIFICATO DI CONFORMITÀ N. 735

### ANNEX - CERTIFICATE OF CONFORMITY N.

PRATICA IMQ / IMQ Assessment file

50AL00027 - 50AL00035 - 50AL00075

MARCA / Trade mark:

GMV MARTINI

SERIE / Series:

DLV A3 1"1/4 - DLV A3 1"1/2 - DLV A3 2"

| Eventuali informazioni supplementari<br>Additional information |              |              |           |
|--|--------------|--------------|-----------|
| SERIE / Series   | DLV A3 1"1/4 | DLV A3 1"1/2 | DLV A3 2" |
| Flusso nominale minimo<br>Minimum rated flow                   | 15 l/min     | 25 l/min     | 30 l/min  |
| Flusso nominale massimo<br>Maximum rated flow                  | 210 l/min    | 430 l/min    | 600 l/min |
| Pressione statica minima<br>Minimum static pressure            | 12 bar       |              |           |
| Pressione statica massima<br>Maximum static pressure           | 45 bar       |              |           |
| Viscosità del fluido idraulico minima<br>Minimum viscosity     | 14 cSt       |              |           |
| Viscosità del fluido idraulico massima<br>Maximum viscosity    | 290 cSt      |              |           |
| Temperatura ambiente minima<br>Minimum ambient temperature     | 5 °C         |              |           |
| Temperatura ambiente massima<br>Maximum ambient temperature    | 70 °C        |              |           |
| Tempo di intervento totale<br>Total response time              | 0.875 s      | 0.794 s      | 1.023 s   |

Data / Date : 2012-06-06

Il presente Allegato annulla e sostituisce il precedente del 2012-01-16  
This Annex cancels and replaces the previous one of

Pagina 1 di 1 / Page 1 of 1