



tipo	dimens. blocco valvole	portata [l/min]		potenza kW		dimensioni [mm]							R	peso a secco [kg]	capienza [litri]		
		min	max	min	max	A	B	C	D	E	F	G			Lm	Lu	Lt
T2*	1"1/4	52	150	2,9	22,0	1090	830	560	410	910	810	690	G 1"	180	70	150	220
T2	1"1/4	52	216	2,9	22,0	1090	830	560	410	910	810	735	G 1"1/4	180	70	150	220
T3	1"1/2	180	432	9,5	44,1	1240	980	685	535	1060	960	860	G 1"1/2	270	100	300	400
T4	2"	432	600	22,0	58,8	1390	1120	750	600	1310	1210	925	G 2"	360	250	400	650

Grado di protezione IP 21

(T2\*) : ingombro G con rubinetto fino a l/min 150.

(1) : componenti a richiesta.

(2) : raccordo terminale diritto solo per R = 1"1/4 e R = 1"1/2. Per R = 2" viene fornito tappo in plastica.

**Per centraline con specifiche differenti da quelle riportate in tabella consultare la GMV**

**CENTRALINA "T 3010 EN"**

**SERBATOI T - VALVOLA 3010**  
**Motori immersi - Trifase 2 poli 50-60Hz**

tabella : 04.001.ITA rev. : F  
data : 25.05.2011 pag. : 1/1

**GMV**