6 Places.

Voie d'Evitement V

Herbe

Herbe

Bordure T3

Bordure T3

Bordure T3

EP Ø300

EP Ø200

EU Ø200

EP Ø600

Arrivée des effluents PVC Ø200

fe: 202.18

fe: 200.65

fe: 202.63

AEP PE Ø32

A/TPC Ø63

Dalle +204.03

Bâche existante à évacuer

PVC Ø63 Vidange Chambre à vannes

Puits perdu 500x500 prof.1200 + galets

Trop plein Bâche PVC CR8 Ø160

Coudes PVC à emboîtement

Rampe 20%

Rampe 10%

TN=+201.89

TN=+201.39

TN=+200.26

TN=+200.42

TN=+199.26

6 Coudes fonte DN150 série C6 33

Chambre de tirage 600x600

2x TPC Ø90
2x TPC Ø63

3 x PVC CR8 Ø160

3 x PVC CR8 Ø200

6 EVENTS PVC Ø110

6 DRAINS PVC Ø110

1 DRAIN PVC Ø160

10 EVENTS PVC Ø110

10 DRAINS PVC Ø110

1 DRAIN PVC Ø160

8 DRAINS PVC Ø110

PVC CR8 Ø110

PVC CR8 Ø160

PVC CR8 Ø125

PVC CR8 Ø200

DRAIN PVC Ø160

Pente

Pente 1%

Pt Haut=200.35

Pt Bas=200.38

Pt Bas=200.30

Fond=200.20

Pt Haut=199.25

Pt Bas=199.20

Fond=199.10

3 Regards 500x500 avec grille fonte

Bouche AEP incongelable

Fe=+198.70

Fe=+199.91

Fe=+199.62

Fe=+199.47

Rejet au Fossé PVC Ø200

1500 14300 1500 14300 1500 14300 8060 23590 1500 23590 1500 23590

DETAIL REGARD

Ech. 1/50

Alimentation AEP PEHD DN32

1 TPC90 + 2TPC63 vers bâche + regard entrée

AEP PEHD DN25 vers vannes à manchon

AEP PEHD DN32 vers bouche incongelable

1 TPC90 EDF + 1TPC63 Info vers réseau

1 TPC90 + 1TPC63 Depuis Armoire Générale

PLANS A CONSULTER

GC01 PLAN GUIDE GC - REGARD ENTREE - BROYEUR - POSTE 1er NIVEAU

GC02 PLAN GUIDE GC - POSTE 2ème NIVEAU - REGARD - CANAL SORTIE

COUPE GG

LITS DE ROSEAUX 3x135m² DE 2ème NIVEAU

CANAL DE COMPTAGE REJET

LITS DE ROSEAUX 3x200m² DE 1er NIVEAU

Voie +203.27

Voie +203.19

Voie +203.30

Voie +203.50

Voie +204.03

+201.82 +201.22 +201.82 +201.22 +201.82 TN=+201.89 +201.22 +201.82 +200.42 +200.82 TN=+201.39 +199.95 +199.95 TN=+200.42 +199.95 TN=+200.26 +200.62

+200.20 +200.10 +200.00 Fe=+199.91 Fe=+198.62 Fe rejet=+199.47 Fe=+198.80 Fe=+198.95 Fe=+198.10

COUPE EE

LITS DE ROSEAUX 3x135m² DE 2ème NIVEAU

TN=+202.32 à confirmer

+201.62 +201.22 +201.82 +201.42 +203.27

REGARD DE SORTIE LITS

Pente

Fond=+200.20

Pt Haut=+200.35

COUPE DD

TN=+202.05 à confirmer

+201.62 +201.22 +201.62 +201.42 +203.19

COUPE CC

+201.62 +201.22 TN=+201.75 +201.62 +201.42 +203.30

COUPE BB

CANAL DE COMPTAGE | POSTE DE RELEVEMENT | CHAMBRE A VANNES

+201.62 TN=+201.60 +200.52 +201.42 +200.42 +203.50

Fe rejet=+199.47 FeTP=+199.91

TP Poste

Canal de comptage 800x2900

Depuis drains 1er Niveau

Fe=+198.70

Ø1800

Vers lits 2° Niveau

Fe=+199.54

+196.52

Ø2300

DETAIL COUPE EE LITS 2° NIVEAU

Ech. 1/50

32 plaques béton 400x400x50

+201.22 +201.42 +201.62

Géomembrane EPDM 1mm entre 2 Géotextiles 300g/m²

Graviers lavés 20/40 sur 30 cm en milieu de lit

150 Gravier lavé 10/20

150 Gravier lavé 0/4

300 Gravier lavé 2/8

DETAIL COUPE AA LITS 1er NIVEAU

Ech. 1/50

8 plaques béton 400x400x50

+200.62 +200.25 +199.95

COUPE AA

LITS DE ROSEAUX 3x200m² DE 1er NIVEAU

BACHE 1er NIVEAU

REGARD ENTREE

Garde corps

+200.62 TN=+200.42 +199.95 +200.25 +200.62 +204.03

Fe=+198.95 Fe=+199.10 Fond=+198.10 Pt Haut=+199.25 Fe=+199.55 1400x2400 Ø2800 Ø1000

COUPE FF

Rampe 20% 9000 env.

33500 env.

Rampe 10% 10000 3700 env.

Département de la Seine Maritime

Aire de Bosc Mesnil

ASSAINISSEMENT

Station filtre planté de roseaux

Capacité 500 éq hab.

INDICE	DATE	NOM	VERIFIE	MODIFICATIONS
C	11/12/07	DELWARTE	B. CREMOUX	MISE A JOUR GENERALE
B	27/11/07	DELWARTE	B. CREMOUX	OUVRAGES DU 1ER NIVEAU EN LIGNE
A	21/11/07	DELWARTE	B. CREMOUX	EMISSION ORIGINALE

ECHELLE : 1/125

PLAN D'IMPLANTATION COUPES

CONCEPTION CALCULS DESSIN: DELWARTE

VERIFICATION: B. CREMOUX

Charente Préfabrication Béton
Rue Jacques de Vaucanson - ZI
17184 PERIGNY CEDEX
tél: 05.46.45.16.29/ fax: 05.46.34.66.60
nibelhencourt@orange.fr

AO | REFERENCE DOSSIER : A01-07-036 | PLAN N° : GE01 | C | DATE : 21/11/07

Ce plan est la propriété intellectuelle de Hydro-Europe-Service. Toute reproduction doit faire l'objet de notre autorisation