

# LOT 6 : PERSONNELS DES OREILLES

Version du 20-07-23

Le candidat est appelé à proposer au moins trois modèles d'équipements à bon rapport qualité-prix correspondant aux prescriptions minimales indiquées pour chaque référence, sauf indication contraire. Le candidat est autorisé à proposer s'il le souhaite, un modèle supplémentaire. Pour un modèle donné, sauf indication contraire, des variations de couleurs peuvent être proposées.

Les références pour lesquelles un échantillon (un seul modèle et une taille moyenne au choix du candidat) est demandé apparaissent en bleu.

Ref	Description	Modèles proposés (préciser le nom, la matière, la référence catalogue et la page du catalogue où se trouve le modèle)	Autres précisions utiles
<b>6.1 Bouchons d'oreilles</b>			
6.1.1	Bouchons d'oreilles jetables standards conformes à la norme EN 352-2. Pour nuisances sonores moyennes. SNR de 25 dB minimum. Conditionnés par paires, sans cordelette.		
6.1.2	Bouchons d'oreilles jetables standards conformes à la norme EN 352-2. Pour nuisances sonores importantes. SNR de 33 dB minimum. Conditionnés par paires. Forme permettant une meilleure adaptation au conduit auditif Conditionnés par paires, sans cordelette.		
6.1.3	Arceau anti bruit avec bouchons d'oreilles remplaçables. Pour nuisances sonores moyennes. Conformes à la norme EN 352-2. SNR de 23 dB minimum Conditionnement individuel		
Ref	Description	Modèles proposés (préciser le nom, la	Autres précisions utiles

		matière, la référence catalogue et la page du catalogue où se trouve le modèle)	
6.1 Bouchons d'oreilles (suite)			
6.1.4	Bouchons d'oreilles de rechange pour arceau anti bruit. Pour nuisances sonores moyennes. Conformes à la norme EN 352-2. SNR de 23 dB minimum Conditionnement par paire		
6.1.5	Bouchons d'oreilles réutilisables avec cordelette. Pour nuisances sonores importantes. Conformes à la norme EN 352-2. SNR de 30 dB minimum Conditionnement individuel réutilisable		
6.2 Accessoires			
6.2.1	Distributeur de bouchons d'oreilles standard à usage unique. Capacité au moins 400 bouchons. A poser ou fixer sur un mur.		
6.3 Casques anti-bruit			
6.3.1	Casque anti-bruit basique conforme à la norme EN 352-1. Pour une utilisation de courte durée. SNR de 27 dB minimum. Arceau réglable Conditionnement individuel		
Ref	Description	Modèles proposés (préciser le nom, la matière, la référence catalogue et la page	Autres précisions utiles

		du catalogue où se trouve le modèle)	
6.3 Casques anti-bruit (suite)			
6.3.2	Casque anti-bruit conforme à la norme EN 352-1 offrant un bon confort pour une utilisation prolongée en environnement bruyant. Permettant une bonne intelligibilité de la parole et limitant la pression sur les oreilles. SNR de 30 dB minimum. Conditionnement individuel		
6.3.3	Casque anti-bruit de haute performance conforme à la norme EN 352-1 offrant un bon confort pour une utilisation prolongée en environnement bruyant. Permettant une bonne intelligibilité de la parole et limitant la pression sur les oreilles. SNR de 35 dB minimum. Conditionnement individuel		