

LOT 3 : Tenues de travail PERSONNELS DES SERVICES TECHNIQUES

version 6 : Mise à jour 5-06-2023

Le candidat est appelé à proposer au moins trois modèles d'équipements à bon rapport qualité-prix correspondant aux prescriptions minimales indiquées pour chaque référence, sauf indication contraire. Le candidat est autorisé à proposer s'il le souhaite, un modèle supplémentaire. Pour un modèle donné, sauf indication contraire, des variations de couleurs peuvent être proposées.

Les références pour lesquelles un échantillon (un seul modèle et une taille moyenne au choix du candidat) est demandé apparaissent en bleu.

Ref	Description	Tailles	Matériau	Coloris / Obs
3.1 Vêtements de travail				
3.1.1	Combinaison de travail et de protection en une seule pièce comportant deux fermetures à glissière et au moins 4 poches extérieures grammage 350g/m ² mini	taille M à XXL (ou équivalent)	coton ou mélange coton – polyester à majorité coton	Variés <u>Au moins un modèle 100 % coton</u> Option marquage
3.1.2	Combinaison de travail spéciale électriciens avec fermeture éclair en plastique	taille M à XXL (ou équivalent)	coton ou mélange coton – polyester	Variés <u>Au moins un modèle 100 % coton</u> Option marquage
3.1.3	Cotte à bretelles détachables et ajustables multipoches	taille M à XXL (ou équivalent)	coton ou mélange coton – polyester	Variés <u>Au moins un modèle 100 % coton</u>
3.1.4	Pantalon de travail en multipoches avec passants de ceinture et braguette à glissière ou boutons – Comportant des renforts d'entrejambe intérieurs et des renforts de genoux pour y insérer des genouillères Grammage minimum 300g/m ²	taille M à XXL (ou équivalent)	coton ou mélange coton – polyester à majorité coton avec élasthanne	Variés dont blanc
3.1.5	Pantalon de protection spéciale pour travaux avec tronçonneuse ou autres appareils équivalents, conformes à la norme NF EN 381. Niveau mini C2	taille M à XXL (ou équivalent)	A préciser par le candidat	Une seule référence nécessaire
3.1.6	Lot de deux genouillères insérables dans le pantalon de travail	Sans objet	Mousse polyéthylène ou équivalent	Une seule référence nécessaire
3.1.7	Blouson de travail manches longues et poignets fermés et réglables par velcro, multi poches avec fermeture à glissière et ceinture élastique Coordonné avec le pantalon	taille M à XXL (ou équivalent)	coton ou mélange coton – polyester à majorité coton	Variés dont blanc Option marquage
3.1.8	Pantalon de travail léger en multipoches avec passants de ceinture et braguette à glissière ou boutons – Comportant des renforts d'entrejambe intérieurs et des renforts de genoux pour y insérer des genouillères Grammage maximum 260g/m ²	taille M à XXL (ou équivalent)	coton ou mélange coton – polyester à majorité coton avec élasthanne	Variés dont blanc

3.1.9	Blouson de travail manches longues et poignets fermés et réglables par velcro, multi poches avec fermeture à glissière et ceinture élastique Coordonné avec le pantalon	taille M à XXL (ou équivalent)	coton ou mélange coton – polyester à majorité coton	Variés dont blanc Option marquage
3.1.10	Blouse de travail manches longues et poignets fermés et réglables, multi poches avec fermeture à boutons	taille M à XXL (ou équivalent)	100% coton	Variés dont le bleu Option marquage Version homme
3.1.11	Gilet sans manches multipoches – fermeture à glissière. Grammage 275g/m²	taille M à XXL (ou équivalent)	coton ou mélange coton – polyester à majorité coton	Variés dont le vert Option marquage
3.1.12	Gilet isolant protection contre le froid et la pluie sans manches multipoches – fermeture à glissière rembourré ou matelassée avec couture moderne col montant.	taille M à XXL (ou équivalent)	coton ou mélange coton – polyester à majorité coton	Variés Option marquage
3.1.13	Blouson polaire 285 g / m² minimum à fermeture à glissière multipoches (intérieur – extérieur). Membrane intérieure garantissant une étanchéité et une respirabilité. Intérieur micro-polaire 150 g / m² minimum. Col montant et bord côte aux poignets.	taille M à XXL (ou équivalent)	100 % polyester	Variés Option marquage
3.1.14	Veste softschell 400g/m² coupe vent respirant et déperlant fermeture à glissière avec rabat fermé par bouton pression renfort épaule intérieure multipoche poignet avec patte de réglage par velcro	taille M à XXL (ou équivalent)	en tissu laminé softschell	Variés Option marquage
3.1.15	Salopette de travail pour peintres multipoches, bretelles réglables. Traitée contre les rétrécissements,	taille M à XXL (ou équivalent)	100% coton	Principalement Blanc
3.1.16	Combinaison de travail pour peintres. Traitée contre les rétrécissements, lavable à 90 °C	taille M à XXL (ou équivalent)	100% coton	Principalement Blanc
3.1.17	Pantalon de travail paysagiste – jardinier – multipoches avec grandes poches latérales au niveau des jambes - 240 g /m² mini Coordonné à la veste	taille M à XXL (ou équivalent)	coton ou mélange coton – polyester à majorité coton	Principalement vert foncé
3.1.18	Veste de travail paysagiste – jardinier 240 g /m² mini Coordonnée au pantalon	taille M à XXL (ou équivalent)	coton ou mélange coton – polyester à majorité coton	Principalement vert foncé
3.1.19	Ensemble de pluie Polyuréthane. – grammage minimum 380g/m2. 100% étanche Veste : Manche avec serrage du bas par élastique sous rabats. Capuche dans le col avec cordon de serrage. Fermeture par zip avec pression. 2 poches basses extérieures sous rabats. Cordon de serrage à la taille. Ventilation dans le dos. Pantalon : Taille élastique avec passants. Ouverture côté par pressions. Fermeture braguette par pressions. Ouverture au bas	taille M à XXL (ou équivalent)	PVC - Polyuréthane	Variés dont vert Option marquage

	des jambes par zip. Resserrage du bas possible par pressions.			
3.1.20	Parka : Fermeture zippée avec patte autogrippante et pressions invisibles. 2 poches extérieures zippées. 2 poches intérieures Poids du tissu par m²: 280 g Poids du revêtement du rembourrage par m²: 170 g Capuche amovible zippée	taille M à XXL (ou équivalent)	Extérieur 100% polyester. Rembourrage: 100% polyester .	Variés Option marquage
3.1.21	Parka haute visibilité.. Norme EN471 Fermeture zippée double sens sous patte fermée - Capuche amovible zippée Poignets élastiques, capuche intégrée dans le col 2 poches latérales, 1 poche portable, 1 poche interne Veste intérieure amovible et convertible en gilet sans manches.	taille M à XXL (ou équivalent)	Veste extérieure : 100 % polyester Recouvrement : PU 300D Veste intérieure : matelassage en polyamide	Couleur fluorescente jaune ou orange avec bandes réfléchissantes Option marquage
3.1.22	Gilet de signalisation fluorescent sans manche avec bandes réfléchissantes et fermeture par système autogrippant. Norme EN 471.	taille M à XXL (ou équivalent)	polyester	Une seule référence nécessaire Jaune Orange Vert Option marquage
3.1.23	Sweat shirt de travail uni col rond	taille M à XXL (ou équivalent)	Coton ou coton mélangé	Variés dont blanc Option marquage
3.1.24	T shirt de travail uni 135 g / m² manche courte Col rond	taille M à XXL (ou équivalent)	Coton 100 %	Blanc Couleurs variées Option marquage
3.1.25	T shirt de travail uni 135 g / m² manche longue col rond	taille M à XXL (ou équivalent)	Coton 100 %	Blanc Couleurs variées Option marquage
3.1.26	Polo de travail uni 180g/m² manche courte	taille M à XXL (ou équivalent)	Coton 100 %	Blanc Couleurs variées Option marquage
3.1.27	Jean's de travail 350 g/m² braguette zippée ou bouton	taille M à XXL (ou équivalent)	98 % coton, 2 % élasthanne	Bleu
3.1.28	Chaussettes d'hiver Anti transpirante	Taille 39 - 46	Fibres mélangées majoritairement coton	
3.1.29	Chaussettes d'été Anti transpirante	Taille 39 - 46	Fibres mélangées majoritairement coton	
3.2 Marquage et Personnalisation				
3.2.1	Pour les tenues pour lesquelles une « option marquage » est indiquée, le prestataire indiquera, si cette prestation est proposée par lui, les tarifs de marquage des tenues en mono-couleur et en quadrichromie. Si le tarif est dégressif, une indication précise sera donnée selon le nombre de tenues à commander.			
3.3 Chaussures de sécurité				
Pour les chaussures de sécurité, le candidat est invité à proposer un minimum de 3 modèles par référence afin d'offrir un large choix.				

Ref	Description		Tailles	Matériau	Coloris
3.3.1	Chaussures de sécurité conformes à la norme CE ISO EN 20345:2022 (Exigences de la norme pour ces modèles: S3) avec un embout de protection capable de résister à une énergie de 200 joules, des semelles antidérapantes (norme ISO EN 13287 niveau SR) et talon absorbeur d'énergie (E). Fermeture à lacets et semelle anti perforation (P). Semelle intérieure absorbante – traitement antifongique et antibactérien hydrofuge et respirante	Basses	Gamme de pointure à préciser	Tige : Cuir Semelle : caoutchouc ou polyuréthane	Variés
3.3.2		Hautes (brodequins) <i>Ces chaussures hautes devront offrir une souplesse suffisante pour garantir un bon confort en utilisation prolongée et dans toute position de travail (à genoux, accroupi...)</i>			
3.3.3	Chaussures de sécurité basse de type chaussure de ville conformes à la norme CE ISO EN 20345 : 2022 (Exigences de la norme pour ces modèles: S1 minimum). Fermeture à lacets –semelle antidérapante (norme ISO EN 13287 niveau SR) et talon absorbeur d'énergie. Semelle intérieure absorbante – traitement antifongique et antibactérien respirante	Modèle homme ou mixte	Gamme de pointure à préciser	Tige : Cuir Semelle : caoutchouc ou polyuréthane	Noir
3.3.4		Modèle femme	Gamme de pointure à préciser		
3.3.5	Bottes de sécurité moyenne gamme – semelle antidérapante – protection contre les chutes d'objet		Gamme de pointure à préciser	Tige et semelle PVC	indifférent
3.3.6	Bottes de sécurité cuir semelle antidérapante (norme ISO EN 13287 niveau SR) conformes à la norme CE ISO EN 20345 : 2022 (Exigences de la norme pour ces modèles: S3 minimum)		Gamme de pointure à préciser	Tige cuir	indifférent
3.3.7	Bottes de sécurité cuir <u>fourrées</u> semelle antidérapante (norme ISO EN 13287 niveau SR) conformes à la norme CE ISO EN 20345 : 2022 (Exigences de la norme pour ces modèles: S3 minimum)		Gamme de pointure à préciser	Tige cuir	indifférent
3.3.8	Semelles intérieures anti transpirantes et antibactériennes pour chaussures de sécurité.		Gamme de pointure à préciser		