



PROJET OFII LYON Moncey

2 rue Moncey – Lyon

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES LOT 06 : MENUISERIE INTÉRIEURE

Date : Octobre 2023

Phase : DCE

Version 1

Rédacteur : CD

Maitre d'ouvrage:



Office Français de l'Immigration et de l'Intégration
44 rue Bargue
75015 PARIS

ARCHITECTE
tertiam Architecture
03 rue de Gramont
75002 PARIS
Tel : 01 40 25 90 00



BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
VIVIEN
97 avenue Edmond Rostand
33700 MERIGNAC



CONTROLEUR TECHNIQUE
ALPES CONTRÔLES
17 avenue Condorcet
69100 VILLEURBANNE



BET ACOUSTIQUE
ITAC
5 rue Menou,
44000 Nantes
tél : 02 40 14 01 95



COORDINATION SPS
EXPER-TEAM
48 allée de Gagny
93340 LE RAINCY



BET STRUCTURE
INGENIERIE STRUCTURE
12, Rue Léon Fouré,
28300 MAINVILLIERS

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises

Octobre 2023

Table des matières

2

CHAPITRE 0 – Prescriptions techniques générales.....	4
0.1 Présentation générale de l'opération	4
0.2 Objet du présent document.....	4
0.3 Etendue des travaux	4
0.4 Réglementations applicables	4
0.4.1 Documents de référence contractuels - DTU.....	4
0.4.2 Normes.....	4
0.5 Prestations à la charge du présent lot	5
0.6 Obligations des entreprises.....	5
0.6.1 Responsabilité de l'entrepreneur	5
0.6.2 Prix du marché	6
0.6.3 Pièces à fournir par l'entrepreneur avec son offre	6
0.6.4 Plans d'exécution	7
0.6.5 Obligation de résultat	7
0.6.6 Reconnaissance des existants.....	7
0.7 Spécifications et prescriptions techniques	8
0.7.1 Règles d'exécution.....	8
0.7.2 Pose et fixation.....	8
0.7.3 Habillage – couvre-joints.....	8
0.7.4 Protection et nettoyage des ouvrages finis.....	8
CHAPITRE 1 – Description des ouvrages	10
1.1. Portes menuisées.....	10
1.1.1 Porte 1 vantail 93 cm PF 1/2h sur contrôle d'accès.....	10
1.1.2 Porte 1 vantail 93 cm PF ½ et isophonique 35db	11
1.1.3 Porte 1 vantail 93 cm isophonique 41db	12
1.1.4 Porte 1 vantail 93 cm isophonique 35db	13
1.1.5 Porte 1 vantail 93 cm	14
1.1.6 Organigramme	15

OFII LYON Moncey

Groupement TERTIAM Architecture

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises

Octobre 2023

1.1.7 Portes de gaines techniques.....	15
1.2 Mobilier menuisé	16
1.2.1 Agencement banque d'accueil	16
1.2.2 Agencement bureau agent sécurité	16
1.2.3 Agencement meuble tisanerie.....	16
1.2.4 Agencement meubles / cloison séparative	17
1.2.5 Agencement meubles étagère / évier	18
1.2.6 Agencement meubles étagères	18
1.2.7 Panneaux claustra mural isolant.....	19

3

OFII LYON Moncey

Groupement TERTIAM Architecture

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises

Octobre 2023



CHAPITRE 0 – Prescriptions techniques générales

0.1 Présentation générale de l'opération

Se référer au document CCTC.

0.2 Objet du présent document

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir les travaux de fourniture et de pose des ouvrages du lot n° 06 « Menuiserie intérieure » nécessaires à l'aménagement de l'OFII Lyon Moncey.

0.3 Etendue des travaux

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants.

Fourniture, fabrication éventuelle et pose :

- * de portes et garnitures de portes
- * d'agencement (banque d'accueil, espaces tisanerie, meubles menuisés etc.)

0.4 Réglementations applicables

0.4.1 Documents de référence contractuels - DTU

DTU 36.2 – Menuiseries intérieures en bois

DTU 34.1 : Ouvrages de fermeture pour baies libres.

0.4.2 Normes

Référence de la norme (indice)	Dénomination de la norme	Date
NF EN 942	Bois dans les menuiseries – Exigences générales	Août 07
Portes		
NF P23-302 (P23-302)	Menuiseries en bois – Portes planes intérieures en bois – Caractéristiques générales	Nov. 83
NF P26-306 (P26-306)	Quincaillerie pour le bâtiment – Paumelles à lames pour menuiseries en bois – Généralités, terminologie, classification et dimensions	Mai 04
NF P26-431 (P26-431)	Quincaillerie – Serrures de bâtiment – Serrures multipoint antieffraction de bâtiment en appliqué	Mai 91
Panneaux stratifiés décoratifs		
NF EN 438-1 (EN 438)	Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) – Plaques à base de résines thermodurcissables	
Panneaux de particules surfacés mélaminés		
NF EN 14322	Panneaux à base de bois – Panneaux surfacés mélaminés pour	

OFII LYON Moncey

Groupement TERTIAM Architecture

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises

Octobre 2023



(B54-113)	usage intérieur – Définition, exigences et classification	
NF EN 312	Panneaux de particules – Exigences	
Panneaux de fibres		
NF EN 622 (B54-051)	Panneaux de fibres de bois – Exigences	
Agencement		
NF EN 14749 (D65-005)	Meubles d'habitation et de cuisine – Eléments de rangement et plans de travail – Exigences de sécurité et méthodes d'essai	Déc. 05
NF EN 60-050	Ameublement – Méthodes générales d'essai des finitions	Déc. 09

Guide

« Panneaux à base de bois : guide des applications dans le bâtiment » (édité par le FCBA).

Textes officiels

Acoustique – Code de la construction et de l'habitation, article R 111-1.

0.5 Prestations à la charge du présent lot

Les prestations à la charge du présent lot comprendront, en plus de celles décrites aux clauses communes ou générales :

- la fabrication en usine ou en atelier ;
- le transport à pied d'œuvre ;
- le coltinage et le montage ou la descente, s'il y a lieu ;
- la pose ;
- la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures et accessoires nécessaires ;
- la protection des ouvrages finis jusqu'à la réception ;
- l'enlèvement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;
- Et toutes autres prestations et fournitures nécessaires à la finition complète des ouvrages du présent lot.

0.6 Obligations des entreprises

0.6.1 Responsabilité de l'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en œuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critères imposés par la destination finale des locaux, dont notamment :

- Conformité à la réglementation ;
- Conditions hygrométriques des locaux ;
- Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de l'utilisation ;

OFII LYON Moncey

Groupement TERTIAM Architecture

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises

Octobre 2023

6

- Conditions particulières rencontrées pour le chantier ;
- Compatibilité des matériaux entre eux ;
- etc.

Pour les matériaux et produits proposés par le maître d'œuvre, l'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critères imposés par la destination finale des locaux.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au maître d'œuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maître d'œuvre prendra alors toutes décisions à ce sujet.

0.6.2 Prix du marché

Les prix du marché comprendront implicitement :

- La protection des ouvrages jusqu'à la réception ;
- L'établissement des plans d'exécution qui seront à la charge de l'entrepreneur ;
- Si l'opération comporte plusieurs lots, la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant être détériorés ou salis par les travaux du présent lot ;
- La main-d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages, en fin de travaux et après réception ;
- Et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux (référence au CCTC):

0.6.3 Pièces à fournir par l'entrepreneur avec son offre

À l'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier technique comprenant les éléments suivants.

- Descriptif des ouvrages de menuiserie proposée, avec tous renseignements utiles concernant les différents ouvrages prévus dans l'offre, notamment :
- L'essence des bois utilisés et leur provenance et, dans le cas de menuiseries industrielles, la désignation du fabricant ;
- Les largeurs des montants et traverses ;
- La description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés, le cas échéant, tels qu'habillages, fermetures des vides entre ouvrages, etc. ;
- La description et définition précise de tous les dispositifs coupe-feu, acoustiques, etc., le cas échéant ;
- Les principes et dispositifs de fixation des ouvrages ;

Et tous autres renseignements et précisions nécessaires à l'appréciation de la qualité des menuiseries proposées.

- Articles de ferrage et quincaillerie :

Systèmes de manœuvre, de fermeture et de condamnation ;

OFII LYON Moncey

Groupement TERTIAM Architecture

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises

Octobre 2023

Description, nature du matériau et type de finition de tous les articles de ferrage et de quincaillerie.

- Copies des Avis techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis.
- Copies des labels ou certifications de qualité pour toutes les fournitures qui en font l'objet.
- Vitrages :

Descriptifs et types de vitrages isolants prévus ;

Certifications CEKAL correspondantes.

0.6.4 Plans d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages seront à la charge de l'entrepreneur.

L'entrepreneur aura à sa charge dans tous les cas l'établissement des plans de fabrication et de mise en œuvre sur chantier.

Ces plans et dessins devront faire apparaître tous les détails de l'exécution, notamment :

- * les largeurs des montants et traverses ;
- * les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches d'entrée d'air et autres grilles, le cas échéant ;
- * l'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie ;
- * les détails d'assemblage des feuillures, parclofes, etc. ;
- * les dimensions des feuillures et autres à réserver pour la pose ;
- * les principes et détails de fixation ;
- * le mode de calfeutrement ;
- * les modèles et types de joints acoustiques ;
- * les détails des habillages et couvre-joints ;
- * et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

0.6.5 Obligation de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat : il devra livrer au maître d'ouvrage l'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

0.6.6 Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site à la reconnaissance des existants.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

OFII LYON Moncey

Groupe TERTIAM Architecture

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront utiles.



0.7 Spécifications et prescriptions techniques

0.7.1 Règles d'exécution

L'exécution des ouvrages devra se faire dans les conditions précisées aux Documents contractuels de référence.

Les parties mobiles, vantaux, etc. des menuiseries devront se mouvoir sans difficultés et joindre entre elles ou avec les parties, dormants, etc.

L'entrepreneur devra tenir compte de l'épaisseur des couches de peintures devant être appliquées sur les menuiseries.

Pour la livraison des ouvrages (réception), l'entrepreneur devra vérifier le fonctionnement et la manœuvre de toutes les parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la fermeture et l'ouverture parfaite de tous les ouvrants.

0.7.2 Pose et fixation

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude à leur emplacement exact.

Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par l'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de manière à ne pas pouvoir se déplacer pendant l'exécution des fixations.

Les tolérances de pose précisées aux DTU ne devront en aucun cas être dépassées.

Dans le cas contraire, les ouvrages devront être déposés et reposés correctement.

De même pour la planéité des ouvrages.

0.7.3 Habillage – couvre-joints

Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours de même nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont disposés.

L'entrepreneur du présent lot doit tous les recoupements en partie basse de portes nécessaires, en fonction du principe de ventilation des locaux prévu.

0.7.4 Protection et nettoyage des ouvrages finis

- Protection des ouvrages finis

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises

Octobre 2023

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés devront être protégés jusqu'à la réception.



Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent lot. Tous les angles vifs et arêtes des ouvrages en bois tels que huisseries, bâtis, etc. devront être protégés pendant la durée du chantier par des baguettes ou autre procédé efficace.

- Nettoyage de mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront à ses frais.

Pour la réception, l'entrepreneur aura à effectuer :

- * le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires ;
- * l'enlèvement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces nettoyages devront faire disparaître toutes les traces, projections et taches de plâtre, de mortier, de peinture, etc., tous les résidus des films de protection, etc.

CHAPITRE 1 – Description des ouvrages

1.1. Portes menuisées

1.1.1 Porte 1 vantail 93 cm PF 1/2h sur contrôle d'accès

Description :

- Mode de mise en œuvre :

Fourniture et pose de bloc-porte à l'avancement sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98/48. Prévoir le modèle avec un oculus de forme rond pour une unité.

L'étiquetage de la ou des certifications NF sur la tranche de la porte est obligatoire.

- Huisseries :

Huissérie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent

- Vantaux :

Épaisseur 40 mm

Cadre bois européen

Joint intumescent en traverse haute

Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 21kg/m²

- Ferrage et quincaillerie

3 paumelles acier de 130

Serrure un point à larder sur gâche électrique Vachette / Vachette série 10 000 / JPM série 32 100 ;

Béquille double + rosace de béquille + rosace de fonction de marque Vachette Golf ou équivalent

Ferme porte hydraulique en applique de type Dorma ou équivalent

Butée de porte

- Finitions :

Placage bois stratifié 2 faces POLYREY Fruitier Cendré F012.

- Dimensions :

Largeur de 930 mm

Hauteur 2 040 mm

- Caractéristiques techniques minimales requises :

Résistance au feu : EI 30

Fourniture et pose d'un système de contrôle d'accès.

Concernant la gâche électrique, préconisation du modèle « KEL ABLOY » ou « BIGZSUR » selon le poids des portes.

Coordination avec l'électricien pour le raccordement et la bonne tension. (réf. CCTP lot 09 CFO/CFA).

Coordination autres lots :

OFII LYON Moncey

Groupement TERTIAM Architecture

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises

Octobre 2023

- Plâtrerie
- Peinture
- Cfo-Cfa

11

Localisation des ouvrages :

portes localisation sur les plans de l'architecte.

Unité : 3U

Les surfaces sont données à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce afin de s'assurer de l'exactitude et de les rectifier si nécessaire. La maîtrise d'œuvre ne pourra être tenue comme responsable en cas d'inexactitude de ces quantités.

1.1.2 Porte 1 vantail 93 cm PF ½ et isophonique 35db

Description :

- Mode de mise en œuvre :

Fourniture et pose de bloc-porte à l'avancement sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98/48. Prévoir le modèle avec un oculus de forme rond pour une unité.

L'étiquetage de la ou des certifications NF sur la tranche de la porte est obligatoire.

- Huisseries :

Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air

- Vantaux :

Âme avec 2 Tôles

Joint intumescent en traverse haute

Joint balai

Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 43kg/m2

- Ferrage et quincaillerie

3 paumelles acier de 130

Serrure un point à larder sur gâche électrique Vachette / Vachette série 10 000 / JPM série 32 100 ;

Béquille double + rosace de béquille + rosace de fonction de marque Vachette Golf ou équivalent

Ferme porte hydraulique en applique de type Dorma ou équivalent

Butée de porte

- Finitions :

Placage bois stratifié 2 faces POLYREY Fruitier Cendré F012.

- Dimensions :

Largeur de 930 mm

Hauteur 2 040 mm

- Caractéristiques techniques minimales requises :

Résistance au feu : EI 30

RA = 35dB (réf. Notice acoustique).

OFII LYON Moncey

Groupement TERTIAM Architecture

Coordination autres lots :

- Plâtrerie
- Peinture

Localisation des ouvrages :

Bureau de passage/accueil, local poubelle, local archives

Unité : 3U

Les surfaces sont données à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce afin de s'assurer de l'exactitude et de les rectifier si nécessaire. La maîtrise d'œuvre ne pourra être tenue comme responsable en cas d'inexactitude de ces quantités.

1.1.3 Porte 1 vantail 93 cm isophonique 41db

Description :

- Mode de mise en œuvre :

Fourniture et pose de bloc-porte à l'avancement sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98/48.

L'étiquetage de la ou des certifications NF sur la tranche de la porte est obligatoire.

- Huisseries :

Huissérie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air

- Vantaux :

Âme avec 2 Tôles

Joint intumescent en traverse haute

Joint balai

Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 43kg/m2

- Ferrage et quincaillerie

3 paumelles acier de 130

Serrure un point à larder sur gâche électrique Vachette / Vachette série 10 000 / JPM série 32 100 ;

Béquille double + rosace de béquille + rosace de fonction de marque Vachette Golf ou équivalent

Ferme porte hydraulique en applique de type Dorma ou équivalent

Butée de porte

- Finitions :

Placage bois stratifié 2 faces POLYREY Fruitier Cendré F012.

- Dimensions :

Largeur de 930 mm

Hauteur 2 040 mm

- Caractéristiques techniques minimales requises :

RA = 41dB (réf. Notice acoustique).

Coordination autres lots :

OFII LYON Moncey

Groupement TERTIAM Architecture

- Plâtrerie
- Peinture

Localisation des ouvrages :

Porte bureaux de passage / salle de réunion

Unité : 1U

Les surfaces sont données à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce afin de s'assurer de l'exactitude et de les rectifier si nécessaire. La maîtrise d'œuvre ne pourra être tenue comme responsable en cas d'inexactitude de ces quantités.

1.1.4 Porte 1 vantail 93 cm isophonique 35db

Description :

- Mode de mise en œuvre :

Fourniture et pose de bloc-porte à l'avancement sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, d'épaisseur mini 98/48.

L'étiquetage de la ou des certifications NF sur la tranche de la porte est obligatoire.

- Huisseries :

Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air

- Vantaux :

Âme avec 2 Tôles

Joint intumescent en traverse haute

Joint balai

Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 43kg/m2

- Ferrage et quincaillerie

3 paumelles acier de 130

Serrure un point à larder sur gâche électrique Vachette / Vachette série 10 000 / JPM série 32 100 ;

Béquille double + rosace de béquille + rosace de fonction de marque Vachette Golf ou équivalent

Ferme porte hydraulique en applique de type Dorma ou équivalent

Butée de porte

- Finitions :

Placage bois stratifié 2 faces POLYREY Fruitier Cendré F012.

- Dimensions :

Largeur de 930 mm

Hauteur 2 040 mm

- Caractéristiques techniques minimales requises :

RA = 35dB (réf. Notice acoustique).

Coordination autres lots :

- Plâtrerie

- Peinture

Localisation des ouvrages :

Circulation / infirmerie, médecins, wc pmr

Unité : 8U

Les surfaces sont données à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce afin de s'assurer de l'exactitude et de les rectifier si nécessaire. La maîtrise d'œuvre ne pourra être tenue comme responsable en cas d'inexactitude de ces quantités.

1.1.5 Porte 1 vantail 93 cm

Description :

- Mode de mise en œuvre :

Fourniture et pose de bloc-porte à l'avancement sur cloisons sèches à plaques de parement fibre de gypse, d'épaisseur mini 72/48.

L'étiquetage de la ou des certifications NF sur la tranche de la porte est obligatoire.

- Huisseries :

Huissérie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air

- Vantaux :

Âme avec 2 Tôles

Joint intumescent en traverse haute

Pose de regard EI30 avec parcloles bois affleurantes

Joint balai

Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 43kg/m²

- Ferrage et quincaillerie

3 paumelles acier de 130

Serrure un point à larder sur gâche électrique Vachette / Vachette série 10 000 / JPM série 32 100 ;

Béquille double + rosace de béquille + rosace de fonction de marque Vachette Golf ou équivalent

Ferme porte hydraulique en applique de type Dorma ou équivalent

Butée de porte

- Finitions :

Placage bois stratifié 2 faces POLYREY Fruitier Cendré F012.

- Dimensions :

Largeur de 930 mm

Hauteur 2 040 mm

- Caractéristiques techniques minimales requises :

RA = 30dB (réf. Notice acoustique).

Coordination autres lots :

- Plâtrerie

- Peinture

Localisation des ouvrages :

Sanitaires, local ménage, sous-sol

Unité : 5U

Les surfaces sont données à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce afin de s'assurer de l'exactitude et de les rectifier si nécessaire. La maîtrise d'œuvre ne pourra être tenue comme responsable en cas d'inexactitude de ces quantités.

1.1.6 Organigramme

Description :

Fourniture d'un organigramme. Celui-ci devra être en coordination avec les entreprises de menuiserie extérieure, cloisonnement démontable. Suivant plans et proposition établi par le maître d'ouvrage.

Localisation des ouvrages :

Réf. Plans architecte

Unité : 1 ens

1.1.7 Portes de gaines techniques

Description :

Fourniture, pose et fixation des portes pour gaines technique dans l'ensemble du projet compris huisserie sur 4 côtés.

Mélaminé blanc selon l'emplacement.

Compris toute sujétions de fourniture et d'exécution.

RA suivant notice acoustique.

Dimensions à voir suivant plan de l'architecte

RA = 35dB (réf. Notice acoustique).

Résistance au feu : EI 30

Localisation des ouvrages :

Local CTA.

Local élec

Réf. Plans architecte

Unité : 1 ens

1.2 Mobilier menuisé

1.2.1 Agencement banque d'accueil

Description :

Fourniture, pose et fixation d'agencement de la banque d'accueil. L'ensemble formant bloc avec l'accueil PMR (réf. plan de détail).

Contreplaqué recouvert de panneau de protection et d'habillage (de type Decochoc de SPM) en PVC rigide antibactérien fournit et posé par le lot peinture.

Le plateau de la banque d'accueil sera en contreplaqué recouvert de stratifier bois toutes faces vues y compris les chants, de type EGGER Chêne Vicenza H3157 ou équivalent.

Prévoir Coordination pour chemin de câble sous le plan de travail.

Prévoir percement dans plan de travail pour PC à intégrer, coordination à prévoir avec le lot 09 Cfo / Cfa.

Compris toute sujétions de fourniture et d'exécution.

Dimensions à voir suivant plan de l'architecte.

Localisation des ouvrages :

Accueil – R+1

Unité : 1 Ens

1.2.2 Agencement bureau agent sécurité

Description :

Fourniture, pose et fixation d'agencement d'un bureau pour l'agent de sécurité.

Mélaminé recouvert de strate bois toutes faces vues y compris les chants, de type EGGER Chêne Vicenza H3157 ou équivalent.

Prévoir un pied en inox (réf. Plans détail mobilier)

Prévoir percement dans plan de travail pour PC à intégrer, coordination à prévoir avec le lot 09 Cfo / Cfa.

Coordination pour chemin de câble sous le plan de travail.

Compris toute sujétions de fourniture et d'exécution.

Dimensions à voir suivant plan de l'architecte

Localisation des ouvrages :

RDC, bureau agent de sécurité

Unité : 1 ens.

1.2.3 Agencement meuble tisanerie

Description :

OFII LYON Moncey

Groupeement TERTIAM Architecture

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises

Octobre 2023

17

Fourniture, pose et fixation d'agencement de meubles de cuisine comprenant des meubles bas, meuble haut, d'une colonne comprenant un réfrigérateur, un micro-onde. Les meubles bas comporteront des tiroirs intérieurs.

L'évier (compris robinetterie, BEC) sera à la charge du lot plomberie. La découpe de l'évier dans le plan de travail sera à la charge du présent lot. Le présent lot et le lot plomberie devront se coordonner pour la découpe.

Prévoir une découpe intérieure afin de permettre le passage des réseaux de plomberie jusqu'à l'évier

Les meubles en mélaminé devront être en revêtement stratifié toutes faces vues y compris les chants, de type FORMICA F8241 Earthenware finition NDF ou équivalent.

Les deux portes centrales en mélaminé devront être en revêtement stratifié toutes faces vues y compris les chants, de type FORMICA F2253 Diamond black finition NDF ou équivalent. Prévoir une ouverture des portes à 180°.

L'ensemble de la façade devra se trouver au même nu sur l'intégralité.

Le plan de travail, la crédence seront recouvert d'un revêtement stratifié toutes faces et vues y compris les chants, de type FORMICA F2253 Diamond black finition PLX ou équivalent.

Prévoir les percements en fonction des plans architecte et plans d'EXE pour l'intégration des prises au niveau de la crédence et/ou du plan de travail en coordination avec le lot 09 et lot 08.

Poignées devront être encastré dans les portes de meuble laissant une façade totalement lisse.

Dimensions : suivant plans Architecte

Localisation des ouvrages :

Salle de réunion

Unité : 1 Ens

1.2.4 Agencement meubles / cloison séparative

Description :

Fourniture, pose et fixation d'agencement de meuble à porte, d'étagère, de tablette.

Le meuble sera construit en mélaminé, recouvert de stratifié à certains endroits et de peinture.

- EGGER Chêne Vicenza H3157 ou équivalent
- Peinture satiné ALGOPRO – Couleur « orange Kahouanne »
- Peinture satiné ALGOPRO – Couleur « brun pécan »

L'ensemble menuisé comprendra un tableau type « velleda » pivotant sur deux faces.

Prévoir une ouverture dans le plan de travail côté circulation pour la fontaine à eau, prévoir une coordination avec le lot plomberie. La robinetterie et bac de récupération d'eau est à la charge du lot Plomberie.

Prévoir des poignées verticale, rectangulaire type alu brossé au niveau des portes de placard.

OFII LYON Moncey

Groupement TERTIAM Architecture

Plans de détail fournis par l'architecte.

Dimensions :

- Hauteur : ~250cm
- Longueur : ~500cm
- Profondeur : ~60cm

Localisation des ouvrages :

Séparation entre circulation et open-space.

Unité : 1ens

1.2.5 Agencement meubles étagère / évier

Description :

Fourniture et pose d'un meuble bas composé de deux portes, prévoir la découpe du plan de travail pour la mise en place de l'évier prévue au lot plomberie. Coordination à prévoir avec le lot plomberie pour la transmission des cotations de découpe. Prévoir deux poignées rectangulaire et verticale.

Fourniture et pose d'un meuble étagères de rangement composé d'étagère en partie haute et d'une porte en partie basse. Prévoir une poignée rectangulaire et verticale.

Les meubles en mélaminé devront être en revêtement stratifié toutes faces vues y compris les chants, de type FORMICA F8241 Earthenware finition NDF ou équivalent.

Dimensions :

- Hauteurs : 84 cm / 250 cm
- Largeurs : 145cm
- Profondeur : 60cm

Localisation des ouvrages :

Salle de prélèvement

Unité : 1ens

1.2.6 Agencement meubles étagères

Description :

Fourniture et pose d'un ensemble de meubles menuisés autour de la cage d'escalier de l'immeuble (réf. Plans architecte).

- N°1 : meuble bas composé d'une porte avec des étagères à l'intérieur. 3 étagères en partie haute (forme et dimension selon plan de détail architecte). Fourniture et pose de tige métallique traité antirouille et thermolaqué de couleur noir. Les meubles en mélaminé devront être en revêtement stratifié toutes faces vues y compris les chants, de type EGGGER Chêne Vicenza H3157 ou équivalent.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises

Octobre 2023

19

- N°2 : meuble bas recouvert d'une assise molletonné recouverte de tissu lavable facilement, de type GOTESSIONS « EVENT SCREEN + DE GABRIEL » couleur 61011 light brown. Les meubles en mélaminé devront être en revêtement stratifié toutes faces vues y compris les chants, de type EGGER Chêne Vicenza H3157ou équivalent.
- N°3 : meuble bas composé d'une porte avec des étagère à l'intérieur. 3 étagères en partie haute (forme et dimension selon plan de détail architecte). Les meubles en mélaminé devront être en revêtement stratifié toutes faces vues y compris les chants, de type EGGER Chêne Vicenza H3157ou équivalent.
- N°4 meuble au RDC : meuble bas composé de deux portes avec des étagère à l'intérieur, poignés encastré dans les portes + étagères en partie centrale (forme et dimension selon plan de détail architecte). Meuble haut composé de portes avec poignés encastré au niveau des portes. Les meubles en mélaminé devront être en revêtement stratifié toutes faces vues y compris les chants, de type EGGER Chêne Vicenza H3157ou équivalent.

Dimensions :

- Hauteurs : variables
- Largeurs : 120cm
- Profondeur : 50cm

Localisation des ouvrages :

Autour de la cage d'escalier de l'immeuble, espace d'attente

RDC autour de l'escalier

Unité : 1ens

1.2.7 Panneaux claustra mural isolant

Description :

Fourniture et pose de panneau bois mural, habillage composé de panneaux autoportants de marque LAUDESCHER LINEA 4.2.1, finition chêne.

L'entrepreneur titulaire du présent lot fournira un échantillon représentatif du produit et de sa mise en œuvre

Coordination autres lots :

- Peinture
- Plâtrerie

Localisation des ouvrages :

Espace d'attente

Unité : 1 ens

Les surfaces sont données à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce afin de s'assurer de l'exactitude et de les rectifier si nécessaire. La maîtrise d'œuvre ne pourra être tenue comme responsable en cas d'inexactitude de ces quantités.

OFII LYON Moncey

Groupement TERTIAM Architecture

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises

Octobre 2023

Chaque matériau devra respecter les affaiblissements acoustiques indiqués dans la notice correspondante.