

N

LEGENDE CFO	
	Type 1 : Luminaire encastré 600x600 à Leds.
	Type 2 : Downlight encastré
	Type 3 : Downlight encastré
	Type 4: luminaire étanche
	Type 5 : Projecteur extérieur
	Type 6 : Projecteur extérieur cheminement arrière
	Type 7 : Mât d'éclairage à 1 tête Leds.
	Bloc autonome éclairage de sécurité / Bloc autonome éclairage de sécurité étanche.
	Interrupteur double allumage
	Interrupteur SA / Interrupteur SA étanche lumineux
	Détecteur de présence encastré / Détecteur de présence saillie étanche
	Tableau de commande d'éclairage
	Interrupteur à clé
PAX1	
PAX2	Point d'accès bureautique 2 → 1RJ + 2 PC détrompées
PAX3	Point d'accès vidéo projecteur → 2RJ + 4 PC détrompées + 2 PC normales + 1 VGA + 1 HDMI
	Prise de courant Normale 2P+T 16A 230V / Prise de courant Normale 2P+T 16A 230V étanche.
	Prise de courant Onduleur 2P+T 16A 230V.
	Perche technique 2 faces
	Attente électrique
	Coupure d'urgence
	Armoire divisionnaire électrique.
	Goulotte 3 Compartiments .

IND	MODIFICATIONS	DATE
0	Première édition	29/11/2023

TECHNISPHERE

TECHNISPHERE
Place Paul Riché
31200 TOULOUSE
05.34.42.20.20
ingenierie@technisphere.fr

MAITRE D'OUVRAGE

FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
400, Route a Vinaigalières
34000 Montpellier

France Travail

ARCHITECTE

CTV Architecte
91, Allée Charles de Fitte
31300 TOULOUSE

CTV ARCHITECTE

FRANCE TRAVAIL AUSSILLON

PRO

Lot 04
Electricité CFO-CFA

Plan de Masse Electricité Niveau 0 **EL 04**

23-0160	PRO	PL	N0	EL04	0	1/100
N° affaire	Phase	Type	Niveau	N° plan	Indice	Echelle