

Annexe 4.2 - Filière de réemploi

Surnom	Filière de réemploi	Quantité	Masse (kg)	Masse (t)	Pourcentage
Porte-Fenêtre - Aluminium- double vantail -double vitrage - gamme moyenne - eval surface - poids indicatif : 25,64 kg/M2	Réemploi	1	345	0,345	100
Fenêtre - aluminium - double vitrage - eval surface / poids indicatif : 29,7kg / M2	Réemploi	12	1177	1,177	100
Fenêtre - aluminium - double vitrage - eval surface / poids indicatif : 29,7kg / M2	Réemploi	143	14758	14,758	100
Abat-jour métallique (2 kg)	Réemploi	2	4	0,004	100
Ampoule LED - poids indicatif : 0,05g - DEEE - DD	Réemploi	58	3	0,003	100
Antennes	Réemploi	1	5	0,005	100
Ballon ECS - 50L - poids indicatif - 15,5 kg	Réemploi	2	31	0,031	100
Ballon ECS -150 - poids indicatif : 42 kg	Réemploi	1	42	0,042	100
Barre d'appui pmr inox 30cm (créé par ACE)	Réemploi	2	1	0,001	100
barreaudage - acier - diam 35 - poids indicatif : 7.5 kg / ml	Réemploi	1	15	0,015	100
Bati-support WC - acier & plastique - unité - poids indicatif : 15,9 kg -	Réemploi	8	127	0,127	100
Bloc autonome d'éclairage de sécurité - BAES - poids indicatif : 1,1 kg / unité	Réemploi	43	47	0,047	100
Caisson bas - meuble de cuisine -bois - standard 60cm - poids indicatif : 16kg/unité	Réemploi	5	80	0,08	100
Caisson bas - meuble de cuisine -bois - standard 60cm - poids indicatif : 16kg/unité	Réemploi	1	16	0,016	100
Caisson de ventilation - simple flux- collectif ou tertiaire - indicatif 2000m3/h (type COMETE 2000) - poids indicatif : 41 kg	Réemploi	3	123	0,123	100
Caisson haut - meuble de cuisine - standard 60 cm - poids indicatif : 12 kg /unité	Réemploi	6	72	0,072	100
Chemin de câble - tôle galvanisée -bord droit- dim indicatives : 24mmx220mm - ep 1,5 - eval ml - poids indicatif : 2,59kg/ml	Réemploi	4,2	3267	3,267	70
Cloison démontable - bloc-porte vitré + profilés alu (démontage hors site) - eval surface - poids : 16,35 kg/M2	Réemploi	1	147	0,147	100
Clôture - acier de grillage soudé + poteaux - H indicative 2.50 - Eval Ml - poids indicatif : 8,85 kg / ml	Réemploi	1	35	0,035	100
Coffre à Extincteur - acier	Réemploi	11	55	0,055	100
Colonne de distribution électrique - poids estimatif 7 Kg	Réemploi	7	0	0	100
Conduit circulaire - paroi simple hélicoïdale - acier galvanisé - 125 mm de diam et 0.5 mm d'ép - poids indicatif : 1.78kg / ml	Réemploi	6	605	0,605	100
Conduit circulaire - paroi simple hélicoïdale - acier galvanisé - 160 mm de diam et 0.5 mm d'ép - poids indicatif : 2.28kg / ml	Réemploi	4	638	0,638	100
Conduit circulaire - paroi simple hélicoïdale - acier galvanisé - 200 mm de diam et 0.6 mm d'ép - poids indicatif : 3.5kg / ml	Réemploi	4	980	0,98	100
Conduit circulaire - paroi simple hélicoïdale - acier galvanisé - 500 mm de diam et 0.8 mm d'ép - poids indicatif : 11.5kg / ml	Réemploi	1	253	0,253	100
Conduit circulaire - paroi simple hélicoïdale - acier galvanisé - 710 mm de diam et 0.8 mm d'ép - poids indicatif : 16.5kg / ml	Réemploi	1	215	0,215	100
Conduit circulaire - paroi simple hélicoïdale - acier galvanisé - 800 mm de diam et 1 mm d'ép - poids indicatif : 23kg / ml	Réemploi	1	69	0,069	100
Cylindre - Poid estimatif : 240 g	Réemploi	214	51	0,051	100
Dalle de faux plafond laine minérale - sans ossature - 60x60 (1,1 kg/m2)	Réemploi	2,6	1278	1,278	65
Distributeur de papier WC - plastique - diam 275x245x120 - poids indicatif : 0,8 kg / unité	Réemploi	20	16	0,016	100
Entrée/sortie d'air toiture - acier galvanisé - Poids unitaire : 30 kg	Réemploi	2	60	0,06	100
Evier - grès blanc émaillé - dim 120 x 60 cm (soit 2 cuves et 1 égouttoir) - poids indicatif :44 kg par unité / indicateur réemploi (orée-CSTB) : 2,5 :l	Réemploi	1	44	0,044	100
Evier - grès blanc émaillé - dim 120 x 60 cm (soit 2 cuves et 1 égouttoir) - poids indicatif :44 kg par unité / indicateur réemploi (orée-CSTB) : 2,5 :l	Réemploi	1	44	0,044	100
Evier - inox -1 bac & 1 égouttoir - poids indicatif : 2 kg	Réemploi	1	2	0,002	100
Extincteur 2 kg	Réemploi	16	32	0,032	100
Garde-corps toiture terrasse - aluminium - eval ml - poids indicatif : 9 kg / ML	Réemploi	1	1980	1,98	100
Groom	Réemploi	35	35	0,035	100
Hotte de cuisine (individuelle) - poids indicatif : 14kg	Réemploi	2	28	0,028	100
Lavabo suspendu - céramique- 50*70*10cm- poids indicatif : 7 kg / unité	Réemploi	2	14	0,014	100
Lavabo suspendu - céramique- taille moyenne - poids indicatif : 10 kg / unité	Réemploi	10	97	0,097	100
Lave-main - céramique (15,5x35x23) - poids indicatif : 3,6 kg / unité	Réemploi	3	11	0,011	100
Luminaire LED plafond - rond (diam ind : 16cm) - poids indicatif : 0,7 kg	Réemploi	5	4	0,004	100
Luminaire LED plafond - rond (diam ind : 16cm) - poids indicatif : 0,7 kg	Réemploi	12	8	0,008	100
Luminaires (60x60) encastrés à lamelles / Réflecteur + grille + lampes fluorescentes - poids indicatif : 2,3 kg	Réemploi	159,6	367	0,367	70
Luminaires (60x60) encastrés à lamelles / Réflecteur + grille + lampes fluorescentes - poids indicatif : 2,3 kg	Réemploi	22	51	0,051	100

Luminaires (60x60) encastrés à lamelles / Réflecteur + grille + lampes fluorescentes - poids indicatif : 2,3 kg	Réemploi	234,75	540	0,54	75
Porte de meuble de cuisine bois - caisson générique - poids indicatif : 4,4kg/unité	Réemploi	4	18	0,018	100
Panneaux de particules de type P2 (panneaux pour agencements intérieurs utilisés en milieu sec) surfacés mélaminés - ep 18 mm - EVAL M2 - poids indicatif : 12,04 kg /	Réemploi	1	30	0,03	100
Paillasse bois pour laboratoire + pied inox	Réemploi	2	66	0,066	100
Panneau aggloméré (LDF)- ep 19cm - eval M2 - poids indicatif : 12,35 kg/M2	Réemploi	1	951	0,951	100
panneau rayonnant - dim indic : 57x11x45 - poids indicatif : 3,9 kg	Réemploi	1	4	0,004	100
Panneau stratifié (type POLYREY Stratifié Compact ep 8mm) - ok pièce humide - eval M2 - poids indicatif : 11,9 kg/ M2	Réemploi	1	238	0,238	100
Plafonniers, Hublots diam 200 - poids indicatif : 1Kg	Réemploi	45,6	0	0	80
Plan de travail bois- ép 38mm - poids indicatif : 17 kg/M2	Réemploi	2	70	0,07	100
Plan de travail cuisine - bois - (épaisseur moyenne 38 mm) - eval surface - poids indicatif : 21,5kg/M2	Réemploi	1	22	0,022	100
Plan double vasque - céramique - (l.141 x P.51.5 cm) - poids indicatif : 42 kg / unité	Réemploi	2	84	0,084	100
Pompe à chaleur - module intérieur + unité extérieure - indication puissance : 3,6 KW - poids indicatif : 179 kg	Réemploi	1	179	0,179	100
Porte - bois - âme alvéolaire - huisserie bois - eval surface / poids indicatif : 12 kg/M2 - S	Réemploi	117,6	3163	3,163	80
Porte - bois - âme alvéolaire - huisserie bois - eval surface / poids indicatif : 12 kg/M2 - S	Réemploi	33	801	0,801	100
Porte gaine technique - bois - huisserie bois - eval surface / poids indicatif : 8 kg/M2 - S	Réemploi	40	881	0,881	100
Prise de courant double 2P+T précâblée - poids indicatif : 0,27 kg / unité	Réemploi	265,8	72	0,072	60
Radiateur à eau acier 80*110 cm	Réemploi	32	1082	1,082	100
Radiateur acier - émetteur à eau - moyen - éval surface - poids indicatif : 183 kg/M2	Réemploi	11	1182	1,182	100
Radiateur acier - émetteur à eau - moyen - éval surface - poids indicatif : 183 kg/M2	Réemploi	1	329	0,329	100
Radiateur eau chaude acier - eval surface - poids indicatif : 49,7kg /M2	Réemploi	5	458	0,458	100
Radiateur plinthe - H : 14 / P : 13 - poids indicatif = 18,8 kg / ml	Réemploi	4	218	0,218	100
Revêtement de marche - granito - unité: marche - poids indicatif : 62 kg / unité	Réemploi	41	2542	2,542	100
sèche-serviette - acier- dim indicatives : 450x 1537x90 - poids indicatif 11,3kg	Réemploi	2	23	0,023	100
Urinoir céramique 19,470 kg/U	Réemploi	2	39	0,039	25
vasque encastrée - céramique- (ex ovale - 44x55) - poids indicatif : 8 kg / unité	Réemploi	1	8	0,008	100
Volet Roulant - PVC - poids indicatif 6kg/M2 - S	Réemploi	142	2684	2,684	100
WC céramique 32kg/U	Réemploi	12,5	400	0,4	50