

MAÎTRE D'OUVRAGE

## MINISTÈRE DE LA JUSTICE

4 rue Léon Mauris  
BP 177  
Cedex 24 21077 DIJON

PROJET DE RÉALISATION DES OUVRAGES

2209

## Amélioration du CEF de CHÂTILLON-SUR-SEINE

3 Rue des Cordeliers 21400 CHATILLON SUR SEINE

### LOT 12 PEINTURE

CCTP et DPGF

09/07/2024

## **12.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES**

### **12.1.1 NOTA : FICHES SANITAIRES COV des matériaux**

Toutes les peintures, lasure et produit de finitions, colles, revêtement de murs, sol ou plafond devront disposer d'une fiche sanitaire et être de qualité **A+ minimum**.  
Toutes les fiches sanitaires devront être transmises

### **12.1.2 NOTA : AUTOCONTRÔLE**

Pour mémoire selon le RICT :

Aux termes du décret du 7 déc. 1978, SOCOTEC, dans le cadre de sa mission:

- s'assure que, pendant l'exécution des travaux, l'autocontrôle qui incombe à chacun des constructeurs, énumérés à l'Article 1792-1 du Code Civil, s'effectue de manière satisfaisante
- procède elle-même par sondages au contrôle de l'exécution des travaux.

Il convient par conséquent que les Constructeurs tiennent à disposition de SOCOTEC:

- la liste des vérifications envisagées par l'entreprise pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages,
- la formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu'elles sont effectuées de manière satisfaisante.
- Transmettre au fur et à mesure des travaux les procès verbaux de classement au feu.

### **12.1.3 PEINTURES EXTERIEURES**

#### **12.1.3.1 Sur plafonds**

##### **12.1.3.1.1 Sur plaques silico-calcaires**

Peinture des plaques silico-calcaires de type FERMACELL ou Aquaroc ou similaire .

PRÉPARATION DU SUPPORT:

- Nettoyage ponçage et rebouchage si nécessaire
- Enduit fin et ponçage de l'ensemble des plafonds afin d'obtenir un support sans défaut si nécessaire
- Sous couche d'impression
- Finition : 2 couches de peinture Velours Mat spéciale extérieur, finition B.

#### ***Localisation***

Extension Sous face du Auvent

#### **12.1.3.2 Peinture sur enduit**

Réalisation de peintures minérales sur enduit existant, reprise de maçonnerie ou enduit neuf compris tous accessoires et sujétions.

Les produits devront être en adéquation avec les supports (type de béton, huile de décoffrage, type d'enduit...), une garantie décennale en cours de validité:

les peintures devront avoir un fort pouvoir couvrant sur support béton.

Teinte ton pierre 9001 à confirmer sur chantier.

Travaux de peinture sur enduits extérieurs comprennent

- le nettoyage au jet de vapeur
- Une couche d'imprégnation
- Deux couches de peinture adéquat au support présentant une bonne dureté et une bonne souplesse
- Coloris au choix du maître d'œuvre et/ou maître d'ouvrage
- Sauf contre-indication, la qualité et le type de finition seront les suivants :
  - + Qualité soignée
  - + Finition mate.

Finition B

#### ***Localisation***

Galerie : Murs extérieurs des bâtiment 2 et 3 donnant sur l'intérieur de la galerie

#### **12.1.3.3 Enduits pelliculaires**

Réalisation d'un enduit pelliculaire sur surface béton apparente Comprenant :  
- couche d'impression  
- 2 couches de peinture adéquates au support et à la typologie de l'ouvrage.  
Peinture satinée lessivable finition B  
Plusieurs coloris au choix sans restriction de teinte

**Localisation**

En extérieur : EXTENSION sur poteaux béton apparents du Auvent

#### 12.1.3.4 Ouvrages bois à peindre

Plusieurs coloris possibles à la demande de la maîtrise d'oeuvre.  
- Sur les portes principale d'entrée : teinte rouge bordeaux sombre (RAL3005)  
- Sur les autres menuiseries : teinte dito enduits.  
Couleurs à définir avant toute commande et mise en peinture.

##### 12.1.3.4.1 Bois bruts

Préparation des supports de bois neufs ou existants :

Préparation des supports de bois existantes :

- lessivage, grattage
- enduit et rebouchage
- ponçage

Sur bois neufs:

- dégraissage éventuel
- brossage
- ponçage

-impression du bois pour impression microporeuse

-finition: 2 couches de peinture microporeuse satinée, coloris au choix du maitre d'ouvrage

-finition soignée des ouvrages

Réalisation d'échantillons, quantitatif et coloris au choix selon demande de la maîtrise d'oeuvre

**Localisation**

Selon plans, façades et descriptif du lot Menuiseries Extérieures :  
Peinture des volets bois sur façades

##### 12.1.3.4.1.1 Volets neufs

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Bois bruts"

**Localisation**

Volets à panneaux et persiennés sur façades Bâtiment 3

##### 12.1.3.4.1.2 Volets existants

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Bois bruts"

**Localisation**

Volets à panneaux et persiennés sur façades Bâtiment 3

#### 12.1.3.5 Peintures sur ouvrages métalliques

- Sur ouvrages neufs : préparation du support par sous couche adaptée anti-corrosion sur métal
  - Sur ouvrages anciens nettoyage, grattage et protection anti-rouille.
- Finition B, deux couches de peinture avec liant adapté à la nature des support.

**Localisation**

Dauphins fonte neufs et existants.

Fers en façades existants conservés et neufs

Garde -corps conservées ou neufs façades bâtiment 3

Moucharabieh posé devant les fenêtres

#### 12.1.4 PEINTURES INTERIEURES

Toutes les travaux de peinture réalisé seront de **finition B** quelque soit le support

#### 12.1.4.1 Ouvrages bois bruts à peindre

Préparation des supports de bois neuf ou existant:

- lessivage, grattage selon besoins
- enduit et rebouchage
- ponçage
- dégraissage éventuel
- brossage
- impression du bois pour impression microporeuse.
- finition: 2 couches de peinture microporeuse satinée lessivable , coloris au choix du Maître d'ouvrage
- finition soignée des ouvrages (B)
- Coloris au choix du maître d'oeuvre.

##### 12.1.4.1.1 Huisseries et bâtis des portes bois intérieures

Peinture des huisseries et bâtis des portes bois intérieures selon prescriptions ci-dessus article "Ouvrages bois bruts à peindre"

**Localisation**

Selon plans et besoins:

Selon plans:

Bâtiment 2 RDC : Sas Vestiaire, Vestiaire Femme, Vestiaire H, WC PMR, Douche PMR

Porte vitrées et châssis fixe vitrées

##### 12.1.4.1.2 Habillages et champlats

Peinture des habillages et champlats posés sur le projet selon prescriptions ci-dessus "Ouvrages bois bruts à peindre"

**Localisation**

Dans toutes les pièces du projet.

##### 12.1.4.1.3 Plinthes bois

Selon prescriptions ci-dessus "Ouvrages bois bruts à peindre"

**Localisation**

Plinthes bois des pièces en sol souple compris sur escaliers hors SDB et Buanderie

##### 12.1.4.1.4 Tablettes bois

Selon prescriptions ci-dessus "Ouvrages bois bruts à peindre"

**Localisation**

Tablettes bois sur ébrasure de fenêtres

##### 12.1.4.1.5 Trappes

Selon prescriptions ci-dessus "Ouvrages bois bruts à peindre"

**Localisation**

selon plans trappe d'accès au combles EXTENSION

##### 12.1.4.1.6 Charpente bois Apparente

Selon prescriptions ci-dessus "Ouvrages bois bruts à peindre"

**Localisation**

Selon plans et besoins : Charpente bois apparente ou poutres dans l'ensemble des locaux donat en particulier

Galerie zone DGT : charpente apparente

#### 12.1.4.2 Peinture sur canalisations

Sur toutes les canalisations intérieures en acier, cuivre, PVC et divers. Nettoyage, dégraissage.

Préparation du support et impression ou accrochage en fonction du support.

Finition 2 couches de peinture glycérophthalique satinée

**Localisation**

Canalisations et raccords des appareils sanitaires en apparent dans toutes les pièces à peindre.  
Les canalisations gaz seront peintes en jaunes

**12.1.4.2.1 Peinture sur canalisations PVC**

Peinture selon prescriptions ci-dessus "Peinture sur canalisations"

**12.1.4.2.2 Peinture sur canalisations cuivre**

Peinture selon prescriptions ci-dessus "Peinture sur canalisations"

**Localisation**

Canalisations plomberies et chauffages apparentes dans l'ensemble du bâtiment.  
Peinture canalisation gaz en jaune

**12.1.4.3 Peinture Porte conservée**

Sur portes conservées existantes :

- lessivage nettoyage
- dépose des protections existantes le cas échéant
- égrenage, époussetage,
- préparation particulière selon nature de la porte
- 1 couche d'impression. primaire multi supports en phase aqueuse classée A+ sans solvants nocifs
- 2 couches de peinture de coloris aux choix (plusieurs coloris pourront être demandés sans plus-value)

Peinture de type satinée lessivable sur l'ensemble des locaux

Tous accessoires et sujétions

**Localisation**

Bâtiment 3 : portes cuisine et plonges donnant sur salle à manger, porte entre Dgt C et Cuisine  
Bâtiment 2 : Face extérieur porte TGBT  
Bâtiment 1 : porte de la SDB

**12.1.4.4 Peinture sur cloisons et doublages**

Sur murs existants:

- dépose des revêtements existants (peinture, papiers-peints, toile de verre etc...)
- lessivage nettoyage
- égrenage, époussetage,
- ponçage soigné
- rebouchage, reprise, et enduit pelliculaire si nécessaire

Sur support plaques de plâtre neuves ou plâtre neuf :

- Égrenage, époussetage.
- Révision des joints plaques de plâtre ou de l'enduit plâtre.

Finitions:

- 1 couche d'impression. primaire multi supports en phase aqueuse classée A+ sans solvants nocifs

Sur murs neuf en plaque FEMACELL

- 2 couches de peinture de coloris aux choix (plusieurs coloris pourront être demandés sans plus-value)

Peinture de type satinée lessivable sur l'ensemble des locaux

**FINITION B**

Sur murs existant ou en plaque de plâtre standard

Fourniture et pose suivant les fiches conseil du fabricant d'un revêtement mural toile de verre tissée :

- fourniture et pose d'une Toile de verre "maille lisse" 125g/m2
- Classement au feu M0.

- Encollage du support à l'aide d'une colle agréée par le fabricant et compatible avec la peinture, pose bord à bord, sans marouflage.
  - Les raccords des lés seront parfaitement ajustés de manière à donner une parfaite continuité dans les motifs
  - Application manuelle de 2 couches de peinture satinée à base d'huile végétale lessivable et compatible avec la toile de verre, et le bois. Les coloris seront précisés par la maîtrise d'oeuvre
- FINITION B**

Compris tous accessoires et sujétions (échafaudage et toutes sujétion).

**Localisation**

Sur l'ensemble du projet

Bâtiment 1 : Cuisine, SDB et cloisons SAS au 2 faces Tableau au droit de la porte remplacée.

Bâtiment 2 : toutes les pièces du bâtiment 2 hormis la chaufferie et le local TGBT.

Galerie

Bâtiment 3 : ensembles des pièces et 3 dans les zones concernées par les travaux et dans la galerie et l'EXTENSION

#### 12.1.4.4.1 Préparation des supports neufs

Peinture selon prescriptions ci-dessus "article Peinture sur cloisons et doublages"

**Localisation**

Ensemble des murs et cloisons intérieurs

#### 12.1.4.4.2 Préparation des supports existants

Peinture selon prescriptions ci-dessus "article Peinture sur cloisons et doublages"

**Localisation**

Ensemble des murs et cloisons intérieurs

#### 12.1.4.4.3 Toile de verre peinte

Peinture selon prescriptions ci-dessus "article Peinture sur cloisons et doublages"

**Localisation**

Suivant plans et besoins dont

Bâtiment 2 : SasTGBT, Local vélo, Atelier 1 et 2

Bâtiment 3 : Rgt C, Dgt C

#### 12.1.4.4.4 Pièces sèches

Peinture selon prescriptions ci-dessus "article Peinture sur cloisons et doublages "

Peinture Finition B.

**Localisation**

Ensemble des murs et cloisons intérieurs.

#### 12.1.4.4.5 Pièces humides

Peinture selon prescriptions ci-dessus "article Peinture sur cloisons et doublages"

Peinture spéciale pièce humide, lessivable avec produits lessiviels. Finition B.

**Localisation**

Cuisine, buanderies, Sanitaires, SDE SDB, Douches et WC, Ménage, Buanderies

#### 12.1.4.5 Peinture en plafond

PRÉPARATION DU SUPPORT:

- Nettoyage ponçage et rebouchage si nécessaire
- Enduit fin et ponçage de l'ensemble des plafonds afin d'obtenir un support sans défaut si nécessaire
- Révision des joints plaques de plâtre ou de l'enduit plâtre.
- Sous couche d'impression

Finition :

2 couches de peinture satiné lessivable coloris au choix du Maître d'Oeuvre et ou Maître d'Ouvrage nature selon locaux pour locaux sec et humide

**Localisation**

Selon plans de principe de calepinage des plafonds : Tous les plafonds et rampants en plaques de plâtre compris Jouées plaque de plâtre et Puits de lumière, sous face escalier, etc... selon plans et besoins dans les locaux à peindre

Bâtiment 1 : SDB et SAS

Bâtiment 2 : local vélo, atelier un et deux, SAS Chaufferie, réserve générale

Galerie : Coffres en plafond

Bâtiment 3 : RDC - ensembles des pièces hors cuisine, plonge, déchets et Bureau 1

Bâtiment 3 : Etage - ensembles des pièces compris 2 puits de lumière

Extension : Etage - ensembles des pièces compris 1 puits de lumière

#### 12.1.4.5.1 Peinture en plafond

**PRÉPARATION DU SUPPORT:**

- Nettoyage ponçage et rebouchage si nécessaire
- Enduit fin et ponçage de l'ensemble des plafonds afin d'obtenir un support sans défaut si nécessaire
- Sous couche d'impression

Finition :

2 couches de peinture satiné coloris au choix du Maître d'Oeuvre et ou Maître d'Ouvrage nature selon locaux pour locaux sec et humide

**Localisation**

Tous les plafonds et rampants en plaques de plâtre compris Jouées et Puits de lumière, sous face escalier, etc... selon plans et besoins

#### 12.1.4.6 Enduits pelliculaires

Réalisation d'un enduit pelliculaire sur surface béton apparente Comprenant :

- couche d'impression
  - 2 couches de peinture adéquates au support et à la typologie de l'ouvrage.
- Peinture satinée lessivable finition B  
Plusieurs coloris au choix sans restriction de teinte

**Localisation**

Poteaux bétons

Paillasse Escalier

##### 12.1.4.6.1 Paillasse escalier

Selon prescriptions de l'article ci-dessus " Enduits pelliculaires"

**Localisation**

Extension : Escalier Béton à RDC et Étage

##### 12.1.4.6.2 Poteaux béton intérieurs rectangulaires

Selon prescriptions de l'article ci-dessus " Enduits pelliculaires"

**Localisation**

Bâtiment 3 : poteaux béton à RDC

EXTENSION : poteaux béton à RDC et Etage

##### 12.1.4.6.3 Poteaux béton intérieurs ronds

Selon prescriptions de l'article ci-dessus " Enduits pelliculaires"

**Localisation**

Bâtiment 3 : poteaux béton à RDC et étage

Galerie : poteaux béton à RDC

#### 12.1.4.7 Peinture sur ouvrages métalliques

- Sur ouvrages neufs préparation du support par sous couche adaptée anti-corrosion sur métal
- Sur ouvrages anciens nettoyage, grattage et protection anti-rouille.

- Sur supports existants: Nettoyage, dégraissage. Préparation du support et impression ou accrochage en fonction du support.
- Finition par deux couches peintures avec liant adapté à la nature des support

#### 12.1.4.7.1 RADIATEURS

selon les prescriptions de l'article ci-dessus "Peinture sur ouvrages métalliques"  
Peinture des radiateurs existants conservés ou réutilisés compris:  
Nettoyage, dégraissage, lessivage  
Préparation du support et impression ou accrochage en fonction du support.  
Finition 2 couches de peinture glycérophthalique satinée

##### **Localisation**

Tous les radiateurs existants conservés et/ou réutilisés compris consoles de pose dans les bâtiments 1,2 et 3.

#### 12.1.4.7.2 Grilles de protection

selon les prescriptions de l'article ci-dessus "Peinture sur ouvrages métalliques"

##### **Localisation**

Grilles de protection réalisées par le lot serrurerie sur les détecteurs de fumée et les alarmes sonores.

### **12.1.5 FILM TRANSLUCIDE**

Fourniture et pose soignée d'un film adhésif translucide, film avec motif de type bande translucide selon modèle sur façades du Maître d'ouvrage marquage des châssis vitrés selon réglementation d'accessibilité handicapés adaptés aux petits:  
Motifs posés en 3 bandes de largeur différentes respectivement à 1m10 et 1m60 de haut par rapport au sol et une 3ème bande posée plus bas

##### **Localisation**

Selon façades : sur l'ensemble des portes vitrées bâtiments 2, 3 Extension et Galerie

### **12.1.6 PROTECTIONS DIVERSES**

#### **12.1.6.1 Protection de Mur PVC**

Fourniture et de protection mural PVC sur 1m20 de haut en périphérie de certaines pièces  
- fourniture et pose de panneau de protection et d'habillage en PVC rigide antibactérien, classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse.  
- Sa surface est légèrement texturée et matifiée  
- son épaisseur de 1 à 2 mm selon le fabricant  
- classe de résistance au feu B-s2,d0, classée conformément à la norme EN 13501-1,  
Mode de pose : par collage suivant prescription du fabricant avec cordon de soudure .  
Sujétion particulière pour pose sur poteaux ronds .

##### **Localisation**

Bâtiment 3 :  
RDC - Entrée, Sas, Dgt, circulation Salle de détente, Salle à Manger, Rgt C (1m20 de haut)  
Etag - Espace rencontre, Dgt A et B  
EXTENSION : Palier à RDC,  
Bâtiment 2 : Réserve général,

#### 12.1.6.1.1 Poteaux ronds

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Protection de Mur PVC"

#### 12.1.6.1.2 Sur murs

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Protection de Mur PVC"

#### **12.1.6.2 Protection de porte**

Sur porte existantes ou neuves , fourniture et pose de aux 2 face de panneau de protection et d'habillage en PVC rigide antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse.  
Pose sur 1/2 porte en partie basse.



Sa surface est légèrement texturée et matifiée

- Coloris : au choix du Maître d'Oeuvre et ou Maître d'Ouvrage dans la gamme du fabricant.
- Mode de pose : par collage suivant prescription du fabricant.

**Localisation**

Bâtiment 3 :

RDC : Bureau 1 éducateurs - Portes des sanitaire et WC (3U), Rgt C et porte d'accès à dgt C, porte cuisine, plonge, déchet

Etage : local ménage

Bâtiment 2 : Réserve générale

### 12.1.6.3 Protection d'angle PVC

Fourniture et pose de protection d'angles adhésive PVC coloris au choix du Maître d'Oeuvre et ou Maître d'Ouvrage , toutes Hauteur.

compris tous accessoires et sujétion

**Localisation**

Bâtiment 3 - Extension : Sur tous les angles saillants dans

- RDC : Salle à Manger, Entrée, Salle détente, les 2 studios

- Etage : chambres 1 à11, Espace rencontre, Degt B

### 12.1.7 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

L'entrepreneur fournira un dossier de récolement DOE comprenant: 2 exemplaires papiers et 1 exemplaire reproductible sur support informatique (plans en PDF et DWG le cas échéant) soigneusement mis à jour, le jour des Opérations préalables à la Réception (OPR).

### 12.1.8 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Le nettoyage du chantier de fin chantier, doit être un nettoyage ménager pour réception des locaux prêt à être utilisés

L'entreprise est libre de faire intervenir une entreprise de nettoyage si nécessaire

Tous les ouvrages devront être parfaitement propres:

-Murs

-Sols souples, chapes, parquets , moquettes, ou sols carrelés selon le cas

-Placards propres intérieurs extérieurs

-Nettoyage des vitrages intérieurs et extérieurs y compris châssis de toit

-Nettoyages des l'ensemble des menuiseries

-Nettoyage des l'ensemble des appareils sanitaires y compris ceux déjà en place le cas échéant.

-Dépoussiérage moulures, radiateurs, lambris, mobilier etc...

**Localisation**

A l'intérieure de tous les locaux

Bâtiment 1 : Salle de Bain et séjour

Bâtiment 2 : tous le bâtiment compris Galerie

Bâtiment 3 : Tous le Bâtiment RDC et étage compris l'extension

### 12.1.9 NOTA MATERIAUX de REEMPLOIS

Le maître d'ouvrage est sensible à l'utilisation de matériaux de réemploi dans les travaux à réaliser.

Tous ces matériaux devront être en bonne état e et seront soumis à l'avis du contrôleur technique et du maître d'ouvrage avant pause.

## 12.2 PSE ECHAFAUDAGE

### 12.2.1 Moins value pour réalisation des échafaudages par le lot Maçonnerie

Moins value sur l'offre de base pour réalisation de échafaudages par le lot G.O avec mise a disposition de toutes les entreprises conformément aux prescriptions suivantes :  
échafaudages nécessaires à la réalisation des travaux de tous les corps d'état (charpente, couverture, plomberie, chauffage, électricité, peinture, menuiserie, serrurerie etc.... avec mise à disposition pendant la durée des travaux nécessitant des échafaudages travaux : échafaudage de pied en façade, échafaudage suspendu, jeux d'échelles, balisage, protection filets, etc...  
compris demande des autorisations nécessaires auprès des autorités locales le cas échéant  
Tous accessoires et sujétions

**Localisation**

- en périphérie des constructions selon besoins
- Bâtiment 2 coté cour et au droit de la Galerie. pour couvreur, charpentier
- Bâtiment 3 et Extension : sur toutes les façades.

## **12.3 PSE PROTECTIONS STRATIFIEES**

### **12.3.1 Moins Value pour protection PVC de Mur**

Moins value pour suppression de l'article Protection de mur PVC prévue en base

### **12.3.2 Protection de Stratifié Haute dureté**

Fourniture et de protection mural Stratifié Haute dureté 1m20 de haut en périphérie de certaines pièces  
- fourniture et pose de panneau de protection mural haute dureté classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse.  
- Sa surface est légèrement texturée et matifiée  
- son épaisseur de 3 à 6 mm selon la fabricant  
- classe de résistance au feu B-s2,d0, classée conformément à la norme EN 13501-1,  
Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant avec joints silicones fongicides.  
Sujétion particulière pour pose sur poteaux rond .

**Localisation**

Bâtiment 3 :  
RDC - Entrée, Sas, Dgt, circulation Salle de détente, Salle à Manger, Rgt C (1m20 de haut)  
Etage - Espace rencontre, Dgt A et B  
EXTENSION : Palier à RDC,  
Bâtiment 2 : Réserve général,

#### **12.3.2.1 Poteaux ronds**

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Protection de Mur PVC"

#### **12.3.2.2 Sur murs**

Selon prescriptions de l'article ci-dessus "Protection de Mur PVC"

D.P.G.F

Lot 12 PEINTURE

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
<b>12.1.3 PEINTURES EXTERIEURES</b>					
<b>12.1.3.1 Sur plafonds</b>					
<b>12.1.3.1.1</b>	<u>Sur plaques silico-calcaires</u>		<u>m2</u>		
<b>12.1.3.2 Peinture sur enduit</b>			<b>m2</b>		
<b>12.1.3.3 Enduits pelliculaires</b>			<b>m2</b>		
<b>12.1.3.4 Ouvrages bois à peindre</b>					
<b>12.1.3.4.1</b>	<u>Bois bruts</u>				
<b>12.1.3.4.1.1</b>	Volets neufs				
<b>12.1.3.4.1.2</b>	Volets existants				
<b>12.1.3.5 Peintures sur ouvrages métalliques</b>					
<b>12.1.4 PEINTURES INTERIEURES</b>					
<b>12.1.4.1 Ouvrages bois bruts à peindre</b>					
<b>12.1.4.1.1</b>	<u>Huisseries et bâtis des portes bois intérieures</u>		<u>U</u>		
<b>12.1.4.1.2</b>	<u>Habillages et champlats</u>		-		
<b>12.1.4.1.3</b>	<u>Plinthes bois</u>		<u>ml</u>		
<b>12.1.4.1.4</b>	<u>Tablettes bois</u>		-		
<b>12.1.4.1.5</b>	<u>Trappes</u>		<u>U</u>		
<b>12.1.4.1.6</b>	<u>Charpente bois Apparente</u>		<u>ens</u>		
<b>12.1.4.2 Peinture sur canalisations</b>					
<b>12.1.4.2.1</b>	<u>Peinture sur canalisations PVC</u>		-		
<b>12.1.4.2.2</b>	<u>Peinture sur canalisations cuivre</u>		-		
<b>12.1.4.3 Peinture Porte conservée</b>			<b>U</b>		
<b>12.1.4.4 Peinture sur cloisons et doublages</b>					
<b>12.1.4.4.1</b>	<u>Préparation des supports neufs</u>		<u>m2</u>		
<b>12.1.4.4.2</b>	<u>Préparation des supports existants</u>		<u>m2</u>		
<b>12.1.4.4.3</b>	<u>Toile de verre peinte</u>		<u>m2</u>		
<b>12.1.4.4.4</b>	<u>Pièces sèches</u>		<u>m2</u>		
<b>12.1.4.4.5</b>	<u>Pièces humides</u>		<u>m2</u>		
<b>12.1.4.5 Peinture en plafond</b>					
<b>12.1.4.5.1</b>	<u>Peinture en plafond</u>		<u>m2</u>		
<b>12.1.4.6 Enduits pelliculaires</b>					
<b>12.1.4.6.1</b>	<u>Paillasse escalier</u>		<u>m2</u>		
<b>12.1.4.6.2</b>	<u>Poteaux béton intérieurs rectangulaires</u>		<u>m2</u>		
<b>12.1.4.6.3</b>	<u>Poteaux béton intérieurs ronds</u>		<u>m2</u>		
<b>12.1.4.7 Peinture sur ouvrages métalliques</b>					
<b>12.1.4.7.1</b>	<u>RADIATEURS</u>		-		
<b>12.1.4.7.2</b>	<u>Grilles de protection</u>		<u>U</u>		
<b>12.1.5 FILM TRANSLUCIDE</b>			<u>ml</u>		
<b>12.1.6 PROTECTIONS DIVERSES</b>					
<b>12.1.6.1 Protection de Mur PVC</b>					
<b>12.1.6.1.1</b>	<u>Poteaux ronds</u>		-		
<b>12.1.6.1.2</b>	<u>Sur murs</u>		<u>ml</u>		
<b>12.1.6.2 Protection de porte</b>			<b>m2</b>		
<b>12.1.6.3 Protection d'angle PVC</b>			<b>ml</b>		

12.1.7 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)		<u>F</u> ft		
12.1.8 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER		<u>U</u>		

**Total HORS OPTIONS**

Montant HT	
TVA (20%)	
Montant TTC	

Affaire: 2209 Amélioration du CEF de CHÂTILLON-SUR-SEINE

Maitre d'ouvrage : MINISTÈRE DE LA JUSTICE

09/07/2024

D.P.G.F Lot 12 PEINTURE  
Prestation(s) Supplémentaire(s) Eventuelle(s) (PSE)

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
<b>12.2 PSE ECHAFAUDAGE</b>					
<b>12.2.1</b>	<b>Moins value pour réalisation des échafaudages par le lot Maçonnerie</b>				
<b>12.3 PSE PROTECTIONS STRATIFIEES</b>					
<b>12.3.1</b>	<b>Moins Value pour protection PVC de Mur</b>				
<b>12.3.2</b>	<b>Protection de Stratifié Haute dureté</b>				
<b>12.3.2.1</b>	<b>Poteaux ronds</b>				
<b>12.3.2.2</b>	<b>Sur murs</b>		ml		

Récapitulatif					
12.2	PSE ECHAFAUDAGE				
12.3	PSE PROTECTIONS STRATIFIEES				

TOTAL DE(S) PSE(S)

Montant HT	
TVA (20%)	
Montant TTC	