





Casser les angles vifs <i>Break all sharp edges</i>		Matière / <i>Material</i> : Inox 1.4307 (304L)	
		Trait Th / <i>Heat treatments</i> : -	
Tolérances Générales		Protection / <i>Shielding</i> : -	
I.R.G. 		Séparateur <i>Separator</i>	Ss-Traitant / <i>Supplier</i>
ISO 2768 - m K		0,00	0,00
		Quantité / <i>Quantity</i> : -	Echelle / <i>Scale</i> : 1:1
		Masse / <i>Mass</i> : 23,7 kg	
 		Plan dessiné avec le système C.A.O. NX. Ne peut être modifié que par le même système. <i>NX C.A.D. drawing. Do not make manual revisions or alterations.</i>	
		Réf. C.A.O. : 00062746 / AA	
		Dess.	Vérif.
		Date	
		NEWGAIN-RFQ Outillage montage tronçons 8120038 _Platine _de_sol	
		Ref. ext. : -	Contrat : -
		Il n'est permis d'utiliser ce dessin qu'avec licence spéciale ou autorisation expresse (loi du 11 mars 1957) <i>This drawing may not be used without special license</i>	
		Planche / <i>Sheet</i> : 1/1	
		71 U051 DM- 8120 033	AA