



<div>Casser les angles vifs Break all sharp edges</div> <div>Tolérances Générales</div> <div>I.R.G. <div>Ra 3,2</div></div> <div>ISO 2768 - m K</div>	Matière /Material : Acier 1.2311 40CrMnMo8 (40CMD8)		
	Trait Th /Heat treatments : -		
	Protection /Shielding : -		
	Séparateur Separator		
<div>cea</div> <div>irfu</div>	Ss-Traitant /Supplier		
	0,00	0,00	
	Quantité /Quantity : -	Echelle /Scale : 1:1	Masse /Mass : 0,156 kg
	Plan dessiné avec le système C.A.O. NX. Ne peut être modifié que par le même système. NX C.A.D. drawing. Do not make manual revisions or alterations.		
<div>NEWGAIN-RFQ</div> <div>Outillage montage tronçons</div> <div>8120017_Axe vis micrométrique</div>	Réf. C.A.O. : 00060415 / AA		
	Dess.	Vérif.	Date
	Ref. ext. : -		
	Contrat : -		
Il n'est permis d'utiliser ce dessin qu'avec licence spéciale ou autorisation expresse (loi du 11 mars 1957) This drawing may not be used without special license			Planche /Sheet : 1/1
71 U051 DM- 8120 017			AA