



<div>Casser les angles vifs Break all sharp edges</div> <div>Tolérances Générales</div> <div>I.R.G. <div>✓<div>Ra 3,2</div></div></div> <div>ISO 2768 - m K</div>	Matière /Material : Acier 1.2311 40CrMnMo8 (40CMD8)				
	Trait Th /Heat treatments : -				
	-				
	Protection /Shielding : -				
	Séparateur Separator		Ss-Traitant /Supplier	-	
	0,00	0.00			
	Quantité /Quantity : -		Echelle /Scale : 1:1	Masse /Mass : 0,321 kg	
	Plan dessiné avec le système C.A.O. NX. Ne peut être modifié que par le même système. NX C.A.D. drawing. Do not make manual revisions or alterations.				
	Réf. C.A.O. : 00061326 / AA				
	Desc.		Vérif.		Date
<div>NEWGAIN-RFQ</div> <div>Outilsage montage troncons</div> <div>8120025_Vis_micrometrique_tir-pousse</div>					
Ref. ext. : -			Contrat : -		
Il n'est permis d'utiliser ce dessin qu'avec licence spéciale ou autorisation expresse (loi du 11 mars 1957) This drawing may not be used without special license				Planche /Sheet : 1/1	
71 U051 DM- 8120 025				AA	