



Coupe 1-1 Etat Futur  
Ech 1:50°

Coupe 2-2 Etat Futur  
Ech 1:50°

LEGENDE

1 lot O1 GROS-CŒUVRE DEMOLITIONS

**1.1 modification d'ouverture**  
modification de baie - démolition et agrandissement de baie en mur de refend béton passage libre de 304,9\*230cm  
renforcement par traverses en profilés laminés ouverts standard du commerce de section courante en forme de type U soudés.  
profilé type : 2 fers\*UPE 200 assemblé par soudure dos à dos.

2 lot O2 MENUISERIES EXTERIEURS ALUMINIUM

**2.1 châssis coulissant**  
réf : ME O1, châssis coulissant de 467\*150cm

**2.2 châssis circulaire**  
réf : ME O2, châssis circulaire avec OB Ø 168cm

**2.3 porte IS**  
réf : PE O1, porte IS 1 vantail de 103/215cm

Notes :  
TOUTES LES COTES INSCRITES SUR LES PLANS SONT DONNEES A TITRE INDICATIF  
L'ENTREPRISE EN CHARGE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX SE DOIT DE VERIFIER  
L'EXACTITUDE DES DIMENSIONS AVANT DEMARRAGE DES TRAVAUX

3 lot O3 PLATRERIE - CLOISONS - FAUX PLAFONDS

**3.1 platerie**  
faux-plafond en dalle laine de roche type TONGA de chez EUROCOUSTIC, épaisseur 22mm, dalle de 60\*60cm sur I de 15, bords E.

**3.2 platerie**  
joue en plaque de plâtre sur ossature métallique type prégyémétal M48/35, parement BA 13 standard, montant simple entraxé 60cm, isolation laine de verre type PAR 45mm de chez Isover suivant besoin.

**3.3 platerie**  
doublage plaque de plâtre sur ossature métallique type prégyémétal fourures S47 + appuis intermédiaires clipsés, parement BA 13 standard, fourure entraxée 60cm, sans LM.

**3.4 platerie**  
plafond en plaque de plâtre sur ossature métallique type prégyémétal fourures S47, parement BA 13 standard.

**3.5 platerie**  
encoffrement R60 en plaque de plâtre sur ossature métallique type rail prégyémétal R36-30/5,4 + Clip, parement Prégyflam BA 15.

**3.6 platerie**  
doublage plaque de plâtre sur ossature métallique type fourures S47 + appuis intermédiaires clipsés, parement BA 13 standard, montant entraxée 60cm, avec laine de verre de 140mm type GR32 de chez ISOVER ou équivalent.

L'ensemble des dessins présentent des rapports d'interface entre plusieurs ouvrages réalisés par différents lots sur le chantier.Ces rapports sont complétés par des cotations données à titre théorique. Il appartient à chaque entreprise de réaliser son auto-contrôle afin de satisfaire les cumuls de cotations et les rapports d'interfaces entre ouvrages.

4 lot O4 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENT

**4.1 menuiseries**  
plan de travail en panneau PS Issue à 100% de déchets plastiques collectés en France, type SOFT SURFACEIM LE PAVÉ® panneau de 15mm d'épaisseur. l'ensemble collé sur un support en panneau contreplaqué multiplis 100% en PIN MARITIME, (origine France) de 21mm.  
joints et lisse support en panneau contreplaqué multiplis 100% en PIN MARITIME, (origine France) de 21mm.

**4.2 menuiseries**  
meuble sous évier plan par éléments montés de type caisson avec façades en panneau un contreplaqué multiplis 100% en PIN MARITIME de 18mm d'épaisseur. Finition vernis mat corps de meubles en panneau contreplaqué multiplis 100% en PIN MARITIME de 18mm d'épaisseur. Finition vernis mat.

**4.3 menuiseries**  
plinthes de 16mm d'épaisseur en fibres de moyenne densité type MDF de chez MEDILAND ou équivalent. L'ensemble des plinthes recevra en atelier une impression type SASTONEX IMPRESSION UNIVERSELLE de chez SIKKENS ou équivalent. La finition étant à la charge du lot Peinture.

**4.4 menuiseries**  
tablette de 22mm d'épaisseur en fibres de moyenne densité type MDF de chez MEDILAND ou équivalent. La tablette recevra en atelier une impression type SASTONEX IMPRESSION UNIVERSELLE de chez SIKKENS ou équivalent. La finition étant à la charge du lot Peinture.

Ces documents définissent, concurremment, avec les descriptifs, le projet, ses dimensions et sa nature. Ces documents ne sont pas des plans d'exécution : les entreprises sont tenues, avant travaux, d'établir les plans d'exécution et d'atelier, coordonnés entre eux dans le respect des règles de construction, établis sur la base de relevé effectués sur site et soumis à la maîtrise d'œuvre pour visa.

4 lot O4 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENT

**4.1 menuiseries**  
mange debout, plan de travail en panneau PS Issue à 100% de déchets plastiques collectés en France, type SOFT SURFACEIM LE PAVÉ® panneau de 15mm d'épaisseur. l'ensemble collé sur un support en panneau contreplaqué multiplis 100% en PIN MARITIME, (origine France) de 21mm.  
joints et lisse support en panneau contreplaqué multiplis 100% en PIN MARITIME, (origine France) de 21mm.

5 lot O5 REVETEMENT DE SOLS ET MURS

**5.1 revêtement mural**  
revêtements muraux grès émaillé N 14411-Bib Carreaux 10\*10cm. Céramique de couleur unie, finition mate. Type PRO ARCHITECTURA 3.0 de chez Villeroy & Boch ou équivalent. coloris RAL (nuancier Design Colours) au choix du MOE. Ht 2,10m.

**5.2 revêtement de sol**  
préparation des sols, ragréage et pose d'un carrelage en grès émaillé N 14411-Bib Carreaux 10\*10cm. Céramique de couleur unie, finition mate. Type PRO ARCHITECTURA 3.0 de chez Villeroy & Boch ou équivalent. coloris RAL (nuancier Design Colours) au choix du MOE.

**5.3 revêtement de sol**  
préparation des sols, ragréage et pose d'un sol souple type TARALY PREMIUM COMPACT 43 de chez GERFLOR, série INDIANA teinte au choix du MOE

LES PARTIES EXISTANTES ONT ETE REPRESENTEES SUR LA BASE DES PLANS DE L'IUT : plan dossier SAIN0101\_R.D.C.dwg  
NIVEAU DE REFERENCE PROJET + 0.00 :  
Les éléments représentés en **bleu** sont des éléments créés dans le cadre du projet (hors espaces verts)  
Les éléments représentés en **rouge** sont des éléments à démolir dans le cadre du projet(hors espaces verts).  
Les éléments représentés en **jaune** sont les ouvrages à la charge du Maître d'Ouvrage(représentation non contractuelle )  
Les éléments représentés en **gris clair** sont des éléments de mobilier hors marché(représentation non contractuelle )  
Les éléments représentés en **noir** et en niveaux de gris sont les éléments existants