

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS CVC - PLOMBERIE SANITAIRE
Accord-cadre n° 30/2024

Annexe 2 au C.C.T.P.

EQUIPEMENTS	QUANTITE	CARACTERISTIQUES	LOCALISATION	MARQUE	MODELE / TYPE	REFERENCE
SITE D'EVRY "ATLANTIS"						
CLAPET COUPE FEU	50			ALDES AERAULIQUE		ISONE
GROUPE FROID	1	471,79 kW		TRANE		
RESEAU FROID	1					
VOLET PORTILLON ET TUNNEL	1			ALDES AERAULIQUE		OPTONE CLASSIC CF2/1V et PLAFONE
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE + COFFRET DE RELEVAGE	1	13000 m3/h		SAFTAIR VENTILATION		
VENTILATEUR DE CONFORT	5			SAFTAIR VENTILATION		
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR	1	4 238 m3/h	Local technique CTA Niveau 2	AIRCALO	FIDJI	
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR	1	9 400 m3/h	Local technique CTA Niveau 2	AIRCALO	FIDJI	
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR	1	13861 m3/h	Local technique CTA Niveau 2	AIRCALO	FIDJI	
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR	1	14 308 m3/h	Local technique CTA Niveau 2	AIRCALO	FIDJI	
CHAUDIERE GAZ A CONDENSATION AVEC BRULEUR INTEGRE	2	291 kW		HOVAL	Brûleur atmosphérique gaz naturel 20 mbar	
ARMOIRE ELECTRIQUE CHAUFFERIE	1					
POMPE JUMEELEE	6	17,1 m3/h 8,8 m3/h 12,2 m3/h 1,3 m3/h 52,2 m3/h 55 m3/h	Locaux chaufferie et CTA	XYLEM	LNT, ECOCRIC XLPLUS, S et FLUGT Type X	
CASSETTE VENTILO-CONVECTEUR	14			AIRCALO		
PLAFOND RAYONNANT	1	1 786 m²		ZEHNDER		
RADIATEUR	87		A tous les niveaux	HENRAD	COMPACT ALL IN 11/21/33	
RIDEAU D'AIR CHAUD	2	34 kW 46,3 kW		FRANCE AIR	HARMONY F 1500 EC EASY et HARMONY F 2000 EC EASY	Le rideau d'air chaud sera constitué d'une enveloppe en tôle d'acier, prélaquée, couleur blanc, encastrable, coloris blanc
SPLIT SYSTÈME	2	4 Kw		TOSHIBA		
SPLIT SYSTEME	5	4 Kw		TOSHIBA	Mural KRTP	
REGULATEUR DE DEBIT VARIABLE	34			TROX FRANCE		
BALLON D'EAU GLACEE	1	1500 L		CHAROT	TAM FROID	

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS CVC - PLOMBERIE SANITAIRE
Accord-cadre n° 30/2024

Annexe 2 au C.C.T.P.

EQUIPEMENTS	QUANTITE	CARACTERISTIQUES	LOCALISATION	MARQUE	MODELE / TYPE	REFERENCE
MODULE DE REGULATION AUTOMATIQUE DE DEBIT D'AIR	56	1 débit fixe réglé d'usine Plage de débit MR : de 30 à 800 m3/h Diamètre : du 125 au 200		ALDES AERAULIQUE	MR Mono jusqu'à 250Pa	
RESEAUX DE CONFORT		Réglage de la consigne directement sur l'équipement Plage de débit de 39 à 529 m3/h Diamètre : du 125 au 200		TROX France	VPL	
COMPTEURS D'ENERGIE THERMIQUE DES INSTALLATIONS DE CVC ET DES COMPTEURS D'EAU DE PLOMBERIE	4		Tous les niveaux	DIEHL METERING		
ADOUCISSEUR	1		Niveau 2	FILTRE ARION AUTO-NETTOYANT		
SYSTÈME D'EXPANSION - maintien de pression	3			IMI HYDRONIC		
DIFFUSEUR	86	Matière : aluminium anodisé Couleur : teinte naturelle satinée ou RAL 9010 mat 30%	Locaux accueil, salle de réunion, espace collaboratif, espace de convivialité et brief informel	ALDES AERAULIQUE		
BOUCHE CIRCULAIRE	702	Couleur : RAL 9003 mat 30% Matière : acier Montage : en sous face du plafond suspendu avec une manchette de raccordement en acier galvanisé	Locaux bureaux, salle de réunion, sanitaires, circulations	ALDES AERAULIQUE		
GRILLE CARRE	28	Couleur : RAL 9010 mat 30% Matière : acier Montage : SF 704 TP en lieu et place d'une plaque avec un plénum de raccordement SF 704 intégré dans la découpe du faux plafond avec un plénum de raccordement	Salle de formation	ALDES AERAULIQUE		
GRILLE DE DESENFUMAGE	8	Matière : aluminium anodisé Couleur : teinte naturelle satinée Montage : ces grilles seront en sous face des plafonds suspendus	Ils ont prévus pour les réseaux de désenfumage	ALDES AERAULIQUE		
FILTRE MAGNETIQUE	2	Ec.01 : réseau d'eau chaude 70 / 55°C Diamètre de raccordement : DN40 Alimentation circulateur : mono (WILO)	Local chaufferie niveau 2	FILTRE ARION AUTO-NETTOYANT		
POT D'INTRODUCTION	1	Bouteille de 25 litres. H=430 mm et D= 280 mm	Installé sur le réseau traitement d'eau (remplissage réseau)	LRI		
VANNE D'EQUILIBRAGE	14			DANFOSS		
RESEAU HYDRAULIQUE CHAUFFAGE	1					
ARMOIRE DE CLIMATISATION	2	Détente directe				
DISCONNECTEUR	2					
DOUCHE	4	Carré / Trou de bonde Diamètre 90 mm / Evaluation arrière centrée / côté mural non émaillé / Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1 / Bonde de douche diamètre 90 mm		GEBERIT	Couleur Blanc/Brillant	

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS CVC - PLOMBERIE SANITAIRE
Accord-cadre n° 30/2024

Annexe 2 au C.C.T.P.

EQUIPEMENTS	QUANTITE	CARACTERISTIQUES	LOCALISATION	MARQUE	MODELE / TYPE	REFERENCE
WC SUSPENDU RALLONGE PMR	25	Cuvette suspendue rallonge arrière surelégée avec trou d'abattant. A équiper de l'abattant simple avec ergots de blocage latéral S406901 ou S4066, coloris au choix ou de l'abattant P504201. Longueur 70 cm adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR. En porcelaine vitrifiée. Fixation par tire-fond ou bâti support non fournis. Bride ouverte. Plage arrière surélevée anti-filtration. A équiper d'une manivette d'alimentation rallongée 40 cm recoupable D90A267NU et d'un joint Sirius Poids : 22 kg		PORCHER		
WC SUSPENDU STANDARD	51	Cuvette suspendue sans bride Mtura ve trous d'abattant 52 x 35,5 cm Poids : 16,2 kg cuvette seule. Longueur 52 cm En porcelaine vitrifiée. Plage arrière surélevée anti-infiltration. San bride : circuit de rinçage totalement ouvert et émaillé permettant un nettoyage optimal limitant le développement bactérien. Fixation traversantes.		PORCHER		
LAVE MAINN	15			VALENTIN	Couleur : Blanc Trou de robinetterie : au centre ; Trop plein : sans	
PACK URINOIR	24	Pack urinoir complet Prêt à poser comprenant : - urinoir de face - robinet temporisé alimentation apparente droite (réglage du débit sans démontage) - Tube et douille d'alimentation - Bonde à grille inox - Siphon plastique à culot démontable - Vis de fixation - Poids : 8 kg		PORCHER		
LAVABO PMR	23			DELABIE		
VIDOIR	8			GEBERIT		
EVIER	1			VALENTIN		
LAVE MAIN PMR	23			DELABIE		
BALLON ECS	24	100 à 150 L		ARIDTON		

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS CVC - PLOMBERIE SANITAIRE
 Accord-cadre n° 30/2024

Annexe 2 au C.C.T.P.

EQUIPEMENTS	QUANTITE	CARACTERISTIQUES	LOCALISATION	MARQUE	MODELE / TYPE	REFERENCE
SITE DE MASSY - ESPACE ACCUEIL						
UNITE EXTEIEURE VRF CITY MULTI SPLIT	1	22,4 Kw	Bureaux	ATLANTIC		
CASSETTES PLAFONNIERES	5	6,5 Kw	Bureaux			
CASSES PLAFONNIERES	5	1,1 Kw	Bureaux			
SITE DE MASSY - ANTENNE						
GROUPE EXTERIEUR DRV CITY MULTI INVERTER	1	CONDENSEUR A AIR	Bureaux		PF 40 kW / PC 45 kW	PUHY-PYNW-ATH-R410A
UNITES INTERIEURES DRV CITY MULTI	5	Cassette 4 voies	Bureaux		PF 1,5 kW / PC 1,9 kW	PLFY P VFM-E
UNITES INTERIEURES DRV CITY MULTI	5	Cassette 4 voies	Bureaux		PF 2,2 kW / PC 2,5 kW	PLFY P VFM-E
UNITES INTERIEURES DRV CITY MULTI	2	Cassette 4 voies	Bureaux		PF 2,8 kW / PC 3,2 kW	PLFY P VFM-E
UNITES INTERIEURES DRV CITY MULTI	2	Cassette 4 voies	Bureaux		PF 3,6 kW / PC 4 kW	PLFY P VFM-E
UNITES INTERIEURES DRV CITY MULTI	1	Cassette 4 voies	Bureaux		PF 4,5 kW / PC 5 kW	PLFY P VFM-E
GROUPE EXTERIEUR SERIE M - INVERTER MONO-SPLIT	1		Local informatique		PF 5 kW / PC 5,8 kW	MUZ-SF
UNITE INTERIEURE - SERIE M - MURAL COMPACT	1		Local informatique		PF 5 kW / PC 5,8 kW	MUZ-SF