



**PRÉFET  
DE LA ZONE  
DE DÉFENSE  
ET DE SÉCURITÉ  
SUD**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Secrétariat général  
de la zone de défense et de sécurité Sud**

Secrétariat général pour l'administration  
du ministère de l'Intérieur Sud

## **OPERATION DE RENOVATION D'UN PLATEAU A USAGE DE BUREAU**

**IGGN - CAHORS**

**Lot 05 – PEINTURE / REVETEMENT DE MURS / NETTOYAGE**

**MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX**

**Version 2 – 06/11/2024**

## Table des matières

5.1 TOILE DE VERRE :	3
5.1.1 ARRACHAGE TOILE DE VERRE	3
5.1.2 REPARATION TOILE DE VERRE	3
5.1.3 TOILE DE VERRE	3
5.2 PEINTURE	3
5.2.1 PEINTURE SATINEE	3
5.2.2 PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR BOISERIE	3
5.3 NETTOYAGE	3

## **5.1 TOILE DE VERRE :**

### **5.1.1 ARRACHAGE TOILE DE VERRE**

Arrachage de la toile de verre existante.

Reprise et réparation du support.

**Localisation : ensemble des murs de façades ET 35% DU RESTE DES PAROIS**

### **5.1.2 REPARATION TOILE DE VERRE**

Dépose de la toile de verre sur l'ensemble des pans de murs présentant des taches des déchirures, des défauts.

**Localisation : prévoir un ration à 35% des surfaces existantes (bureaux, circulations...)**

### **5.1.3 TOILE DE VERRE**

Fourniture et mise en œuvre de revêtement mural décoratif en toile de verre à peindre.

Texture du tissage à proposer à l'agrément du Maître d'Ouvrage, tissage identique à l'existant

Classement au feu : M0

La toile de verre sera préencollée et prépeinte de manière à recevoir une couche de finition uniquement

La prestation comprendra :

- Préparation des supports comprenant rebouchage, ponçage éventuel, époussetage, révision des joints et enduit de lissage si nécessaire
- Mise en œuvre par encollage, pose bord à bord sur revêtement

**Localisation : Ensemble des murs de l'ensemble des locaux**

## **5.2 PEINTURE**

### **5.2.1 PEINTURE SATINEE**

Fourniture et application d'une Peinture satinée tendue aux résines acryliques en phase aqueuse sans odeur, compris tous travaux préparatoires et d'apprêts suivant DTU 59.1 pour une finition soignée

Sur support toile de verre,

- Epoussetage, brossage et essuyage
- Une couche de finition.
- 

**Localisation : Ensemble des murs**

### **5.2.2 PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR BOISERIE**

Préparation de l'ensemble des portes de distributions pour permettre l'application de peinture glycérophthalique.

Application de peinture glycérophthalique, finition satinée brillante sur menuiserie bois

La mise en peinture s'effectuera par une application en 2 couches sur une couche d'impression préalable après préparation des fonds et adaptations aux supports.

Il sera prévu entre 2 applications, la reprise des supports par ponçage et rebouchage avec un enduit compatible aux supports et aux produits de peinture à appliquer.

L'exécution sera soigneusement travaillée dans les joints, vides, intersections, angles et correctement croisée afin d'assurer une répartition et une finition uniforme.

Les coloris seront variables ou de nuances différentes au choix du SGAMI.

Seront comprises toutes sujétions pour finition soignée, raccords, rechampis, reprise de teinte...

**Localisation : Ensemble des huisseries menuiseries, plinthes, habillages bois**

## **5.3 NETTOYAGE**

L'Entrepreneur effectuera 2 nettoyages pour cette opération

- Nettoyage de fin de chantier avant OPR
- Nettoyage soigné final avant mise à disposition du bâtiment

L'entrepreneur effectuera le balayage et le nettoyage général du chantier avant et après l'exécution de ses travaux.

Pour la réception, l'entrepreneur fera effectuer par du personnel qualifié les nettoyages, lavages, essuyages de tous les revêtements muraux, vitrages (aux 2 faces), articles de quincaillerie, prises de courant, interrupteurs, corps de chauffe, etc....

Les pènes, les gâches, les têtes des serrures seront nettoyées afin d'obtenir un bon fonctionnement.

La béquille et les plaques seront nettoyées.

Les produits employés et les procédés d'utilisation doivent être appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matières elles-mêmes ou de leur état de surface.

L'entrepreneur spécialisé du lot sols souples restera responsable du nettoyage de ses travaux avant la réception.

De plus l'Entrepreneur exécutera les raccords de peinture après nettoyage, de façon à présenter un travail impeccable à la réception des travaux.

Compris évacuation aux décharges publiques de tous les détrit (chutes de papier peint, bidons, etc....) étant précisé :

- Qu'il est formellement interdit de brûler sur place les chutes de papier peint
- Que même dans ce cas d'infraction, les cendres devront être évacués aux décharges publiques et que l'emplacement pollué devra être parfaitement nettoyé.

**Localisation : Ensemble de l'opération**