

Ministère de la justice - Ajaccio :  
Mise en accessibilité du Palais de Justice  
Finosello et du Palais de Justice Masseria

**MAITRE D'OUVRAGE**



**MINISTÈRE  
DE LA JUSTICE**  
Travail

MINISTÈRE DE LA JUSTICE - Secrétariat  
Général - Délégation Interrégionale Sud-Est  
350 av Club Hippique  
13 096 Aix en Provence Cedex 2  
Tél : 04.42.91.30.78 Fax : 04.42.91.30.71

**Lot n°4**

**SERRURERIE**

**CCTP**

Dossier	9264
Date	25/07/2023
Phase	PRO-DCE
Indice	D

**MAITRE D'OEUVRE :**

Ingemétrie  
220 Boulevard de la Paix  
13640 La Roque d'Anthéron  
Tél : 0442904360 Fax : 0442504769  
Mél : [info@ingemetrie.fr](mailto:info@ingemetrie.fr)

Sommaire

DESCRIPTIF TRAVAUX.....	3
Palais de Justice Finosello à Ajaccio (Palais du Finosello, Avenue du Maréchal Lyautey, 20090 Ajaccio).....	3
Palais de Justice Masseria (4 Boulevard Masseria, 20181 Ajaccio).....	3

Code	Désignation
4.1	<b><u>GENERALITES</u></b>
4.1.1	<b>Généralités</b> Se référer au lot 0 du présent marché
4.2	<b><u>DESCRIPTIF TRAVAUX</u></b>
4.2.1	<b>Palais de Justice Finosello à Ajaccio (Palais du Finosello, Avenue du Maréchal Lyautey, 20090 Ajaccio)</b>
4.2.1.1	<b>Prolongement mains courantes</b> Prolongement des mains courantes existantes par des tubes ou fer plat identique à l'existant. Exécution des travaux selon réglementation accessibilité. prolongement des mains courantes d'une longueur de marche à chaque extrémité de la main courante.  Assemblage par soudure ou brasement sur la périphérie complète de la pièce avec manchon de 30 cm, avec mise en place d'une finition permettant de masquer la reprise, par la mise en place d'une pièce de diamètre légèrement supérieur formant support d'information, de 100 mm de largeur. Cette partie sera fixée à la main courante par vis ou boulons, masqués et sera traitée dans une finition vernis, proche des parties menuisées existantes dans le bâtiment.  Prolongement des mains courantes sous forme de crosse recourbée ou en applique sur les parois, afin de ne pas constituer d'obstacle à la marche. Y compris raccords coudés de mains courantes contre le fût  Le prolongement avec potelet fixé à la dalle ou écuyer sur mur doit être envisagé. L'entreprise devra la réalisation d'un prototype avant pose. Emplacement : sur chaque départ et arrivée de volée d'escalier. Inclus le prolongement au-delà de la 1° et dernière marche, avec platine de fixation au mur ou potelet fixé au sol par tout moyen que ce soit.  <b>Nota : La reprise en peinture sera réalisée sur l'ensemble de l'élément modifié.</b>  <b>Mode de métré : A l'unité</b> <b>Localisation : Escalier intérieur selon fiche 5</b>
4.2.1.2	<b>Mains courantes sur écuysers</b> -Fourniture et pose de mains courantes en acier galvanisé en tube rond de 40 mm environ, plans et échantillon à faire valider par le Maître d'ouvrage. -Fixation aux parois du mur attenant en béton, par des consoles métalliques ou des étriers fixés tous les 1.50 m environ et suivant les prescriptions du fabricant. -Dimensions : sur volée d'escalier. -Y compris peinture anti-rouille et deux couches de finition à la charge du présent lot. (Couleur au choix du Maître d'Ouvrage sur RAL Européen). -Inclus le prolongement au-delà de la 1° et dernière marche. Y compris dépose des anciennes mains courantes. <b>Mode de métré : Au ml</b> <b>Localisation : Escalier intérieur fiche 5</b>
4.2.2	<b>Palais de Justice Masseria (4 Boulevard Masseria, 20181 Ajaccio)</b>
4.2.2.1	<b>Garde corps fer forgé avec lisse intermédiaire</b> La dépose du garde corps est prévue au lot n°1. Suite à la réfection de la rampe, repose des garde-corps existants sur leur nouveau support. Compris toutes sujétions de mise en oeuvre, adaptation et finition soignée.  <b>Mode de métré : Au m²</b> <b>Localisation : Rampe selon fiche 1</b>
4.2.2.2	<b>Prolongement de main courante horizontale</b> -Prolongement des mains courantes dans les zones non conformes : Dépose du prolongement de mains courantes existantes. -Adaptation de prolongements des mains courantes tubulaire en acier sur potelets ou écuyer y compris raccords et toutes sujétions de réalisation et fixations adaptés et conforme aux exigences de la Norme Accessibilité Handicapé Travail à l'appréciation de l'entreprise. -Lors du prolongement, l'entreprise devra le manchonnage ainsi que la soudure à 80% minimum, la finition devra être soignée et les raccords de peinture invisibles.  <b>Mode de métré : A l'unité</b> <b>Localisation : Circulations verticales escalier intérieur fiche 9</b>
4.2.2.3	<b>Mains courantes sur potelets (fer forgé)</b> - Fourniture et pose de mains courantes en fer forgé d'aspect identique à l'existant, lisse de 40 mm de largeur minimum environ, plans et échantillon à faire valider par le Maître d'ouvrage. -Fixation aux sol par potelets scellés ou fixés par des consoles métalliques ou des étriers tous les 1,50 m environ et suivant les prescriptions du fabricant.

Code	Désignation
	<p>L'entrepreneur devra la solution de pose la plus adéquate au contrainte de sol existant (plot béton, scellement chimique ou autres...).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions : sur volée d'escalier.</li> <li>- Y compris peinture anti-rouille et deux couches de finition à la charge du présent lot. (Couleur au choix du Maître d'Ouvrage sur RAL Européen)</li> <li>- Inclus le prolongement au-delà de la 1° et dernière marche.</li> </ul> <p>Nota : Un traitement ou une peinture anti-rouille sera à prévoir par le présent lot.</p> <p><b>Mode de métré :</b> <i>Au ml</i></p> <p><b>Localisation :</b> <i>Escalier d'entrée du bâtiment selon fiche 2</i></p>
4.2.2.4	<p><b>Main courante sur écuysers</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fourniture et pose de mains courantes en fer forgé d'aspect identique à l'existant, lisse de 40 mm de largeur minimum environ, plans et échantillon à faire valider par le Maître d'ouvrage.</li> <li>-Fixation aux parois du mur attenant en béton, par des consoles métalliques ou des étriers fixés tous les 1.50 m environ et suivant les prescriptions du fabricant.</li> <li>-Dimensions : sur volée d'escalier.</li> <li>-Y compris peinture anti-rouille et deux couches de finition à la charge du présent lot. (Couleur au choix du Maître d'Ouvrage sur RAL Européen).</li> <li>-Inclus le prolongement au-delà de la 1° et dernière marche et l'installation entre 0,80 et 1,00 m de hauteur.</li> </ul> <p>Nota : Les mains-courantes devront être installées sur les garde-corps existants. Compris toutes sujétion de soudure, adaptation à l'existant et parfaite finition exigée.</p> <p><b>Mode de métré :</b> <i>Au ml, comprenant 4 sections</i></p> <p><b>Localisation :</b> <i>Circulations verticales selon fiche 9</i></p>
4.2.2.5	<p><b>Plan incliné amovible</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fourniture et pose de plan incliné amovible comprenant les caractéristiques suivantes :</li> </ul> <p>Matière : Aluminium  Surface : Antidérapante  Finition : Larmée  Aspect : Damier  Coloris : Aluminium  Charge supportée : 300 kg  Épaisseur : 5 mm  Rebords de sécurité intégrés  Hauteur des rebords : 50 mm  Becquet de 60 mm en plus de la longueur</p> <p>Dimensions : 400 mm de longueur x 770 mm de largeur x 6,5 mm d'épaisseur</p> <p><b>Mode de métré :</b> <i>A l'unité</i></p> <p><b>Localisation :</b> <i>Accès patio fiche 6</i></p>