



LEGENDE - EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE

1	Armoire chimique de sécurité à filtration entrée d'air latérale et sortie en toiture y compris caisson de filtration, mono 230V, 120 W, L1200xP615xH1955 mm
2	Armoire acide ventilée à filtration intégrée, mono 230V, 120 W, L1197xP615xH2300 mm
3	Autoclave sur pieds, volume utile 75 litres, mono 230V, 3,2 kW, L600xP500xH1030 mm
4	Machine à glace, production journalière 108kg, mono 230V, L592xP622xH1078 mm
5	Douche de sécurité corporelle 50l/mn et oculaire 14l/mn en acier inoxydable avec commande au pied
6	Sorbonne à débit optimisé muni de 3 prises étanches ondulées, L1200xP750 mm à ouverture de 500 mm
7	Hotte PCR sur pallassse, mono, 121 W, L1030xP630xH945 mm
8a	Réfrigérateur de gamme ménager, 1 porte pleine, 382 litres, L597xP600xH1855 mm
8b	Congélateur armoire à trois gamme ménager,1 porte pleine, 370litres, L700xP750xH1950 mm
9	Congélateur -86°C, 578 litres, L895xP960xH1980mm
10	Centrifugeuse LxPxH: 630x600x355mm, Houvercle ouv.=785mm avec rotor à angle fixe et rotor oscillation libre
A	Paillassse humide murale avec dossieret et pieds en H, L8000xP900xH900 mm avec bac EC/EF L510x510 mm
B	Paillassse sèche centrale avec plan de travail surmonté d'une poutrelle L8000xP1800xH900 mm
C	Paillassse sèche centrale avec plan de travail surmonté d'une poutrelle L8000xP1800xH900 mm
D	Paillassse humide murale avec dossieret et pieds en H, 4000Lx900PxH900 mm avec bac EC/EF L510x510 mm
E	Paillassse humide INOX murale avec dossieret et pieds en H L5000xP700xH900mm avec bac EC/EF L400x400xP300 mm
F	Paillassse sèche murale avec dossieret et pieds en H L2500xP900xH900 mm
G	Paillassse sèche murale avec dossieret et pieds en H L2500xP900xH900 mm
H	Paillassse humide murale avec dossieret et pieds en H L3000xP900xH900 mm
I	Paillassse humide INOX murale avec dossieret et pieds en H L3000xP700xH900 mm avec bac EC/EF L400x400xP300 mm
J	Paillassse humide INOX murale avec dossieret et pieds en H L3000xP700xH900 mm avec bac EC/EF L400x400xP300 mm
K	Placards suspendus à 2 portes vitrées L80°P50°H800 cm à 1,90m du sol
L	Placards suspendus à 2 portes pleines L80°P50°H800 cm à 1,90m du sol

LEGENDE - ELECTRICITE	HORS MARCHÉ	ENCASTRÉ	ETANCHE
Prises de Courant 2P+T-16A à créer			
Prises de Courant ondulées 2P+T-16A à créer			
Attente ondulée pour la sorbonne			
Prise RJ45			
Baie de brassage existante			
Armoire électrique existante			
Armoire électrique CUFR à créer			
Armoire ondulée			
Onduleur			
Descente de perche avec 2 prises ondulées, 2 prises classiques, 2 prises RJ45			
Descente de goulotte conservée			
Goulotte à 2 compartiments			
Goulotte à 2 compartiments sous meuble bureau			
Chemin de câble courants forts - CFO			
Chemin de câbles courants faibles - cfa			
Tranchées de liaison CFO/cfa			

UNIVERSITE DE MAYOTTE

FOURNITURE D'EQUIPEMENTS
ET DE MOBILIER SCIENTIFIQUES
A LA TECHNOPOLE DE MAYOTTE

05-PLAN R-1_ELECTRICITE

N° UMay-2024-09A3: 1/100°