

MAISON D'ARRET

Extension des Locaux Administratifs

CCTP

Cahier de Clauses Techniques Particulières



Lot n° 6 - REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCES

Code	Désignations	Localisations/observations
CA.00	<p><u>Généralités</u></p> <p>L'accès à la cour se fera depuis l'entrée EST avec toutes les précautions nécessaires.</p> <p>Les prestations comprennent entre autre :</p> <ul style="list-style-type: none"> . L'enlèvement de tous dépôts de matériaux sur les supports ou formes. . La réception des supports et formes débarrassés de tous gravois et déchets . Les fournitures, transports, façonnage et mise en œuvre de tous les matériels nécessaires à la parfaite réalisation du projet, ainsi que toutes sujétions. . La remise des échantillons correspondants à la proposition au maître d'ouvrage. . Les dispositifs d'interdiction d'accès des pièces pendant la durée des travaux de revêtement et des délais subséquents de protection de ces revêtements. . La fourniture et mise en œuvre des joints courants. . Toutes les coupes, découpes à la demande pour les pieds d'huissieries, de menuiseries, les canalisations mises en place avant l'exécution des sols, les biseautages pour les angles. . Le balayage et le nettoyage des revêtements et plinthes qui devront être totalement laissés sans tâches. . L'exécution d'un joint d'étanchéité entre la faïence et les appareils sanitaire-devra être mis en place en fin de chantier. <p>L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global tous les travaux indispensables nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux, conformément aux règles de l'Art, aux Normes et règlements en vigueur</p> <p><u>Rappel</u> : chaque entreprise aura à sa charge le tri et l'évacuation journalière de ses propres déchets, conformément à la réglementation en vigueur</p> <p>Prestations en fourniture et pose</p>	<p>Il est précisé que le soulèvement des revêtements ou tout autre dommage qui pourrait résulter des effets de la dilatation ou du retrait des supports, entre dans la catégorie des dommages devant être réparés pendant la période de garantie.</p>
CA.01.	<p><u>DESCRIPTION DES OUVRAGES</u></p> <p><u>REVETEMENTS DE SOL / FAIENCES</u></p>	
CA.01.1	<p><u>Revêtement de sols souples dans existant:</u></p> <p>Fourniture et pose par collage, de revêtement de sol souple hétérogène en lés, type Tapifkex Excellence 4 de Tarkett ou techniquement équivalent</p> <p>Compris toutes préparations nécessaires, nettoyage du support, mise en œuvre d'un ragéage P3 adapté, etc.</p> <p>Toutes sujétions de raccordement, joints soudés</p> <p>Teinte à définir</p> <p>Prévoir sols souples avec pose sans colle SI anciens revêtements existants amiantés type Modul'up de FORBO ou similaire</p>	<p>Bureaux existants et sas en RDC et R+1</p>

Code	Désignations	Localisations/observations
CA.01.2	<p><u>Ravoirage:</u></p> <p>Réalisation de chape de ravoirage. Chape au mortier de ciment dosé à environ 325 kg/m³ minimum pour intégrer les réseaux fluides et pour rattraper les différents niveaux de réserves de sols. Finition parfaitement dressée et lissée (planimétrie conforme aux normes en vigueur). Toutes sujétions de mise en œuvre, finition et de protection des cloisons contre les remontées d'humidité. Ep mini 30mm</p>	Sur l'ensemble du rdc et 1er étage de l'extension
CA.01.3	<p><u>Isolant:</u></p> <p>Sur ravoirage, fourniture et pose d'un isolant de sol incompressible, par panneaux isolant fibre de bois, 80mm ou équivalent , R= 1,90 m².K/W</p> <p>Compris bande isolante de désolidarisation périphérique en "Efrive"</p> <p><u>Variante:</u> isolation laine de verre techniquement équivalent</p>	Sur l'ensemble du rdc et 1er étage de l'extension
CA.01.4	<p><u>Polyane:</u></p> <p>Avant coulage de la chape, fourniture et pose d'un film polyane 150 microns, recouvrement des lès de 0.50, compris relevés au droit des parois.</p>	Sur l'ensemble du rdc et 1er étage de l'extension
CA.01.5	<p><u>Chape liquide:</u></p> <p>Coulage d'une chape liquide, au mortier de ciment dosée à 300/350 Kg armée d'un treillis soudé, finition lissée destinée à recevoir les revêtements de sol. Epaisseur 5cm</p>	Sur l'ensemble du rdc et 1er étage de l'extension
CA.01.6	<p><u>Revêtement de sols souples dans extension :</u></p> <p>Fourniture et pose par collage, de revêtement de sol souple hétérogène en lés, type Tapifkex Excellence 4 de Tarkett ou techniquement équivalent</p> <p>Compris toutes préparations nécessaires, nettoyage du support, mise en œuvre d'un ragéage P3 adapté, etc.</p> <p>Toutes sujétions de raccordement, joints soudés, joints de dilatation avec l'existant</p> <p>Classification UPEC: U4 P3 E2/3 C2</p> <p>Teinte à définir</p>	Sur l'ensemble du rdc et 1er étage de l'extension
CA.01.7	<p><u>Faïences:</u></p> <p>Fourniture et pose de faïence:</p> <p>Choix type RAKO Color one, format 15 x 15 ou techniquement similaire</p> <p>Teintes à définir avec le MO et MOE</p> <p>Pose compris toutes découpes nécessaires et toutes sujétions de pose</p> <p>Compris la fourniture et pose des baguettes en alu naturel ou laqué aux angles saillants et d'arrêts, colles et joints teinte à définir</p>	2,10m en périphérie du sanitaire
CA.01.8	<p><u>Seuils inox:</u></p> <p>Fourniture et pose de profilés de seuil inox ou décors, vissés chevillés, avec ou sans récupération d'altimétrie suivant cas</p>	A chaque changement de revêtement
CA.01.9	<p><u>Bande podotactile</u></p> <p>Fourniture et pose de bandes podotactiles avec clous inox plats à visser</p>	paliers d'arrivée R+1 et extérieur
CA.01.10	Nettoyage et protection jusqu'à réception du chantier	sur les nouveaux revêtements
DO.01	<p><u>Elaboration du Dossier Des Ouvrages Exécutés</u></p> <p><u>Le dossier comprendra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> .les plans d'exécution avec les notes de claculs .les fiches techniques avec PV .Les notices de fonctionnement, d'entretien et prescriptions de maintenance 	