

MAISON D'ARRET

Extension des Locaux Administratifs

CCTP

Cahier de Clauses Techniques Particulières



Lot n° 7 - SERRURERIE

Code	Désignations	Localisations/observations
SE.00	<p><u>Généralités</u></p> <p>L'accès à la cour se fera depuis l'entrée EST avec toutes les précautions nécessaires.</p> <p>Les prestations comprennent entre autre :</p> <ul style="list-style-type: none"> . L'enlèvement de tous dépôts de matériaux sur les supports ou formes. . La réception des supports et formes débarrassés de tous gravois et déchets . Les fournitures, transports, façonnage et mise en œuvre de tous les matériels nécessaires à la parfaite réalisation du projet, ainsi que toutes sujétions. . Les plans d'exécution <p>L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global tous les travaux indispensables nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux, conformément aux règles de l'Art, aux Normes et règlements en vigueur</p> <p><u>Rappel</u> : chaque entreprise aura à sa charge le tri et l'évacuation journalière de ses propres déchets, conformément à la réglementation en vigueur</p> <p>Prestation en fourniture et pose</p> <p><u>DESCRIPTION DES OUVRAGES</u></p>	
SE. 01	<u>SERRURERIE</u>	
SE. 01.1	<p><u>Porte service:</u></p> <p>Fourniture et pose d'une porte de sortie sécurisée en acier thermolaqué d'une résistance de 300kg, dimension 100 x 220ht avec un cylindre traversant (à la charge de l'établissement) et d'une serrure Deny 46287 manuelle sur organigramme, seuil aluminium, bandes et joints étanches.</p>	Dgt 1 au RDC de l'extension
SE. 01.2	<p><u>Porte barreaudée:</u></p> <p>Fourniture et pose d'une porte barreaudée et grillagée en acier thermolaqué, section réglementation de l'établissement, dimension 100 x 210ht . Cylindre traversant (à la charge de l'établissement) et d'une serrure Deny 21900 électrifiée et commandée par le PEP3 et le rond point, elle sera munie d'un bouton d'appel et raccordée à la vidéo surveillance, seuil aluminium</p>	Entre sas et circulation principale dans existant au RDC, en corrélation avec l'électricien
SE. 01.3	<p><u>Encadrement et barreaudage de fenêtres:</u></p> <p>Fourniture et pose de cadre en acier, épaisseur 10mm, fixé à la structure bois. grille de protection à barreaudages, entraxe 130mm, soudé sur cadre précité. Ensemble thermolaqué. débord et retombée verticale formant goutte d'eau, RAL à définir, 2 teintes différentes possibles</p> <p>Visserie à tête thermolaquée de la teinte du cadre</p>	<p>Devant l'ensemble des fenêtres de l'extension</p> <p>suyant plans de détail</p>
SE.01.4	<p><u>Main courante:</u></p> <p>Fourniture et pose d'une main courante en acier thermolaqué, section ronde diam 40mm, fixation par pattes métalliques sur platines rondes</p> <p>Visserie à tête thermolaquée de la teinte de la main courante</p>	De chaque côté de l'escalier dans extension

Code	Désignations	Localisations/observations
SE.01.5	<p><u>Trappe barreaudée:</u></p> <p>Fourniture et pose d'une trappe 90x120cm avec cadre périphérique fixé sur paroi CLT de l'édicule d désenfumage, ouvrant avec barreaudage en acier plein de 10mm de diamètre, entraxe 100mm, sur paumelle, compris serrure sur organigramme. L'ensemble en acier thermolaqué</p>	édicule désenfumage
SE.01.6	<p><i>OPTION: rénovation garde-corps et porte extérieurs</i></p> <p><i>Dépose du garde-corps conservé de l'escalier extérieur, sablage et thermolaquage. A reposer en fin de chantier</i></p>	cage escalier: Garde corps côté façade et porte accès cave
DO.01	<p><u>Elaboration du Dossier Des Ouvrages Exécutés</u></p> <p><u>Le dossier comprendra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> .les plans d'exécution avec les notes de claculs .les fiches techniques avec PV .Les notices de fonctionnement, d'entretien et prescriptions de maintenance 	