

Aménagement du carrefour du Chantier des Floteurs
Arnières-sur-Iton

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

3. Profils en long - giratoire

Echelle : 1/500 - 1/50

Fichier : N291-RD55-Arnières-DCE-Géométrie-v1.dwg

Axe : Anneau

Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/50

PC : 76.00 m

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------------|-------|------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-----------------------|
| Numéro de profils en travers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Altitudes TN | 77.37 | | | | | | | | |
| Altitudes Projet | 77.52 | 77.54 | 77.62 | | | 77.91 | 77.61 | 77.42 | |
| Ecart s Projet - TN | 0.15 | 0.18 | 0.30 | | | -0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.13 |
| Abcisses | 0.00 | 2.59 | 7.65 | 16.71 | 22.31 | 42.31 | 52.88 | 59.02 | 65.75 |
| Distances partielles | 2.59 | 5.00 | 1.47 | 7.65 | 5.60 | 4.23 | 9.14 | 6.63 | 1.09 |
| Pentes et rampes | RP = 500.00 L = 5.00 | | RAMPE L = 14.72 m P = 2.00 % | | RP = -500.00 L = 20.00 | | PENTE L = 16.71 m P = -2.00 % | | RP = 500.00 L = 15.00 |
| Alignements droits et courbes | R = 12.00 m L = 78.40 m | | | | | | | | |

Axe : BR1

Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/50

PC : 76.00 m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------|-------|---------------------------|-------|-----------------------------------|-------|------------------------------|-------|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|
| Numéro de profils en travers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altitudes TN | 76.54 | 76.61 | 76.89 | 77.06 | 77.33 | 77.69 | 77.80 | 78.31 | 78.51 | 78.74 | 78.91 | 78.91 | 78.60 | 78.47 | 78.33 | 78.13 | 77.98 | 76.98 | 77.34 | 77.42 | 77.43 | 77.27 | 77.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altitudes Projet | 76.52 | 76.64 | 76.95 | 77.17 | 77.64 | 77.77 | 77.80 | 78.31 | 78.51 | 78.77 | 78.91 | 78.91 | 78.62 | 78.52 | 78.42 | 78.23 | 77.89 | 76.98 | 77.39 | 77.56 | 77.49 | 77.28 | 77.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ecart s Projet - TN | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.10 | -0.12 | -0.11 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abcisses | 0.00 | 4.30 | 10.80 | 14.46 | 24.25 | 30.50 | 36.25 | 40.49 | 46.74 | 54.95 | 63.07 | 0.00 | 6.49 | 11.31 | 15.44 | 20.16 | 26.86 | 0.00 | 10.27 | 18.65 | 33.01 | 36.68 | 3.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distances partielles | 0.00 | 3.36 | 6.50 | 3.66 | 7.66 | 3.90 | 4.35 | 4.25 | 8.24 | 6.21 | 8.12 | 0.00 | 6.49 | 4.82 | 4.72 | 7.32 | 6.88 | 0.00 | 10.27 | 5.53 | 6.14 | 3.67 | 3.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pentes et rampes | RP = 300.00 L = 10.50 | | RAMPE L = 5.14 m P = 6.00 % | | RP = -250.00 L = 10.00 | | RAMPE L = 5.75 m P = 7.00 % | | RAMPE L = 26.82 m P = 3.15 % | | PENTE L = 6.49 m P = -2.75 % | | PENTE L = 8.68 m P = -4.00 % | | RP = 220.00 L = 7.32 | | RP = -500.00 L = 6.63 | | RP = -250.00 L = 8.25 | | RP = 500.00 L = 7.20 | | RAMPE L = 12.48 m P = 4.00 % | | RP = -125.00 L = 7.18 | | RP = 500.00 L = 5.43 | | RP = -300.00 L = 6.14 | | PENTE L = 7.17 m P = -3.50 % | | RP = 500.00 L = 6.00 | | PENTE L = 4.92 m P = -3.00 % | | PENTE L = 8.25 m P = -4.00 % | | RP = -200.00 L = 8.00 | | RP = 100.00 L = 4.00 | | | |
| Alignements droits et courbes | DROITE L = 4.30 m | | DROITE L = 3.90 m | | DROITE L = 10.00 m | | DROITE L = 4.00 m | | R = 65.47 m L = 9.24 m | | DROITE L = 8.12 m | | DROITE L = 11.31 m | | DROITE L = 4.72 m | | DROITE L = 6.88 m | | DROITE L = 10.27 m | | DROITE L = 12.48 m | | DROITE L = 15.00 m | | DROITE L = 4.92 m | | DROITE L = 7.27 m | | DROITE L = 7.18 m | | DROITE L = 5.43 m | | DROITE L = 6.14 m | | DROITE L = 7.17 m | | DROITE L = 6.00 m | | DROITE L = 4.92 m | | DROITE L = 8.25 m | | DROITE L = 4.00 m | |