

CAHIER DES CHARGES

- 30 ordinateurs portables (Laptop) :

Processeur : 13th gen core i7-1365u vpro (12 mb
Cache 10 cores 12 threads up to 5,2 ghz turbo)
Ram : 16 gb 1 x 16 gb ddr4 3200 mt/s single-channel
Non-ecc, batterie : 3- cell 54wh battery long
Life cycle express charge

- 6 tablettes avec stylet

Processeur : Surface Pro 9 : Processeur Core™ i5-1235U de 12^{Footnote} génération Processeur
Carte graphique : Surface Pro 9 : Carte graphique Xe
Mémoire et stockage : Surface Pro 9 : 8 Go, 16 Go ou 32 Go (RAM LPDDR5)
Affichage : Affichage : Écran tactile PixelSense™ Flow de 13 pouces
Batterie : Surface Pro 9 (Wi-Fi) : Jusqu'à 15,5 heures en utilisation normale
Sécurité : Surface Pro 9 (Wi-Fi) : TPM 2.0 au niveau du microprogramme est un processeur de sécurité conçu pour votre tranquillité d'esprit
Vidéo et caméra : Surface Pro 9 (Wi-Fi) : Caméra à reconnaissance faciale Windows Hello (avant)
Audio : Surface Pro 9 (Wi-Fi) : Haut-parleurs stéréo 2 W avec Dolby® Atmos®^{Footnote8}
Micro : Deux micros Studio à longue portée
Connexions : Surface Pro 9 (Wi-Fi) : 2 ports USB-C® avec USB 4.0/Thunderbolt™ 4
Réseaux et connectivités : Surface Pro 9 (Wi-Fi) WiFi 6E : 802.11ax
Compatibilité du stylet et des accessoires : Surface Pro 9 (Wi-Fi) : Conçu pour le stylet Surface Slim Pen 2
Logiciel : Surface Pro 9 (Wi-Fi) : Windows 11 Famille
Accessibilité : Compatible avec le Kit adaptatif Surface
Extérieure : Surface Pro 9 (Wi-Fi) : Boîtier : aluminium
Capteurs : Accéléromètre / Gyroscope / Magnétomètre / Capteur de couleur ambiante
Contenue de la boîte : Surface Pro 9 (Wi-Fi) : Adaptateur secteur
Exposition aux fréquences audios : Surface Pro 9 (Wi-Fi)

- 1 Kit de visioconférence

Logitech Rally plus ou équivalent pour groupe de 20 personnes
Hub d'écran
Hub de table

Qualité vidéo : 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p et SD à 30 ips

Encodage H.264 avec codage vidéo

Zoom, inclinaison et panoramique motorisés fluides : Panoramique: $\pm 90^\circ$

Champ de vision : Diagonal: 90° / Horizontal: $82,1^\circ$ / Vertical: $52,2^\circ$

Caméra pré réglable

Commande caméra à distance

Module de micro :

Portée de détection : diamètre de 4,5 m

- (04) Quatre microphones omnidirectionnels formant huit faisceaux acoustiques
- Bouton de mise en sourdine avec témoin lumineux LED
- Câble captif 2,95 m à 12 broches
- Réponse en fréquence: 90 Hz - 16 kHz
- Sensibilité: $> -27 \text{ dB} \pm 1 \text{ dB @ } 1 \text{ Pa}$
- Débit de données microphone: 48 kHz

Haut-parleurs : Volume du haut-parleur 95 dB SPL à 1 W, 100 dB SPL à 7,5 W, les deux +/-

Télécommande

Compatibilité : Microsoft, Zoom, Cisco

Kit de montage avec collier de serrage de câble (x2) et fixations pour la caméra, les haut-parleurs (x2) et les hubs (x2)

Livraison à l'Agence du médicament du Bénin, à Cotonou.