

LEGENDE ELECTRICITE CFA/VDI

| SYMBOLE | DESIGNATION |
|-------------------------|---|
| VDI | |
| | Prise RJ45 Hotspot (WIFI/DECT) suivant indications |
| | Prise RJ45 |
| | Prise RJ45 "sur paillassse" |
| | Prise HDMI |
| | Poste de travail PT1 "Bureaux" |
| | Poste de travail PT1 élanche |
| | Poste de travail PT2 élanche |
| | Poste de travail PT2 |
| | Poste de travail PT4 "Visio" |
| | Bain VDI |
| SECURITE INCENDIE (SSI) | |
| | Détecteur incendie de fumée |
| | Dispositif d'alarme incendie (DI) |
| | Dispositif d'alarme incendie lumineux |
| | Dispositif d'alarme incendie sonore lumineux (DSL) |
| | Indicateur d'action (IA) |
| | Interphone de Sécurité PMR |
| | Bain SSI |
| SURETE/CONTROLE D'ACCES | |
| | Contrôle d'accès par Badge "ANSES" |
| | Contrôle d'accès par Badge "ANSM" |
| | Contrôle d'accès par Badge "ANSES+ANSM" |
| | Interphone |
| | Interphone de réception d'appel |
| | Visiophone d'appel |
| | Interphone de sécurité PMR |
| | Détecteur bi-volumétrique |
| | Contact de choc/d'ouverture |
| | Caméra de vidéosurveillance |
| | Clavier de mise en hors tension de l'alarme intrusion |
| | Boîtier Bris de Glace - BBG/ "Déverrouillage des LS" |
| | Ensemble PC + Imprimante "supervision" |

LEGENDE REPERES DE PORTES CONTROLEES

- Repère P1 : Serrure encastrée à bécaille contrôlée KMP 564 - 3 points
Entrée contrôlée : Lecteur de badge
Sortie libre
- Repère P2 : Serrure encastrée à bécaille contrôlée KMP 564 - 3 points
1 CKELDAS + DIC
Entrée contrôlée : Lecteur de badge
Sortie libre
- Repère P3 : Serrure encastrée à bécaille contrôlée KMP 565 - 3 points
1 CKELDAS + DIC + 1 verrou électromécanique VE 1000
Entrée contrôlée : Lecteur de badge + BG vert
Sortie contrôlée : Lecteur de badge + BG vert
- Repère P4 : Serrure encastrée à bécaille contrôlée KMP 564 - 3 points
1 CKELDAS + DIC + 1 verrou électromécanique VE 1000
Entrée contrôlée : Lecteur de badge
Sortie : BG vert
- Repère P5 : Serrure encastrée à bécaille contrôlée KMP 564 - 3 points
1 CKELDAS + DIC + 1 verrou électromécanique VE 1000
Entrée contrôlée : Lecteur de badge
Sortie (issue de secours) : BG vert + Diécteur manuel

