

CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Aménagement d'un plateau d'oncologie – Tour C – Niveau 7
LOT 5 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
CCTP - PHASE DCE



MAITRE D'OUVRAGE :

CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

POLE LOGISTIQUE

Avenue Desendrouin

59300 VALENCIENNES



MAITRE D'ŒUVRE :

Siège social : 2, rue du Tivoli, 59600 MAUBEUGE

Ets secondaire : 73 Bd MONTEBELLO, 59 000 LILLE

**Tél : 06-11-30-49-64,
email : r.moreira@etbe-ing.com,**

SOMMAIRE

1.	PREAMBULE.....	3
2.	GENERALITES	3
3.	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES – NORMES ET REGLEMENTS.....	3
3.1.	DOCUMENTS DE BASE, NORMES	3
4.	DESCRIPTION DES TRAVAUX.....	4
4.1.	SUJETIONS AUX INTERVENTIONS	4
4.2.	RAGREAGE GENERAL.....	4
4.3.	SOLS SOUPLES DIVERS	4
4.4.	RELEVES EN PLINTHES	5
4.5.	PLINTHES PVC.....	5

1. PREAMBULE

Le projet consiste à réaliser les travaux au niveau 7 de la tour C de l'hôpital Jean Bernard en vue de l'aménagement d'un plateau d'oncologie.

Le présent descriptif concerne le lot 5 – Revêtement de sols souples intéressant l'aménagement du plateau et quelques bureaux adjacents.

2. GENERALITES

Suivant CCTC.

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES – NORMES ET REGLEMENTS

3.1. DOCUMENTS DE BASE, NORMES

Sont pris en référence les normes et les documents suivants, édités à la date de l'exécution, en projet ou connus mais non encore publiés.

Le R.E.E.F ou C.S.T.B. comprenant :

- Tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
- Les documents techniques unifiés.
- Les cahiers de prescriptions techniques générales.
- Les normes françaises applicables au bâtiment.
- Recommandations professionnelles existantes.
- Avis techniques.

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1. SUJETIONS AUX INTERVENTIONS

L'accès chantier se fera par les ascenseurs logistiques.

Les livraisons seront donc à effectuer à horaires décalés.

4.2. RAGREAGE GENERAL

Avant travaux de cloisonnement, l'entreprise devra une première recharge en ragréage général à l'enduit P3 compris primaire d'accrochage.

Il conviendra au préalable, d'effectuer les bouchements des spectres des cloisons démolies et divers trous.

L'entreprise sera amenée à effectuer plusieurs passes afin d'obtenir la meilleure planéité possible.

Un premier ponçage sera à effectuer.

4.3. SOLS SOUPLES DIVERS

Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC homogène compact de chez Tarkett ou Gerflor ou équivalence technique approuvée.

Les caractéristiques sont les suivantes :

- IQ optima ou équivalent.
- Sols souples en lés de 2 mètres de large.
- Classe U4 P3 E1 2C2.
- Epaisseur 2mm
- Réaction au feu : M3.
- Joints soudés à chaud.
- Barre de seuil en raccord avec les autres revêtements
- Traitement polyuréthane photo réticulé.

Ces travaux comprennent :

- Le ragréage et la mise à niveaux des supports (enduit P3) compris primaire d'accrochage.
- La fourniture et la pose du revêtement – coloris au choix du maître d'œuvre.

Localisation :

Ensemble des locaux.

En comblement et par soucis de décoration, il sera réalisé des incrustations aspect parquet sur les box multiples (une zone centrale par box). Le sol de chez Tarkett ou similaire. 20 m² par grand box.

4.4. RELEVES EN PLINTHES

Relevé en plinthe en sols de type PVC homogène de chez tarkett ou équivalent comme décrit ci-avant.

Incorporation en partie basse d'un profil PVC adapté.

En partie haute, profil de finition PVC et joint de finition.

Localisation :

Suivant plan.

4.5. PLINTHES PVC

Plinthes PVC rapportée de 100mm de haut.

Localisation :

Suivant plan.