

GIRONDE

BORDEAUX

Cathédrale Saint André

**RESTAURATION ET AMENAGEMENT DES SALLES
BASSES DES TOURS Nord-Ouest & Sud-Ouest ET
SALLE DES OUVRIERS**

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES**

Lot 2 : CHARPENTE

Phase DCE

| Maîtrise d'Ouvrage : | |
|--|--|
| Drac Aquitaine 55 Rue Magendie CS41229 33074 BORDEAUX Cedex 05 57 95 01 91 | |
| Maîtrise d'œuvre : | |
| Agence GOUTAL SELARL Architecte Mandataire 110, rue Faubourg Poissonnière 75010 PARIS Tel : 01 42 59 18 17 | Cabinet CECIBAT Economiste 11, boulevard du Commandant Charcot 17 440 AYTRE Tel : 05.46.41.66.23 |
| B3E Bureau d'Etude Electricité 38, rue Paul Diacre 57000 METZ Tel : 03 87 75 02 19 | |

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

| | |
|---|-----------------|
| <u>CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES OUVRAGES</u> | <u>2</u> |
| 1.1 <u>TOUR DE STOCKAGE & SES ACCES</u> | <u>2</u> |
| 1.2 <u>STRUCTURE SUPPORT DE PLAFOND</u> | <u>2</u> |

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1 TOUR DE STOCKAGE & SES ACCES

Dispositions générales

Ouvrages comprenant :

- les études, notes de calcul et plans d'exécution par un bet structure
- la fourniture des bois en résineux contrecollés traités fongicide et insecticide
- les assemblages, moisages, boulonnages
- les contreventements
- sujétions pour support de plafond
- le montage et pose
- les sols de planchers en panneaux type OSB bouvetés de 25mm
- emmarchement avec limons et sans contremarches, entre coursive et plancher
- escalier à quarts tournants avec limons et sans contremarches
- fourniture et installation d'un monte matériaux de type tubesca apache ou équivalent compris raccordement sur attente de l'électricien et toutes fixations

Dispositions particulières

Classe C30 selon normes NF B 52 001 / NF EN 14 081-1

Charge plancher : 750kg/m²

Tous les bois seront traités au produit fongicide et insecticide incolore

Localisation

Tranche ferme :

Dans la tour nord-ouest

Mode de métré :

- au m³, sur présentation d'attachements figurés.

1.2 STRUCTURE SUPPORT DE PLAFOND

Dispositions générales

Ouvrages comprenant :

- les études, notes de calcul et plans d'exécution
- la fourniture des bois en résineux traités fongicide et insecticide
- les assemblages, moisages, boulonnages
- le montage et pose
- sur ossature fourniture et pose de panneaux type OSB bouvetés de 25mm

Dispositions particulières

Classe C30 selon normes NF B 52 001 / NF EN 14 081-1

Tous les bois seront traités au produit fongicide et insecticide incolore

Localisation

Tranche optionnelle :

Local fleuriste et local stockage dans la tour sud-ouest

Ancienne courette entre tour sud-ouest et salle des ouvriers

Mode de métré :

- au m2, sur présentation d'attachements figurés.