

GIRONDE

BORDEAUX

Cathédrale Saint André

RESTAURATION ET AMENAGEMENT DES SALLES BASSES DES TOURS Nord-Ouest & Sud-Ouest ET SALLE DES OUVRIERS

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Lot 4 : PEINTURE

Phase DCE

Maîtrise d'Ouvrage :

Drac Aquitaine

55 Rue Magendie CS41229
33074 BORDEAUX Cedex
05 57 95 01 91

Maîtrise d'œuvre :

Agence GOUTAL SELARL **Architecte Mandataire**

110, rue Faubourg Poissonnière
75010 PARIS
Tel : 01 42 59 18 17

Cabinet CECIBAT **Economiste**

11, boulevard du Commandant Charcot
17 440 AYTRE
Tel : 05.46.41.66.23

B3E

Bureau d'Etude Electricité

38, rue Paul Diacre
57000 METZ
Tel : 03 87 75 02 19

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

<u>CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES OUVRAGES</u>	<u>2</u>
1.1 <u>PEINTURE MURS ET PLAFONDS</u>	<u>2</u>
1.2 <u>PEINTURE SUR MENUISERIES NEUVES</u>	<u>3</u>
1.3 <u>PEINTURE SUR MENUISERIES ANCIENNES</u>	<u>3</u>

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES OUVRAGES

Concernant le plomb, sur les ouvrages anciens recouverts de peinture à base de plomb, il sera prévu les décapages chimiques, si un ponçage est envisagé, il sera réalisé en espace confiné avec les protections réglementaires EPI et les couches de recouvrement seront réalisées selon normes. Les zones de travail en présence de plomb nécessiteront des mesures de contrôle à la lingette et également des mesures libératoires également à la lingette (taux d'empoussièrement inférieur à 1000 microgrammes/m²).

1.1 PEINTURE MURS ET PLAFONDS

Dispositions générales

Peinture microporeuse à trois couches, à la brosse pour une finition soignée et y compris tous réchappissages, rebouchages, ponçages

Dispositions particulières

Le titulaire du présent lot devra les travaux suivants :

Sur les parties existantes, le titulaire du présent lot devra les travaux suivants :

- lessivage
- une couche d'impression
- rebouchage des trous et le ponçage
- enduit gras repassé sur zones abîmées
- 2 couches de finition acrylique de teinte au choix de l'architecte

Sur les parties neuves, le titulaire du présent lot devra les travaux suivants :

- acceptation du support (cas de cloisons et enduits neufs)
- préparations
- une couche d'impression
- 2 couches de finition acrylique de teinte au choix de l'architecte

Etat de finition : A

Localisation

Tranche ferme :

Sur plaque de plâtre en murs et plafonds dans la tour nord-ouest

Tranche optionnelle :

Sur plaque de plâtre en murs et plafonds dans la tour sud-ouest, wc et buanderie de la salle des ouvriers

Sur plafond plaque de plâtre de la salle des ouvriers et sas d'entrée

Sur murs existants plâtre de la salle des ouvriers

Sous dalle béton de la courette

Mode de métré :

- au m², sur présentation d'attachements figurés.

1.2

PEINTURE SUR MENUISERIES NEUVES

Dispositions générales

Peinture acrylique satinée sur menuiserie intérieure à trois couches, à la brosse pour une finition soignée et y compris tous réchampissages, rebouchages, ponçages

Dispositions particulières

Sur les menuiseries neuves, le titulaire du présent lot devra les travaux suivants :

- 1 couche d'impression de peinture de peinture acrylique
- 2 couches de finition acrylique de teinte au choix de l'architecte

Etat de finition : A

Localisation

Tranche ferme :

Sur portes et cadres dans la tour nord-ouest

Tranche optionnelle :

Sur portes et cadres dans la tour sud-ouest

Sur double fenêtre, portes et cadres de la salle des ouvriers, WC et buanderie

Mode de métré :

- au m2, sur présentation d'attachements figurés.

1.3

PEINTURE SUR MENUISERIES ANCIENNES

Dispositions générales

Peinture microporeuse satinée sur menuiserie à trois couches, à la brosse pour une finition soignée et y compris tous réchampissages, rebouchages, ponçages

Dispositions particulières

Sur les menuiseries existantes, le titulaire du présent lot devra les travaux suivants :

- lessivage
- décapage chimique des zones dégradées
- une couche d'impression
- rebouchage des trous et le ponçage
- 2 couches de finition acrylique microporeuse de teinte au choix de l'architecte

Etat de finition : A

L'entreprise devra prendre en compte les prescriptions du document INRS ED 909 concernant les peintures au plomb

Localisation

Tranche optionnelle :

Sur porte d'entrée du sas, fenêtre, lambris et plinthes de la salle des ouvriers

Mode de métré :

- au m2, sur présentation d'attachements figurés.