E= 1843.640
E= 1843.660
E= 1843.680
E= 1843.700
E= 1843.720
E= 1843.740
E= 1843.760
E= 1843.780
E= 1843.800
N= 5172.060
N= 5172.040
N= 5172.020
N= 5172.000
N= 5171.980
N= 5171.960
N= 5171.940
N= 5171.920
N= 5171.900
N= 5171.880
N= 5171.860
N= 5171.840
BATIMENT
BATIMENT
169.25
169.15
168.73
168.22
168.23
168.21
168.20
168.19
168.12
168.10
168.15
168.16
168.13
168.08
168.11
168.01
168.00
168.09
168.22
167.94
167.96
167.86
167.87
168.01
167.99
167.81
167.84
167.72
167.69
167.72
167.67
167.65
167.52
165.33
167.33
167.35
167.35
167.40
167.40
167.24
167.23
167.25
165.26
167.27
166.75
167.24
167.23
166.92
166.94
167.13
167.15
Client
MINISTÈRE
DES ARMÉES
Liberté
Égalité
Fraternité
PLAN DES RESEAUX ENTERRES EXISTANTS
Types de réseaux
Classe de précision: A
N° de dossier 22-1352
Commune de LYON
Quartier Sabatier - Caserne La Mouche
Rue de la Croix Barret
Echelle: 1/200
Plan: 2/2
Détecté par: DR
Dessiné par: MB
Approuvé par: TD
ADRÉ
RÉSEAUX
2/2
1/2
ADRÉ Réseaux_Agence de Lyon
Topographie - Détection et géoréférencement de réseaux enterrés - SIG
Certifié N 6367433 pour la déclaration et le géoréférencement des réseaux
Tel : 05 57 21 52 77
www.adre-reseaux
contact@adre-reseaux.fr
ADRÉ Réseaux
Agence de Lyon
Parc Innovalia,
46 Chem. de la Bruyère
Bâtiment B
69570 Dardilly
Date d'intervention :
02/05/2023
L'ensemble des réseaux détectés sur ce plan sont les résultats de l'interprétation des données fournies par nos instruments de mesure dont le bon fonctionnement est dépendant de l'environnement et de la nature du sol.
Localisation des réseaux effectuée à partir des appareils de mesures suivant :
N° DT ou DICT :
2022011206441D9A
Détecteur : Vivax VLOC3 21902153990 21901150758 Station : Spectra focus 35 Spectra précision S/N : 1912609958
Géoradar : Made PinPointR Chariot : 21202608 Antenne : 21194313 GPS : Spectra précision GPS SP80 S/N : 5852550986
X Données cadastrales utilisées pour le fond de plan, à titre indicatif et non représentatif
Données clients utilisées pour le fond de plan, à titre indicatif
Incertitude maximale de la mesure et technique de détection utilisée mentionnées dans le rapport d'intervention
Ce plan est indissociable du rapport dont il est associé
Date | Indice | Modifications
04/05/23 | A | Création
Planimétrie rattachée au Système RGF93 - CC 46 - Précision GNSS
Altimétrie rattachée au N.G.F IGN69 - Précision GNSS
Lexique des étiquettes de détection :
Fin du signal du détecteur : Signal de détection perturbé et non exploitable dans les secteurs concernés.
Fin du Signal radar : Type de sol peu propice à l'utilisation du géoradar dans les secteurs concernés.
Fin de sonde : Sonde bloquée, impossibilité de continuer dans la canalisation.
Bloquée : Plaque immobilisée impossible à soulever (scellée, verrouillée, recouverte).
Bouchée : Plaque ou grille obstruée, impossibilité de sonder.
x
Etiquette de détection
Commentaire
Légende
> EU-A > Réseau Eau Usée
> EP-A > Réseau Eau Pluviale
Réseau de refoulement
UNI-A Réseau Unitaire
AEP-A Réseau adduction Eau Potable
SLT-A Réseau de Signalisation lumineuse Tricolore
ECL-A Réseau éclairage public
HTA-A Réseau Haute Tension A
BT-A Réseau basse tension
Réseau non identifié
FI-A Réseau Fluide industriel
GAZ-A Réseau Gaz
HYD-A Réseau Hydrocarbure
FO-A Réseau Fibre optique
TEL-A Réseau Télécommunication
Réseau Abandonné
Tous les réseaux sont levés à la génératrice supérieure
60.76 1.60 ZRéseau* Prof
62.36 ZTN**
*Couleur associée au réseau **Altitude Terrain Naturel
Rappel incertitudes maximales de localisation des réseaux
Interprétation de la représentation des réseaux dessinés sur ce plan :
---- RSX-A ---- : Réseau classe A
---- RSX-B ---- : Réseau classe B
---- RSX-C ---- : Réseau classe C
---- > RSX-X > ---- Sens d'écoulement des réseaux EP / EU
Les classes de précision des réseaux sont définies par :
Classe A : le réseau se trouve dans un fuseau inférieur ou égal à 40 cm par rapport au trait qui représente le réseau, pour les réseaux rigides
Classe A : le réseau se trouve dans un fuseau inférieur ou égal à 50 cm par rapport au trait qui représente le réseau, pour les réseaux souples
Classe B : le réseau se trouve dans un fuseau inférieur ou égal à 1.5 m par rapport au trait qui représente le réseau
Classe C : Le réseau se trouve dans un fuseau supérieur à 1.5 m
Légende Secondaire
O2-A Réseaux Oxygène
Réseaux Eau chaude Sanitaire
MRBX Réseaux Multiples
RSX Emprise Réseaux
Limite de chambre
N