

UNIVERSITE DE BOURGOGNE

MAISON DE L'UNIVERSITE

AMENAGEMENT DU HALL D'ACCUEIL

Restructuration du poste d'accueil et création d'un kiosque de vente

DCE- Dossier de Consultation des Entreprises

Description des travaux

LOT 02 Menuiserie alu, vitrage

Indice B 2025 01 13

Table des matières

LOT 02 Menuiserie alu, vitrage.....	1
LOT 02 Menuiserie alu, vitrage.....	3
1- KIOSQUE DE VENTE.....	3
1.1- Menuiserie intérieure vitrée sur ossature alu laqué	3

LOT 02 Menuiserie alu, vitrage

1- KIOSQUE DE VENTE

1.1- Menuiserie intérieure vitrée sur ossature alu laqué

Généralités :

Ensemble suivant plans et détails de l'architecte.

L'entreprise effectuera une étude d'exécution à soumettre à l'architecte avant réalisation.

Profil alu laqué noir satiné, largeur 50mm maximum

Vitrage simple feuilleté 55.2

1.1.1- Découpe de caisson bois pour mise en place du châssis

Découpe de caisson d'habillage en bois pour mise en place de l'ensemble en alu

Reconstitution en 50mm d'épaisseur entre montants en fond de kiosque après pose de l'ensemble en alu (dans la même essence que l'existant et avec les mêmes détails de finitions)

1.1.2- Ensemble fixe en raccord contre le châssis existant

Partie basse pleine dans la hauteur du caisson bois existant (H110cm) servant de liaison entre la menuiserie du kiosque et la paroi existante.

Partie supérieure en vitrage simple feuilleté 55.2 sans ossature (prise sur pattes fixées sur les montants du mur rideau en place et de la menuiserie alu du kiosque)

2 ensembles de 0.50mxH2.16m vitré

1.1.3- Ensemble fixe profil alu et vitrage

Vitrage simple pris en feuillure sur trois côtés (faces avant et faces de côté)

Jonction au centre par vitrage bord à bord, joint transparent

Pose au sol adhésivée (sol pierre sur plancher chauffant) bloqué par des chevilles courtes dans l'épaisseur du sol pierre uniquement

Maintien en partie haute par chevillage en sous face de plancher béton (y compris découpe soignée de plafond bois)

- 1 Ensemble en face avant de 5.96mxH2.76 avec réservation pour porte de 1.90m
- 2 Ensembles en retour sur les côtés de 2.07m xH2.76m

NOTA : l'entreprise étudiera la possibilité de ne pas avoir de profilé dans l'angle du kiosque (à remplacer par du verre collé bord à bord).

1.1.4- Porte double battant

Profilé de type CLESTRA ou équivalent

Un ouvrant fermeture trois points avec blocage en pied en position ouverte par arrêt de porte à ressort et butée caoutchouc, commandé au pied.

Serrure à cylindre européen, marque et modèle en cohérence avec l'organigramme de l'UB

Un semi fixe avec crémone

Vitrage simple feuilleté 55.2

Dimension hors tout 1.90xH2.70m

Béquille double type FSB 8120 noir

Rosaces assorties

Crémone verticale noire avec plaque au sol (perçement dans l'épaisseur de la pierre uniquement (plancher chauffant))