

UNIVERSITE DE BOURGOGNE

MAISON DE L'UNIVERSITE

AMENAGEMENT DU HALL D'ACCUEIL

Restructuration du poste d'accueil et création d'un kiosque de vente

DCE- Dossier de Consultation des Entreprises

Description des travaux

LOT 01 Menuiserie intérieure, agencement, sol souple

[Indice b 2025 01 13](#)

Table des matières

LOT 01 Menuiserie intérieure, agencement, sol souple.....	1
LOT 01 Menuiserie intérieure, agencement, sol souple.....	3
1- POSTE D'ACCUEIL	3
1.1- Construction d'un plancher surélevé de 7cm de 12.20 m ²	3
1.2- Mobilier de l'accueil	4
2- KIOSQUE DE VENTE.....	6
2.1- Mobilier intérieur.....	6

LOT 01 Menuiserie intérieure, agencement, sol souple

1- POSTE D'ACCUEIL

1.1- Construction d'un plancher surélevé de 7cm de 12.20 m²

Généralités :

L'entreprise effectuera une étude d'exécution à soumettre à l'architecte avant réalisation.

1.1.1- Ossature primaire

Ossature primaire en tasseaux de bois en sapin 40x40

Trame suivant détail de principe et étude d'exécution (à charge de l'entreprise)

Découpe suivant le plan (y compris débords pour supportage de meubles)

Pose adhésivée (double face ou colle époxy) sur le sol existant (en pierre) : pas de vissage ni scellement (plancher chauffant) : seulement un chevillage court (20mm) aux angles pour éviter le déplacement de l'ensemble. (éventuellement possibilité de chevillage plus long sous réserve du repérage de la trame de plancher chauffant par l'UB)

Réservation pour passage de câbles électriques

1.1.2- Platelage en panneaux de CTBH 22mm rainurés 4 rives 2050x950

réf ou équivalent : dalle brute de particules hydrofuge P5 CTBS de Swiss Krono utilisée pour la pose de revêtements respirants et non respirants non étanches. Son assemblage se réalise grâce à un système de rainures-languettes.

Surface totale 10.97 m²

1.1.3- Rampes

Panneau en pente pour confection de rampes entre le sol pierre et le dessus du plancher

Découpe de tasseaux

Pose de panneaux CTBH 22mm

Biseautage en bout pour réduire le seuil à 10mm

Colmatage, jointage en périphérie en raccord avec le reste du platelage

1.1.4- Sol souple

Sur l'ensemble des panneaux du plancher y compris rampes

Ragréage, enduit de lissage adapté au support et sous avis technique du CSTB et agrément du fournisseur de sol mince.

Pose collée en plein (classement Emission EC1 "très faible émission" (émissions de COV < 500 ug/m³ après 10 jours) ou éventuellement Ange Bleu Ral UZ 113.

Sol souple en lé type FORBO Marmoleum décibel teinte Walton Cement

Joints soudés

Surface totale 12.20 m²

1.1.5- Finition en rive

Finition stratifiée gris clair réf EGGER gris clair dans la hauteur du plancher soit 7cm

Y compris sur les côtés des rampes

1.2- Mobilier de l'accueil

Généralités :

Les parements stratifiés auront une âme colorée dans la même teinte que la surface de parement de sorte à invisibiliser les raccords.

L'entreprise effectuera une étude d'exécution comportant le tracé des découpes et des joints à soumettre à l'architecte avant réalisation.

1.2.1- Banque d'accueil sur trois côtés

Ossature primaire

Pose vissée sur plancher

Panneau d'habillage vertical sur deux faces, sur base médium 10 mm

Panneau supérieur en stratifié massif blanc de 12mm

Habillage stratifié de toutes les faces :

Côté extérieur et dessus : EGGER Gris clair U 708PM

Côté intérieur : EGGER gris clair U 708PM

1.2.2- Plan de travail suivant détail

Plan de travail continu formant un U, profondeur 70cm et 62.5cm en retours sur les côtés

Panneau supérieur en stratifié massif blanc de 12mm

Habillage stratifié sur le dessus : EGGER Gris clair U 708PM anti trace de doigt

4 passes fils gris clair réparti au poste de travail (2 de chaque côté)

1.2.3- Blocs de rangements en sous face comprenant :

Poignée bouton de tirage modèle FSB Alu anodisé noir sablé réf 08 0829 04600 0810



Serrure à simple battant sur clé plate

Plinthe stratifiée EGGER gris clair

Finition intérieure mélaminé gris clair

Finition extérieure y compris porte stratifié anti trace de doigt EGGER gris clair U 708PM

1.2.3.1- Placard type 1 largeur 40cm avec

un rayon bas fixe

un rayon réglable

porte battante à recouvrement fermant à clé (clé identique pour tous les rangements sous plan de travail)

1.2.3.2- Placard type 2 largeur 40cm avec

Un tiroir fermant à clé

un rayon haut pour dossiers suspendus

un rayon bas fixe

porte battante à recouvrement fermant à clé (clé identique pour tous les rangements sous plan de travail)

1.2.4- Meuble boîtes aux lettres 4800x500 Hauteur 1030mm (sur plancher)

Ossature primaire tasseaux sapin

Pose vissée sur plancher

Panneau vertical sur deux faces, sur base médium 10 mm, en fond et en retour sur les côtés

Panneau supérieur en stratifié massif blanc de 12mm

Habillage stratifié de toutes les faces :

Côté extérieur et dessus : EGGER Gris clair U 708PM

Côté intérieur : EGGER Gris clair U 708PM

Plinthe stratifiée EGGER Gris clair U 708PM

Incorporation de meubles boîtes aux lettres réparties suivant détail :

16 boîtes aux lettres fermant à clé

Portes battantes à fente supérieure de 20mm

Numéro en relief noir police Helvetica hauteur 20mm adhésivé sur chaque BAL

1 2 3 4, etc

8 placards bas dont 1 rangement ouvert (sans porte)

Poignée bouton de tirage modèle FSB Alu anodisé noir sablé réf 08 0829 04600 0810



Serrure à simple battant sur clé plate (clé différente pour chaque BAL + un passe général commun à toutes les boîtes aux lettres)

Finition intérieure mélaminé gris clair

Finition extérieure y compris porte stratifié anti trace de doigt EGGER gris clair U 708PM

2- KIOSQUE DE VENTE

2.1- Mobilier intérieur

Généralités :

L'entreprise effectuera une étude d'exécution à soumettre à l'architecte avant réalisation.

Les cotes de fabrication des meubles devront être vérifiées à partir des plans d'exécution des menuiseries alu (Lot 02) ou à partir de leur pose.

2.1.1- Meuble Type 1

Dimension totale hors tout 192x50xH110cm selon détail architecte

Caisson bas hauteur 45cm sur plinthe 10cm finition en stratifié anti trace de doigt type EGGER gris clair U 708PM

Rayonnages bas et supérieur en stratifié anti trace de doigt type EGGER gris clair U 708PM

Croix de contreventement en fil d'acier vissé dans les panneaux, sur chaque trame

Partie supérieure entièrement vitrée constituée de :

- Rayonnages vitrés en verre trempé 6mm
- Recoupes et faces de côté vitrées en verre trempé 6mm collées
- Renforts verticaux en verre trempé 6mm collées

Joue en retour toute hauteur formant contreventement sur 50cm en stratifié compact finition gris clair anti trace de doigt

2.1.2- Meuble Type 2

Dimension totale hors tout 192x50xH110cm selon détail architecte

Caisson bas hauteur 45cm sur plinthe 10cm finition en stratifié anti trace de doigt type EGGER gris clair U 708PM

Rayonnages bas et supérieur en stratifié anti trace de doigt type EGGER gris clair U 708PM

Partie supérieure entièrement vitrée constituée de :

- Rayonnages vitrés en verre trempé 6mm
- Recoupes et faces de côté vitrées en verre trempé 6mm collées
- Renforts verticaux en verre trempé 6mm collées

Fond formant contreventement toute longueur, dans la hauteur du caisson bas en stratifié compact finition grise anti trace de doigt

Incorporation de 2 tiroirs bas en stratifié, fermant à clé, dimension environ 46x46xH33

Poignée bouton de tirage modèle FSB Alu anodisé noir sablé réf 08 0829 04600 0810



Serrure à simple battant sur clé plate (clé unique pour tous les rangements)

Finition intérieure mélaminé gris clair

Finition extérieure y compris porte stratifié anti trace de doigt EGGER gris clair U 708PM

2.1.3- Meuble Type 3

Dimension totale hors tout 307x44xH45cm selon détail architecte

Ensemble en stratifié anti trace de doigt type EGGER gris clair U 708PM, sur plinthe hauteur 10cm recoupé en trois parties
Incorporation de 6 tiroirs 49xH33xP42cm environ, fermant à clé
Poignée bouton de tirage modèle FSB Alu anodisé noir sablé réf 08 0829 04600 0810



Serrure à simple battant sur clé plate (clé unique pour tous les rangements)
Finition intérieure mélaminé gris clair
Finition extérieure y compris porte stratifié anti trace de doigt EGGER gris clair U 708PM

2.1.4- Meuble Bureau

Dimension totale hors tout 79/45x104xH75cm selon détail architecte
Ensemble finition en stratifié anti trace de doigt type EGGER gris clair U 708PM
Panneaux verticaux en stratifié sur trois côtés
Intégration d'un double tiroir H5cm toute largeur en sous face, fermant à clé
Intégration de 2 passes fils gris clair sur le plan de travail

2.1.5- Tringle

Tringle pour suspension de vêtements longueur 210cm
En acier noir satiné
Diamètre environ 20mm
Suspendue sur un côté à l'ensemble en alu
Posée et bloquée de l'autre par une console fixée sur l'ossature alu
Nombre : 2