

Fiche N°1		Hall d'entrée		CODE LOCAL A1
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Accueil		Surface utile m² programme : 6		
Activité : Accueil		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui		
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier	Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 3 m	Proportions : 2/3	
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : Selon réglementation	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
		Type : 2 vantaux fermant à clé vue sur l'extérieur		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur, Gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : Contrôle d'accès, Cf. programme
Plomberie	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		Tapis brosse encastré au sol		
Equipement hors marché		/		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°2		Salon famille		CODE LOCAL A2
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Accueil		Surface utile m² programme : 15		
Activité : Accueil		Occupant(s) : 4		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui		
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine avec oculus occultable		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF fontaine		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		Rangements encastrés		
Equipement hors marché		Sièges		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°3		Toilette PMR Public		CODE LOCAL A3
Service : <i>Autisme</i>		Nombre de locaux : 1		
Entité : <i>Accueil</i>		Surface utile m² programme : 4		
Activité : <i>Accueil</i>		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		<i>Cf. programme</i>		
Localisation		<i>Cf. programme</i>		
Liaisons fonctionnelles		<i>Cf. programme</i>		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : <i>Cf. programme</i>	Été : <i>Cf. programme</i>	
	Traitement de l'air	Débit : <i>Réglementation</i>	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : /		Occultation : /
		Protection solaire : /		
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : <i>Cf. programme</i>		
Accès		Gabarit : 0,90 m		Nombre : <i>Respect nombre issues, UP réglementaire</i>
		Type : <i>Porte âme pleine fermant à clé</i>		
Revêtements	Sols	<i>Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2</i>		
	Murs	<i>Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible</i>		
	Plafonds	<i>Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène</i>		
	Exigences spécifiques	<i>Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur</i>		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : <i>Oui</i>		Éclairage ponctuel : <i>Cf. programme</i>
		Commande : <i>Interrupteur</i>		Niveau : <i>Capacité minimale d'éclairement : 200 lux</i>
	Courants forts	Prises : /		Autres prises : /
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /	
Plomberie	Alimentation EC-EF	<i>EF WC, EF/EC lavabo</i>		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		<i>Equipements sanitaires et accessoires fixes</i>		
Équipement hors marché		/		
EXIGENCES PARTICULIERES				
<i>Respect des normes anti-suicide</i>				

Fiche N°4	Pharmacie mutualisée	CODE LOCAL S1
-----------	----------------------	------------------

Service : Autisme

Nombre de locaux : 1

Entité : Soins et locaux équipe médicale

Surface utile m² programme : 10

Activité : Soins

Occupant(s) : /

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	Cf. programme
Localisation	Cf. programme
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : /	
		Protection solaire : /	Occultation : /

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme	
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé	
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4s E2 C2	
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible	
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs	
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur	
Autres		/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Détecteur de présence, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairage : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements
	Courants faibles	Blocs poste travail : /	Téléphone : /
		Télévision/FM : /	Autres : Contrôle d'accès, Cf. programme
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC lavabo	
	Evacuation / siphon	/	
	Équipements sanitaires	Lavabo	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Équipement dû dans le marché	Équipements sanitaires et accessoires fixes, rangements encastrés sécurisés
Équipement hors marché	Pharmacie

EXIGENCES PARTICULIÈRES
Respect des normes anti-suicide

Fiche N°5		Salle de soin mutualisée		CODE LOCAL S2
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Soins et locaux équipe médicale		Surface utile m² programme : 15		
Activité : Soins		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui		
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier	Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3	
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
		Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C3		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : Contrôle d'accès, Cf. programme
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC lavabo		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	Lavabo		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes, paillasse		
Equipement hors marché		Table d'examen ou siège de prélèvement, fauteuil, bureau poste de travail		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°6	Salle de réunion et de transmission mutualisée PAS / EMERGENCE	CODE LOCAL EM1
-----------	---	-------------------

Service : Autisme

Nombre de locaux : 1

Entité : Soins et locaux équipe médicale

Surface utile m² programme : 25

Activité : Locaux équipe médicale

Occupant(s) : 15

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	Cf. programme
Localisation	Cf. programme
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui	
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier	Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme	
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé	
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C1	
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible	
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs	
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur	
Autres		/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements
	Courants faibles	Blocs poste travail : 2 blocs	Téléphone : 1 prise
		Télévision/FM : /	Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	/	
	Evacuation / siphon	/	
	Equipements sanitaires	/	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Équipement dû dans le marché	Plan de travail haut pour 2 ordinateurs portables
Équipement hors marché	Tables, chaises, équipement de visio, poste de travail

EXIGENCES PARTICULIERES
Respect des normes anti-suicide

Fiche N°7		Salle de pause commune mutualisée		CODE LOCAL EM1
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Soins et locaux équipe médicale		Surface utile m² programme : 15		
Activité : Locaux équipe médicale		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C1		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : 2 blocs		Téléphone : 1 prise
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC lavabo		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	Lavabo		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		Kitchenette		
Equipement hors marché		Réfrigérateur, micro-ondes, rangements, tables, chaises		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°8		Sanitaire agents		CODE LOCAL EM3
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Soins et locaux équipe médicale		Surface utile m² programme : 4		
Activité : Locaux équipe médicale		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 200 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /
	Alimentation EC-EF	EF WC, EF/EC lavabo		
	Evacuation / siphon	/		
Plomberie	Equipements sanitaires	WC, lavabo		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes		
Équipement hors marché		/		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°9	Salle de réunion partenaires/formation, téléstaff, groupes familles/fraterie	CODE LOCAL EM4
-----------	---	--------------------------

Service : Autisme

Entité : Soins et locaux équipe médicale

Activité : Locaux équipe médicale

Nombre de locaux : 1

Surface utile m² programme : 40

Occupant(s) : 20

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	Cf. programme
Localisation	Cf. programme
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui		
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct

PERFORMANCES ARCHITECTURALES		
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3
	Charge d'exploitation : Cf. programme	
Accès	Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
	Type : Porte âme pleine fermant à clé	
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C1
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur
Autres	/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : <i>Oui</i>	Éclairage ponctuel : <i>Cf. programme</i>
		Commande : <i>Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour</i>	Niveau : <i>Capacité minimale d'éclairement : 300 lux</i>
	Courants forts	Prises : <i>1 PC ménage et selon équipements</i>	Autres prises : <i>Selon équipements</i>
		Blocs poste travail : <i>2 blocs</i>	Téléphone : <i>1 prise</i>
	Courants faibles	Télévision/FM : <i>/</i>	Autres : <i>/</i>
Plomberie	Alimentation EC-EF	/	
	Evacuation / siphon	/	
	Equipements sanitaires	/	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Équipement dû dans le marché	/
Équipement hors marché	Tables, chaises, équipement de visio

EXIGENCES PARTICULIERES
Respect des normes anti-suicide

Fiche N°10		Vestiaire douches sanitaires femmes		CODE LOCAL EM5-6-7-8-9
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Soins et locaux équipe médicale		Surface utile m² programme : 0		
Activité : Locaux équipe médicale		Occupant(s) : 13		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Détecteur de présence, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 200 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF WC, EF/EC lavabos, EF/EC douches		
	Evacuation / siphon	Siphons de sol		
	Equipements sanitaires	WC, lavabos, douches		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes		
Equipement hors marché		Casiers, bancs		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°11		Vestiaire douches sanitaires hommes		CODE LOCAL EM10-11-12-13
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Soins et locaux équipe médicale		Surface utile m² programme : 0		
Activité : Locaux équipe médicale		Occupant(s) : 10		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui		
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3	
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
		Type : Porte âme pleine fermant à clé		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Détecteur de présence, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 200 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		
		Télévision/FM : /		
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF WC, EF/EC lavabos, EF/EC douches		
	Evacuation / siphon	Siphons de sol		
	Equipements sanitaires	WC, lavabos, douches		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes		
Équipement hors marché		Casiers, bancs		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°12		Forum		CODE LOCAL E-EVA1
Service : <i>Autisme</i>		Nombre de locaux : 1		
Entité : <i>Espace jour</i>		Surface utile m² programme : 35		
Activité : <i>EMERGENCE - Espaces de vie et d'activités</i>		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	<i>Cf. programme</i>			
Localisation	<i>Cf. programme</i>			
Liaisons fonctionnelles	<i>Cf. programme</i>			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : <i>Cf. programme</i>	Été : <i>Cf. programme</i>	
	Traitement de l'air	Débit : <i>Réglementation</i>	Exigences spécif. ventilation : 1 des 2 forums climatisé	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : <i>Oui</i>			
	Protection solaire : <i>Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier</i>		Occultation : <i>Protection contre l'ensoleillement direct</i>	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 3 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : <i>Cf. programme</i>			
Accès	Gabarit : <i>Selon réglementation</i>		Nombre : <i>Respect nombre issues, UP réglementaire</i>	
	Type : 2 vantaux avec oculus fermant à clé			
Revêtements	Sols	<i>Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2</i>		
	Murs	<i>Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible</i>		
	Plafonds	<i>Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs</i>		
	Exigences spécifiques	<i>Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur</i>		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : <i>Oui</i>		Éclairage ponctuel : <i>Cf. programme</i>
		Commande : <i>Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour</i>		Niveau : <i>Capacité minimale d'éclairement : 300 lux</i>
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : <i>Selon équipements</i>
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché	/			
Équipement hors marché	<i>Fauteuils</i>			
EXIGENCES PARTICULIERES				
<i>Respect des normes anti-suicide</i>				

Fiche N°13		Salon TV		CODE LOCAL E-EVA2
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Espace jour		Surface utile m² programme : 20		
Activité : EMERGENCE - Espaces de vie et d'activités		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : 1 TV		Autres : /
	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
Autres	Equipements sanitaires	/		
	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		/		
Equipement hors marché		TV, fauteuils		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°14		Réfectoire		CODE LOCAL E-EVA3
Service : <i>Autisme</i>		Nombre de locaux : 1		
Entité : <i>Espace jour</i>		Surface utile m² programme : 25		
Activité : <i>EMERGENCE - Espaces de vie et d'activités</i>		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	<i>Cf. programme</i>			
Localisation	<i>Cf. programme</i>			
Liaisons fonctionnelles	<i>Cf. programme</i>			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : <i>Cf. programme</i>	Été : <i>Cf. programme</i>	
	Traitement de l'air	Débit : <i>Réglementation</i>	Exigences spécif. ventilation : 1 des 2 réfectoires climatisé	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : <i>Oui</i>			
	Protection solaire : <i>Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier</i>		Occultation : <i>Protection contre l'ensoleillement direct</i>	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : <i>Cf. programme</i>			
Accès	Gabarit : <i>Selon réglementation</i>		Nombre : <i>Respect nombre issues, UP réglementaire</i>	
	Type : 2 vantaux avec oculus fermant à clé			
Revêtements	Sols	<i>Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2</i>		
	Murs	<i>Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible</i>		
	Plafonds	<i>Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs</i>		
	Exigences spécifiques	<i>Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur</i>		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : <i>Oui</i>	Éclairage ponctuel : <i>Cf. programme</i>	
		Commande : <i>Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour</i>		Niveau : <i>Capacité minimale d'éclairement : 300 lux</i>
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : <i>Selon équipements</i>
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché	/			
Equipement hors marché	<i>Tables, chaises</i>			
EXIGENCES PARTICULIERES				
<i>Respect des normes anti-suicide</i>				

Fiche N°15		Toilette PMR patient		CODE LOCAL E-EVA4
Service : <i>Autisme</i>		Nombre de locaux : 1		
Entité : <i>Espace jour</i>		Surface utile m² programme : 4		
Activité : <i>EMERGENCE - Espaces de vie et d'activités</i>		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : /		Occultation : /
		Protection solaire : /		
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 200 lux
	Courants forts	Prises : /		Autres prises : /
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /	
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF WC, EF/EC lavabo		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	WC, lavabo		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes		
Équipement hors marché		/		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°16		Bureau cadre		CODE LOCAL E-EVA5
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Espace jour		Surface utile m² programme : 12		
Activité : EMERGENCE - Espaces de vie et d'activités		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : 1 bloc		Téléphone : 1 prise
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché	Rangements encastrés			
Equipement hors marché	Poste de travail			
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°17	Forum	CODE LOCAL PAS-EVA1
-------------------	--------------	--------------------------------

Service : Autisme

Nombre de locaux : 1

Entité : Espace jour

Surface utile m² programme : 35

Activité : PAS - Espaces de vie et d'activités

Occupant(s) : /

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	Cf. programme
Localisation	Cf. programme
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : 1 des 2 forums climatisé
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui	
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier	Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 3 m	Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme	
Accès		Gabarit : Selon réglementation	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : 2 vantaux avec oculus fermant à clé	
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2	
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible	
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs	
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur	
Autres		/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements
	Courants faibles	Blocs poste travail : /	Téléphone : /
		Télévision/FM : /	Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	/	
	Evacuation / siphon	/	
	Équipements sanitaires	/	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Équipement dû dans le marché	/
Équipement hors marché	Fauteuils

EXIGENCES PARTICULIERES
Respect des normes anti-suicide

Fiche N°18		Salon TV		CODE LOCAL PAS-EVA2
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Espace jour		Surface utile m² programme : 20		
Activité : PAS - Espaces de vie et d'activités		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : 1 TV		Autres : /
	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
Autres	Equipements sanitaires	/		
	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		/		
Equipement hors marché		TV, fauteuils		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°19		Réfectoire		CODE LOCAL PAS-EVA3
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Espace jour		Surface utile m² programme : 30		
Activité : PAS - Espaces de vie et d'activités		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : 1 des 2 réfectoires climatisé	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : Selon réglementation		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : 2 vantaux avec oculus fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché	/			
Equipement hors marché	Tables, chaises			
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°20		Toilette PMR patient		CODE LOCAL PAS-EVA4
Service : <i>Autisme</i>		Nombre de locaux : 1		
Entité : <i>Espace jour</i>		Surface utile m² programme : 4		
Activité : <i>PAS - Espaces de vie et d'activités</i>		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		<i>Cf. programme</i>		
Localisation		<i>Cf. programme</i>		
Liaisons fonctionnelles		<i>Cf. programme</i>		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : <i>Cf. programme</i>	Été : <i>Cf. programme</i>	
	Traitement de l'air	Débit : <i>Réglementation</i>	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : /		
		Protection solaire : /	Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : <i>Cf. programme</i>		
Accès		Gabarit : 0,90 m		Nombre : <i>Respect nombre issues, UP réglementaire</i>
		Type : <i>Porte âme pleine fermant à clé</i>		
Revêtements	Sols	<i>Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2</i>		
	Murs	<i>Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible</i>		
	Plafonds	<i>Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène</i>		
	Exigences spécifiques	<i>Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur</i>		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : <i>Oui</i>		Éclairage ponctuel : <i>Cf. programme</i>
		Commande : <i>Interrupteur</i>		Niveau : <i>Capacité minimale d'éclairement : 200 lux</i>
	Courants forts	Prises : /		Autres prises : /
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /	
Plomberie	Alimentation EC-EF	<i>EF WC, EF/EC lavabo</i>		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	<i>WC, lavabo</i>		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		<i>Equipements sanitaires et accessoires fixes</i>		
Équipement hors marché		/		
EXIGENCES PARTICULIERES				
<i>Respect des normes anti-suicide</i>				

Fiche N°21		Salle de bain pour la plateforme d'accueil séquentiel		CODE LOCAL EMTP1
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Espace jour		Surface utile m² programme : 10		
Activité : Espaces de médiation et de travail pluriprofessionnel		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 1,20 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC douche, EF/EC baignoire		
	Evacuation / siphon	Siphon de sol		
	Equipements sanitaires	Douche, baignoire		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché	Equipements sanitaires et accessoires fixes (dont rail plafonnier)			
Equipement hors marché	/			
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°22		Balnéothérapie		CODE LOCAL EMTP2
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Espace jour		Surface utile m² programme : 28		
Activité : Espaces de médiation et de travail pluriprofessionnel		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 1,20 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC bassin		
	Evacuation / siphon	Siphon de sol		
	Equipements sanitaires	Bassin		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché	Equipements sanitaires et accessoires fixes, rangements encastrés			
Equipement hors marché	/			
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°23	Pièce ECRA (espace de calme retrait et apaisement) - salle de "répit"		CODE LOCAL EMTP3
Service : <i>Autisme</i>		Nombre de locaux : 1	
Entité : <i>Espace jour</i>		Surface utile m² programme : 6	
Activité : <i>Espaces de médiation et de travail pluriprofessionnel</i>		Occupant(s) : /	
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES			
Usages	<i>Cf. programme</i>		
Localisation	<i>Cf. programme</i>		
Liaisons fonctionnelles	<i>Cf. programme</i>		
EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : <i>Cf. programme</i>	Été : <i>Cf. programme</i>
	Traitement de l'air	Débit : <i>Réglementation</i>	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /		Occultation : /
	Protection solaire : /		
PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3
	Charge d'exploitation : <i>Cf. programme</i>		
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : <i>Respect nombre issues, UP réglementaire</i>
	Type : <i>Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable</i>		
Revêtements	Sols	<i>Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2</i>	
	Murs	<i>Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible</i>	
	Plafonds	<i>Faux plafonds proscrits</i>	
	Exigences spécifiques	<i>Protection murale toute hauteur</i>	
Autres	/		
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : <i>Oui</i>	Éclairage ponctuel : <i>Cf. programme</i>
		Commande : <i>Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour, changement de couleur possible</i>	
	Courants forts	Prises : /	Niveau : <i>Capacité minimale d'éclairage : 300 lux</i>
		Blocs poste travail : /	
Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres prises : <i>Selon équipements</i>
			Téléphone : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	/	
	Evacuation / siphon	/	
	Équipements sanitaires	/	
Autres	/		
EQUIPEMENTS			
Équipement dû dans le marché	/		
Équipement hors marché	/		
EXIGENCES PARTICULIÈRES			
<i>Respect des normes anti-suicide</i>			

Fiche N°24	Salle d'activité collective commune PAS et EMERGENCE	CODE LOCAL EMTP4
------------	---	---------------------

Service : Autisme

Nombre de locaux : 1

Entité : Espace jour

Surface utile m² programme : 20

Activité : Espaces de médiation et de travail pluriprofessionnel

Occupant(s) : 7

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	Cf. programme
Localisation	Cf. programme
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui	
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier	Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme	
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable	
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2	
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible	
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs	
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur	
Autres		/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /	Téléphone : /
	Courants faibles	Télévision/FM : /	Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC lavabo	
	Evacuation / siphon	/	
	Equipements sanitaires	Lavabo	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Équipement dû dans le marché	Equipements sanitaires et accessoires fixes, rangements encadrés
Équipement hors marché	Tables, chaises

EXIGENCES PARTICULIERES
Respect des normes anti-suicide

Fiche N°25		Salle activité individuelle		CODE LOCAL EMTP5
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Espace jour		Surface utile m² programme : 10		
Activité : Espaces de médiation et de travail pluriprofessionnel		Occupant(s) : 3		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements	
		Blocs poste travail : /	Téléphone : /	
Courants faibles	Télévision/FM : /	Autres : /		
	Alimentation EC-EF	/		
Plomberie	Evacuation / siphon	/		
	Équipements sanitaires	/		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché	Rangements encastrés			
Équipement hors marché	Tables, chaises			
EXIGENCES PARTICULIÈRES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°26		Salle de psychomotricité		CODE LOCAL EMTP6
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Espace jour		Surface utile m² programme : 30		
Activité : Espaces de médiation et de travail pluriprofessionnel		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C1		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC lavabo		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	Lavabo		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes, rangements encastrés		
Equipement hors marché		Equipements de la salle		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°27		Salle Snoezelen		CODE LOCAL EMTP7
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Espace jour		Surface utile m² programme : 25		
Activité : Espaces de médiation et de travail pluriprofessionnel		Occupant(s) : 8		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct, occultable complètement	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC lavabo		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	Lavabo		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes, rangements encastrés		
Équipement hors marché		Equipements de la salle		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°28		Atelier cuisine		CODE LOCAL EMTP8
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Espace jour		Surface utile m² programme : 10		
Activité : Espaces de médiation et de travail pluriprofessionnel		Occupant(s) : 4		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC évier		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	Evier		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché	Equipements sanitaires et accessoires fixes, kitchenette, paillasses sèches et humides, rangements encastrés			
Equipement hors marché	/			
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide, îlot central				

Fiche N°29		Office mutualisé des services EMERGENCE / PAS		CODE LOCAL EJ-EL1
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Espace jour		Surface utile m² programme : 12		
Activité : Espaces logistiques		Occupant(s) : 9		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 500 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC Lave-mains commande non manuelle, EF/EC lavabo		
	Evacuation / siphon	/		
	Équipements sanitaires	Lave-mains commande non manuelle, lavabo		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché	Équipements sanitaires et accessoires fixes, paillasse sèches et humides			
Équipement hors marché	Lave-vaisselle, réfrigérateur, machine à café, micro-ondes, chariot de distribution des repas, équipements de cuisine			
EXIGENCES PARTICULIÈRES				
Respect des normes anti-suicide				
Communiquant à la salle à manger par un passe-plat				

Fiche N°30		Stockage épicerie		CODE LOCAL EJ-EL2
Service : <i>Autisme</i>		Nombre de locaux : 1		
Entité : <i>Espace jour</i>		Surface utile m² programme : 6		
Activité : <i>Espaces logistiques</i>		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4 E1 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Détecteur de présence	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /
	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		/		
Équipement hors marché		Linéaire de rangements		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°31		Stockage économat		CODE LOCAL EJ-EL3
Service : <i>Autisme</i>		Nombre de locaux : 1		
Entité : <i>Espace jour</i>		Surface utile m² programme : 6		
Activité : <i>Espaces logistiques</i>		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	<i>Cf. programme</i>			
Localisation	<i>Cf. programme</i>			
Liaisons fonctionnelles	<i>Cf. programme</i>			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : <i>Cf. programme</i>	Été : <i>Cf. programme</i>	
	Traitement de l'air	Débit : <i>Réglementation</i>	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : <i>Cf. programme</i>			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : <i>Respect nombre issues, UP réglementaire</i>	
	Type : <i>Porte âme pleine fermant à clé</i>			
Revêtements	Sols	<i>Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4 E1 C2</i>		
	Murs	<i>Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible</i>		
	Plafonds	<i>Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs</i>		
	Exigences spécifiques	<i>Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur</i>		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : <i>Oui</i>	Éclairage ponctuel : <i>Cf. programme</i>	
		Commande : <i>Détecteur de présence</i>	Niveau : <i>Capacité minimale d'éclairement : 150 lux</i>	
	Courants forts	Prises : <i>1 PC ménage et selon équipements</i>	Autres prises : <i>Selon équipements</i>	
		Courants faibles	Blocs poste travail : /	Téléphone : /
			Télévision/FM : /	
Plomberie	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
		/		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché	/			
Équipement hors marché	<i>Linéaire de rangements</i>			
EXIGENCES PARTICULIERES				
<i>Respect des normes anti-suicide</i>				

Fiche N°32		Local stockage dispositif médicaux		CODE LOCAL EJ-EL4
Service : <i>Autisme</i>		Nombre de locaux : 1		
Entité : <i>Espace jour</i>		Surface utile m² programme : 20		
Activité : <i>Espaces logistiques</i>		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	<i>Cf. programme</i>			
Localisation	<i>Cf. programme</i>			
Liaisons fonctionnelles	<i>Cf. programme</i>			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : <i>Cf. programme</i>	Été : <i>Cf. programme</i>	
	Traitement de l'air	Débit : <i>Réglementation</i>	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : <i>Cf. programme</i>			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : <i>Respect nombre issues, UP réglementaire</i>	
	Type : <i>Porte âme pleine fermant à clé</i>			
Revêtements	Sols	<i>Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4s E3 C2</i>		
	Murs	<i>Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible</i>		
	Plafonds	<i>Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs</i>		
	Exigences spécifiques	<i>Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur</i>		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : <i>Oui</i>	Éclairage ponctuel : <i>Cf. programme</i>	
		Commande : <i>Détecteur de présence</i>	Niveau : <i>Capacité minimale d'éclairement : 150 lux</i>	
	Courants forts	Prises : <i>1 PC ménage et selon équipements</i>		Autres prises : <i>Selon équipements</i>
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /
	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
Autres	Equipements sanitaires	/		
	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		/		
Équipement hors marché		/		
EXIGENCES PARTICULIERES				
<i>Respect des normes anti-suicide</i>				

Fiche N°33		Local déchets (avec tri)		CODE LOCAL EJ-EL5
Service : <i>Autisme</i>		Nombre de locaux : 1		
Entité : <i>Espace jour</i>		Surface utile m² programme : 3		
Activité : <i>Espaces logistiques</i>		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	<i>Cf. programme</i>			
Localisation	<i>Cf. programme</i>			
Liaisons fonctionnelles	<i>Cf. programme</i>			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : <i>Cf. programme</i>	Été : <i>Cf. programme</i>	
	Traitement de l'air	Débit : <i>Réglementation</i>	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : <i>Cf. programme</i>			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : <i>Respect nombre issues, UP réglementaire</i>	
	Type : <i>Porte âme pleine fermant à clé</i>			
Revêtements	Sols	<i>Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4s E3 C2</i>		
	Murs	<i>Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible</i>		
	Plafonds	<i>Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène</i>		
	Exigences spécifiques	<i>Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur</i>		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : <i>Oui</i>	Éclairage ponctuel : <i>Cf. programme</i>	
		Commande : <i>Détecteur de présence</i>	Niveau : <i>Capacité minimale d'éclairement : 150 lux</i>	
	Courants forts	Prises : <i>1 PC ménage et selon équipements</i>	Autres prises : <i>Selon équipements</i>	
		Courants faibles	Blocs poste travail : /	Téléphone : /
		Télévision/FM : /	Autres : <i>Contrôle d'accès, Cf. programme</i>	
Plomberie	Alimentation EC-EF	<i>EF robinet</i>		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	<i>Robinet</i>		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché	<i>Equipements sanitaires et accessoires fixes</i>			
Équipement hors marché	/			
EXIGENCES PARTICULIERES				
<i>Respect des normes anti-suicide</i>				

Fiche N°34		Local ménage		CODE LOCAL EJ-EL6
Service : <i>Autisme</i>		Nombre de locaux : 1		
Entité : <i>Espace jour</i>		Surface utile m² programme : 4		
Activité : <i>Espaces logistiques</i>		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		<i>Cf. programme</i>		
Localisation		<i>Cf. programme</i>		
Liaisons fonctionnelles		<i>Cf. programme</i>		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : <i>Cf. programme</i>	Été : <i>Cf. programme</i>	
	Traitement de l'air	Débit : <i>Réglementation</i>	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : /		Occultation : /
		Protection solaire : /		
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : <i>Cf. programme</i>		
Accès		Gabarit : 0,90 m		Nombre : <i>Respect nombre issues, UP réglementaire</i>
		Type : <i>Porte âme pleine fermant à clé</i>		
Revêtements	Sols	<i>Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2</i>		
	Murs	<i>Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible</i>		
	Plafonds	<i>Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs</i>		
	Exigences spécifiques	<i>Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur</i>		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : <i>Oui</i>		Éclairage ponctuel : <i>Cf. programme</i>
		Commande : <i>Détecteur de présence</i>		Niveau : <i>Capacité minimale d'éclairement : 150 lux</i>
	Courants forts	Prises : <i>1 PC ménage et selon équipements</i>		Autres prises : <i>Selon équipements</i>
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /
	Alimentation EC-EF	<i>EF vidoir</i>		
	Evacuation / siphon	<i>Siphon de sol</i>		
Autres	Equipements sanitaires	<i>Vidoir</i>		
	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		<i>Equipements sanitaires et accessoires fixes</i>		
Équipement hors marché		<i>Linéaire de rangements avec bacs de rétention</i>		
EXIGENCES PARTICULIERES				
<i>Respect des normes anti-suicide</i>				

Fiche N°35		Chambre individuelle avec sdb		CODE LOCAL E-EN1
Service : <i>Autisme</i>		Nombre de locaux : 5		
Entité : <i>Espace nuit</i>		Surface utile m² programme : 18		
Activité : <i>EMERGENCE</i>		Occupant(s) : <i>Jusqu'à 6</i>		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct, vitrophanie, coffre volet roulant en extérieur	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : Passage lit médicalisé		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible, PVC dur, cloison sdb extrêmement dure		
	Plafonds	Faux plafonds proscrits		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : 1 prise tête de lit, selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : Appel malade, Contrôle d'accès, Console commande/contrôle éclairage & volet roulant verrouillable depuis l'extérieur de la chambre, Cf. programme	
	Alimentation EC-EF	EF WC, EF/EC lavabos, EF/EC douches		
Plomberie	Evacuation / siphon	Siphon de sol		
	Équipements sanitaires	WC, lavabos, douches		
Autres	Vannes de coupure (WC, douche, lavabo) prévues et installées à l'extérieur des chambres, dans des consoles fermées situées dans les circulations.			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché	Équipements sanitaires et accessoires fixes (dont rails plafonniers), rangements encastrés, têtes de lits, tablette-bureau			
Équipement hors marché	Lits, fauteuils/chaises			
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°36		Chambre individuelle sécurisée avec sdb		CODE LOCAL E-EN2-3
Service : <i>Autisme</i>		Nombre de locaux : 0		
Entité : <i>Espace nuit</i>		Surface utile m² programme : 0		
Activité : <i>EMERGENCE</i>		Occupant(s) : <i>Jusqu'à 6</i>		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	<i>Cf. programme</i>			
Localisation	<i>Cf. programme</i>			
Liaisons fonctionnelles	<i>Cf. programme</i>			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : <i>Cf. programme</i>	Été : <i>Cf. programme</i>	
	Traitement de l'air	Débit : <i>Réglementation</i>	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : <i>Oui</i>			
	Protection solaire : <i>Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier</i>		Occultation : <i>Protection contre l'ensoleillement direct, vitrophanie, coffre volet roulant en extérieur</i>	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : <i>2,5 m</i>		Proportions : <i>2/3</i>	
	Charge d'exploitation : <i>Cf. programme</i>			
Accès	Gabarit : <i>Passage lit médicalisé</i>		Nombre : <i>Respect nombre issues, UP réglementaire</i>	
	Type : <i>Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable</i>			
Revêtements	Sols	<i>Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2</i>		
	Murs	<i>Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible, PVC dur, cloison sdb extrêmement dure</i>		
	Plafonds	<i>Faux plafonds proscrits</i>		
	Exigences spécifiques	<i>Protection murale toute hauteur</i>		
Autres	<i>Dans la chambre, poignée(s) proscrite(s)</i>			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : <i>Oui</i>		Éclairage ponctuel : <i>Cf. programme</i>
		Commande : <i>Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour</i>		Niveau : <i>Capacité minimale d'éclairement : 300 lux</i>
	Courants forts	Prises : <i>1 PC ménage et selon équipements</i>		Autres prises : <i>1 prise tête de lit, selon équipements</i>
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : <i>Appel malade, Contrôle d'accès, Console commande/contrôle éclairage & volet roulant verrouillable depuis l'extérieur de la chambre, Cf. programme</i>	
Plomberie	Alimentation EC-EF	<i>EF WC, EF/EC lavabos, EF/EC douches</i>		
	Evacuation / siphon	<i>Siphon de sol</i>		
	Équipements sanitaires	<i>WC, lavabos, douches</i>		
Autres	<i>Vannes de coupure (WC, douche, lavabo) prévues et installées à l'extérieur des chambres, dans des consoles fermées situées dans les circulations.</i>			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché	<i>Équipements sanitaires et accessoires fixes (dont rails plafonniers), rangements encastrés verrouillables à l'extérieur de la chambre uniquement</i>			
Équipement hors marché	<i>Liets, fauteuils/chaises</i>			
EXIGENCES PARTICULIERES				
<i>Respect des normes anti-suicide</i>				

Fiche N°37		Chambres / pièce de repos		CODE LOCAL PAS-EN1
Service : Autisme		Nombre de locaux : 3		
Entité : Espace nuit		Surface utile m² programme : 15		
Activité : PAS		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct, vitrophanie, coffre volet roulant en extérieur	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : Passage lit médicalisé		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible, PVC dur, cloison sdb extrêmement dure		
	Plafonds	Faux plafonds proscrits		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : 1 prise tête de lit, selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : Appel malade, Contrôle d'accès, Cf. programme
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF WC, EF/EC lavabos, EF/EC douches		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	WC, lavabos, douches		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché	Equipements sanitaires et accessoires fixes, rangements encastrés			
Equipement hors marché	Lits, fauteuils/chaises			
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°38		Local linge sale		CODE LOCAL EN-EL1
Service : <i>Autisme</i>		Nombre de locaux : 1		
Entité : <i>Espace nuit</i>		Surface utile m² programme : 3		
Activité : <i>Espaces logistiques</i>		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : /		Occultation : /
		Protection solaire : /		
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Détecteur de présence		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /
	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
Autres	Equipements sanitaires	/		
	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		/		
Équipement hors marché		Linéaire de rangements		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°39		Local linge propre		CODE LOCAL EN-EL2
Service : <i>Autisme</i>		Nombre de locaux : 1		
Entité : <i>Espace nuit</i>		Surface utile m² programme : 3		
Activité : <i>Espaces logistiques</i>		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C1		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Détecteur de présence	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /
	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
Autres	Equipements sanitaires	/		
	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		/		
Équipement hors marché		Linéaire de rangements		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°40		Local gestion excrétats (lave bassin)		CODE LOCAL EN-EL3
Service : <i>Autisme</i>		Nombre de locaux : 1		
Entité : <i>Espace nuit</i>		Surface utile m² programme : 3		
Activité : <i>Espaces logistiques</i>		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4s E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Détecteur de présence	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /
	Alimentation EC-EF	EF vidoir, EF/EC lave bassin		
	Evacuation / siphon	Siphon de sol		
Autres	Equipements sanitaires	Vidoir, lave bassin		
	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes		
Équipement hors marché		Lave bassin		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°41		Espace de livraison et départ		CODE LOCAL LC-EL1
Service : <i>Autisme</i>		Nombre de locaux : 1		
Entité : <i>Logistiques communs</i>		Surface utile m² programme : 9		
Activité : <i>Espaces logistiques</i>		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	<i>Cf. programme</i>			
Localisation	<i>Cf. programme</i>			
Liaisons fonctionnelles	<i>Cf. programme</i>			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : <i>Cf. programme</i>	Été : <i>Cf. programme</i>	
	Traitement de l'air	Débit : <i>Réglementation</i>	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : <i>Cf. programme</i>			
Accès	Gabarit : 1,20 m minimum		Nombre : <i>Respect nombre issues, UP réglementaire</i>	
	Type : <i>Porte âme pleine fermant à clé</i>			
Revêtements	Sols	<i>Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4s E3 C2</i>		
	Murs	<i>Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible</i>		
	Plafonds	<i>Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs</i>		
	Exigences spécifiques	<i>Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur</i>		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : <i>Oui</i>	Éclairage ponctuel : <i>Cf. programme</i>	
		Commande : <i>Détecteur de présence</i>	Niveau : <i>Capacité minimale d'éclairement : 150 lux</i>	
	Courants forts	Prises : <i>1 PC ménage et selon équipements</i>		Autres prises : <i>Selon équipements</i>
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : <i>Contrôle d'accès, Cf. programme</i>
	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
Autres	Equipements sanitaires	/		
	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		/		
Équipement hors marché		/		
EXIGENCES PARTICULIERES				
<i>Respect des normes anti-suicide</i>				

Fiche N°42		Local déchets		CODE LOCAL LC-EL2
Service : <i>Autisme</i>		Nombre de locaux : 1		
Entité : <i>Logistiques communs</i>		Surface utile m² programme : 10		
Activité : <i>Espaces logistiques</i>		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	<i>Cf. programme</i>			
Localisation	<i>Cf. programme</i>			
Liaisons fonctionnelles	<i>Cf. programme</i>			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : <i>Cf. programme</i>	Été : <i>Cf. programme</i>	
	Traitement de l'air	Débit : <i>Réglementation</i>	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : <i>Cf. programme</i>			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : <i>Respect nombre issues, UP réglementaire</i>	
	Type : <i>Porte âme pleine fermant à clé</i>			
Revêtements	Sols	<i>Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4s E3 C2</i>		
	Murs	<i>Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible</i>		
	Plafonds	<i>Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène</i>		
	Exigences spécifiques	<i>Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur</i>		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : <i>Oui</i>	Éclairage ponctuel : <i>Cf. programme</i>	
		Commande : <i>Détecteur de présence</i>	Niveau : <i>Capacité minimale d'éclairement : 150 lux</i>	
	Courants forts	Prises : <i>1 PC ménage et selon équipements</i>		Autres prises : <i>Selon équipements</i>
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /
	Alimentation EC-EF	<i>EF robinet</i>		
	Evacuation / siphon	<i>Siphon de sol</i>		
Autres	Equipements sanitaires	<i>Robinet</i>		
	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché	<i>Equipements sanitaires et accessoires fixes</i>			
Equipement hors marché	/			
EXIGENCES PARTICULIERES				
<i>Respect des normes anti-suicide</i>				

Fiche N°43		Local ménage laveuse		CODE LOCAL LC-EL3
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Logistiques communs		Surface utile m² programme : 9		
Activité : Espaces logistiques		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements	
		Blocs poste travail : /	Téléphone : /	
Courants faibles	Télévision/FM : /	Autres : /		
	Alimentation EC-EF	EF vidoir		
Plomberie	Evacuation / siphon	Siphon de sol		
	Équipements sanitaires	Vidoir		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		Équipements sanitaires et accessoires fixes		
Équipement hors marché		Linéaire de rangements, laveuse		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°44		Local livraison des tenues professionnelles		CODE LOCAL LC-EL4
Service : <i>Autisme</i>		Nombre de locaux : 1		
Entité : <i>Logistiques communs</i>		Surface utile m² programme : 9		
Activité : <i>Espaces logistiques</i>		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	<i>Cf. programme</i>			
Localisation	<i>Cf. programme</i>			
Liaisons fonctionnelles	<i>Cf. programme</i>			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : <i>Cf. programme</i>	Été : <i>Cf. programme</i>	
	Traitement de l'air	Débit : <i>Réglementation</i>	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : <i>Cf. programme</i>			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : <i>Respect nombre issues, UP réglementaire</i>	
	Type : <i>Porte âme pleine fermant à clé</i>			
Revêtements	Sols	<i>Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4 E2 C1</i>		
	Murs	<i>Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible</i>		
	Plafonds	<i>Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs</i>		
	Exigences spécifiques	<i>Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur</i>		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : <i>Oui</i>	Éclairage ponctuel : <i>Cf. programme</i>	
		Commande : <i>Détecteur de présence</i>	Niveau : <i>Capacité minimale d'éclairement : 150 lux</i>	
	Courants forts	Prises : <i>1 PC ménage et selon équipements</i>		Autres prises : <i>Selon équipements</i>
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /
	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
Autres	Equipements sanitaires	/		
	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché	/			
Equipement hors marché	<i>Linéaire de rangements</i>			
EXIGENCES PARTICULIERES				
<i>Respect des normes anti-suicide</i>				

Fiche N°45		Bureau médical		CODE LOCAL EMILAA - EM1
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Équipe mobile intervention et liaison adultes autistes (EMILAA)		Surface utile m² programme : 9		
Activité : Locaux équipe médicale		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui		
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 1/1	
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
		Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : 1 bloc		Téléphone : 1 prise
	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC lavabo		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	Lavabo		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes, rangements encastrés sécurisés		
Équipement hors marché		Poste de travail		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°46		Bureau psychologue		CODE LOCAL EMILAA - EM2
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Équipe mobile intervention et liaison adultes autistes (EMILAA)		Surface utile m² programme : 9		
Activité : Locaux équipe médicale		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme		Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation		Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui		
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 1/1
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : 1 bloc		Téléphone : 1 prise
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /
	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
		Equipements sanitaires		/
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		Rangements encastrés		
Équipement hors marché		Poste de travail		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°47		Local pour équipe mobile		CODE LOCAL EMILAA - EM3
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Équipe mobile intervention et liaison adultes autistes (EMILAA)		Surface utile m² programme : 52		
Activité : Locaux équipe médicale		Occupant(s) : 8		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct		
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3	
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
		Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements	
		Blocs poste travail : 8 blocs	Téléphone : 1 prise	
Courants faibles	Télévision/FM : /	Autres : /		
Plomberie	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		Rangements encastrés		
Équipement hors marché		Postes de travail		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°48		Toilettes agents équipe mobile		CODE LOCAL EMILAA - EM4
Service : Autisme			Nombre de locaux : 1	
Entité : Équipe mobile intervention et liaison adultes autistes (EMILAA)			Surface utile m² programme : 3	
Activité : Locaux équipe médicale			Occupant(s) : /	
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : /		
		Protection solaire : /	Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 200 lux
	Courants forts	Prises : /		Autres prises : /
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /	
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF WC, EF/EC lavabo		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	WC, lavabo		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes		
Equipement hors marché		/		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°49		Salle d'attente usagers		CODE LOCAL EMILAA - EM5
Service : Autisme		Nombre de locaux : 1		
Entité : Équipe mobile intervention et liaison adultes autistes (EMILAA)		Surface utile m² programme : 5		
Activité : Locaux équipe médicale		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui		
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3	
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
		Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements	
		Courants faibles	Blocs poste travail : /	Téléphone : /
	Télévision/FM : /		Autres : /	
Plomberie	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		Rangements encastrés		
Équipement hors marché		Sièges		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°50	Toilette PMR usagers	CODE LOCAL EMILAA - EM6
------------	----------------------	-------------------------------

Service : Autisme

Nombre de locaux : 1

Entité : Équipe mobile intervention et liaison adultes autistes (EMILAA)

Surface utile m² programme : 4

Activité : Locaux équipe médicale

Occupant(s) : /

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	Cf. programme
Localisation	Cf. programme
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : /	
		Protection solaire : /	Occultation : /

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme	
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé	
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2	
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible	
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène	
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur	
Autres		/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 200 lux
	Courants forts	Prises : /	Autres prises : /
	Courants faibles	Blocs poste travail : /	Téléphone : /
		Télévision/FM : /	Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF WC, EF/EC lavabo	
	Evacuation / siphon	/	
	Equipements sanitaires	WC, lavabo	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Équipement dû dans le marché	Equipements sanitaires et accessoires fixes
Équipement hors marché	/

EXIGENCES PARTICULIERES
Respect des normes anti-suicide

Fiche N°51		Hall d'accueil		CODE LOCAL A1
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 1		
Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service		Surface utile m² programme : 10		
Activité : Accueil		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 3 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : Selon réglementation		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : 2 vantaux fermant à clé vue sur l'extérieur			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur, Gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : Contrôle d'accès, Cf. programme
Plomberie	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		Tapis brosse encastré au sol		
Equipement hors marché		/		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°52	Salon famille	CODE LOCAL A2
-------------------	----------------------	--------------------------

Service : Moyens Séjours

Nombre de locaux : 1

Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service

Surface utile m² programme : 12

Activité : Accueil

Occupant(s) : 4

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	<i>Cf. programme</i>
Localisation	<i>Cf. programme</i>
Liaisons fonctionnelles	<i>Cf. programme</i>

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : <i>Cf. programme</i>	Été : <i>Cf. programme</i>
	Traitement de l'air	Débit : <i>Réglementation</i>	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : <i>Oui</i>	
		Protection solaire : <i>Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier</i>	Occultation : <i>Protection contre l'ensoleillement direct</i>

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : <i>2,5 m</i>	Proportions : <i>2/3</i>
		Charge d'exploitation : <i>Cf. programme</i>	
Accès		Gabarit : <i>0,90 m</i>	Nombre : <i>Respect nombre issues, UP réglementaire</i>
		Type : <i>Porte âme pleine avec oculus occultable</i>	
Revêtements	Sols	<i>Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C2</i>	
	Murs	<i>Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible</i>	
	Plafonds	<i>Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs</i>	
	Exigences spécifiques	<i>Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur</i>	
Autres		/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : <i>Oui</i>	Éclairage ponctuel : <i>Cf. programme</i>
		Commande : <i>Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour</i>	Niveau : <i>Capacité minimale d'éclairage : 300 lux</i>
	Courants forts	Prises : <i>1 PC ménage et selon équipements</i>	Autres prises : <i>Selon équipements</i>
		Blocs poste travail : /	Téléphone : /
	Courants faibles	Télévision/FM : /	Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	<i>EF fontaine</i>	
	Evacuation / siphon	/	
	Équipements sanitaires	/	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Équipement dû dans le marché	<i>Rangements encastrés</i>
Équipement hors marché	<i>Sièges</i>

EXIGENCES PARTICULIERES
<i>Respect des normes anti-suicide</i>

Fiche N°53	Toilette PMR Public	CODE LOCAL A3
------------	---------------------	------------------

Service : Moyens Séjours

Nombre de locaux : 1

Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service

Surface utile m² programme : 3,5

Activité : Accueil

Occupant(s) : /

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	Cf. programme
Localisation	Cf. programme
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : /	
		Protection solaire : /	Occultation : /

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme	
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé	
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2	
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible	
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène	
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur	
Autres		/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 200 lux
	Courants forts	Prises : /	Autres prises : /
		Blocs poste travail : /	Téléphone : /
	Courants faibles	Télévision/FM : /	Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF WC, EF/EC lavabo	
	Evacuation / siphon	/	
	Equipements sanitaires	/	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Équipement dû dans le marché	Equipements sanitaires et accessoires fixes
Équipement hors marché	/

EXIGENCES PARTICULIERES
Respect des normes anti-suicide

Fiche N°54	Pharmacie sécurisée	CODE LOCAL SEMM1
------------	---------------------	---------------------

Service : Moyens Séjours

Nombre de locaux : 1

Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service

Surface utile m² programme : 7

Activité : Soins et locaux équipe médicale- mutualisés

Occupant(s) : /

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	Cf. programme
Localisation	Cf. programme
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : /	
		Protection solaire : /	Occultation : /

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme	
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé	
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4s E2 C2	
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible	
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs	
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur	
Autres		/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Détecteur de présence, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairage : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements
	Courants faibles	Blocs poste travail : /	Téléphone : /
		Télévision/FM : /	Autres : Contrôle d'accès, Cf. programme
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC lavabo	
	Evacuation / siphon	/	
	Equipements sanitaires	Lavabo	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Equipement dû dans le marché	Equipements sanitaires et accessoires fixes, rangements encastrés sécurisés
Equipement hors marché	Pharmacie

EXIGENCES PARTICULIERES
Respect des normes anti-suicide

Fiche N°55	Salle de rangement commune des dispositifs médicaux	CODE LOCAL SEMM2
------------	--	----------------------------

Service : Moyens Séjours

Nombre de locaux : 1

Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service

Surface utile m² programme : 20

Activité : Soins et locaux équipe médicale- mutualisés

Occupant(s) : /

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	Cf. programme
Localisation	Cf. programme
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : /	
		Protection solaire : /	Occultation : /

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme	
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé	
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4s E3 C2	
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible	
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs	
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur	
Autres		/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Détecteur de présence	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /	Téléphone : /
	Courants faibles	Télévision/FM : /	Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	/	
	Evacuation / siphon	/	
	Equipements sanitaires	/	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Équipement dû dans le marché	/
Équipement hors marché	/

EXIGENCES PARTICULIERES
Respect des normes anti-suicide

Fiche N°56	Secrétariat médical	CODE LOCAL SEMM3
------------	---------------------	---------------------

Service : Moyens Séjours

Nombre de locaux : 1

Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service

Surface utile m² programme : 18

Activité : Soins et locaux équipe médicale- mutualisés

Occupant(s) : 3

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	Cf. programme
Localisation	Cf. programme
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui	
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier	Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme	
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable	
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C2	
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible	
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs	
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur	
Autres		/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : 1 bloc	Téléphone : 1 prise
	Courants faibles	Télévision/FM : /	Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	/	
	Evacuation / siphon	/	
	Equipements sanitaires	/	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Équipement dû dans le marché	Rangements encastrés
Équipement hors marché	Poste de travail

EXIGENCES PARTICULIERES
Respect des normes anti-suicide

Fiche N°57		Bureau assistants sociaux		CODE LOCAL SEMM4
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 1		
Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service		Surface utile m² programme : 18		
Activité : Soins et locaux équipe médicale- mutualisés		Occupant(s) : 3		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : 1 bloc		Téléphone : 1 prise
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		Rangements encastrés		
Equipement hors marché		Poste de travail		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°58		Salle de réunion commune et mutualisée		CODE LOCAL SEMM5
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 1		
Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service		Surface utile m² programme : 25		
Activité : Soins et locaux équipe médicale- mutualisés		Occupant(s) : 15		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C1		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : 2 blocs		Téléphone : 1 prise
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché	Plan de travail haut pour 2 ordinateurs portables			
Equipement hors marché	Tables, chaises, équipement de visio, poste de travail			
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°59	Vestiaire douches sanitaires hommes	CODE LOCAL SEMM6-7-8-9-10
------------	--	-------------------------------------

Service : Moyens Séjours

Nombre de locaux : 1

Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service

Surface utile m² programme : 0

Activité : Soins et locaux équipe médicale- mutualisés

Occupant(s) : 11

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	Cf. programme
Localisation	Cf. programme
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui	
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier	Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct

PERFORMANCES ARCHITECTURALES		
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3
	Charge d'exploitation : Cf. programme	
Accès	Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
	Type : Porte âme pleine fermant à clé	
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur
Autres		/

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Détecteur de présence, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 200 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /	Téléphone : /
	Courants faibles	Télévision/FM : /	Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF WC, EF/EC lavabos, EF/EC douches	
	Evacuation / siphon	Siphons de sol	
	Equipements sanitaires	WC, lavabos, douches	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Équipement dû dans le marché	Equipements sanitaires et accessoires fixes
Équipement hors marché	Casiers, bancs

EXIGENCES PARTICULIERES
Respect des normes anti-suicide

Fiche N°60		Vestiaire douches sanitaires femmes		CODE LOCAL SEMM11-12-13-14-15
Service : Moyens Séjours			Nombre de locaux : 1	
Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service			Surface utile m² programme : 0	
Activité : Soins et locaux équipe médicale- mutualisés			Occupant(s) : 31	
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui		
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier	Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3	
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
		Type : Porte âme pleine fermant à clé		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Détecteur de présence, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 200 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements	
		Blocs poste travail : /	Téléphone : /	
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF WC, EF/EC lavabos, EF/EC douches		
		Evacuation / siphon		
	Equipements sanitaires	WC, lavabos, douches		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes		
Equipement hors marché		Casiers, bancs		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°61		Salle de psychomotricité et kinésithérapie		CODE LOCAL EJMTP1
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 1		
Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service		Surface utile m² programme : 30		
Activité : Espaces jour de médiation et de travail pluriprofessionnel		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C1		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC lavabo		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	Lavabo		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes, rangements encastrés		
Équipement hors marché		Equipements de la salle		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°62		Salle Snoezelen		CODE LOCAL EJMTP2
Service : Moyens Séjours			Nombre de locaux : 1	
Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service			Surface utile m² programme : 20	
Activité : Espaces jour de médiation et de travail pluriprofessionnel			Occupant(s) : 8	
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui		
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier	Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct, occultable complètement	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3	
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
		Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC lavabo		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	Lavabo		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes, rangements encastrés		
Equipement hors marché		Equipements mobiles de la salle		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°63	Salle socio esthétique	CODE LOCAL EJMTP2
------------	-------------------------------	----------------------

Service : Moyens Séjours

Nombre de locaux : 1

Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service

Surface utile m² programme : 12

Activité : Espaces jour de médiation et de travail pluriprofessionnel

Occupant(s) : 8

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	Cf. programme
Localisation	Cf. programme
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui	
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier	Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct, occultable complètement

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme	
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable	
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2	
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible	
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs	
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur	
Autres		/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /	Téléphone : /
	Courants faibles	Télévision/FM : /	Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC lavabo	
	Evacuation / siphon	/	
	Equipements sanitaires	Lavabo	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Équipement dû dans le marché	Equipements sanitaires et accessoires fixes, rangements encastrés
Équipement hors marché	Equipements de la salle, capiluve

EXIGENCES PARTICULIERES
Respect des normes anti-suicide

Fiche N°64	Laverie	CODE LOCAL EJMTP3
-------------------	----------------	------------------------------

Service : Moyens Séjours

Nombre de locaux : 1

Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service

Surface utile m² programme : 8

Activité : Espaces jour de médiation et de travail pluriprofessionnel

Occupant(s) : /

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	<i>Cf. programme</i>
Localisation	<i>Cf. programme</i>
Liaisons fonctionnelles	<i>Cf. programme</i>

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : <i>Cf. programme</i>	Été : <i>Cf. programme</i>
	Traitement de l'air	Débit : <i>Réglementation</i>	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : /	
		Protection solaire : /	Occultation : /

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : <i>Cf. programme</i>	
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : <i>Respect nombre issues, UP réglementaire</i>
		Type : <i>Porte âme pleine fermant à clé</i>	
Revêtements	Sols	<i>Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C1</i>	
	Murs	<i>Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible</i>	
	Plafonds	<i>Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs</i>	
	Exigences spécifiques	<i>Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur</i>	
Autres		/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : <i>Oui</i>	Éclairage ponctuel : <i>Cf. programme</i>
		Commande : <i>Détecteur de présence</i>	Niveau : <i>Capacité minimale d'éclairement : 150 lux</i>
	Courants forts	Prises : <i>1 PC ménage et selon équipements</i>	Autres prises : <i>Selon équipements</i>
		Blocs poste travail : /	Téléphone : /
	Courants faibles	Télévision/FM : /	Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	<i>EF Machine à laver</i>	
	Evacuation / siphon	<i>Machine à laver</i>	
	Equipements sanitaires	/	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Équipement dû dans le marché	/
Équipement hors marché	<i>Machine à laver et sèche-linge</i>

EXIGENCES PARTICULIERES
<i>Respect des normes anti-suicide</i>

Fiche N°65		Atelier cuisine		CODE LOCAL EJMTP4
Service : Moyens Séjours			Nombre de locaux : 1	
Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service			Surface utile m² programme : 20	
Activité : Espaces jour de médiation et de travail pluriprofessionnel			Occupant(s) : 4	
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui		
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier	Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3	
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
		Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC évier		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	Evier		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes, kitchenette, paillasses sèches et humides, rangements encastrés		
Equipement hors marché		/		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide, îlot central				

Fiche N°66	Cafétéria et webcafé	CODE LOCAL EJMTP4
------------	----------------------	----------------------

Service : Moyens Séjours

Nombre de locaux : 1

Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service

Surface utile m² programme : 30

Activité : Espaces jour de médiation et de travail pluriprofessionnel

Occupant(s) : 4

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	Cf. programme
Localisation	Cf. programme
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui	
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier	Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme	
Accès		Gabarit : 1,20 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus	
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2	
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible	
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène	
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur	
Autres		/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : 2 blocs	Téléphone : /
	Courants faibles	Télévision/FM : 1 TV	Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC Evier	
	Evacuation / siphon	/	
	Equipements sanitaires	Evier	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Equipement dû dans le marché	Equipements sanitaires et accessoires fixes, kitchenette, comptoir, paillasses sèches et humides, rangements encastrés (rayonnages)
Equipement hors marché	Tables, chaises, caisse enregistreuse, ordinateur, bibliothèque

EXIGENCES PARTICULIERES
Respect des normes anti-suicide, comptoir

Fiche N°67	Espace de livraison et départ	CODE LOCAL LL1
------------	-------------------------------	-------------------

Service : Moyens Séjours

Nombre de locaux : 1

Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service

Surface utile m² programme : 10

Activité : Locaux logistiques

Occupant(s) : /

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	Cf. programme
Localisation	Cf. programme
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : /	
		Protection solaire : /	Occultation : /

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme	
Accès		Gabarit : 1,20 m minimum	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé	
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4s E3 C2	
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible	
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs	
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur	
Autres		/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Détecteur de présence	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /	Téléphone : /
	Courants faibles	Télévision/FM : /	Autres : Contrôle d'accès, Cf. programme
Plomberie	Alimentation EC-EF	/	
	Evacuation / siphon	/	
	Equipements sanitaires	/	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Équipement dû dans le marché	/
Équipement hors marché	/

EXIGENCES PARTICULIERES
Respect des normes anti-suicide

Fiche N°68	Local déchets	CODE LOCAL LL2
------------	---------------	-------------------

Service : Moyens Séjours

Nombre de locaux : 1

Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service

Surface utile m² programme : 10

Activité : Locaux logistiques

Occupant(s) : /

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	Cf. programme
Localisation	Cf. programme
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : /	
		Protection solaire : /	Occultation : /

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme	
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé	
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4s E3 C2	
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible	
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène	
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur	
Autres		/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Détecteur de présence	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /	Téléphone : /
	Courants faibles	Télévision/FM : /	Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF robinet	
	Evacuation / siphon	Siphon de sol	
	Equipements sanitaires	Robinet	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Équipement dû dans le marché	Equipements sanitaires et accessoires fixes
Équipement hors marché	/

EXIGENCES PARTICULIERES
Respect des normes anti-suicide

Fiche N°69	Local ménage laveuse	CODE LOCAL LL3
------------	-----------------------------	--------------------------

Service : Moyens Séjours

Nombre de locaux : 1

Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service

Surface utile m² programme : 8

Activité : Locaux logistiques

Occupant(s) : /

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	Cf. programme
Localisation	Cf. programme
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : /	
		Protection solaire : /	Occultation : /

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme	
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé	
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2	
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible	
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs	
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur	
Autres		/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements
	Courants faibles	Blocs poste travail : /	Téléphone : /
		Télévision/FM : /	Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF vidoir	
	Evacuation / siphon	Siphon de sol	
	Équipements sanitaires	Vidoir	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Équipement dû dans le marché	Équipements sanitaires et accessoires fixes
Équipement hors marché	Linéaire de rangements, laveuse

EXIGENCES PARTICULIERES
Respect des normes anti-suicide

Fiche N°70		Local livraison des tenues professionnelles		CODE LOCAL LL4
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 1		
Entité : Locaux mutualisés à toutes les unités de soin du service		Surface utile m² programme : 15		
Activité : Locaux logistiques		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4 E2 C1		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Détecteur de présence	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /
	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
Autres	Equipements sanitaires	/		
	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché	/			
Equipement hors marché	Linéaire de rangements			
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°71		Chambre individuelle avec sdb		CODE LOCAL EN1
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 75		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 18		
Activité : Espace nuit		Occupant(s) : Jusqu'à 6		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui		
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier	Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct, vitrophanie, coffre volet roulant en extérieur	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3	
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : Passage lit médicalisé	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
		Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible, PVC dur, cloison sdb extrêmement dure		
	Plafonds	Faux plafonds proscrits		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		Protection plexiglass ou équivalent devant TV		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : 1 prise tête de lit, selon équipements	
		Blocs poste travail : /	Téléphone : /	
	Courants faibles	Télévision/FM : 1 TV	Autres : Appel malade, Contrôle d'accès, Console commande/contrôle éclairage & volet roulant verrouillable depuis l'extérieur de la chambre, Cf. programme	
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF WC, EF/EC lavabos, EF/EC douches		
	Evacuation / siphon	Siphon de sol		
	Equipements sanitaires	WC, lavabos, douches		
Autres		Vannes de coupure (WC, douche, lavabo) prévues et installées à l'extérieur des chambres, dans des consoles fermées situées dans les circulations.		
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes (dont rails plafonniers), rangements encastrés, têtes de lits, tablette-bureau		
Equipement hors marché		Lits, fauteuils/chaises, TV		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°72		Chambre individuelle isolement avec sdb		CODE LOCAL EN2
Service : Moyens Séjours			Nombre de locaux : 3	
Entité : Locaux par unité de soins			Surface utile m² programme : 15	
Activité : Espace nuit			Occupant(s) : Jusqu'à 6	
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme		Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation		Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui		
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct, vitrophanie, coffre volet roulant en extérieur
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : Passage lit médicalisé		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible, PVC dur, cloison sdb extrêmement dure		
	Plafonds	Faux plafonds proscrits		
	Exigences spécifiques	Protection murale toute hauteur		
Autres		Dans la chambre, poignée(s) proscrite(s)		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : 1 prise tête de lit, selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : Appel malade, Contrôle d'accès, Console commande/contrôle éclairage & volet roulant verrouillable depuis l'extérieur de la chambre, Cf. programme
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF WC, EF/EC lavabos, EF/EC douches		
	Evacuation / siphon	Siphon de sol		
	Équipements sanitaires	WC, lavabos, douches		
Autres		Vannes de coupure (WC, douche, lavabo) prévues et installées à l'extérieur des chambres, dans des consoles fermées situées dans les circulations.		
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		Équipements sanitaires et accessoires fixes (dont rails plafonniers), rangements encastrés verrouillables à l'extérieur de la chambre uniquement		
Équipement hors marché		Lits, fauteuils/chaises		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°73		Salle de bain commune Moyens séjours		CODE LOCAL EN3
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 20		
Activité : Espace nuit		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 1,20 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC douche, EF/EC baignoire		
	Evacuation / siphon	Siphon de sol		
	Equipements sanitaires	Douche, baignoire		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché	Equipements sanitaires et accessoires fixes (dont rail plafonnier)			
Équipement hors marché	/			
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°74		Vestiaire patients		CODE LOCAL EN4
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 15		
Activité : Espace nuit		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : /		Occultation : /
		Protection solaire : /		
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4s E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Détecteur de présence		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /
	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		/		
Équipement hors marché		/		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°75		Local linge sale		CODE LOCAL ENSL1
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 6		
Activité : Locaux supports de l'espace nuit		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Détecteur de présence	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /
	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché	/			
Équipement hors marché	Linéaire de rangements			
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°76		Local linge propre		CODE LOCAL ENSL2
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 10		
Activité : Locaux supports de l'espace nuit		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C1		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Détecteur de présence	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Courants faibles	Blocs poste travail : /	
Télévision/FM : /			Autres : /	
Plomberie	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché	/			
Équipement hors marché	Linéaire de rangements			
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°77		Local gestion excrétats (lave bassin)		CODE LOCAL ENSL3
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 3		
Activité : Locaux supports de l'espace nuit		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4s E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Détecteur de présence	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /
	Alimentation EC-EF	EF vidoir, EF/EC lave bassin		
	Evacuation / siphon	Siphon de sol		
Autres	Equipements sanitaires	Vidoir, lave bassin		
	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes		
Équipement hors marché		Lave bassin		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°78		Grande salle TV		CODE LOCAL EJ1
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 20		
Activité : Espace jour		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : 1 TV		Autres : /
	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
Autres	Equipements sanitaires	/		
	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		/		
Equipement hors marché		TV, fauteuils		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°79		Petite salle TV		CODE LOCAL EJ2
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 15		
Activité : Espace jour		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : 1 TV		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché	/			
Equipement hors marché	TV, fauteuils			
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°80		Salles d'apaisement		CODE LOCAL EJ3
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 6		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 12		
Activité : Espace jour		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds proscrits		
	Exigences spécifiques	Protection murale toute hauteur, attention sur les ambiances : cocooning ou "défouloir"		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour, changement de couleur possible		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : Appel malade, Contrôle d'accès, Cf. programme	
	Alimentation EC-EF	/		
Plomberie	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché	Equipements immobiles de dépense physique, équipements immobiles pour développer les sens			
Equipement hors marché	Equipements mobiles de dépense physique (punching ball, etc.), équipements mobiles pour développer les sens			
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°81		Salle d'activité / ergothérapie		CODE LOCAL EJ4
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 35		
Activité : Espace jour		Occupant(s) : 7		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC lavabo		
	Evacuation / siphon	/		
	Équipements sanitaires	Lavabo		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		Équipements sanitaires et accessoires fixes, rangements encadrés		
Équipement hors marché		Tables, chaises		
EXIGENCES PARTICULIÈRES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°82		Réfectoire		CODE LOCAL EJ5
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 40		
Activité : Espace jour		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : Climatisé	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : Selon réglementation		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : 2 vantaux avec occulus fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché	/			
Equipement hors marché	Tables, chaises			
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°83	Office	CODE LOCAL EJLS1
-------------------	---------------	-----------------------------

Service : Moyens Séjours

Nombre de locaux : 3

Entité : Locaux par unité de soins

Surface utile m² programme : 18

Activité : Locaux supports de l'espace jour

Occupant(s) : 9

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	<i>Cf. programme</i>
Localisation	<i>Cf. programme</i>
Liaisons fonctionnelles	<i>Cf. programme</i>

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : <i>Cf. programme</i>	Été : <i>Cf. programme</i>
	Traitement de l'air	Débit : <i>Réglementation</i>	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : <i>Oui</i>	
		Protection solaire : <i>Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier</i>	Occultation : <i>Protection contre l'ensoleillement direct</i>

PERFORMANCES ARCHITECTURALES		
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3
	Charge d'exploitation : <i>Cf. programme</i>	
Accès	Gabarit : 0,90 m	Nombre : <i>Respect nombre issues, UP réglementaire</i>
	Type : <i>Porte âme pleine fermant à clé</i>	
Revêtements	Sols	<i>Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2</i>
	Murs	<i>Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible</i>
	Plafonds	<i>Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène</i>
	Exigences spécifiques	<i>Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur</i>
Autres	/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : <i>Oui</i>	Éclairage ponctuel : <i>Cf. programme</i>
		Commande : <i>Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour</i>	Niveau : <i>Capacité minimale d'éclairement : 500 lux</i>
	Courants forts	Prises : <i>1 PC ménage et selon équipements</i>	Autres prises : <i>Selon équipements</i>
		Blocs poste travail : /	Téléphone : /
	Courants faibles	Télévision/FM : /	Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	<i>EF/EC Lave-mains commande non manuelle, EF/EC lavabo</i>	
	Evacuation / siphon	/	
	Équipements sanitaires	<i>Lave-mains commande non manuelle, lavabo</i>	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Équipement dû dans le marché	<i>Équipements sanitaires et accessoires fixes, paillasse sèches et humides</i>
Équipement hors marché	<i>Lave-vaisselle, réfrigérateur, machine à café, micro-ondes, chariot de distribution des repas, équipements de cuisine</i>

EXIGENCES PARTICULIERES
<i>Respect des normes anti-suicide</i>

Fiche N°84	Salle de rangement des dispositifs médicaux d'appoint	CODE LOCAL EJLS2
------------	--	---------------------

Service : Moyens Séjours

Nombre de locaux : 3

Entité : Locaux par unité de soins

Surface utile m² programme : 15

Activité : Locaux supports de l'espace jour

Occupant(s) : /

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	Cf. programme
Localisation	Cf. programme
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : /	
		Protection solaire : /	Occultation : /

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme	
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé	
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4s E3 C2	
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible	
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs	
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur	
Autres		/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Détecteur de présence	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /	Téléphone : /
	Courants faibles	Télévision/FM : /	Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	/	
	Evacuation / siphon	/	
	Equipements sanitaires	/	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Équipement dû dans le marché	/
Équipement hors marché	/

EXIGENCES PARTICULIERES
Respect des normes anti-suicide

Fiche N°85		Stockage épicerie		CODE LOCAL EJLS3
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 3		
Activité : Locaux supports de l'espace jour		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4 E1 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Détecteur de présence	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /
	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
Autres	Equipements sanitaires	/		
	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		/		
Équipement hors marché		Linéaire de rangements		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°86		Stockage économat		CODE LOCAL EJLS4
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 3		
Activité : Locaux supports de l'espace jour		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4 E1 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Détecteur de présence	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /
	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		/		
Équipement hors marché		Linéaire de rangements		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°87		Local ménage		CODE LOCAL EJLS5
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 5		
Activité : Locaux supports de l'espace jour		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Détecteur de présence	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /
	Alimentation EC-EF	EF vidoir		
	Evacuation / siphon	Siphon de sol		
Autres	Equipements sanitaires	Vidoir		
	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes		
Équipement hors marché		Linéaire de rangements avec bacs de rétention		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°88		Local déchets (avec tri)		CODE LOCAL EJLS6
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 10		
Activité : Locaux supports de l'espace jour		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P4s E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Détecteur de présence	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : Contrôle d'accès, Cf. programme
	Alimentation EC-EF	EF robinet		
	Evacuation / siphon	/		
Autres	Equipements sanitaires	Robinet		
	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché	Equipements sanitaires et accessoires fixes			
Equipement hors marché	/			
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°89		Accès vers l'extérieur par unité		CODE LOCAL EJLS7
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 10		
Activité : Locaux supports de l'espace jour		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : /			
	Protection solaire : /		Occultation : /	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : /	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : Selon réglementation		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : 2 vantaux fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Détecteur de présence	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 150 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : Contrôle d'accès, Cf. programme
	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
Autres	Equipements sanitaires	/		
	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		/		
Équipement hors marché		/		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°90		Salle de distribution des traitements		CODE LOCAL SEM1
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 10		
Activité : Soins et équipe médicale		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui		
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier	Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3	
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
		Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C3		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : 1 bloc		Téléphone : 1 prise
		Télévision/FM : /		Autres : Contrôle d'accès, Cf. programme
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC lavabo		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	Lavabo		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes, paillasse		
Equipement hors marché		Table d'examen ou siège de prélèvement, bureau poste de travail		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°91		Salle de soins		CODE LOCAL SEM2
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 15		
Activité : Soins et équipe médicale		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C3		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : Contrôle d'accès, Cf. programme
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC lavabo		
	Evacuation / siphon	/		
	Équipements sanitaires	Lavabo		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Équipement dû dans le marché		Équipements sanitaires et accessoires fixes, paillasse		
Équipement hors marché		Table d'examen ou siège de prélèvement, fauteuil, bureau poste de travail		
EXIGENCES PARTICULIÈRES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°92		Bureau infirmier		CODE LOCAL SEM3
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 20		
Activité : Soins et équipe médicale		Occupant(s) : 15 maximum		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : 4 blocs		Téléphone : 4 prises
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		Rangements encastrés		
Equipement hors marché		Postes de travail (dont imprimante), table de réunion, chaises		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°93		Bureau cadre de santé non nominatif		CODE LOCAL SEM4
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 12		
Activité : Soins et équipe médicale		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : 1 bloc		Téléphone : 1 prise
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	/		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	/		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		Rangements encastrés		
Equipement hors marché		Poste de travail		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°94		Bureau polyvalent non nominatif		CODE LOCAL SEM5
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 6		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 12		
Activité : Soins et équipe médicale		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui		
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier	Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3	
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
		Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U4 P3 E2 C3		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
		Télévision/FM : /		Autres : Contrôle d'accès, Cf. programme
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC lavabo		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	Lavabo		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes, paillasse		
Equipement hors marché		Table d'examen ou siège de prélèvement, bureau poste de travail		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°95		Bureau médical		CODE LOCAL SEM6
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 12		
Activité : Soins et équipe médicale		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 1/1	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé avec oculus occultable			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme	
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux	
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements	
		Blocs poste travail : 1 bloc	Téléphone : 1 prise	
Courants faibles	Télévision/FM : /	Autres : /		
	Alimentation EC-EF	EF/EC lavabo		
Plomberie	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	Lavabo		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché	Equipements sanitaires et accessoires fixes, rangements encastrés sécurisés			
Equipement hors marché	Poste de travail			
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°96		Salle de pause commune mutualisée		CODE LOCAL SEM7
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 15		
Activité : Soins et équipe médicale		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages	Cf. programme			
Localisation	Cf. programme			
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme			
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel	Éclairage naturel : Oui			
	Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier		Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3	
	Charge d'exploitation : Cf. programme			
Accès	Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire	
	Type : Porte âme pleine fermant à clé			
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C1		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres	/			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements		Autres prises : Selon équipements
		Blocs poste travail : 2 blocs		Téléphone : 1 prise
		Télévision/FM : /		Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	EF/EC lavabo		
	Evacuation / siphon	/		
	Equipements sanitaires	Lavabo		
Autres	/			
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		Kitchenette		
Equipement hors marché		Réfrigérateur, micro-ondes, rangements, tables, chaises		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				

Fiche N°97	Salle de réunion et de transmission interéquipes	CODE LOCAL SEM8
------------	---	---------------------------

Service : Moyens Séjours

Nombre de locaux : 3

Entité : Locaux par unité de soins

Surface utile m² programme : 30

Activité : Soins et équipe médicale

Occupant(s) : 15

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Usages	Cf. programme
Localisation	Cf. programme
Liaisons fonctionnelles	Cf. programme

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /
Éclairage naturel		Éclairage naturel : Oui	
		Protection solaire : Selon orientation des locaux, mode de protection à justifier	Occultation : Protection contre l'ensoleillement direct

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme	
Accès		Gabarit : 0,90 m	Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé	
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E2 C1	
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible	
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs	
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur	
Autres		/	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui	Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur, gradation de lumière par détecteur selon apport lumière jour	Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 300 lux
	Courants forts	Prises : 1 PC ménage et selon équipements	Autres prises : Selon équipements
	Courants faibles	Blocs poste travail : 2 blocs	Téléphone : 1 prise
		Télévision/FM : /	Autres : /
Plomberie	Alimentation EC-EF	/	
	Evacuation / siphon	/	
	Equipements sanitaires	/	
Autres		/	

EQUIPEMENTS	
Équipement dû dans le marché	Plan de travail haut pour 2 ordinateurs portables
Équipement hors marché	Tables, chaises, équipement de visio, poste de travail

EXIGENCES PARTICULIERES
Respect des normes anti-suicide

Fiche N°98		Toilettes agents		CODE LOCAL SEM9
Service : Moyens Séjours		Nombre de locaux : 3		
Entité : Locaux par unité de soins		Surface utile m² programme : 1,5		
Activité : Soins et équipe médicale		Occupant(s) : /		
USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES				
Usages		Cf. programme		
Localisation		Cf. programme		
Liaisons fonctionnelles		Cf. programme		
EXIGENCES DE CONFORT				
Confort thermique	Température	Hiver : Cf. programme	Été : Cf. programme	
	Traitement de l'air	Débit : Réglementation	Exigences spécif. ventilation : /	
Éclairage naturel		Éclairage naturel : /		Occultation : /
		Protection solaire : /		
PERFORMANCES ARCHITECTURALES				
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m		Proportions : 2/3
		Charge d'exploitation : Cf. programme		
Accès		Gabarit : 0,90 m		Nombre : Respect nombre issues, UP réglementaire
		Type : Porte âme pleine fermant à clé		
Revêtements	Sols	Résine antidérapante, plinthes à gorge, Classement UPEC : U3 P3 E3 C2		
	Murs	Lessivable, peu salissant, résistant aux chocs, hydrofuge, imputrescible		
	Plafonds	Faux plafonds démontable, lavable, anti-soulèvement, résistant aux chocs, résistant à l'humidité, conforme normes d'hygiène		
	Exigences spécifiques	Protection murale jusqu'à 1,30 m de hauteur		
Autres		/		
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Electricité	Éclairage artificiel	Éclairage courant : Oui		Éclairage ponctuel : Cf. programme
		Commande : Interrupteur		Niveau : Capacité minimale d'éclairement : 200 lux
	Courants forts	Prises : /		Autres prises : /
		Blocs poste travail : /		Téléphone : /
Plomberie	Courants faibles	Télévision/FM : /		Autres : /
	Alimentation EC-EF	EF WC, EF/EC lavabo		
	Evacuation / siphon	/		
Plomberie	Equipements sanitaires	WC, lavabo		
Autres		/		
EQUIPEMENTS				
Equipement dû dans le marché		Equipements sanitaires et accessoires fixes		
Equipement hors marché		/		
EXIGENCES PARTICULIERES				
Respect des normes anti-suicide				