

Hilti France SA:  
0825 01 05 05 (0,15 €/min)

HSA M8X75/10/23. Goujon d'ancrage auto-expansif zingué: Code article: 00255835



Condition-nement	100 Piece(s)
Quantité minimum de commande	100 Piece(s)
Quantité commandée (multiple du Condt.)	<u>100</u>

Données techniques

Taille de la cheville	M8
Longueur de la cheville	75 mm
Agréments	ETA, Feu (IBMB et Warrington)
Matériau support	Bloc de béton (plein, non-craqué), Béton (non-fissuré)
Conditions extérieures	Intérieur,conditions sèches
Distance au bord	60 mm
Type de cheville	Mécanique
Principe d'utilisation	Expansion à serrage de couple contrôlé
Type de fixation	Fixation au travers, Pré-fixation
Composition du matériau	Acier
Traitement de surface du métal / finition	Acier carbone revêtement zinc au min. 5µm
Marque d'identification de la longueur	C
Profondeur d'implantation standard	48 mm
Profondeur d'ancrage	48 mm
Diamètre Maximum du Trou de Passage	9 mm
Longueur	75 mm

Diamètre de perçage	8 mm
Profondeur de perçage	65 mm
Couple de serrage requis	15 Nm
Taille de la douille	13 mm
Ouverture sur plats	13 mm
Diamètre de filetage	M8
Informations complémentaires	Les valeurs indiquées s'appliquent à du béton C20/25 pour des profondeur d'ancrage standard, sans distance aux bord et sans distance min

Produits complémentaires

- Perforateur-burineur Hilti TE 70-ATC
- Mèche Hilti TE-YX
- Packs panachés mèche Hilti TE-CX
- Perforateur Hilti TE 30-C-AVR
- Outil de pose TE-C HSA/HST

[Retour à la page précédente](#)

Hilti. Performance. Fiabilité.

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., LI-9494 Schaan, Principality of Liechtenstein  
© 2009-2010, tous droits de modifications techniques réservés, S.E. & O.