

DEFINITION D'UNE FICHE DE SPECIFICATIONS TECHNIQUES

L'étude systématique d'une programmation détaillée conduit tout naturellement, après l'analyse et l'organisation fonctionnelle, à une définition des performances que le Maître d'Ouvrage est en droit d'exiger pour la réalisation de l'opération. Les objectifs d'ordre technique, donc de coût, s'expriment à travers des fiches de "Spécifications Techniques", objet du présent chapitre.

Une fiche de "Spécifications Techniques" est un document répertorié regroupant pour un espace ou un ensemble d'espaces de même famille des informations détaillées sur la destination, l'activité envisagée, ainsi que des spécifications propres à l'espace considéré.

Les fiches de "Spécifications Techniques" sont données à titre indicatif pour situer le niveau d'exigences du Maître d'Ouvrage en matière de prestations et d'équipement. Elles constituent une approche minimale à respecter que le Groupement devra réajuster au fur et à mesure de l'avancement du projet, cela pour répondre aux précisions d'exigences susceptibles d'être exprimées par les futurs utilisateurs.

En cas de non concordance entre les prestations indiquées dans les fiches de "Spécifications Techniques" et dans le descriptif par lot, les prescriptions les plus contraignantes prévalent.

Par ailleurs, le Groupement devra fournir une liste exhaustive des matériels prévus à sa charge et ceux prévus à la charge du MOA et ce, pour chaque phase d'étude de conception.

Composition	Nombre	Type de fluide/réseau
Poste de Travail (bureautique)	4	PC 16 A sur réseau Normale/Secours
	-	PC 16 A sur Onduleur
	2	RJ45 banalisée (Cfa)
Gaine tête de lit	4 en partie haute + 2 en partie basse	PC 16 A sur réseau Normale/Secours
	2	RJ45 banalisée (Cfa)
	1	Commandes d'éclairage
	1	Interrupteur du spot
Point TV	2	PC 16 A sur réseau Normale/Secours
	1	Prise RJ45
	1	Prise TV réseau coaxial

Accueil et MPR	Su	Nb	SU	Commentaire	CODE LOCAL
Accueil			54 m²		
Hall accueil et attente	30 m²	1	30 m²		A001
Bureau des entrées / admissions	12 m²	1	12 m²	Bureau 1 poste avec banque d'accueil	A002
Bureau codage PMSI	12 m²	1	12 m²	Bureau individuel	B001
Consultations			82 m²		
Cabinet médical polyvalent / examen	18 m²	1	18 m²		C001
Bureau assistance sociale	16 m²	1	16 m²	Bureau 2 postes	B002
Bureau orthophoniste	12 m²	2	24 m²		B003
Bureau intervenants extérieurs	12 m²	1	12 m²		B001
Bureau psychologue	12 m²	1	12 m²		B001
Sanitaires	pm (sanitaires HDJ)				-
Plateau technique			339 m²		
Salle de sport	50 m²	1	50 m²	en complément des complexes sportifs du territoire, pour les patients difficilement déplaçables.*	PT001
Salle de stockage salle de sport + bureau	12 m²	1	12 m²	Espace de stockage associé à la salle de sport	PT002
Salle de gymnastique				Box de soins installés dans un espace ouvert avec potentiel	
Box de soins	120 m²	1	120 m²	d'implantation de 8 boxes de kinésithérapie et 2 plans bobath + 3 barres parallèles, 4 relèvement espaliers, 2 trampolines, 1 escalier	PT003
Plan bobath				Avec 2 vélos, 1 tapis de marche, 1 elliptique et un rameur ou vélo à bras	PT004
Salle de réentraînement à l'effort	50 m²	1	50 m²		
				Deux pièces séparées accessibles PMR avec :	
				- espace bureau deux postes	
Atelier ergo avec 2 coins Bureau	50 m²	1	50 m²	- salle d'activités avec atelier bricolage (petit établi) et cuve à orthèses + point d'eau + accès jardin potager 4 m² au sol + 4 m² suspendus (PMR)	PT005
Bureau kiné	24 m²	1	24 m²	5 postes de travail minimum + 3 postes ponctuels	PT006
Rangement stockage plateau technique	25 m²	1	25 m²	divers	PT007
Local de nettoyage du matériel	8 m²	1	8 m²	local équipé d'un siphon de sol	PT008
Sanitaires personnel	4 m²	1	4 m²	2 sanitaires	LOG001
Hôpital de jour 2 x 5 places			104 m²		
Attente / salon	25 m²	1	25 m²		HJ001
Secrétariat médical	12 m²	1	12 m²	Bureau 1 poste avec banque d'accueil vitrée fermée	A002
Vestiaires	4 m²	1	4 m²		HJ002
Bureau polyvalent soins/entretiens	12 m²	1	12 m²		B001
Salle à manger patients	15 m²	1	15 m²	pour 5 à 6 patients à table	HJ005
Office	12 m²	1	12 m²		HEB005
Sanitaires patients PMR HDJ	4 m²	1	4 m²		HJ003
Salle de repos fauteuil	20 m²	1	20 m²		HJ004
Balnéothérapie			114 m²	5 à 6 patients en même temps. Installations techniques au N-1	
Dépôt chaussures	4 m²	1	4 m²		BT001
Sanitaires	3 m²	2	6 m²		LOG002
Sanitaires PMR	4 m²	2	8 m²	Accessibles PMR	LOG001
Cabine de déshabillage double entrée	3 m²	2	6 m²		BT002
Cabine de déshabillage double entrée PMR	4 m²	2	7 m²		BT003
Douche individuelle	2 m²	2	4 m²		BT004
Douche individuelle PMR	3 m²	2	5 m²		BT005
Pédiluve	3 m²	1	3 m²		BT006
Bassin	60 m²	1	60 m²	1 bassin 8 x 4 m + plage (taille bassin actuel = environ 30 m²)	BT007
Espace de stockage	12 m²	1	12 m²		BT008
SSR et médecine	SU	Qté	SU Totale	Commentaire	
Médecine court séjour			268 m²		
Hébergement					
Chambres individuelles	20 m²	9	180 m²		HEB001
Soins palliatifs : Chambres individuelles	24 m²	3	72 m²	Avec SdB accessible chariot douche	HEB002
Soins palliatifs : Salon	16 m²	1	16 m²	Et possibilité de placer un lit d'appoint dans la chambre	HEB003
				Avec tables, chaises, kitchenette	
SSR polyvalent			346 m²		
Hébergement					
Chambres individuelles	20 m²	16	320 m²		HEB001
Chambres dédoublables	26 m²	1	26 m²		HEB004
Locaux communs SSR Polyvalent			243 m²		
Hébergement/soins					
Office	16 m²	1	16 m²		HEB005
Salon visiteurs/familles	25 m²	1	25 m²		HEB006
Salle de bains	18 m²	1	18 m²	y compris lit douche + baignoire + espace de nettoyage équipement	HEB007
Sanitaires patients / visiteurs	4 m²	1	4 m²		LOG001
Locaux de soins					
Secrétariat médical	18 m²	1	18 m²	Bureau 2 postes	B002
Bureau médecin responsable	12 m²	1	12 m²		B001
Bureau médical	18 m²	1	18 m²		HEB008
Bureau cadre	12 m²	1	12 m²		B001
Salle de soins	30 m²	1	30 m²	y compris pharmacie et stockage	HEB009
Bureau / réunion staff	18 m²	1	18 m²		HEB010
Salle entretien / rencontre familles	12 m²	1	12 m²		HEB011
Sanitaires personnel	4 m²	1	4 m²	2 sanitaires	LOG001
Locaux de service					
Local linge propre et UU	12 m²	1	12 m²		LOG003
Local linge sale - déchets	10 m²	1	10 m²	inclus local lave-bassin	LOG004
Local DASRI	PM locaux communs				
Rangement	30 m²	1	30 m²	Stockage incontinence + fournitures médicales : 3.6m d'étagères + matelas + fauteuils + colonnes de désinfection	LOG006
Local ménage + vidoir	4 m²	1	4 m²	Stockage d'appoint produits d'entretien + 1 chariot de ménage	LOG007

SSR spécialisé	SU	Qté	SU Totale	Commentaire	
SSR spécialisé			706 m²		
Hébergement					
Chambres individuelles	20 m²	34	680 m²		HEB001
Chambres dédoublables	26 m²	1	26 m²		HEB004
Locaux communs SSR Spécialisé			320 m²		
Hébergement/soins					
Salle de repas/activité	55 m²	1	55 m²	Espace de vie et de rééducation - 20 places assises	HEB012
Office	16 m²	1	16 m²	Y compris stockage épicerie, boissons, produits diététiques : 3.6m d'étagères	HEB005
Salon visiteurs/familles	25 m²	1	25 m²		HEB006
Salle de bains	18 m²	1	18 m²	y compris lit douche + baignoire + espace de nettoyage équipement	HEB007
Appartement thérapeutique	40 m²	1	40 m²	Pièce de vie d'environ 30 m² adaptée PMR avec : cuisine, espace salon SaM et espace chambre avec lit + salle de bain adaptée PMR d'environ 8 m² avec douche, baignoire, lavabo et sanitaire	HEB013
Sanitaires patients / visiteurs	4 m²	1	4 m²		LOG001
Locaux de soins					
Secrétariat médical	12 m²	1	12 m²		B002
Bureau médecin responsable	12 m²	1	12 m²		B001
Bureau médical	18 m²	1	18 m²		HEB008
Bureau cadre	12 m²	1	12 m²		B001
Salle de soins	30 m²	1	30 m²	y compris pharmacie et stockage	HEB009
Bureau / réunion staff	18 m²	1	18 m²		HEB010
Salle entretien / rencontre familles	12 m²	1	pm	mutualisé avec bureau entretien médecine et SSR polyvalent	HEB011
Sanitaires personnel	4 m²	1	4 m²	2 sanitaires	LOG001
Locaux de service					
Local linge propre et UU	12 m²	1	12 m²		LOG003
Local linge sale - déchets	10 m²	1	10 m²	inclus local lave-bassin	LOG004
Local DASRI	PM locaux communs				
Rangement	30 m²	1	30 m²	Stockage incontinence + fournitures médicales : 3.6m d'étagères + matelas + fauteuils + colonnes de désinfection	LOG006
Local ménage + vidoir	4 m²	1	4 m²	Stockage d'apoint produits d'entretien + 1 chariot de ménage	LOG007
Locaux logistiques	SU	Qté	SU Totale	Commentaire	
Locaux de service			30 m²		
Local réception linge propre	8 m²	1	8 m²	capacité de stockage de minimum 5 rolls	LOG003
Local retour linge sale	8 m²	1	8 m²	capacité de stockage de minimum 5 rolls	LOG004
Local de stockage ménage	10 m²	1	10 m²	Stockage produits d'entretien-hôtelier + stockage des chariots de ménage : 4.8 m d'étagère + emplacement de 2 chariots de ménage	LOG008
Local DASRI	4 m²	1	4 m²	local commun à l'ensemble de l'établissement	LOG005
Local conteneurs déchets	pm (extérieur)				
Locaux du personnel			154 m²		
Vestiaire du personnel : zone casiers toute hauteur	100 m²	1	100 m²		
Vestiaire du personnel : douches (1/vestiaire)	6 m²	1	6 m²	Environ 100 personnes au total : répartition 85% femmes et 15% hommes. Prévoir des vestiaires séparés H et F	PER001
Vestiaire du personnel : sanitaires (2)	8 m²	1	8 m²		
Salle de repos du personnel	pm	1	pm	au R+1 du bâtiment médecine	PER002
Salle à manger du personnel	40 m²	1	40 m²	Pour environ 23 personnes en même temps	PER003
Pharmacie à Usage Intérieur			150 m²	2 accès à prévoir : un par l'extérieur pour les livraisons et un pour les services de soins	
Zone de stockage avec comptoir services	112 m²	1	112 m²	Armoires de stockage et rayonnages. Minimum 2,5 m sous plafond.	PUI001
Zone de stockage des produits inflammables	8 m²	1	8 m²	Selon réglementation	PUI002
Bureaux	12 m²	2	24 m²	Bureaux individuels	B001
Sanitaire	6 m²	1	6 m²	Avec zone de lavage des mains	LOG002

CHMB : Pôle sanitaire Antrain: listing des fiches techniques

A	Accueil	C	Consultation/soins	B	Bureaux	HJ	Hôpital de Jour
A001	Hall accueil et attente	C001	Cabinet médical polyvalent / examen	B001	Bureau individuel	HJ001	Attente / salon
A002	Bureau des entrées / admissions			B002	Bureau double	HJ002	Vestiaires
				B003	Bureau orthophoniste	HJ003	Sanitaires patients PMR HDJ
						HJ004	Salle de repos fauteuil
						HJ005	Salle à manger patients

PT	Plateau technique	BT	Balnéothérapie	HEB	Hébergement
PT001	Salle de sport	BT001	Dépôt chaussures	HEB001a	Chambres individuelles
PT002	Stockage salle de sport + bureau	BT002	Cabine de déshabillage	HEB001b	Salle de douche ch. individuelle
PT003	Salle de gymnastique + box	BT003	Cabine de déshabillage PMR	HEB002	Chambres soins palliatifs
PT004	Salle de réentraînement à l'effort	BT004	Douche individuelle	HEB003	Soins palliatifs : Salon
PT005	Atelier ergo avec 2 coins Bureau	BT005	Douche individuelle PMR	HEB004	Chambres dédoublables
PT006	Bureau kiné	BT006	Pédiluve	HEB005	Office
PT007	Stockage plateau technique	BT007	Bassin	HEB006	Salon visiteurs/familles
PT008	Local de nettoyage du matériel	BT008	Espace de stockage	HEB007	Salle de bains
				HEB008	Bureau médical
				HEB009	Salle de soins
				HEB010	Bureau / réunion staff
				HEB011	Salle entretien / rencontre familles
				HEB012	Salle de repas/activité
				HEB013	Appartement thérapeutique

LOG	Locaux de logistique hôtelière et générale	PER	Locaux du personnel	PUI	Pharmacie à Usage Intérieur
LOG001	Sanitaires personnel	PER001	Vestiaires du personnel	PUI001	Zone de stockage avec comptoir
LOG002	Sanitaires patients	PER002	Salle de repos du personnel	PUI002	Stockage produits inflammables
LOG003	Local propre	PER003	Salle à manger du personnel		
LOG004	Local sale				
LOG005	Local DASRI				
LOG006	Rangement				
LOG007	Local ménage + vidoir				
LOG008	Local de stockage ménage				

CIR	Circulations générales	LT	Locaux techniques
01	Circulation	01	Locaux techniques généraux

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION		
	Température	
Local rafraîchi	Hiver	Été
Local climatisé	20 °C	-
Local chauffé	X	
Extraction renforcée		
Rejet d'air spécifique		
Gestion de la pression		
Spécificités :		

NIVEAU ECLAIREMENT		SA	VV	Détecteur
Normal			X	
Poste travail				
Lecture				
TYPE ECLAIRAGE				
Plafonnier	X	Fréquence utilisation		
Applique		Allumage prolongé		
Veilleuse		On / Off fréquents		
Localisé		Type :		
Autre		Type :		

Décoration
Assises type salon
Espaces d'information
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Bureau des entrées / admissions	A002

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :	Eclairage naturel
Sol souple	Antistatique	Obligatoire
Carrelage ou béton ciré	Antidérapant	Souhaité
Peinture/Résine	Lavage fréquent	A proscrire
Autre :	Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :	Caractéristiques des menuiseries
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	Ouvrable
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	Oscillo-battant
U3P3E3C3	Plinthe à gorge	Couissant
U3P3E2C2		Limiteur d'ouverture
		Autre

MURS	Protections murales :	Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion
Peinture magnétique	Protection 1,20m	Anti-intrusion
Faïence	Lisse basse	Noir complet
Toile de verre + peinture	Lisse haute	Solaire extérieur
Revêtement plastique	Main-courante	Solaire intérieur
Initiative concepteur	Autre	Motorisation

PLAFONDS	Caractéristiques :	Meubles menuisés
Peinture	Lessivable	Placard mural
Démontable	Acoustique	Rayonnage
Plaque de plâtre	Etanche à l'air	Plan de travail
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,70 m	Paillasse sèche
		Paillasse humide

PORTES	Caractéristiques :	Portes
Vers extérieur	Larg : Pleine	Vitrée
Vers local : circulations	Larg : 90 cm Pleine	Vitrée
Vers local :	Larg : Pleine	Vitrée
Peinture	Stratifiée	Ouverture sans contact
Acoustique		Protection chocs
Contrôle d'accès :	Libre	Dimensions oculus :
	Contrôlé	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION	NIVEAU ECLAIREMENT
Local rafraîchi	Normal
Local climatisé	Poste travail
Local chauffé	Lecture
Extraction renforcée	TYPE ECLAIRAGE
Rejet d'air spécifique	Plafonnier
Gestion de la pression	Applique
Spécificités :	Veilleuse
	Localisé
	Autre

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	X 1
PC 10/16A +T complémentaire	X 1+2
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RJ 45 supplémentaires / VDI	X 1
Interphone/Visiophone	
Vidéosurveillance	
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	
Distribution heure/date	
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	
Appel malade	
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Dioxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	
Vasque + plan vasque	
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Auge	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION
Placard = 4 ml Prof. = 50 cm
PC complémentaires : 1 à l'entrée de chaque bureau (ménage à 1,20 m de hauteur)
Bureau qui propose un poste de travail informatique.
Ce bureau permet à la fois d'effectuer des tâches professionnelles et administratives, et de recevoir des patients.
Conçu afin de permettre un accueil confortable et chaleureux des patients.
Tout en proposant chacun un poste de travail fonctionnel
Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION
Mobilier de bureau et poste informatique non compris dans l'opération (à la charge du MOA)
Mobilier d'accueil des patients (minimum 2 sièges confortables) non compris dans l'opération (à la charge du MOA)
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Bureau individuel	B001

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :		
Sol souple	Antistatique	X	
Carrelage ou béton ciré	Antidérapant		
Peinture/Résine	Lavage fréquent		
Autre :	Charge roulante		
UPEC :	Plinthes :		
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	X	
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe		
U3P3E3C3	Plinthe à gorge		
U3P3E2C2			

MURS	Protections murales :		
Peinture magnétique	Protection 1,20m		
Faïence	Lisse basse		
Toile de verre + peinture	Lisse haute	X	
Revêtement plastique	Main-courante		
Initiative concepteur	Autre		

PLAFONDS	Caractéristiques :		
Peinture	Lessivable		
Démontable	Acoustique	X	
Plaque de plâtre	Étanche à l'air		
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,70 m		

PORTES									
Vers extérieur	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Vers local : circulations	Larg : 90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Peinture	X	Stratifiée		Ouverture sans contact				Protection chocs	
Acoustique	X			Dimensions oculus :				Hauteur protection :	
Contrôle d'accès :	Libre			Contrôlé	X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :		Badge	

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
Local rafraîchi		Température	
Local climatisé		Hiver	20 °C
Local chauffé	X	Été	-
Extraction renforcée			
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Normal		X	
Poste travail	X		
Lecture			
TYPE ECLAIRAGE			
Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Applique		Allumage prolongé	
Veilleuse		On / Off fréquents	
Localisé		Type :	
Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté	
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	X	1
PC 10/16A +T complémentaire	X	1+2
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)		
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)		
PC ondulees complémentaires		
RJ 45 supplémentaires / VDI	X	1
Interphone/Visiophone		
Vidéosurveillance		
CFO spécifique		
Intensité :		
Radiateur d'appoint / Sèche serviette		
Sonorisation		
Distribution heure/date		
Autres alarmes		
Alimentation spécifique		
Détection de présence		
Appel malade		
FLUIDES MEDICAUX	Qté	
Oxygène (H2O)		
Protoxyde d'Azote (N2O)		
Air		
Dioxyde de carbone (CO2)		
Vide		

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du		
	Qté	MOA (*)	
Linéaire de paillasse			
Nb bacs par paillasse			
Lavabo			
Lave mains			
Vasque + plan vasque			
Evier			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Douche (**)			
Siège de douche clipsable			
WC Suspendu			
Siphon de sol			
Baignoire à Hteur Var.			
Lave bassin			
Poste de désinfection			
Fontaine à eau			
Auge			
Attentes spécifiques			
Attentes spécifiques			
Autres			
Autres			

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Placard = 4 ml Prof. = 50 cm
PC complémentaires : 1 à l'entrée de chaque bureau (ménage à 1,20 m de hauteur)

Bureau qui propose un poste de travail informatique.
Ce bureau permet à la fois d'effectuer des tâches professionnelles et administratives, et de recevoir des patients.
Conçu afin de permettre un accueil confortable et chaleureux des patients.
Tout en proposant chacun un poste de travail fonctionnel

Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

Mobilier de bureau et poste informatique non compris dans l'opération (à la charge du MOA)
Mobilier d'accueil des patients (minimum 2 sièges confortables) non compris dans l'opération (à la charge du MOA)

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Bureau double	B002

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :		
Sol souple	Antistatique	X	
Carrelage ou béton ciré	Antidérapant		
Peinture/Résine	Lavage fréquent		
Autre :	Charge roulante		
UPEC :	Plinthes :		
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	X	
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe		
U3P3E3C3	Plinthe à gorge		
U3P3E2C2			

MURS	Protections murales :		
Peinture magnétique	Protection 1,20m		
Faïence	Lisse basse		
Toile de verre + peinture	Lisse haute	X	
Revêtement plastique	Main-courante		
Initiative concepteur	Autre		

PLAFONDS	Caractéristiques :		
Peinture	Lessivable		
Démontable	Acoustique	X	
Plaque de plâtre	Etanche à l'air		
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,70 m		

PORTES									
Vers extérieur	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Vers local : circulations	Larg : 90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Peinture	X	Stratifiée		Ouverture sans contact				Protection chocs	
Acoustique	X			Dimensions oculus :				Hauteur protection :	
Contrôle d'accès :	Libre			Contrôlé	X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :		Badge	

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
Local rafraîchi		Température	
Local climatisé		Hiver	20 °C
Local chauffé	X	Eté	-
Extraction renforcée			
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Normal		X	
Poste travail	X		
Lecture			
TYPE ECLAIRAGE			
Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Applique		Allumage prolongé	
Veilleuse		On / Off fréquents	
Localisé		Type :	
Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté	
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	X	1
PC 10/16A +T complémentaire	X	1+2
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)		
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)		
PC ondulees complémentaires		
RJ 45 supplémentaires / VDI	X	1
Interphone/Visiophone		
Vidéosurveillance		
CFO spécifique		
Radiateur d'appoint / Sèche serviette		
Sonorisation		
Distribution heure/date		
Autres alarmes		
Alimentation spécifique		
Détection de présence		
Appel malade		
FLUIDES MEDICAUX	Qté	
Oxygène (H2O)		
Protoxyde d'Azote (N2O)		
Air		
Dioxyde de carbone (CO2)		
Vide		

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du		
	Qté	MOA (*)	
Linéaire de paillasse			
Nb bacs par paillasse			
Lavabo			
Lave mains			
Vasque + plan vasque			
Evier			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Douche (**)			
Siège de douche clipsable			
WC Suspendu			
Siphon de sol			
Baignoire à Hteur Var.			
Lave bassin			
Poste de désinfection			
Fontaine à eau			
Auge			
Attentes spécifiques			
Attentes spécifiques			
Autres			
Autres			

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Placard = 4 ml Prof. = 50 cm
PC complémentaires : 1 à l'entrée de chaque bureau (ménage à 1,20 m de hauteur)

Bureau qui propose un poste de travail informatique.
Ce bureau permet à la fois d'effectuer des tâches professionnelles et administratives, et de recevoir des patients.
Conçu afin de permettre un accueil confortable et chaleureux des patients.

Tout en proposant chacun un poste de travail fonctionnel

Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

Mobilier de bureau et poste informatique non compris dans l'opération (à la charge du MOA)
Mobilier d'accueil des patients (minimum 2 sièges confortables) non compris dans l'opération (à la charge du MOA)

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Bureau orthophoniste	B003

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :	Eclairage naturel
Sol souple	Antistatique	Obligatoire
Carrelage ou béton ciré	Antidérapant	Souhaité
Peinture/Résine	Lavage fréquent	A proscrire
Autre :	Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :	Caractéristiques des menuiseries
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	Ouvrable
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	Oscillo-battant
U3P3E3C3	Plinthe à gorge	Couissant
U3P3E2C2		Limiteur d'ouverture
		Autre

MURS	Protections murales :	Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion
Peinture magnétique	Protection 1,20m	Anti-intrusion
Faïence	Lisse basse	Noir complet
Toile de verre + peinture	Lisse haute	Solaire extérieur
Revêtement plastique	Main-courante	Solaire intérieur
Initiative concepteur	Autre	Motorisation

PLAFONDS	Caractéristiques :	Meubles menuisés
Peinture	Lessivable	Placard mural
Démontable	Acoustique	Rayonnage
Plaque de plâtre	Etanche à l'air	Plan de travail
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,70 m	Paillasse sèche
		Paillasse humide

PORTES	Larg :	Pleine	Vitrée	Oculus	Couissante	Auto
Vers extérieur						
Vers local : circulations	90 cm	Pleine	Vitrée	Oculus	Couissante	Auto
Vers local :		Pleine	Vitrée	Oculus	Couissante	Auto
Peinture	X	Stratifiée	Ouverture sans contact		Protection chocs	
Acoustique	X		Dimensions oculus :		Hauteur protection :	
Contrôle d'accès :	Libre	Contrôlé	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :		Badge	

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION	Température	NIVEAU ECLAIREMENT
Local rafraîchi	Hiver	Normal
Local climatisé	20 °C	Poste travail
Local chauffé	-	Lecture
Extraction renforcée		TYPE ECLAIRAGE
Rejet d'air spécifique		Plafonnier
Gestion de la pression		Applique
Spécificités :		Veilleuse
		Localisé
		Autre

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	X 1
PC 10/16A +T complémentaire	X 1+2
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RJ 45 supplémentaires / VDI	X 1
Interphone/Visiophone	
Vidéosurveillance	
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	
Distribution heure/date	
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	
Appel malade	
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Dioxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	
Vasque + plan vasque	
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Auge	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION
Placard = 4 ml Prof. = 50 cm
PC complémentaires : 1 à l'entrée de chaque bureau (ménage à 1,20 m de hauteur)
Bureau qui propose un poste de travail informatique.
Ce bureau permet à la fois d'effectuer des tâches professionnelles et administratives, et de recevoir des patients.
Conçu afin de permettre un accueil confortable et chaleureux des patients.
Tout en proposant chacun un poste de travail fonctionnel
Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION
Mobilier de bureau et poste informatique non compris dans l'opération (à la charge du MOA)
Mobilier d'accueil des patients (minimum 2 sièges confortables) non compris dans l'opération (à la charge du MOA)
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Cabinet médical polyvalent / examen	C001

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :	Eclairage naturel
Sol souple	Antistatique	Obligatoire
Carrelage ou béton ciré	Antidérapant	Souhaité
Peinture/Résine	Lavage fréquent	A proscrire
Autre :	Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :	Caractéristiques des menuiseries
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	Ouvrable
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	Oscillo-battant
U3P3E3C3	Plinthe à gorge	Couissant
U3P3E2C2		Limiteur d'ouverture
		Autre

MURS	Protections murales :	Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion
Peinture magnétique	Protection 1,20m	Anti-intrusion
Faïence	Lisse basse	Noir complet
Toile de verre + peinture	Lisse haute	Solaire extérieur
Revêtement plastique	Main-courante	Solaire intérieur
Initiative concepteur	Autre	Motorisation

PLAFONDS	Caractéristiques :	Meubles menuisés
Peinture	Lessivable	Placard mural
Démontable	Acoustique	Rayonnage
Plaque de plâtre	Etanche à l'air	Plan de travail
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,70 m	Paillasse sèche
		Paillasse humide

PORTES	Larg :	Pleine	Vitrée	Oculus	Couissante	Auto
Vers extérieur						
Vers local : circulations	110 cm					
Vers local :						
Peinture		Stratifiée	Ouverture sans contact		Protection chocs	
Acoustique			Dimensions oculus :		Hauteur protection :	
Contrôle d'accès :	Libre	Contrôlé	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :		Badge	

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION	Température	NIVEAU ECLAIREMENT
Local rafraîchi	Hiver	Normal
Local climatisé	20 °C	Poste travail
Local chauffé		Lecture
Extraction renforcée		
Rejet d'air spécifique		
Gestion de la pression		
Spécificités :		

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	1
PC 10/16A +T complémentaire	1/5ml
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RJ 45 supplémentaires / VDI	
Interphone/Visiophone	
Vidéosurveillance	
CFO spécifique	
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	
Distribution heure/date	
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	
Appel malade	
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Di oxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	X 3ml
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	
Vasque + plan vasque	X 1
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Auge	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Placard = 4 ml Prof. = 40 cm (dans la zone administrative)
PC complémentaires : 1 à l'entrée pour l'entretien du local (à 1,20m de hauteur) + 3 dans la zone d'examen

Cabinet de consultation classique utilisé par les médecins généralistes ou les spécialistes intervenant dans la structure
Comprend 2 espaces pouvant être séparés par des pare-vue ou une cloison partielle :
- zone administrative avec un poste de travail sur bureau permettant l'accueil et l'écoute du patient
- zone d'examen et de soins comprenant un fauteuil d'examen et une paillasse de préparation et de rangement
La paillasse dans la zone d'examen intégrera des rangements bas et un plan vasque à commande non manuelle

Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

Mobilier de bureau et poste informatique non compris dans l'opération (à la charge du MOA)
Mobilier d'examen des patients (fauteuil et équipements divers) non compris dans l'opération (à la charge du MOA)

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Janvier 2022 - 11/60

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Vestiaires	HJ002

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :		
Sol souple	X	Antistatique	
Carrelage ou béton ciré		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	X
Autre :		Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :		
U4P3E3C3	X	Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	X
U3P3E3C3		Plinthe à gorge	
U3P3E2C2			

MURS	Protections murales :		
Peinture magnétique		Protection 1,20m	X
Faïence	X	Lisse basse	
Toile de verre + peinture	X	Lisse haute	
Revêtement plastique		Main-courante	
Initiative concepteur		Autre	

PLAFONDS	Caractéristiques :		
Peinture		Lessivable	X
Démontable	X	Acoustique	
Plaque de plâtre		Etanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2,70 m	

PORTES									
Vers extérieur	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Vers local : circulations	Larg : 90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Peinture	X	Stratifiée		Ouverture sans contact		Protection chocs			X
Acoustique				Dimensions oculus :		Hauteur protection :	1,20 m		
Contrôle d'accès :	Libre		Contrôlé	X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :	Badge hors horaires d'ouverture			

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
Local rafraîchi		Température	
Local climatisé		Hiver 20 °C	Été -
Local chauffé	X		
Extraction renforcée	X		
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Normal			X
Poste travail			
Lecture			
TYPE ECLAIRAGE			
Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Applique		Allumage prolongé	
Veilleuse		On / Off fréquents	X
Localisé		Type :	
Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X 2
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RJ 45 supplémentaires / VDI	X 1
Interphone/Visiophone	
Vidéosurveillance	
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	
Distribution heure/date	
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	X 1
Appel malade	X 1
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Di oxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	X 1
Vasque + plan vasque	
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Auge	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Vestiaires mis à disposition des patients afin de se changer avant d'accéder au secteur de plateau technique
PC complémentaires : 1 à l'entrée (ménage à 1,20 m de hauteur) + 1 dans espace vestiaire
Deux cabines de change et un lave-mains à disposition des patients (sanitaires localisés à part).
Quelques casiers muraux pour les effets personnels des patients.
Les casiers peuvent également être accessibles depuis la circulation ou l'espace d'attente.

Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement

(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Sanitaires patients PMR HDJ	HJ003

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :	Eclairage naturel
Sol souple	<input checked="" type="checkbox"/> Antistatique	Obligatoire
Carrelage ou béton ciré	<input type="checkbox"/> Antidérapant	Souhaité
Peinture/Résine	<input type="checkbox"/> Lavage fréquent	A proscrire
Autre :	<input type="checkbox"/> Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :	Caractéristiques des menuiseries
U4P3E3C3	<input checked="" type="checkbox"/> Standard (Bois/Carrelage)	Ouvrable
U4P3E2C2	<input type="checkbox"/> Relevé sol en plinthe	Oscillo-battant
U3P3E3C3	<input type="checkbox"/> Plinthe à gorge	Couissant
U3P3E2C2		Limiteur d'ouverture
		Autre

MURS	Protections murales :	Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion
Peinture magnétique	<input type="checkbox"/> Protection 1,20m	Anti-intrusion
Faïence	<input checked="" type="checkbox"/> Lisse basse	Noir complet
Toile de verre + peinture	<input type="checkbox"/> Lisse haute	Solaire extérieur
Revêtement plastique	<input checked="" type="checkbox"/> Main-courante	Solaire intérieur
Initiative concepteur	<input type="checkbox"/> Autre	Motorisation

PLAFONDS	Caractéristiques :	Meubles menuisés
Peinture	<input type="checkbox"/> Lessivable	Placard mural
Démontable	<input checked="" type="checkbox"/> Acoustique	Rayonnage
Plaque de plâtre	<input type="checkbox"/> Etanche à l'air	Plan de travail
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,70 m	Paillasse sèche
		Paillasse humide

PORTES									
Vers extérieur	Larg :	Pleine	<input type="checkbox"/>	Vitrée	<input type="checkbox"/>	Oculus	<input type="checkbox"/>	Couissante	Auto
Vers local : circulations	Larg : 90 cm	Pleine	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitrée	<input type="checkbox"/>	Oculus	<input type="checkbox"/>	Couissante	Auto
Vers local :	Larg :	Pleine	<input type="checkbox"/>	Vitrée	<input type="checkbox"/>	Oculus	<input type="checkbox"/>	Couissante	Auto
Peinture	<input checked="" type="checkbox"/>	Stratifiée	<input type="checkbox"/>	Ouverture sans contact	<input type="checkbox"/>	Protection chocs	<input checked="" type="checkbox"/>		
Acoustique				Dimensions oculus :		Hauteur protection :	1,20 m		
Contrôle d'accès :	Libre	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrôlé	Type (mécanique, badge, serrure, ...):					

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION				
Local rafraîchi		Hiver	Température	Été
Local climatisé		20 °C		-
Local chauffé	<input checked="" type="checkbox"/>			
Extraction renforcée	<input checked="" type="checkbox"/>			
Rejet d'air spécifique				
Gestion de la pression				
Spécificités :				

NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Normal		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Poste travail			
Lecture			
TYPE ECLAIRAGE			
Plafonnier	<input checked="" type="checkbox"/>	Fréquence utilisation	
Applique		Allumage prolongé	
Veilleuse		On / Off fréquents	<input checked="" type="checkbox"/>
Localisé	<input checked="" type="checkbox"/>	Type : au dessus miroir lavabo	
Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	<input checked="" type="checkbox"/> 1
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RJ 45 supplémentaires / VDI	
Interphone/Visiophone	
Vidéosurveillance	
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	
Distribution heure/date	
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	
Appel malade	<input checked="" type="checkbox"/> 1
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Dioxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE		A la charge de	
	Qté	MOA (*)	
Linéaire de paillasse			
Nb bacs par paillasse			
Lavabo			
Lave mains			
Vasque + plan vasque	X	1	
Evier			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Douche (**)			
Siège de douche clipsable			
WC Suspendu	X	1	
Siphon de sol			
Baignoire à Hteur Var.			
Lave bassin			
Poste de désinfection			
Fontaine à eau			
Auge			
Attentes spécifiques			
Attentes spécifiques			
Autres			
Autres			

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

PC complémentaires : 1 à l'entrée (ménage à 1,20 m de hauteur)

Porte papier wc, distributeur de papier essuie-mains, distributeur de savon liquide (fournis par l'hôpital et posés la MOE)

Prévoir miroir au dessus plan vasque avec éclairage en applique

Prévoir barres de relevage et d'appui dans les sanitaires aux normes handicapées.

Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement

(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Salle à manger patients	HJ005

Charge au sol (daN/m²) :	350
--------------------------	-----

SOLS	Caractéristiques :		Eclairage naturel	
Sol souple	Antistatique		Obligatoire	X
Carrelage ou béton ciré	Antidérapant		Souhaité	
Peinture/Résine	Lavage fréquent	X	A proscrire	
Autre :	Charge roulante		Caractéristiques des menuiseries	
UPEC :	Plinthes :		Ouvrable	Fixe
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)		Oscillo-battant	X avec serrure
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	X	Couissant	
U3P3E3C3	Plinthe à gorge		Limiteur d'ouverture	
U3P3E2C2			Autre	

MURS	Protections murales :		Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion	
Peinture magnétique	Protection 1,20m	X	Anti-intrusion	X RDC
Faïence	Lisse basse		Noir complet	
Toile de verre + peinture	Lisse haute	X	Solaire extérieur	X Type :
Revêtement plastique	Main-courante		Solaire intérieur	X
Initiative concepteur	Autre		Motorisation	X

PLAFONDS	Caractéristiques :		Meubles menuisés	
Peinture	Lessivable		Placard mural	Meuble kitchenette
Démontable	Acoustique	X	Rayonnage	Banque/comptoir
Plaque de plâtre	Etanche à l'air		Plan de travail	Tablette
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,70 m		Paillasse sèche	Meuble haut
			Paillasse humide	Meuble bas

PORTES									
Vers extérieur	Larg :	Pleine	Vitrée	Oculus	Couissante	Auto			
Vers local : circulations	Larg : 90 cm	Pleine	Vitrée	Oculus X	Couissante X	Auto	X		
Vers local :	Larg :	Pleine	Vitrée	Oculus	Couissante	Auto			
Peinture	X	Stratifiée	Ouverture sans contact	X	Protection chocs		X		
Acoustique			Dimensions oculus : libre		Hauteur protection :	1,20 m			
Contrôle d'accès :	Libre	Contrôlé X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :		Badge hors horaires d'ouverture				

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Local rafraîchi		Température	Normal		X	
Local climatisé		Hiver 20 °C	Poste travail			
Local chauffé	X	Eté -	Lecture			
Extraction renforcée			TYPE ECLAIRAGE			
Rejet d'air spécifique			Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Gestion de la pression			Applique		Allumage prolongé	X
Spécificités :			Veilleuse		On / Off fréquents	
			Localisé		Type :	
			Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X 1/3ml
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RJ 45 supplémentaires / VDI	X 1
Interphone/Visiophone	
Vidéosurveillance	
CFO spécifique	
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	X
Distribution heure/date	X 1
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	
Appel malade	X 1
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Di oxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	
Vasque + plan vasque	
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Auge	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Salle proposée aux patients de l'hôpital de jour ayant besoin d'un temps "au calme" entre les soins.
Permet de s'isoler dans une ambiance chaleureuse et sereine et propose des assises fauteuil confortables (4 minimum)
Les patients peuvent y être installés à l'écart des autres (ergonomie et systèmes de séparation adaptés)

Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

Mobilier d'accueil des patients (sièges confortables) non compris dans l'opération (à la charge du MOA).
Séparations à la charge du MOE.

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement

(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Salle à manger patients	HJ005

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :	
Sol souple	Antistatique	
Carrelage ou béton ciré	Antidérapant	
Peinture/Résine	Lavage fréquent	X
Autre :	Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :	
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E3C3	Plinthe à gorge	
U3P3E2C2		

MURS	Protections murales :	
Peinture magnétique	Protection 1,20m	X
Faïence	Lisse basse	
Toile de verre + peinture	Lisse haute	X
Revêtement plastique	Main-courante	
Initiative concepteur	Autre	

PLAFONDS	Caractéristiques :	
Peinture	Lessivable	
Démontable	Acoustique	X
Plaque de plâtre	Étanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,70 m	

PORTES									
Vers extérieur	Larg :	Pleine	Vitrée	Oculus	Coulissante	Auto			
Vers local : circulations	Larg : 90 cm	Pleine	Vitrée	Oculus X	Coulissante X	Auto X			
Vers local : office	Larg : 90 cm	Pleine	Vitrée	Oculus X	Coulissante	Auto X			
Peinture	X	Stratifiée	Ouverture sans contact X	Protection chocs		X			
Acoustique			Dimensions oculus : libre	Hauteur protection :		1,20 m			
Contrôle d'accès :	Libre	Contrôlé X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :	Badge hors horaires d'ouverture					

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
Local rafraîchi		Température	
Local climatisé		Hiver 20 °C	Été -
Local chauffé	X		
Extraction renforcée			
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Normal		X	
Poste travail			
Lecture			
TYPE ECLAIRAGE			
Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Applique		Allumage prolongé	X
Veilleuse		On / Off fréquents	
Localisé		Type :	
Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté	
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)		
PC 10/16A +T complémentaire	X	1/3ml
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)		
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)		
PC ondulees complémentaires		
RJ 45 supplémentaires / VDI	X	1
Interphone/Visiophone		
Vidéosurveillance		
CFO spécifique		
Intensité :		
Radiateur d'appoint / Sèche serviette		
Sonorisation		
Distribution heure/date	X	1
Autres alarmes		
Alimentation spécifique		
Détection de présence		
Appel malade	X	1
FLUIDES MEDICAUX	Qté	
Oxygène (H2O)		
Protoxyde d'Azote (N2O)		
Air		
Di oxyde de carbone (CO2)		
Vide		

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du		
	Qté	MOA (*)	
Linéaire de paillasse			
Nb bacs par paillasse			
Lavabo			
Lave mains	X	1	
Vasque + plan vasque			
Evier			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Douche (**)			
Siège de douche clipsable			
WC Suspendu			
Siphon de sol			
Baignoire à Hteur Var.			
Lave bassin			
Poste de désinfection			
Fontaine à eau			
Auge			
Attentes spécifiques			
Attentes spécifiques			
Autres			
Autres			

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Salle proposée aux patients de l'hôpital de jour déjeunant sur place.
Cette pièce est chaleureuse et directement desservie depuis l'office.
Elle permet d'accueillir 5 à 6 patients en simultané pour le déjeuner sur une à deux tables rondes.

Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

Mobilier d'accueil des patients (sièges et tables) non compris dans l'opération (à la charge du MOA).
Séparations à la charge du MOE.

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement

(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Salle de sport	PT001

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :		Eclairage naturel	
Sol souple	Antistatique		Obligatoire	X
Carrelage ou béton ciré	Antidérapant		Souhaité	
Peinture/Résine	Lavage fréquent	X	A proscrire	
Autre :	Charge roulante	X	Caractéristiques des menuiseries	
UPEC :	Plinthes :		Ouvrable	Fixe
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)		Oscillo-battant	X avec serrure
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	X	Couissant	
U3P3E3C3	Plinthe à gorge		Limiteur d'ouverture	
U3P3E2C2			Autre	

MURS	Protections murales :		Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion	
Peinture magnétique	Protection 1,20m	X	Anti-intrusion	X
Faïence	Lisse basse	X	Noir complet	
Toile de verre + peinture	Lisse haute	X	Solaire extérieur	X Type :
Revêtement plastique	Main-courante	X	Solaire intérieur	X
Initiative concepteur	Autre		Motorisation	X

PLAFONDS	Caractéristiques :		Meubles menuisés	
Peinture	Lessivable		Placard mural	Meuble kitchenette
Démontable	Acoustique	X	Rayonnage	Banque/comptoir
Plaque de plâtre	Etanche à l'air		Plan de travail	Tablette
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	5,00m		Paillasse sèche	Meuble haut
			Paillasse humide	Meuble bas

PORTES									
Vers extérieur	Larg : 110 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus		Couissante	Auto
Vers local : circulations	Larg : 110 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus		Couissante	Auto
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Couissante	Auto
Peinture	X	Stratifiée		Ouverture sans contact		Protection chocs	X		
Acoustique				Dimensions oculus :		Hauteur protection :	1,20 m		
Contrôle d'accès :	Libre		Contrôlé	X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :	Badge hors horaires d'ouverture			

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Local rafraîchi		Température	Normal		X	
Local climatisé		Hiver 20 °C	Poste travail			
Local chauffé	X	Été -	Lecture			
Extraction renforcée	X		TYPE ECLAIRAGE			
Rejet d'air spécifique			Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Gestion de la pression			Applique		Allumage prolongé	X
Spécificités :			Veilleuse		On / Off fréquents	
			Localisé		Type :	
			Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X 1/5ml
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RJ 45 supplémentaires / VDI	X 1
Interphone/Visiophone	
Vidéosurveillance	
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	X
Distribution heure/date	X 1
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	
Appel malade	
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Di oxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	
Vasque + plan vasque	
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Auge	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Salle pour accueillir des groupes de 5-6 patients pour une activité physique de groupe
Salle en liaison avec un préau extérieur permettant le départ vers le parcours de marche
avec sas pour permettre le changement des chaussures avant de sortir.

Salle dimensionnée en hauteur pour permettre les jeux de ballons ou de balles et accueillir un table de tennis de table

Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

Equipements à la charge du MOA : matériel de sport et autres.

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement

(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)		Intitulé du local		Code local																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Stockage salle de sport + bureau		PT002																																																																																																																																																																																																																																																																																
Charge au sol (daN/m²) :		350																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<div> <div>SOLS</div> <table> <tr> <td>Sol souple</td> <td>X</td> <td>Antistatique</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carrelage ou béton ciré</td> <td></td> <td>Antidérapant</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peinture/Résine</td> <td></td> <td>Lavage fréquent</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Autre :</td> <td></td> <td>Charge roulante</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>UPEC :</div> <table> <tr> <td>U4P3E3C3</td> <td>X</td> <td>Standard (Bois/Carrelage)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>U4P3E2C2</td> <td></td> <td>Relevé sol en plinthe</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>U3P3E3C3</td> <td></td> <td>Plinthe à gorge</td> <td></td> </tr> <tr> <td>U3P3E2C2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> </div> <div> <div>Caractéristiques :</div> <div>Plinthes :</div> </div> <div> <div>Eclairage naturel</div> <table> <tr> <td>Obligatoire</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Souhaité</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A proscrire</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Caractéristiques des menuiseries</div> <table> <tr> <td>Ouvrable</td> <td></td> <td>Fixe</td> </tr> <tr> <td>Oscillo-battant</td> <td>X</td> <td>avec serrure</td> </tr> <tr> <td>Couissant</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Limiteur d'ouverture</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autre</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>MURS</div> <table> <tr> <td>Peinture magnétique</td> <td>X</td> <td>Protection 1,20m</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Faïence</td> <td></td> <td>Lisse basse</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Toile de verre + peinture</td> <td>X</td> <td>Lisse haute</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Revêtement plastique</td> <td></td> <td>Main-courante</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Initiative concepteur</td> <td></td> <td>Autre</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Protections murales :</div> </div> </div> <div> <div>Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion</div> <table> <tr> <td>Anti-intrusion</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noir complet</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solaire extérieur</td> <td>X</td> <td>Type :</td> </tr> <tr> <td>Solaire intérieur</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorisation</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>PLAFONDS</div> <table> <tr> <td>Peinture</td> <td></td> <td>Lessivable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Démontable</td> <td>X</td> <td>Acoustique</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plaque de plâtre</td> <td></td> <td>Étanche à l'air</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Hauteur utile sous faux-plafond mini :</div> <div>2,70 m</div> </div> <div> <div>Caractéristiques :</div> </div> </div> <div> <div>Meubles menuisés</div> <table> <tr> <td>Placard mural</td> <td>X</td> <td>Meuble kitchenette</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rayonnage</td> <td>X</td> <td>Banque/comptoir</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plan de travail</td> <td></td> <td>Tablette</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Paillassse sèche</td> <td></td> <td>Meuble haut</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Paillassse humide</td> <td></td> <td>Meuble bas</td> <td></td> </tr> </table> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>PORTES</div> <table> <tr> <td>Vers extérieur</td> <td>Larg :</td> <td>Pleine</td> <td></td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td></td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vers local : salle de sport</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Vers local : circulations</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Peinture</td> <td>X</td> <td>Stratifiée</td> <td></td> <td>Ouverture sans contact</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Protection chocs</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acoustique</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dimensions oculus :</td> <td>libre</td> <td></td> <td></td> <td>Hauteur protection :</td> <td></td> <td>1,20 m</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Contrôle d'accès :</div> <div>Libre</div> <div>Contrôlé</div> <div>X</div> <div>Type (mécanique, badge, serrure, ...) :</div> <div>Badge</div> </div> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION</div> <table> <tr> <td>Local rafraîchi</td> <td></td> <td colspan="2">Température</td> </tr> <tr> <td>Local climatisé</td> <td></td> <td>Hiver</td> <td>Été</td> </tr> <tr> <td>Local chauffé</td> <td>X</td> <td>20 °C</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Extraction renforcée</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rejet d'air spécifique</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gestion de la pression</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spécificités :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> <div>NIVEAU ECLAIREMENT</div> <table> <tr> <td></td> <td>SA</td> <td>VV</td> <td>Détecteur</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poste travail</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lecture</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>TYPE ECLAIRAGE</div> <table> <tr> <td>Plafonnier</td> <td>X</td> <td>Fréquence utilisation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Applique</td> <td></td> <td>Allumage prolongé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veilleuse</td> <td></td> <td>On / Off fréquents</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Localisé</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autre</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> </table> </div> </div> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>						Sol souple	X	Antistatique		Carrelage ou béton ciré		Antidérapant		Peinture/Résine		Lavage fréquent	X	Autre :		Charge roulante		U4P3E3C3	X	Standard (Bois/Carrelage)		U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	X	U3P3E3C3		Plinthe à gorge		U3P3E2C2				Obligatoire	X		Souhaité			A proscrire			Ouvrable		Fixe	Oscillo-battant	X	avec serrure	Couissant			Limiteur d'ouverture			Autre			<div> <div>MURS</div> <table> <tr> <td>Peinture magnétique</td> <td>X</td> <td>Protection 1,20m</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Faïence</td> <td></td> <td>Lisse basse</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Toile de verre + peinture</td> <td>X</td> <td>Lisse haute</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Revêtement plastique</td> <td></td> <td>Main-courante</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Initiative concepteur</td> <td></td> <td>Autre</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Protections murales :</div> </div> </div> <div> <div>Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion</div> <table> <tr> <td>Anti-intrusion</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noir complet</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solaire extérieur</td> <td>X</td> <td>Type :</td> </tr> <tr> <td>Solaire intérieur</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorisation</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>PLAFONDS</div> <table> <tr> <td>Peinture</td> <td></td> <td>Lessivable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Démontable</td> <td>X</td> <td>Acoustique</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plaque de plâtre</td> <td></td> <td>Étanche à l'air</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Hauteur utile sous faux-plafond mini :</div> <div>2,70 m</div> </div> <div> <div>Caractéristiques :</div> </div> </div> <div> <div>Meubles menuisés</div> <table> <tr> <td>Placard mural</td> <td>X</td> <td>Meuble kitchenette</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rayonnage</td> <td>X</td> <td>Banque/comptoir</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plan de travail</td> <td></td> <td>Tablette</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Paillassse sèche</td> <td></td> <td>Meuble haut</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Paillassse humide</td> <td></td> <td>Meuble bas</td> <td></td> </tr> </table> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>PORTES</div> <table> <tr> <td>Vers extérieur</td> <td>Larg :</td> <td>Pleine</td> <td></td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td></td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vers local : salle de sport</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Vers local : circulations</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Peinture</td> <td>X</td> <td>Stratifiée</td> <td></td> <td>Ouverture sans contact</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Protection chocs</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acoustique</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dimensions oculus :</td> <td>libre</td> <td></td> <td></td> <td>Hauteur protection :</td> <td></td> <td>1,20 m</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Contrôle d'accès :</div> <div>Libre</div> <div>Contrôlé</div> <div>X</div> <div>Type (mécanique, badge, serrure, ...) :</div> <div>Badge</div> </div> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION</div> <table> <tr> <td>Local rafraîchi</td> <td></td> <td colspan="2">Température</td> </tr> <tr> <td>Local climatisé</td> <td></td> <td>Hiver</td> <td>Été</td> </tr> <tr> <td>Local chauffé</td> <td>X</td> <td>20 °C</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Extraction renforcée</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rejet d'air spécifique</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gestion de la pression</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spécificités :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> <div>NIVEAU ECLAIREMENT</div> <table> <tr> <td></td> <td>SA</td> <td>VV</td> <td>Détecteur</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poste travail</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lecture</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>TYPE ECLAIRAGE</div> <table> <tr> <td>Plafonnier</td> <td>X</td> <td>Fréquence utilisation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Applique</td> <td></td> <td>Allumage prolongé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veilleuse</td> <td></td> <td>On / Off fréquents</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Localisé</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autre</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> </table> </div> </div> </td></tr></td></tr></td></tr>						Peinture magnétique	X	Protection 1,20m	X	Faïence		Lisse basse		Toile de verre + peinture	X	Lisse haute		Revêtement plastique		Main-courante		Initiative concepteur		Autre		Anti-intrusion	X		Noir complet			Solaire extérieur	X	Type :	Solaire intérieur			Motorisation	X		<div> <div>PLAFONDS</div> <table> <tr> <td>Peinture</td> <td></td> <td>Lessivable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Démontable</td> <td>X</td> <td>Acoustique</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plaque de plâtre</td> <td></td> <td>Étanche à l'air</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Hauteur utile sous faux-plafond mini :</div> <div>2,70 m</div> </div> <div> <div>Caractéristiques :</div> </div> </div> <div> <div>Meubles menuisés</div> <table> <tr> <td>Placard mural</td> <td>X</td> <td>Meuble kitchenette</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rayonnage</td> <td>X</td> <td>Banque/comptoir</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plan de travail</td> <td></td> <td>Tablette</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Paillassse sèche</td> <td></td> <td>Meuble haut</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Paillassse humide</td> <td></td> <td>Meuble bas</td> <td></td> </tr> </table> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>PORTES</div> <table> <tr> <td>Vers extérieur</td> <td>Larg :</td> <td>Pleine</td> <td></td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td></td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vers local : salle de sport</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Vers local : circulations</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Peinture</td> <td>X</td> <td>Stratifiée</td> <td></td> <td>Ouverture sans contact</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Protection chocs</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acoustique</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dimensions oculus :</td> <td>libre</td> <td></td> <td></td> <td>Hauteur protection :</td> <td></td> <td>1,20 m</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Contrôle d'accès :</div> <div>Libre</div> <div>Contrôlé</div> <div>X</div> <div>Type (mécanique, badge, serrure, ...) :</div> <div>Badge</div> </div> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION</div> <table> <tr> <td>Local rafraîchi</td> <td></td> <td colspan="2">Température</td> </tr> <tr> <td>Local climatisé</td> <td></td> <td>Hiver</td> <td>Été</td> </tr> <tr> <td>Local chauffé</td> <td>X</td> <td>20 °C</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Extraction renforcée</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rejet d'air spécifique</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gestion de la pression</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spécificités :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> <div>NIVEAU ECLAIREMENT</div> <table> <tr> <td></td> <td>SA</td> <td>VV</td> <td>Détecteur</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poste travail</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lecture</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>TYPE ECLAIRAGE</div> <table> <tr> <td>Plafonnier</td> <td>X</td> <td>Fréquence utilisation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Applique</td> <td></td> <td>Allumage prolongé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veilleuse</td> <td></td> <td>On / Off fréquents</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Localisé</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autre</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> </table> </div> </div> </td></tr></td></tr>						Peinture		Lessivable		Démontable	X	Acoustique	X	Plaque de plâtre		Étanche à l'air		Placard mural	X	Meuble kitchenette		Rayonnage	X	Banque/comptoir		Plan de travail		Tablette		Paillassse sèche		Meuble haut		Paillassse humide		Meuble bas		<div> <div>PORTES</div> <table> <tr> <td>Vers extérieur</td> <td>Larg :</td> <td>Pleine</td> <td></td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td></td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vers local : salle de sport</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Vers local : circulations</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Peinture</td> <td>X</td> <td>Stratifiée</td> <td></td> <td>Ouverture sans contact</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Protection chocs</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acoustique</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dimensions oculus :</td> <td>libre</td> <td></td> <td></td> <td>Hauteur protection :</td> <td></td> <td>1,20 m</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Contrôle d'accès :</div> <div>Libre</div> <div>Contrôlé</div> <div>X</div> <div>Type (mécanique, badge, serrure, ...) :</div> <div>Badge</div> </div> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION</div> <table> <tr> <td>Local rafraîchi</td> <td></td> <td colspan="2">Température</td> </tr> <tr> <td>Local climatisé</td> <td></td> <td>Hiver</td> <td>Été</td> </tr> <tr> <td>Local chauffé</td> <td>X</td> <td>20 °C</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Extraction renforcée</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rejet d'air spécifique</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gestion de la pression</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spécificités :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> <div>NIVEAU ECLAIREMENT</div> <table> <tr> <td></td> <td>SA</td> <td>VV</td> <td>Détecteur</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poste travail</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lecture</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>TYPE ECLAIRAGE</div> <table> <tr> <td>Plafonnier</td> <td>X</td> <td>Fréquence utilisation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Applique</td> <td></td> <td>Allumage prolongé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veilleuse</td> <td></td> <td>On / Off fréquents</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Localisé</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autre</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> </table> </div> </div> </td></tr>						Vers extérieur	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Couissante		Auto		Vers local : salle de sport	Larg :	90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus	X	Couissante		Auto	Vers local : circulations	Larg :	90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus	X	Couissante		Auto	Peinture	X	Stratifiée		Ouverture sans contact				Protection chocs				Acoustique				Dimensions oculus :	libre			Hauteur protection :		1,20 m		<div> <div>CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION</div> <table> <tr> <td>Local rafraîchi</td> <td></td> <td colspan="2">Température</td> </tr> <tr> <td>Local climatisé</td> <td></td> <td>Hiver</td> <td>Été</td> </tr> <tr> <td>Local chauffé</td> <td>X</td> <td>20 °C</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Extraction renforcée</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rejet d'air spécifique</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gestion de la pression</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spécificités :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> <div>NIVEAU ECLAIREMENT</div> <table> <tr> <td></td> <td>SA</td> <td>VV</td> <td>Détecteur</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poste travail</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lecture</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>TYPE ECLAIRAGE</div> <table> <tr> <td>Plafonnier</td> <td>X</td> <td>Fréquence utilisation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Applique</td> <td></td> <td>Allumage prolongé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veilleuse</td> <td></td> <td>On / Off fréquents</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Localisé</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autre</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> </table> </div> </div>						Local rafraîchi		Température		Local climatisé		Hiver	Été	Local chauffé	X	20 °C	-	Extraction renforcée				Rejet d'air spécifique				Gestion de la pression				Spécificités :					SA	VV	Détecteur	Normal		X		Poste travail	X			Lecture				Plafonnier	X	Fréquence utilisation		Applique		Allumage prolongé		Veilleuse		On / Off fréquents	X	Localisé		Type :		Autre		Type :	
Sol souple	X	Antistatique																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Carrelage ou béton ciré		Antidérapant																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Peinture/Résine		Lavage fréquent	X																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Autre :		Charge roulante																																																																																																																																																																																																																																																																																		
U4P3E3C3	X	Standard (Bois/Carrelage)																																																																																																																																																																																																																																																																																		
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	X																																																																																																																																																																																																																																																																																	
U3P3E3C3		Plinthe à gorge																																																																																																																																																																																																																																																																																		
U3P3E2C2																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Obligatoire	X																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Souhaité																																																																																																																																																																																																																																																																																				
A proscrire																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ouvrable		Fixe																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Oscillo-battant	X	avec serrure																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Couissant																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Limiteur d'ouverture																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Autre																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<div> <div>MURS</div> <table> <tr> <td>Peinture magnétique</td> <td>X</td> <td>Protection 1,20m</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Faïence</td> <td></td> <td>Lisse basse</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Toile de verre + peinture</td> <td>X</td> <td>Lisse haute</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Revêtement plastique</td> <td></td> <td>Main-courante</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Initiative concepteur</td> <td></td> <td>Autre</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Protections murales :</div> </div> </div> <div> <div>Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion</div> <table> <tr> <td>Anti-intrusion</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noir complet</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solaire extérieur</td> <td>X</td> <td>Type :</td> </tr> <tr> <td>Solaire intérieur</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorisation</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>PLAFONDS</div> <table> <tr> <td>Peinture</td> <td></td> <td>Lessivable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Démontable</td> <td>X</td> <td>Acoustique</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plaque de plâtre</td> <td></td> <td>Étanche à l'air</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Hauteur utile sous faux-plafond mini :</div> <div>2,70 m</div> </div> <div> <div>Caractéristiques :</div> </div> </div> <div> <div>Meubles menuisés</div> <table> <tr> <td>Placard mural</td> <td>X</td> <td>Meuble kitchenette</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rayonnage</td> <td>X</td> <td>Banque/comptoir</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plan de travail</td> <td></td> <td>Tablette</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Paillassse sèche</td> <td></td> <td>Meuble haut</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Paillassse humide</td> <td></td> <td>Meuble bas</td> <td></td> </tr> </table> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>PORTES</div> <table> <tr> <td>Vers extérieur</td> <td>Larg :</td> <td>Pleine</td> <td></td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td></td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vers local : salle de sport</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Vers local : circulations</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Peinture</td> <td>X</td> <td>Stratifiée</td> <td></td> <td>Ouverture sans contact</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Protection chocs</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acoustique</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dimensions oculus :</td> <td>libre</td> <td></td> <td></td> <td>Hauteur protection :</td> <td></td> <td>1,20 m</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Contrôle d'accès :</div> <div>Libre</div> <div>Contrôlé</div> <div>X</div> <div>Type (mécanique, badge, serrure, ...) :</div> <div>Badge</div> </div> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION</div> <table> <tr> <td>Local rafraîchi</td> <td></td> <td colspan="2">Température</td> </tr> <tr> <td>Local climatisé</td> <td></td> <td>Hiver</td> <td>Été</td> </tr> <tr> <td>Local chauffé</td> <td>X</td> <td>20 °C</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Extraction renforcée</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rejet d'air spécifique</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gestion de la pression</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spécificités :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> <div>NIVEAU ECLAIREMENT</div> <table> <tr> <td></td> <td>SA</td> <td>VV</td> <td>Détecteur</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poste travail</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lecture</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>TYPE ECLAIRAGE</div> <table> <tr> <td>Plafonnier</td> <td>X</td> <td>Fréquence utilisation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Applique</td> <td></td> <td>Allumage prolongé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veilleuse</td> <td></td> <td>On / Off fréquents</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Localisé</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autre</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> </table> </div> </div> </td></tr></td></tr></td></tr>						Peinture magnétique	X	Protection 1,20m	X	Faïence		Lisse basse		Toile de verre + peinture	X	Lisse haute		Revêtement plastique		Main-courante		Initiative concepteur		Autre		Anti-intrusion	X		Noir complet			Solaire extérieur	X	Type :	Solaire intérieur			Motorisation	X		<div> <div>PLAFONDS</div> <table> <tr> <td>Peinture</td> <td></td> <td>Lessivable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Démontable</td> <td>X</td> <td>Acoustique</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plaque de plâtre</td> <td></td> <td>Étanche à l'air</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Hauteur utile sous faux-plafond mini :</div> <div>2,70 m</div> </div> <div> <div>Caractéristiques :</div> </div> </div> <div> <div>Meubles menuisés</div> <table> <tr> <td>Placard mural</td> <td>X</td> <td>Meuble kitchenette</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rayonnage</td> <td>X</td> <td>Banque/comptoir</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plan de travail</td> <td></td> <td>Tablette</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Paillassse sèche</td> <td></td> <td>Meuble haut</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Paillassse humide</td> <td></td> <td>Meuble bas</td> <td></td> </tr> </table> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>PORTES</div> <table> <tr> <td>Vers extérieur</td> <td>Larg :</td> <td>Pleine</td> <td></td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td></td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vers local : salle de sport</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Vers local : circulations</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Peinture</td> <td>X</td> <td>Stratifiée</td> <td></td> <td>Ouverture sans contact</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Protection chocs</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acoustique</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dimensions oculus :</td> <td>libre</td> <td></td> <td></td> <td>Hauteur protection :</td> <td></td> <td>1,20 m</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Contrôle d'accès :</div> <div>Libre</div> <div>Contrôlé</div> <div>X</div> <div>Type (mécanique, badge, serrure, ...) :</div> <div>Badge</div> </div> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION</div> <table> <tr> <td>Local rafraîchi</td> <td></td> <td colspan="2">Température</td> </tr> <tr> <td>Local climatisé</td> <td></td> <td>Hiver</td> <td>Été</td> </tr> <tr> <td>Local chauffé</td> <td>X</td> <td>20 °C</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Extraction renforcée</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rejet d'air spécifique</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gestion de la pression</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spécificités :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> <div>NIVEAU ECLAIREMENT</div> <table> <tr> <td></td> <td>SA</td> <td>VV</td> <td>Détecteur</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poste travail</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lecture</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>TYPE ECLAIRAGE</div> <table> <tr> <td>Plafonnier</td> <td>X</td> <td>Fréquence utilisation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Applique</td> <td></td> <td>Allumage prolongé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veilleuse</td> <td></td> <td>On / Off fréquents</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Localisé</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autre</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> </table> </div> </div> </td></tr></td></tr>						Peinture		Lessivable		Démontable	X	Acoustique	X	Plaque de plâtre		Étanche à l'air		Placard mural	X	Meuble kitchenette		Rayonnage	X	Banque/comptoir		Plan de travail		Tablette		Paillassse sèche		Meuble haut		Paillassse humide		Meuble bas		<div> <div>PORTES</div> <table> <tr> <td>Vers extérieur</td> <td>Larg :</td> <td>Pleine</td> <td></td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td></td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vers local : salle de sport</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Vers local : circulations</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Peinture</td> <td>X</td> <td>Stratifiée</td> <td></td> <td>Ouverture sans contact</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Protection chocs</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acoustique</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dimensions oculus :</td> <td>libre</td> <td></td> <td></td> <td>Hauteur protection :</td> <td></td> <td>1,20 m</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Contrôle d'accès :</div> <div>Libre</div> <div>Contrôlé</div> <div>X</div> <div>Type (mécanique, badge, serrure, ...) :</div> <div>Badge</div> </div> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION</div> <table> <tr> <td>Local rafraîchi</td> <td></td> <td colspan="2">Température</td> </tr> <tr> <td>Local climatisé</td> <td></td> <td>Hiver</td> <td>Été</td> </tr> <tr> <td>Local chauffé</td> <td>X</td> <td>20 °C</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Extraction renforcée</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rejet d'air spécifique</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gestion de la pression</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spécificités :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> <div>NIVEAU ECLAIREMENT</div> <table> <tr> <td></td> <td>SA</td> <td>VV</td> <td>Détecteur</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poste travail</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lecture</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>TYPE ECLAIRAGE</div> <table> <tr> <td>Plafonnier</td> <td>X</td> <td>Fréquence utilisation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Applique</td> <td></td> <td>Allumage prolongé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veilleuse</td> <td></td> <td>On / Off fréquents</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Localisé</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autre</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> </table> </div> </div> </td></tr>						Vers extérieur	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Couissante		Auto		Vers local : salle de sport	Larg :	90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus	X	Couissante		Auto	Vers local : circulations	Larg :	90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus	X	Couissante		Auto	Peinture	X	Stratifiée		Ouverture sans contact				Protection chocs				Acoustique				Dimensions oculus :	libre			Hauteur protection :		1,20 m		<div> <div>CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION</div> <table> <tr> <td>Local rafraîchi</td> <td></td> <td colspan="2">Température</td> </tr> <tr> <td>Local climatisé</td> <td></td> <td>Hiver</td> <td>Été</td> </tr> <tr> <td>Local chauffé</td> <td>X</td> <td>20 °C</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Extraction renforcée</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rejet d'air spécifique</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gestion de la pression</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spécificités :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> <div>NIVEAU ECLAIREMENT</div> <table> <tr> <td></td> <td>SA</td> <td>VV</td> <td>Détecteur</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poste travail</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lecture</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>TYPE ECLAIRAGE</div> <table> <tr> <td>Plafonnier</td> <td>X</td> <td>Fréquence utilisation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Applique</td> <td></td> <td>Allumage prolongé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veilleuse</td> <td></td> <td>On / Off fréquents</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Localisé</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autre</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> </table> </div> </div>						Local rafraîchi		Température		Local climatisé		Hiver	Été	Local chauffé	X	20 °C	-	Extraction renforcée				Rejet d'air spécifique				Gestion de la pression				Spécificités :					SA	VV	Détecteur	Normal		X		Poste travail	X			Lecture				Plafonnier	X	Fréquence utilisation		Applique		Allumage prolongé		Veilleuse		On / Off fréquents	X	Localisé		Type :		Autre		Type :																																																															
Peinture magnétique	X	Protection 1,20m	X																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Faïence		Lisse basse																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Toile de verre + peinture	X	Lisse haute																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Revêtement plastique		Main-courante																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Initiative concepteur		Autre																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Anti-intrusion	X																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Noir complet																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Solaire extérieur	X	Type :																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Solaire intérieur																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Motorisation	X																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<div> <div>PLAFONDS</div> <table> <tr> <td>Peinture</td> <td></td> <td>Lessivable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Démontable</td> <td>X</td> <td>Acoustique</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plaque de plâtre</td> <td></td> <td>Étanche à l'air</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Hauteur utile sous faux-plafond mini :</div> <div>2,70 m</div> </div> <div> <div>Caractéristiques :</div> </div> </div> <div> <div>Meubles menuisés</div> <table> <tr> <td>Placard mural</td> <td>X</td> <td>Meuble kitchenette</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rayonnage</td> <td>X</td> <td>Banque/comptoir</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plan de travail</td> <td></td> <td>Tablette</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Paillassse sèche</td> <td></td> <td>Meuble haut</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Paillassse humide</td> <td></td> <td>Meuble bas</td> <td></td> </tr> </table> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>PORTES</div> <table> <tr> <td>Vers extérieur</td> <td>Larg :</td> <td>Pleine</td> <td></td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td></td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vers local : salle de sport</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Vers local : circulations</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Peinture</td> <td>X</td> <td>Stratifiée</td> <td></td> <td>Ouverture sans contact</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Protection chocs</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acoustique</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dimensions oculus :</td> <td>libre</td> <td></td> <td></td> <td>Hauteur protection :</td> <td></td> <td>1,20 m</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Contrôle d'accès :</div> <div>Libre</div> <div>Contrôlé</div> <div>X</div> <div>Type (mécanique, badge, serrure, ...) :</div> <div>Badge</div> </div> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION</div> <table> <tr> <td>Local rafraîchi</td> <td></td> <td colspan="2">Température</td> </tr> <tr> <td>Local climatisé</td> <td></td> <td>Hiver</td> <td>Été</td> </tr> <tr> <td>Local chauffé</td> <td>X</td> <td>20 °C</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Extraction renforcée</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rejet d'air spécifique</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gestion de la pression</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spécificités :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> <div>NIVEAU ECLAIREMENT</div> <table> <tr> <td></td> <td>SA</td> <td>VV</td> <td>Détecteur</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poste travail</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lecture</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>TYPE ECLAIRAGE</div> <table> <tr> <td>Plafonnier</td> <td>X</td> <td>Fréquence utilisation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Applique</td> <td></td> <td>Allumage prolongé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veilleuse</td> <td></td> <td>On / Off fréquents</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Localisé</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autre</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> </table> </div> </div> </td></tr></td></tr>						Peinture		Lessivable		Démontable	X	Acoustique	X	Plaque de plâtre		Étanche à l'air		Placard mural	X	Meuble kitchenette		Rayonnage	X	Banque/comptoir		Plan de travail		Tablette		Paillassse sèche		Meuble haut		Paillassse humide		Meuble bas		<div> <div>PORTES</div> <table> <tr> <td>Vers extérieur</td> <td>Larg :</td> <td>Pleine</td> <td></td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td></td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vers local : salle de sport</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Vers local : circulations</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Peinture</td> <td>X</td> <td>Stratifiée</td> <td></td> <td>Ouverture sans contact</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Protection chocs</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acoustique</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dimensions oculus :</td> <td>libre</td> <td></td> <td></td> <td>Hauteur protection :</td> <td></td> <td>1,20 m</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Contrôle d'accès :</div> <div>Libre</div> <div>Contrôlé</div> <div>X</div> <div>Type (mécanique, badge, serrure, ...) :</div> <div>Badge</div> </div> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION</div> <table> <tr> <td>Local rafraîchi</td> <td></td> <td colspan="2">Température</td> </tr> <tr> <td>Local climatisé</td> <td></td> <td>Hiver</td> <td>Été</td> </tr> <tr> <td>Local chauffé</td> <td>X</td> <td>20 °C</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Extraction renforcée</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rejet d'air spécifique</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gestion de la pression</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spécificités :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> <div>NIVEAU ECLAIREMENT</div> <table> <tr> <td></td> <td>SA</td> <td>VV</td> <td>Détecteur</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poste travail</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lecture</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>TYPE ECLAIRAGE</div> <table> <tr> <td>Plafonnier</td> <td>X</td> <td>Fréquence utilisation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Applique</td> <td></td> <td>Allumage prolongé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veilleuse</td> <td></td> <td>On / Off fréquents</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Localisé</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autre</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> </table> </div> </div> </td></tr>						Vers extérieur	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Couissante		Auto		Vers local : salle de sport	Larg :	90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus	X	Couissante		Auto	Vers local : circulations	Larg :	90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus	X	Couissante		Auto	Peinture	X	Stratifiée		Ouverture sans contact				Protection chocs				Acoustique				Dimensions oculus :	libre			Hauteur protection :		1,20 m		<div> <div>CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION</div> <table> <tr> <td>Local rafraîchi</td> <td></td> <td colspan="2">Température</td> </tr> <tr> <td>Local climatisé</td> <td></td> <td>Hiver</td> <td>Été</td> </tr> <tr> <td>Local chauffé</td> <td>X</td> <td>20 °C</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Extraction renforcée</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rejet d'air spécifique</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gestion de la pression</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spécificités :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> <div>NIVEAU ECLAIREMENT</div> <table> <tr> <td></td> <td>SA</td> <td>VV</td> <td>Détecteur</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poste travail</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lecture</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>TYPE ECLAIRAGE</div> <table> <tr> <td>Plafonnier</td> <td>X</td> <td>Fréquence utilisation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Applique</td> <td></td> <td>Allumage prolongé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veilleuse</td> <td></td> <td>On / Off fréquents</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Localisé</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autre</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> </table> </div> </div>						Local rafraîchi		Température		Local climatisé		Hiver	Été	Local chauffé	X	20 °C	-	Extraction renforcée				Rejet d'air spécifique				Gestion de la pression				Spécificités :					SA	VV	Détecteur	Normal		X		Poste travail	X			Lecture				Plafonnier	X	Fréquence utilisation		Applique		Allumage prolongé		Veilleuse		On / Off fréquents	X	Localisé		Type :		Autre		Type :																																																																																																								
Peinture		Lessivable																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Démontable	X	Acoustique	X																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Plaque de plâtre		Étanche à l'air																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Placard mural	X	Meuble kitchenette																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Rayonnage	X	Banque/comptoir																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Plan de travail		Tablette																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Paillassse sèche		Meuble haut																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Paillassse humide		Meuble bas																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<div> <div>PORTES</div> <table> <tr> <td>Vers extérieur</td> <td>Larg :</td> <td>Pleine</td> <td></td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td></td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vers local : salle de sport</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Vers local : circulations</td> <td>Larg :</td> <td>90 cm</td> <td>Pleine</td> <td>X</td> <td>Vitrée</td> <td></td> <td>Oculus</td> <td>X</td> <td>Couissante</td> <td></td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Peinture</td> <td>X</td> <td>Stratifiée</td> <td></td> <td>Ouverture sans contact</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Protection chocs</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acoustique</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dimensions oculus :</td> <td>libre</td> <td></td> <td></td> <td>Hauteur protection :</td> <td></td> <td>1,20 m</td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>Contrôle d'accès :</div> <div>Libre</div> <div>Contrôlé</div> <div>X</div> <div>Type (mécanique, badge, serrure, ...) :</div> <div>Badge</div> </div> </div> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION</div> <table> <tr> <td>Local rafraîchi</td> <td></td> <td colspan="2">Température</td> </tr> <tr> <td>Local climatisé</td> <td></td> <td>Hiver</td> <td>Été</td> </tr> <tr> <td>Local chauffé</td> <td>X</td> <td>20 °C</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Extraction renforcée</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rejet d'air spécifique</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gestion de la pression</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spécificités :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> <div>NIVEAU ECLAIREMENT</div> <table> <tr> <td></td> <td>SA</td> <td>VV</td> <td>Détecteur</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poste travail</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lecture</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>TYPE ECLAIRAGE</div> <table> <tr> <td>Plafonnier</td> <td>X</td> <td>Fréquence utilisation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Applique</td> <td></td> <td>Allumage prolongé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veilleuse</td> <td></td> <td>On / Off fréquents</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Localisé</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autre</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> </table> </div> </div> </td></tr>						Vers extérieur	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Couissante		Auto		Vers local : salle de sport	Larg :	90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus	X	Couissante		Auto	Vers local : circulations	Larg :	90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus	X	Couissante		Auto	Peinture	X	Stratifiée		Ouverture sans contact				Protection chocs				Acoustique				Dimensions oculus :	libre			Hauteur protection :		1,20 m		<div> <div>CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION</div> <table> <tr> <td>Local rafraîchi</td> <td></td> <td colspan="2">Température</td> </tr> <tr> <td>Local climatisé</td> <td></td> <td>Hiver</td> <td>Été</td> </tr> <tr> <td>Local chauffé</td> <td>X</td> <td>20 °C</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Extraction renforcée</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rejet d'air spécifique</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gestion de la pression</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spécificités :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> <div>NIVEAU ECLAIREMENT</div> <table> <tr> <td></td> <td>SA</td> <td>VV</td> <td>Détecteur</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poste travail</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lecture</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>TYPE ECLAIRAGE</div> <table> <tr> <td>Plafonnier</td> <td>X</td> <td>Fréquence utilisation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Applique</td> <td></td> <td>Allumage prolongé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veilleuse</td> <td></td> <td>On / Off fréquents</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Localisé</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autre</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> </table> </div> </div>						Local rafraîchi		Température		Local climatisé		Hiver	Été	Local chauffé	X	20 °C	-	Extraction renforcée				Rejet d'air spécifique				Gestion de la pression				Spécificités :					SA	VV	Détecteur	Normal		X		Poste travail	X			Lecture				Plafonnier	X	Fréquence utilisation		Applique		Allumage prolongé		Veilleuse		On / Off fréquents	X	Localisé		Type :		Autre		Type :																																																																																																																																														
Vers extérieur	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Couissante		Auto																																																																																																																																																																																																																																																																										
Vers local : salle de sport	Larg :	90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus	X	Couissante		Auto																																																																																																																																																																																																																																																																									
Vers local : circulations	Larg :	90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus	X	Couissante		Auto																																																																																																																																																																																																																																																																									
Peinture	X	Stratifiée		Ouverture sans contact				Protection chocs																																																																																																																																																																																																																																																																												
Acoustique				Dimensions oculus :	libre			Hauteur protection :		1,20 m																																																																																																																																																																																																																																																																										
<div> <div>CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION</div> <table> <tr> <td>Local rafraîchi</td> <td></td> <td colspan="2">Température</td> </tr> <tr> <td>Local climatisé</td> <td></td> <td>Hiver</td> <td>Été</td> </tr> <tr> <td>Local chauffé</td> <td>X</td> <td>20 °C</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Extraction renforcée</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rejet d'air spécifique</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gestion de la pression</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spécificités :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> <div>NIVEAU ECLAIREMENT</div> <table> <tr> <td></td> <td>SA</td> <td>VV</td> <td>Détecteur</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poste travail</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lecture</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div> <div>TYPE ECLAIRAGE</div> <table> <tr> <td>Plafonnier</td> <td>X</td> <td>Fréquence utilisation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Applique</td> <td></td> <td>Allumage prolongé</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veilleuse</td> <td></td> <td>On / Off fréquents</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Localisé</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autre</td> <td></td> <td>Type :</td> <td></td> </tr> </table> </div> </div>						Local rafraîchi		Température		Local climatisé		Hiver	Été	Local chauffé	X	20 °C	-	Extraction renforcée				Rejet d'air spécifique				Gestion de la pression				Spécificités :					SA	VV	Détecteur	Normal		X		Poste travail	X			Lecture				Plafonnier	X	Fréquence utilisation		Applique		Allumage prolongé		Veilleuse		On / Off fréquents	X	Localisé		Type :		Autre		Type :																																																																																																																																																																																																																
Local rafraîchi		Température																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Local climatisé		Hiver	Été																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Local chauffé	X	20 °C	-																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Extraction renforcée																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Rejet d'air spécifique																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Gestion de la pression																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Spécificités :																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	SA	VV	Détecteur																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Normal		X																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Poste travail	X																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Lecture																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Plafonnier	X	Fréquence utilisation																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Applique		Allumage prolongé																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Veilleuse		On / Off fréquents	X																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Localisé		Type :																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Autre		Type :																																																																																																																																																																																																																																																																																		

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES		Qté		A la charge du		
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)			1		Qté	MOA (*)
PC 10/16A +T complémentaire		X	1/5ml			
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)						
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)						
PC ondulées complémentaires						
RJ 45 supplémentaires / VDI		X	1			
Interphone/Visiophone						
Vidéosurveillance						
CFO spécifique						
Radiateur d'appoint / Sèche serviette						
Sonorisation						
Distribution heure/date						
Autres alarmes						
Alimentation spécifique						
Détection de présence						
Appel malade						
FLUIDES MEDICAUX		Qté				
Oxygène (H2O)						
Protoxyde d'Azote (N2O)						
Air						
Dioxyde de carbone (CO2)						
Vide						
OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION						
<p>PC complémentaires : 1 à l'entrée de la salle (ménage à 1,20 m de hauteur)</p> <p>Permet le rangement du matériel de sport ou activité physique et accueille un petit bureau (1 poste de travail).</p> <p>Salle localisée de manière à être attenante à la salle de sport.</p> <p>Rangements et placard mural à définir</p> <p>Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)</p>						
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION						
<p>Mobilier de bureau et poste informatique non compris dans l'opération (à la charge du MOA)</p> <p>Equipement pour les activités sportives non compris dans l'opération (à la charge du MOA)</p>						
<p>(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement</p> <p>(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique</p> <p>SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille</p>						

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION		
	Température	
Local rafraîchi	Hiver	Été
Local climatisé	20 °C	20 °C
Local chauffé		
Extraction renforcée	X	
Rejet d'air spécifique		
Gestion de la pression		
Spécificités :		

NIVEAU ECLAIREMENT		SA	VV	Détecteur
Normal			X	
Poste travail				
Lecture				

TYPE ECLAIRAGE		
Plafonnier	X	Fréquence utilisation
Applique		Allumage prolongé
Veilleuse		On / Off fréquents
Localisé		Type :
Autre		Type :

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION		
	Température	
Local rafraîchi	Hiver	Été
Local climatisé	20 °C	-
Local chauffé	X	
Extraction renforcée	X	
Rejet d'air spécifique		
Gestion de la pression		
Spécificités :		

NIVEAU ECLAIREMENT		SA	VV	Détecteur
Normal			X	
Poste travail				
Lecture				
TYPE ECLAIRAGE				
Plafonnier	X	Fréquence utilisation		
Applique		Allumage prolongé		
Veilleuse		On / Off fréquents		
Localisé		Type :		
Autre		Type :		

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Atelier ergo avec 2 coins Bureau	PT005

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :	Eclairage naturel
Sol souple	<input checked="" type="checkbox"/> Antistatique	Obligatoire <input checked="" type="checkbox"/>
Carrelage ou béton ciré	<input type="checkbox"/> Antidérapant	Souhaité <input type="checkbox"/>
Peinture/Résine	<input type="checkbox"/> Lavage fréquent	A proscrire <input checked="" type="checkbox"/>
Autre :	<input type="checkbox"/> Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :	Caractéristiques des menuiseries
U4P3E3C3	<input checked="" type="checkbox"/> Standard (Bois/Carrelage)	Ouvrable <input type="checkbox"/> Fixe <input type="checkbox"/>
U4P3E2C2	<input type="checkbox"/> Relevé sol en plinthe	Oscillo-battant <input type="checkbox"/> avec serrure <input type="checkbox"/>
U3P3E3C3	<input type="checkbox"/> Plinthe à gorge	Couissant <input type="checkbox"/>
U3P3E2C2		Limiteur d'ouverture <input type="checkbox"/>
		Autre <input type="checkbox"/>

MURS	Protections murales :	Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion
Peinture magnétique	<input checked="" type="checkbox"/> Protection 1,20m	Anti-intrusion <input checked="" type="checkbox"/>
Faïence	<input type="checkbox"/> Lisse basse	Noir complet <input type="checkbox"/>
Toile de verre + peinture	<input checked="" type="checkbox"/> Lisse haute	Solaire extérieur <input checked="" type="checkbox"/> Type : <input type="text"/>
Revêtement plastique	<input type="checkbox"/> Main-courante	Solaire intérieur <input type="checkbox"/>
Initiative concepteur	<input type="checkbox"/> Autre	Motorisation <input checked="" type="checkbox"/>

PLAFONDS	Caractéristiques :	Meubles menuisés
Peinture	<input type="checkbox"/> Lessivable	Placard mural <input type="checkbox"/> Meuble kitchenette <input type="checkbox"/>
Démontable	<input checked="" type="checkbox"/> Acoustique	Rayonnage <input type="checkbox"/> Banque/comptoir <input type="checkbox"/>
Plaque de plâtre	<input type="checkbox"/> Etanche à l'air	Plan de travail <input type="checkbox"/> Tablette <input type="checkbox"/>
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,70 m	Paillasse sèche <input type="checkbox"/> Meuble haut <input type="checkbox"/>
		Paillasse humide <input type="checkbox"/> Meuble bas <input type="checkbox"/>

PORTES	Caractéristiques :	Portes
Vers extérieur	Larg : 110 cm	Pleine <input type="checkbox"/> Vitrée <input checked="" type="checkbox"/>
Vers local : circulations	Larg : 90 cm	Pleine <input type="checkbox"/> Vitrée <input type="checkbox"/>
Vers local :	Larg :	Pleine <input type="checkbox"/> Vitrée <input type="checkbox"/>
Peinture	<input checked="" type="checkbox"/> Stratifiée	Ouverture sans contact <input type="checkbox"/>
Acoustique	<input type="checkbox"/>	Protection chocs <input type="checkbox"/>
Contrôle d'accès :	Libre <input type="checkbox"/> Contrôlé <input checked="" type="checkbox"/>	Type (mécanique, badge, serrure, ...) : <input type="text"/>
		Hauteur protection : 1,20 m
		Badge hors horaires d'ouverture <input type="checkbox"/>

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION	NIVEAU ECLAIREMENT
Local rafraîchi	Normal <input type="checkbox"/> SA <input type="checkbox"/> VV <input checked="" type="checkbox"/> Détecteur <input type="checkbox"/>
Local climatisé	Poste travail <input checked="" type="checkbox"/>
Local chauffé	Lecture <input type="checkbox"/>
Extraction renforcée	
Rejet d'air spécifique	
Gestion de la pression	
Spécificités :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	2
PC 10/16A +T complémentaire	<input checked="" type="checkbox"/> 1/3ml
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RJ 45 supplémentaires / VDI	<input checked="" type="checkbox"/> 1
Interphone/Visiophone	
Vidéosurveillance	
CFO spécifique	Intensité : <input type="text"/>
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	<input checked="" type="checkbox"/>
Distribution heure/date	<input checked="" type="checkbox"/> 1
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	
Appel malade	
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Dioxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	
Vasque + plan vasque	
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Auge	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

PC complémentaires : 1 à l'entrée (ménage à 1,20 m de hauteur)

Atelier qui propose deux pièces séparées pour accueillir à la fois :

- un espace de bureau pour deux postes de travail,
- et un espace d'activités

L'atelier ouvre sur un espace extérieur permettant de développer activités de jardin potager au sol ou en suspendu pour l'accès PMR

Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

Mobilier de bureau et poste informatique non compris dans l'opération (à la charge du MOA)

Mobilier d'accueil des patients (équipement activités ergonomes) non compris dans l'opération (à la charge du MOA)

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement

(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Bureau kiné	PT006

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :		
Sol souple	Antistatique	X	
Carrelage ou béton ciré	Antidérapant		
Peinture/Résine	Lavage fréquent		
Autre :	Charge roulante		
UPEC :	Plinthes :		
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	X	
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe		
U3P3E3C3	Plinthe à gorge		
U3P3E2C2			

MURS	Protections murales :		
Peinture magnétique	Protection 1,20m		
Faïence	Lisse basse		
Toile de verre + peinture	Lisse haute	X	
Revêtement plastique	Main-courante		
Initiative concepteur	Autre		
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion			
Anti-intrusion	X		
Noir complet			
Solaire extérieur	X	Type :	
Solaire intérieur			
Motorisation	X		

PLAFONDS	Caractéristiques :		
Peinture	Lessivable		
Démontable	Acoustique	X	
Plaque de plâtre	Etanche à l'air		
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,70 m		
Meubles menuisés			
Placard mural	X	Meuble kitchenette	
Rayonnage		Banque/comptoir	
Plan de travail		Tablette	
Paillasse sèche		Meuble haut	
Paillasse humide		Meuble bas	

PORTES									
Vers extérieur	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Vers local : circulations	Larg : 90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus	X	Coulissante	Auto
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Peinture	X	Stratifiée		Ouverture sans contact		Protection chocs			X
Acoustique				Dimensions oculus :		Hauteur protection :	1,20 m		
Contrôle d'accès :	Libre		Contrôlé	X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :	Badge hors horaires d'ouverture			

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION				
Local rafraîchi		Hiver	Température	Été
Local climatisé		20 °C		-
Local chauffé	X			
Extraction renforcée				
Rejet d'air spécifique				
Gestion de la pression				
Spécificités :				
NIVEAU ECLAIREMENT		SA	VV	Détecteur
Normal			X	
Poste travail		X		
Lecture				
TYPE ECLAIRAGE				
Plafonnier	X	Fréquence utilisation		
Applique		Allumage prolongé		
Veilleuse		On / Off fréquents		
Localisé		Type :		
Autre		Type :		

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES		Qté	
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)		5+3	
PC 10/16A +T complémentaire	X	1/5ml	
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)			
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)			
PC ondulees complémentaires			
Ri 45 supplémentaires / VDI	X	1	
Interphone/Visiophone			
Vidéosurveillance			
CFO spécifique			
Radiateur d'appoint / Sèche serviette			
Sonorisation			
Distribution heure/date			
Autres alarmes			
Alimentation spécifique			
Détection de présence			
Appel malade			
FLUIDES MEDICAUX		Qté	
Oxygène (H2O)			
Protoxyde d'Azote (N2O)			
Air			
Dioxyde de carbone (CO2)			
Vide			
PLOMBERIE SANITAIRE			A la charge du
		Qté	MOA (*)
Linéaire de paillasse			
Nb bacs par paillasse			
Lavabo			
Lave mains			
Vasque + plan vasque			
Evier			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Douche (**)			
Siège de douche clipsable			
WC Suspendu			
Siphon de sol			
Baignoire à Hteur Var.			
Lave bassin			
Poste de désinfection			
Fontaine à eau			
Auge			
Attentes spécifiques			
Attentes spécifiques			
Autres			
Autres			

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION
Placard = 4 ml Prof. = 50 cm
PC complémentaires : 1 à l'entrée (ménage à 1,20 m de hauteur)
Bureau partagé permettant d'accueillir 5 postes de travail minimum et trois postes de travail ponctuel
Ce bureau permet d'effectuer des tâches professionnelles (sans accueil des patients)
Bureau situé à proximité directe des espaces de gymnastique et de réentraînement à l'effort.
Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION
Mobilier de bureau et poste informatique non compris dans l'opération (à la charge du MOA)
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Janvier 2022 - 22/60

Janvier 2022 - 23/60

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Dépôt chaussures	BT001

Charge au sol (daN/m²) :	350
--------------------------	-----

SOLS	Caractéristiques :		
Sol souple	Antistatique		
Carrelage	Antidérapant	X	
Peinture/Résine	Lavage fréquent		X
Autre :	Charge roulante		
UPEC :	Plinthes :		
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	X	
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe		
U3P3E3C3	Plinthe à gorge		
U3P3E2C2			

MURS	Protections murales :		
Peinture magnétique	Protection 1,20m		X
Faïence	Lisse basse	X	
Toile de verre + peinture	Lisse haute		
Revêtement plastique	Main-courante		X
Initiative concepteur	Autre		

PLAFONDS	Caractéristiques :		
Peinture	Lessivable		X
Démontable	Acoustique	X	
Plaque de plâtre	Etanche à l'air		X
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	3,00 m		

PORTES									
Vers extérieur	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Vers local : circulations	Larg : 110 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus	X	Coulissante	Auto
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Peinture	X	Stratifiée		Ouverture sans contact		Protection chocs			X
Acoustique				Dimensions oculus : libre		Hauteur protection :	1,20 m		
Contrôle d'accès :	Libre		Contrôlé	X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :	Badge hors horaires d'ouverture			

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
Local rafraîchi		Température	
Local climatisé	X	Hiver 25 °C	Été 25 °C
Local chauffé			
Extraction renforcée	X		
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Normal			X
Poste travail			
Lecture			
TYPE ECLAIRAGE			
Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Applique		Allumage prolongé	
Veilleuse		On / Off fréquents	X
Localisé		Type :	
Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X 1
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RJ 45 supplémentaires / VDI	X 1
Interphone/Visiophone	
Vidéosurveillance	
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	
Distribution heure/date	
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	X 1
Appel maladie	
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Di oxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	X 1
Vasque + plan vasque	
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Auge	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Zone filtre pour accès des patients à l'espace de balnéothérapie permettant le dépôt de chaussures dans des casiers
Espace conçu comme un sas d'accès aux cabines de déshabillage.
Casiers muraux à prévoir : 5/6 casiers pour le dépôt des chaussures et des effets personnels

PC complémentaires : 1 à l'entrée (ménage à 1,20 m de hauteur)

Ensemble de la balnéothérapie accessible aux personnes à mobilité réduite et compris bariatriques et sans aucun seuil.

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

Equipements à la charge du MOA : matériel

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement

(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION		
	Température	
Local rafraîchi	Hiver	Été
Local climatisé	25 °C	25 °C
Local chauffé		
Extraction renforcée	X	
Rejet d'air spécifique		
Gestion de la pression		
Spécificités :		

NIVEAU ECLAIREMENT		SA	VV	Détecteur
Normal				X
Poste travail				
Lecture				
TYPE ECLAIRAGE				
Plafonnier	X	Fréquence utilisation		
Applique		Allumage prolongé		
Veilleuse		On / Off fréquents		
Localisé		Type :		
Autre		Type :		

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement
 (**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
 SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Cabine de déshabillage PMR	BT003

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :	
Sol souple	Antistatique	
Carrelage	Antidérapant	X
Peinture/Résine	Lavage fréquent	X
Autre :	Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :	
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	X
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	
U3P3E3C3	Plinthe à gorge	
U3P3E2C2		

MURS	Protections murales :	
Peinture magnétique	Protection 1,20m	X
Faïence	Lisse basse	
Toile de verre + peinture	Lisse haute	
Revêtement plastique	Main-courante	X
Initiative concepteur	Autre	

PLAFONDS	Caractéristiques :	
Peinture	Lessivable	X
Démontable	Acoustique	X
Plaque de plâtre	Étanche à l'air	X
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	3,00 m	

PORTES									
Vers extérieur	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Couissante	Auto
Vers local : circulations	Larg : 90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus		Couissante	Auto
Vers local : casiers chaussures	Larg : 90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus		Couissante	Auto
Peinture	Stratifiée	X		Ouverture sans contact				Protection chocs	X
Acoustique				Dimensions oculus				Hauteur protection :	1,20 m
Contrôle d'accès :	Libre			Contrôlé		Type (mécanique, badge, serrure, ...)			

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
Local rafraîchi	X	Hiver 25 °C	Été 25 °C
Local climatisé			
Local chauffé			
Extraction renforcée	X		
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Normal			X
Poste travail			
Lecture			
TYPE ECLAIRAGE			
Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Applique		Allumage prolongé	
Veilleuse		On / Off fréquents	X
Localisé		Type :	
Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X 1
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RJ 45 supplémentaires / VDI	X 1
Interphone/Visiophone	
Vidéosurveillance	
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	
Distribution heure/date	
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	X 1
Appel malade	
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Di oxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	
Vasque + plan vasque	
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Auge	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION
Cabines de déshabillage utilisées de manière indifférenciée par les patients masculins et féminins pour se changer.
Cabines traversantes permettant d'accéder aux casiers de rangement des vêtements prévus dans la circulation.
Cloisonnement léger prévu par le MOE.
Ces cabines seront adaptées aux personnes à mobilité réduite et aux patients obèses : ces cabines seront dimensionnées pour permettre à un personnel d'aider le patient à effectuer son transfert sur un fauteuil roulant adapté à la balnéothérapie.
Ensemble de la balnéothérapie accessible aux personnes à mobilité réduite et compris bariatriques et sans aucun seuil.
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Douche individuelle	BT004

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :	
Sol souple	Antistatique	
Carrelage	Antidérapant	X
Peinture/Résine	Lavage fréquent	X
Autre :	Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :	
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	X
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	
U3P3E3C3	Plinthe à gorge	
U3P3E2C2		

MURS	Protections murales :	
Peinture magnétique	Protection 1,20m	X
Faïence	Lisse basse	
Toile de verre + peinture	Lisse haute	
Revêtement plastique	Main-courante	
Initiative concepteur	Autre	

PLAFONDS	Caractéristiques :	
Peinture	Lessivable	X
Démontable	Acoustique	X
Plaque de plâtre	Etanche à l'air	X
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	3,00 m	

PORTES									
Vers extérieur	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Vers local : cabines	Larg : 90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Vers local : pédiluve	Larg : 90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Peinture		Stratifiée	X	Ouverture sans contact				Protection chocs	X
Acoustique				Dimensions oculus : libre				Hauteur protection :	1,20 m
Contrôle d'accès :	Libre			Contrôlé		Type (mécanique, badge, serrure, ...)			

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
Local rafraîchi		Température	
Local climatisé	X	Hiver 25 °C	Été 25 °C
Local chauffé			
Extraction renforcée	X		
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Normal			X
Poste travail			
Lecture			
TYPE ECLAIRAGE			
Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Applique		Allumage prolongé	
Veilleuse		On / Off fréquents	X
Localisé		Type :	
Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X 1
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RI 45 supplémentaires / VDI	X 1
Interphone/Visiophone	
Vidéosurveillance	
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	
Distribution heure/date	
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	X 1
Appel malade	
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Di oxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	
Vasque + plan vasque	
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	X 1
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Auge	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Parcours depuis les cabines de déshabillage qui conduira ensuite aux douches femmes et hommes séparées mais contiguës
Douches installées dans des cabines individuelles
Sortie des douches au travers d'un pédiluve avant d'accéder à la plage du bassin de balnéothérapie

Ensemble de la balnéothérapie accessible aux personnes à mobilité réduite et compris bariatriques et sans aucun seuil.

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement

(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Douche individuelle PMR	BT005

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :		
Sol souple	Antistatique		
Carrelage	Antidérapant	X	
Peinture/Résine	Lavage fréquent		X
Autre :	Charge roulante		
UPEC :	Plinthes :		
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	X	
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe		
U3P3E3C3	Plinthe à gorge		
U3P3E2C2			

MURS	Protections murales :		
Peinture magnétique	Protection 1,20m		X
Faïence	Lisse basse		
Toile de verre + peinture	Lisse haute		
Revêtement plastique	Main-courante		
Initiative concepteur	Autre		

PLAFONDS	Caractéristiques :		
Peinture	Lessivable		X
Démontable	Acoustique	X	
Plaque de plâtre	Étanche à l'air		X
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	3,00 m		

PORTES									
Vers extérieur	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Vers local : cabines	Larg : 90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Vers local : pédiluve	Larg : 90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Peinture	Stratifiée	X		Ouverture sans contact				Protection chocs	X
Acoustique				Dimensions oculus : libre				Hauteur protection :	1,20 m
Contrôle d'accès :	Libre			Contrôlé		Type (mécanique, badge, serrure, ...)			

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
Local rafraîchi		Température	
Local climatisé	X	Hiver 25 °C	Été 25 °C
Local chauffé			
Extraction renforcée	X		
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Normal			X
Poste travail			
Lecture			
TYPE ECLAIRAGE			
Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Applique		Allumage prolongé	
Veilleuse		On / Off fréquents	X
Localisé		Type :	
Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X 1
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RI 45 supplémentaires / VDI	X 1
Interphone/Visiophone	
Vidéosurveillance	
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	
Distribution heure/date	
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	X 1
Appel malade	
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Dioxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	
Vasque + plan vasque	
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	X 1
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Auge	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Parcours depuis les cabines de déshabillage qui conduira ensuite aux douches femmes et hommes séparées mais contiguës
Douches installées dans des cabines individuelles adaptées aux personnes à mobilité réduite et aux patients obèses
Sortie des douches au travers d'un pédiluve avant d'accéder à la plage du bassin de balnéothérapie

Ensemble de la balnéothérapie accessible aux personnes à mobilité réduite et compris bariatriques et sans aucun seuil.

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement

(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Janvier 2022 - 29/60

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Bassin	BT007

Charge au sol (daN/m²) : 500

SOLS	Caractéristiques :		Eclairage naturel	
Sol souple	Antistatique		Obligatoire	X
Carrelage	Antidérapant	X	Souhaité	
Peinture/Résine	Lavage fréquent	X	A proscrire	
Autre :	Charge roulante		Caractéristiques des menuiseries	
UPEC :	Plinthes :		Ouvrable	Fixe
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	X	Oscillo-battant	X avec serrure
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe		Couissant	
U3P3E3C3	Plinthe à gorge		Limiteur d'ouverture	
U3P3E2C2			Autre	

MURS	Protections murales :		Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion	
Peinture magnétique	Protection 1,20m	X	Anti-intrusion	X
Faïence	Lisse basse		Noir complet	
Toile de verre + peinture	Lisse haute		Solaire extérieur	X Type :
Revêtement plastique	Main-courante	X	Solaire intérieur	
Initiative concepteur	Autre		Motorisation	X

PLAFONDS	Caractéristiques :		Meubles menuisés	
Peinture	Lessivable	X	Placard mural	X Meuble kitchenette
Démontable	Acoustique	X	Rayonnage	X Banque/comptoir
Plaque de plâtre	Étanche à l'air	X	Plan de travail	Tablette
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		3,00 m	Paillasse sèche	Meuble haut
Rails de transferts :	X Type à définir		Paillasse humide	Meuble bas

PORTES									
Vers extérieur	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Couissante	Auto
Vers local : circulations générale	Larg : 140 2vtx	Pleine	X	Vitrée		Oculus	X	Couissante	Auto X
Vers local : pédiluve	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Couissante	Auto
Peinture		Stratifiée	X	Ouverture sans contact				Protection chocs	X
Acoustique				Dimensions oculus : libre				Hauteur protection :	1,20 m
Contrôle d'accès :	Libre		Contrôlé X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :				Badge hors horaires d'ouverture	

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION				
Local rafraîchi		Température		
Local climatisé	X	Hiver 25 °C	Été 25 °C	
Local chauffé				
Extraction renforcée	X			
Rejet d'air spécifique	X			
Gestion de la pression				
Spécificités :				

NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Normal		X	
Poste travail			
Lecture			
TYPE ECLAIRAGE			
Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Applique		Allumage prolongé	X
Veilleuse		On / Off fréquents	
Localisé		Type :	
Autre : éclairage d'ambiance		Type : libre	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X 1/5ml
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RJ 45 supplémentaires / VDI	
Interphone/Visiophone	
Vidéosurveillance	
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	X 1
Distribution heure/date	X 2
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	
Appel malade	
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Di oxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	X 1
Vasque + plan vasque	
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Auge	
Attentes spécifiques	X Bassin
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Accueil 5 à 6 patients en même temps. Secteur accessible depuis l'hôpital de jour et depuis les unités de soins.
Le bassin aura les dimensions suivantes : 8 x 4 mètres.
Les patients doivent pouvoir évoluer dans un bassin de différentes profondeurs.
Ils doivent pouvoir bouger et évoluer dans le bassin afin de pouvoir être stimulés.
La plage du bassin permettra plusieurs modalités d'accès ainsi que le repos des patients (cf. Tome 1 du PTD).
Le bassin sera équipé de rails plafonniers.

Bassin équipé de manière à proposer diverses activités de rééducation aux patients dont la mobilité est variable.
Des buses à jets ainsi que des jeux de lumière pourront permettre de développer des temps de détente.

Installations techniques du bassin situées au niveau inférieur et seront accessibles directement depuis l'extérieur sans avoir à entrer dans les espaces de soins du Pôle Sanitaire.
Un rail plafonnier avec filet (type à définir) sera prévu dès la cabine de déshabillage PMR afin de transférer le patient vers le bassin.
Ensemble de la balnéothérapie accessible aux personnes à mobilité réduite et compris barrières et sans aucun seuil.

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

Équipement et matériel pour les activités non compris dans l'opération (à la charge du MOA)
(*) Équipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement
()** Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION		
	Température	
Local rafraîchi	Hiver	Été
Local climatisé	22-23 °C	-
Local chauffé	X	
Extraction renforcée		
Rejet d'air spécifique		
Gestion de la pression		
Spécificités : ventilation double flux		

NIVEAU ECLAIREMENT		SA	VV	Détecteur
Normal			X	
Lecture/applique			X	
Veilleuse				X

TYPE ECLAIRAGE		
Plafonnier	X	Fréquence utilisation
Applique sur GTL	X	Allumage prolongé
Veilleuse	X	On / Off fréquents
Localisé		Type :
Autre :		Type :

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION
L'appel infirmier est sur manipulateur + panneau de présence à l'entrée
La veilleuse disposera d'un interrupteur par chambre (pas de commande centralisée)
Commande éclairage de veille et éclairage de lecture sur manipulateur et en entrée de chambre
Les manipulateurs sont à la charge de la MOE (appel infirmier, éclairage de veille, éclairage de lecture)
Placard mural ? Dimensions ?
Protection en tête de lit et le long du couloir d'entrée dans la chambre
Protection spécifique en tête de lit, hauteur 1,10m x 2 m de large = plaque "technique décorative " intégrant :
- 5 PC + 1 RJ45
- fluides médicaux ?
Prévoir support télé mural compris renfort de cloison ?
Des cimaises sur les murs permettront l'accrochage des cadres
Un rail plafonnier pour la mobilisation du patient (type à définir) sera prévu au plafond au dessus du lit.
Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION
Mobilier de chambre (lit, fauteuils, etc.) non compris dans l'opération (à la charge du MOA)
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Salle de douche ch. individuelle	HEB001b

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :	
Sol souple	Antistatique	
Carrelage ou revêtement type P	Antidérapant	X
Peinture/Résine	Lavage fréquent	X
Autre :	Charge roulante	X
UPEC :	Plinthes :	
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E3C3	Plinthe à gorge	
U3P3E2C2		

MURS	Protections murales :	
Peinture magnétique	Protection 1,20m	X
Faïence	Lisse basse	
Toile de verre + peinture	Lisse haute	
Revêtement plastique	Main-courante	X
Initiative concepteur	Autre	

PLAFONDS	Caractéristiques :	
Peinture	Lessivable	X
Démontable	Acoustique	X
Plaque de plâtre	Étanche à l'air	X
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,70 m	
Rails de transferts :		

PORTES									
Vers extérieur	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Vers local : chambre	Larg : 110 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Peinture	Stratifiée			Ouverture sans contact				Protection chocs	X
Acoustique				Dimensions oculus :				Hauteur protection :	1,20 m
Contrôle d'accès :	Libre	X		Contrôlé		Type (mécanique, badge, serrure, ...) :			

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION				
Local rafraîchi		Hiver	Température	Été
Local climatisé		22-23 °C		-
Local chauffé	X			
Extraction renforcée	X			
Rejet d'air spécifique				
Gestion de la pression				
Spécificités : ventilation double flux				

NIVEAU ÉCLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Normal		X	
Poste travail			
Lecture			
TYPE ÉCLAIRAGE			
Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Applique sur miroir	X	Allumage prolongé	
Veilleuse		On / Off fréquents	X
Localisé :	X	Type : LED	
Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X 2
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RJ 45 supplémentaires / VDI	
Interphone/Visiophone	
CFO spécifique	
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	X 1
Sonorisation	
Distribution heure/date	
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	
Appel malade	X 1
Présence IDE	
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Dioxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	
Vasque + plan vasque	X 1
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	X 1
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	X 1
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Auge	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION
Tablettes formant rangement pour le nécessaire de toilette au dessus du plan vasque
Appel malade positionné entre WC et le plan vasque
Prévoir miroir au dessus plan vasque avec éclairage en applique
Prévoir barres de relevage et d'appui
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION
Prévoir siège de douche clipsable (à la charge MOA)
Porte papier wc, distributeur de papier essuie-mains, distributeur de savon liquide (à la charge du MOA)
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Janvier 2022 - 34/60

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Soins palliatifs : Salon	HEB003

Charge au sol (daN/m²) :	350
--------------------------	-----

SOLS	Caractéristiques :		Eclairage naturel	
Sol souple	X	Antistatique	Obligatoire	X
Carrelage ou béton ciré		Antidérapant	Souhaité	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	A proscrire	
Autre :		Charge roulante		
UPEC :	Plinthes :		Caractéristiques des menuiseries	
U4P3E3C3	X	Standard (Bois/Carrelage)	Ouvrable	Fixe
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	Oscillo-battant	X avec serrure
U3P3E3C3		Plinthe à gorge	Couissant	
U3P3E2C2			Limiteur d'ouverture	
			Autre	

MURS	Protections murales :		Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion	
Peinture magnétique		Protection 1,20m	Anti-intrusion	X RDC
Faïence		Lisse basse	Noir complet	
Toile de verre + peinture	X	Lisse haute	Solaire extérieur	X Type :
Revêtement plastique		Main-courante	Solaire intérieur	X
Initiative concepteur		Autre	Motorisation	X

PLAFONDS	Caractéristiques :		Meubles menuisés	
Peinture		Lessivable	Placard mural	Meuble kitchenette X
Démontable	X	Acoustique	Rayonnage	Banque/comptoir
Plaque de plâtre		Etanche à l'air	Plan de travail	Tablette
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2,70 m	Paillasse sèche	Meuble haut
			Paillasse humide	Meuble bas

PORTES									
Vers extérieur	Larg :	Pleine	Vitrée	Oculus	Couissante	Auto			
Vers local : circulations	Larg : 90 cm	Pleine	Vitrée	Oculus X	Couissante X	Auto	X		
Vers local :	Larg :	Pleine	Vitrée	Oculus	Couissante	Auto			
Peinture	X	Stratifiée	Ouverture sans contact	X	Protection chocs		X		
Acoustique			Dimensions oculus : libre		Hauteur protection :		1,20 m		
Contrôle d'accès :	Libre	Contrôlé X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :		Badge hors horaires d'ouverture				

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Local rafraîchi		Température	Normal		X	
Local climatisé		Hiver 20 °C	Poste travail			
Local chauffé	X	Eté -	Lecture			
Extraction renforcée			TYPE ECLAIRAGE			
Rejet d'air spécifique			Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Gestion de la pression			Applique		Allumage prolongé	X
Spécificités :			Veilleuse		On / Off fréquents	
			Localisé		Type :	
			Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X 1/3ml
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RJ 45 supplémentaires / VDI	X 1
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	
Distribution heure/date	
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	
Appel malade	
Présence IDE	
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Di oxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du	
	Qté	MOA (*)
Linéaire de paillasse		
Nb bacs par paillasse		
Lavabo		
Lave mains		
Vasque + plan vasque		
Evier	X 1	
Vidoir		
Bac à laver (EF+ECS)		
Douche (**)		
Siège de douche clipsable		
WC Suspendu		
Siphon de sol		
Baignoire à Hteur Var.		
Lave bassin		
Poste de désinfection		
Fontaine à eau		
Auge		
Attentes spécifiques		
Attentes spécifiques		
Autres		
Autres		

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Salon proposé à proximité des trois chambres de soins palliatifs
Permet aux accompagnants de s'isoler un temps, d'échanger avec les professionnels si besoin, et de se restaurer
Comprend un canapé pouvant servir de lit d'appoint, ainsi qu'une table et des chaises confortables
mais aussi une kitchenette équipée pour stocker, ou réchauffer un repas ou encore boire un café (tisanerie)

Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

Mobilier d'accueil des accompagnants (sièges confortables et canapé) non compris dans l'opération (à la charge du MOA)

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement

(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Chambres dédoublables	HEB004

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :	Eclairage naturel
Sol souple	Antistatique	Obligatoire
Carrelage ou béton ciré	Antidérapant	Souhaité
Peinture/Résine	Lavage fréquent	A proscrire
Autre :	Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :	Caractéristiques des menuiseries
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	Ouvrable
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	Oscillo-battant
U3P3E3C3	Plinthe à gorge	Couissant
U3P3E2C2		Limiteur d'ouverture
		Autre

MURS	Protections murales :	Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion
Peinture magnétique	Protection 1,20m	Anti-intrusion
Faïence	Lisse basse	Noir complet
Toile de verre + peinture	Lisse haute	Solaire extérieur
Revêtement plastique	Main-courante	Solaire intérieur
Initiative concepteur	Autre : protection derrière lit	Motorisation

PLAFONDS	Caractéristiques :	Meubles menuisés
Peinture	Lessivable	Placard mural
Démontable	Acoustique	Rayonnage
Plaque de plâtre	Étanche à l'air	Plan de travail
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,70 m	Paillasse sèche
Rails de transferts :	X 2 Type à définir	Paillasse humide

PORTES	Caractéristiques :	Portes
Vers extérieur	Larg : Pleine	Vitrée
Vers local : circulations	Larg : 110 cm Pleine	Vitrée
Vers local : salle de douche	Larg : 110 cm Pleine	Vitrée
Peinture	Stratifiée	Ouverture sans contact
Acoustique		Dimensions oculous :
Contrôle d'accès :	Libre	Contrôlé
		Type (mécanique, badge, serrure, ...) :

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION	NIVEAU ECLAIREMENT
Local rafraîchi	Normal
Local climatisé	Poste travail
Local chauffé	Lecture
Extraction renforcée	TYPE ECLAIRAGE
Rejet d'air spécifique	Plafonnier
Gestion de la pression	Applique
Spécificités : ventilation double flux	Veilleuse
	Localisé
	Autre : GTL

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X 4
Gaine tête de lit (5 PC + 1 RJ45)	X 2
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	X 1
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondules complémentaires	
RJ 45 supplémentaires / VDI	X 2
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	
Distribution heure/date	
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	
Appel malade	X 2 (GTL)
Présence IDE	X 2
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	1 (GTL)
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Dioxyde de carbone (CO2)	
Vide	1 (GTL)

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	
Vasque + plan vasque	
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Auge	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION
L'appel infirmier est sur manipulateur + panneau de présence à l'entrée
La veilleuse disposera d'un interrupteur par chambre (pas de commande centralisée)
Commande éclairage de veille et éclairage de lecture sur manipulateur et en entrée de chambre
Les manipulateurs sont à la charge de la MOE (appel infirmier, éclairage de veille, éclairage de lecture)
Placard mural ? Dimensions ?
Protection en tête de lit et le long du couloir d'entrée dans la chambre
Protection spécifique en tête de lit, hauteur 1,10m x 2 m de large = plaque "technique décorative " intégrant :
- 5 PC + 1 RJ45
- fluides médicaux ?
Prévoir support télé mural compris renfort de cloison ?
Des cimaises sur les murs permettront l'accrochage des cadres
Un rail plafonnier pour la mobilisation du patient (type à définir) sera prévu au plafond au dessus de chaque lit.
Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION
Mobilier de chambre (lits, fauteuils, etc.) non compris dans l'opération (à la charge du MOA)
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local Office	Code local HEB005
--	-----------------------------	----------------------

Charge au sol (daN/m²) :	350
--------------------------	-----

SOLS	Caractéristiques :	Eclairage naturel
Sol souple	Antistatique	Obligatoire
Carrelage ou béton ciré	Antidérapant	Souhaité
Peinture/Résine	Lavage fréquent	A proscrire
Autre :	Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :	Caractéristiques des menuiseries
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	Ouvrable
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	Oscillo-battant
U3P3E3C3	Plinthe à gorge	Couissant
U3P3E2C2		Limiteur d'ouverture
		Autre

MURS	Protections murales :	Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion
Peinture magnétique	Protection 1,20m	Anti-intrusion
Faïence	Lisse basse	Noir complet
Toile de verre + peinture	Lisse haute	Solaire extérieur
Revêtement plastique	Main-courante	Solaire intérieur
Initiative concepteur	Autre	Motorisation

PLAFONDS	Caractéristiques :	Meubles menuisés
Peinture	Lessivable	Placard mural
Démontable	Acoustique	Rayonnage
Plaque de plâtre	Etanche à l'air	Plan de travail
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,70 m	Paillasse sèche
		Paillasse humide

PORTES	Caractéristiques :	Portes
Vers extérieur	Larg : Pleine	Vitrée
Vers local : circulations	Larg : 110 cm Pleine	Vitrée
Vers local :	Larg : Pleine	Vitrée
Peinture	Stratifiée	Ouverture sans contact
Acoustique		Dimensions oculus : libre
Contrôle d'accès :	Libre	Contrôlé
		Type (mécanique, badge, serrure, ...) :

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION	NIVEAU ECLAIREMENT
Local rafraîchi	Normal
Local climatisé	Poste travail
Local chauffé	Lecture
Extraction renforcée	TYPE ECLAIRAGE
Rejet d'air spécifique	Plafonnier
Gestion de la pression	Applique
Spécificités :	Veilleuse
	Localisé : paillasse
	Autre

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X 5
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	X 2
PC ondulees complémentaires	
Ri 45 supplémentaires / VDI	X 1
CFO spécifique	X ?
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	
Distribution heure/date	X 1
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	
Appel malade	
Présence IDE	
Prises chariots repas	X
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Dioxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	X 1
Vasque + plan vasque	
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	1 X
Auge	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION
Office qui permet de faire le relais avec la cuisine centrale du site (située au niveau bas du bâtiment La Loysance) et de préparer les repas servis en chambre aux patients. Livraison des repas en liaison chaude depuis la cuisine centrale du site avec des plateaux préparés. les chariots repas seront maintenus en température dans l'office.
L'office sera séparé en deux zones propre/sale et regroupera trois fonctions, il permettra :
- d'assurer le service des repas fournis aujourd'hui en liaison chaude ;
- le traitement de la vaisselle utilisée par le service
- la préparation des petits déjeuners et des gouters et collations.
PC complémentaires : 1 à l'entrée pour l'entretien du local (à 1,20m de hauteur)
Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION
Chariots repas non compris dans l'opération (à la charge du MOA)
Equipement office non compris dans l'opération (à la charge du MOA)
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Salon visiteurs/familles	HEB006

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :		Eclairage naturel	
Sol souple	Antistatique		Obligatoire	X
Carrelage ou béton ciré	Antidérapant		Souhaité	
Peinture/Résine	Lavage fréquent	X	A proscrire	
Autre :	Charge roulante		Caractéristiques des menuiseries	
UPEC :	Plinthes :		Ouvrable	X
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)		Oscillo-battant	X
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	X	Couissant	
U3P3E3C3	Plinthe à gorge		Limiteur d'ouverture	
U3P3E2C2			Autre	

MURS	Protections murales :		Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion	
Peinture magnétique	Protection 1,20m	X	Anti-intrusion	X
Faïence	Lisse basse		Noir complet	
Toile de verre + peinture	Lisse haute	X	Solaire extérieur	X
Revêtement plastique	Main-courante		Solaire intérieur	X
Initiative concepteur	Autre		Motorisation	X

PLAFONDS	Caractéristiques :		Meubles menuisés	
Peinture	Lessivable		Placard mural	X
Démontable	Acoustique	X	Rayonnage	
Plaque de plâtre	Etanche à l'air		Plan de travail	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,70 m		Paillasse sèche	
			Paillasse humide	

PORTES									
Vers extérieur	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Couissante	Auto
Vers local : circulations	Larg : 90 cm	Pleine		Vitrée		Oculus	X	Couissante	Auto
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Couissante	Auto
Peinture	X	Stratifiée		Ouverture sans contact		Protection chocs	X		
Acoustique				Dimensions oculus : libre		Hauteur protection :	1,20 m		
Contrôle d'accès :	Libre	X	Contrôlé	Type (mécanique, badge, serrure, ...)					

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Local rafraîchi		Température	Normal		X	
Local climatisé		Hiver 20 °C	Poste travail			
Local chauffé	X	Eté -	Lecture			
Extraction renforcée			TYPE ECLAIRAGE			
Rejet d'air spécifique			Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Gestion de la pression			Applique		Allumage prolongé	X
Spécificités :			Veilleuse		On / Off fréquents	
			Localisé		Type :	
			Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	1/3ml
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RJ 45 supplémentaires / VDI	X
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	X
Distribution heure/date	X
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	
Appel malade	
Présence IDE	
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Di oxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	
Vasque + plan vasque	
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Auge	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Salon proposé dans l'unité + peut également être utilisé pour assurer des animations de proximité dans la journée

Placards muraux à définir.

Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

Mobilier (sièges confortables et canapé) non compris dans l'opération (à la charge du MOA)

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement

(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Salle de bains	HEB007

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :	
Sol souple	Antistatique	
Carrelage ou béton ciré	Antidérapant	X
Peinture/Résine	Lavage fréquent	X
Autre :	Charge roulante	X
UPEC :	Plinthes :	
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E3C3	Plinthe à gorge	
U3P3E2C2		

MURS	Protections murales :	
Peinture magnétique	Protection 1,20m	X
Faïence	Lisse basse	
Toile de verre + peinture	Lisse haute	
Revêtement plastique	Main-courante	
Initiative concepteur	Autre	
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion		
Anti-intrusion	X	RDC
Noir complet		
Solaire extérieur	X	Type :
Solaire intérieur		
Motorisation	X	

PLAFONDS	Caractéristiques :	
Peinture	Lessivable	X
Démontable	Acoustique	X
Plaque de plâtre	Étanche à l'air	X
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,70 m	
Rails de transferts :	X	Type à définir
Meubles menuisés		
Placard mural	Meuble kitchenette	
Rayonnage	Banque/comptoir	
Plan de travail	Tablette	
Paillasse sèche	Meuble haut	
Paillasse humide	Meuble bas	

PORTES									
Vers extérieur	Larg :	Pleine		Vitrée	Oculus	Coulissante	Auto		
Vers local : circulations	Larg : 110 cm	Pleine	X	Vitrée	Oculus	Coulissante	Auto		
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée	Oculus	Coulissante	Auto		
Peinture	Stratifiée			Ouverture sans contact		Protection chocs	X		
Acoustique				Dimensions oculus :		Hauteur protection :	1,20 m		
Contrôle d'accès :	Libre			Contrôlé	X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :	Badge		

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
Local rafraîchi		Température	
Local climatisé		Hiver 20 °C	Été -
Local chauffé	X		
Extraction renforcée	X		
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités : ventilation double flux			
NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Normal		X	
Poste travail			
Lecture			
TYPE ECLAIRAGE			
Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Applique		Allumage prolongé	
Veilleuse		On / Off fréquents	X
Localisé		Type :	
Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X 3
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RJ 45 supplémentaires / VDI	
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	X 1
Sonorisation	X
Distribution heure/date	X 1
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	
Appel malade	X 1
Présence IDE	X 1
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Dioxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	
Vasque + plan vasque	
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	X 1
Siphon de sol	X 1
Baignoire à Hteur Var.	1 X
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Auge	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres : douchette chariot douch	X 1
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

La conception du local doit permettre la présence de 2 soignants simultanément autour de la baignoire
Espace dimensionné pour accueillir un chariot douche et une baignoire accessible PMR + de stocker le chariot douche
Local peut aussi être utilisé pour le nettoyage ou la décontamination du gros matériel (fauteuils par exemple)
A l'intérieur de cet espace on trouvera un sanitaire.

PC complémentaires : 1 à l'entrée (ménage à 1,20 m de hauteur)

La salle de bains commune ne doit présenter aucun seuil.

Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

Équipement (baignoire et/ou chariot douche) non compris dans l'opération (à la charge du MOA)

(*) Équipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement

(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Bureau médical	HEB008

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :		
Sol souple	X	Antistatique	
Carrelage ou béton ciré		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	
Autre :		Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :		
U4P3E3C3	X	Standard (Bois/Carrelage)	X
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	
U3P3E3C3		Plinthe à gorge	
U3P3E2C2			

MURS	Protections murales :		
Peinture magnétique		Protection 1,20m	
Faïence		Lisse basse	
Toile de verre + peinture	X	Lisse haute	
Revêtement plastique		Main-courante	
Initiative concepteur		Autre	
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion			
Anti-intrusion	X	RDC	
Noir complet			
Solaire extérieur	X	Type :	
Solaire intérieur			
Motorisation	X		

PLAFONDS	Caractéristiques :		
Peinture		Lessivable	
Démontable	X	Acoustique	X
Plaque de plâtre		Étanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2,70 m	
Meubles menuisés			
Placard mural	X	Meuble kitchenette	
Rayonnage		Banque/comptoir	
Plan de travail		Tablette	
Paillasse sèche		Meuble haut	
Paillasse humide		Meuble bas	

PORTES							
Vers extérieur	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus	
Vers local : circulations	Larg : 90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus	X
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus	
Peinture	X	Stratifiée		Ouverture sans contact		Protection chocs	
Acoustique	X			Dimensions oculus : libre		Hauteur protection :	
Contrôle d'accès :	Libre		Contrôlé	X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :	Badge	

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION		
	Température	
Local rafraîchi		
Local climatisé	Hiver 20 °C	Été -
Local chauffé	X	
Extraction renforcée		
Rejet d'air spécifique		
Gestion de la pression		
Spécificités :		

NIVEAU ECLAIREMENT		SA	VV	Détecteur
Normal			X	
Poste travail		X		
Lecture				
TYPE ECLAIRAGE				
Plafonnier	X	Fréquence utilisation		
Applique		Allumage prolongé		
Veilleuse		On / Off fréquents		
Localisé		Type :		
Autre		Type :		

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté	
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	X	3
PC 10/16A +T complémentaire	X	1+2
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)		
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)		
PC ondulees complémentaires		
RJ 45 supplémentaires / VDI	X	1
CFO spécifique		
Intensité :		
Radiateur d'appoint / Sèche serviette		
Sonorisation		
Distribution heure/date		
Autres alarmes		
Alimentation spécifique		
Détection de présence		
Appel malade		
Présence IDE		
FLUIDES MEDICAUX	Qté	
Oxygène (H2O)		
Protoxyde d'Azote (N2O)		
Air		
Dioxyde de carbone (CO2)		
Vide		
PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du	
	Qté	MOA (*)
Linéaire de paillasse		
Nb bacs par paillasse		
Lavabo		
Lave mains		
Vasque + plan vasque		
Evier		
Vidoir		
Bac à laver (EF+ECS)		
Douche (**)		
Siège de douche clipsable		
WC Suspendu		
Siphon de sol		
Baignoire à Hteur Var.		
Lave bassin		
Poste de désinfection		
Fontaine à eau		
Auge		
Attentes spécifiques		
Attentes spécifiques		
Autres		
Autres		

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION
Placard = 4 ml Prof. = 50 cm
PC complémentaires : 1 à l'entrée du bureau (ménage à 1,20 m de hauteur)
Bureau pour les postes de travail des médecins et intervenants de l'unité.
Il s'agit d'un espace modulable permettant d'accueillir des postes de travail nomades (minimum 3)
Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION
Mobilier de bureau et poste informatique non compris dans l'opération (à la charge du MOA)
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Salle de soins	HEB009

Charge au sol (daN/m²) :	350
--------------------------	-----

SOLS	Caractéristiques :	Eclairage naturel
Sol souple	Antistatique	Obligatoire
Carrelage ou béton ciré	Antidérapant	Souhaité
Peinture/Résine	Lavage fréquent	A proscrire
Autre :	Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :	Caractéristiques des menuiseries
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	Ouvrable
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	Oscillo-battant
U3P3E3C3	Plinthe à gorge	Couissant
U3P3E2C2		Limiteur d'ouverture
		Autre

MURS	Protections murales :	Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion
Peinture magnétique	Protection 1,20m	Anti-intrusion
Faïence	Lisse basse	Noir complet
Toile de verre + peinture	Lisse haute	Solaire extérieur
Revêtement plastique	Main-courante	Solaire intérieur
Initiative concepteur	Autre	Motorisation

PLAFONDS	Caractéristiques :	Meubles menuisés
Peinture	Lessivable	Placard mural
Démontable	Acoustique	Rayonnage
Plaque de plâtre	Etanche à l'air	Plan de travail
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,70 m	Paillasse sèche
		Paillasse humide

PORTES	Larg :	Pleine	Vitrée	Oculus	Couissante	Auto
Vers extérieur						
Vers local : circulations	110 cm					
Vers local : bureau réunion / sta	90 cm					
Peinture	Stratifiée		Ouverture sans contact		Protection chocs	
Acoustique			Dimensions oculus : libre		Hauteur protection :	1,20 m
Contrôle d'accès :	Libre	Contrôlé	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :		Badge	

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION	Température	NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Local rafraîchi	Hiver	Normal		X	X
Local climatisé	20 °C	Poste travail			
Local chauffé		Lecture			
Extraction renforcée		TYPE ECLAIRAGE			
Rejet d'air spécifique		Plafonnier	X		
Gestion de la pression		Applique			
Spécificités :		Veilleuse		On / Off fréquents	X
		Localisé	Type :		
		Autre	Type :		

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	1
PC 10/16A +T complémentaire	1/3ml
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RI 45 supplémentaires / VDI	4
CFO spécifique	
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	
Distribution heure/date	1
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	
Appel malade	
Présence IDE	
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Dioxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	X 1
Lave mains	
Vasque + plan vasque	
Evier	X 1
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	X 1
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Auge	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Ce local aura une communication directe avec le bureau / salle de réunion staff.
PC complémentaires : 1 à l'entrée (ménage à 1,20 m de hauteur)

Les chariots et préparations (+ stockages de dispositifs médicaux et de l'armoire à pharmacie de l'unité) se font dans ce local
Salle dimensionnée et configurée pour accueillir les chariots de pansements, le chariot d'urgence, des armoires à pharmacie et pour les dispositifs médicaux, et un réfrigérateur. 'Salle également équipée d'un lave-mains et d'une paillasse sèche.
Un retour sale / nettoyage / désinfection dans le même ensemble que la salle de préparation soins tout en étant séparé pour séparer les flux propres et sales. Zone sale équipée d'une paillasse humide ainsi que d'un vidoir/lave-bassin.
Le stockage des bassins propres en attente se fera également dans ce local.

Accès au local sera sécurisé.
Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

Mobilier et équipement du local non compris dans l'opération (à la charge du MOA)

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement

(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Janvier 2022 - 42/60

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Salle entretien / rencontre familles	HEB011

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :		
Sol souple	Antistatique	X	
Carrelage ou béton ciré	Antidérapant		
Peinture/Résine	Lavage fréquent		
Autre :	Charge roulante		
UPEC :	Plinthes :		
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	X	
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe		
U3P3E3C3	Plinthe à gorge		
U3P3E2C2			

MURS	Protections murales :		
Peinture magnétique	Protection 1,20m	X	
Faïence	Lisse basse		
Toile de verre + peinture	Lisse haute	X	
Revêtement plastique	Main-courante		
Initiative concepteur	Autre		
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion			
Anti-intrusion	X	RDC	
Noir complet			
Solaire extérieur	X	Type :	
Solaire intérieur			
Motorisation	X		

PLAFONDS	Caractéristiques :		
Peinture	Lessivable		
Démontable	Acoustique	X	
Plaque de plâtre	Etanche à l'air		
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,70 m		
Meubles menuisés			
Placard mural	Meuble kitchenette		
Rayonnage	Banque/comptoir		
Plan de travail	Tablette		
Paillasse sèche	Meuble haut		
Paillasse humide	Meuble bas		

PORTES									
Vers extérieur	Larg :	Pleine	X	Vitrée	Oculus	Coulissante	Auto		
Vers local : circulations	Larg : 90 cm	Pleine		Vitrée	Oculus	Coulissante	Auto		
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée	Oculus	Coulissante	Auto		
Peinture	Stratifiée			Ouverture sans contact		Protection chocs	X		
Acoustique				Dimensions oculus :		Hauteur protection :	1,20 m		
Contrôle d'accès :	Libre			Contrôlé	X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :	Badge		

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION									
Local rafraîchi									
Local climatisé									
Local chauffé	X								
Extraction renforcée									
Rejet d'air spécifique									
Gestion de la pression									
Spécificités :									
NIVEAU ECLAIREMENT									
Normal									
Poste travail									
Lecture									
TYPE ECLAIRAGE									
Plafonnier	X								
Applique									
Veilleuse									
Localisé									
Autre									

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES									
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)									
PC 10/16A +T complémentaire	X								
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)									
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)									
PC ondulees complémentaires									
RJ 45 supplémentaires / VDI	X								
CFO spécifique									
Radiateur d'appoint / Sèche serviette									
Sonorisation									
Distribution heure/date									
Autres alarmes									
Alimentation spécifique									
Détection de présence									
Appel malade									
Présence IDE									
FLUIDES MEDICAUX									
Oxygène (H2O)									
Protoxyde d'Azote (N2O)									
Air									
Di oxyde de carbone (CO2)									
Vide									

PLOMBERIE SANITAIRE									
Linéaire de paillasse									
Nb bacs par paillasse									
Lavabo									
Lave mains									
Vasque + plan vasque									
Evier									
Vidoir									
Bac à laver (EF+ECS)									
Douche (**)									
Siège de douche clipsable									
WC Suspendu									
Siphon de sol									
Baignoire à Hteur Var.									
Lave bassin									
Poste de désinfection									
Fontaine à eau									
Auge									
Attentes spécifiques									
Attentes spécifiques									
Autres									
Autres									

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION									
PC complémentaires : 1 à l'entrée de chaque bureau (ménage à 1,20 m de hauteur)									
Salle prévue afin de permettre des échanges confidentiels avec les proches d'un patient hébergé par exemple									
Ce bureau pourra aussi être utilisé ponctuellement par les intervenants extérieurs (diététicienne, ergothérapeute ...)									
ou les assistant(e)s social(e)s									
Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)									
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION									
Mobilier de bureau et poste informatique non compris dans l'opération (à la charge du MOA)									
Mobilier d'accueil des patients (minimum 2 sièges confortables) non compris dans l'opération (à la charge du MOA)									
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement									
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique									
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille									

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Salle de repas/activité	HEB012

Charge au sol (daN/m²) : 350

SOLS	Caractéristiques :		Eclairage naturel	
Sol souple	X	Antistatique	Obligatoire	X
Carrelage ou béton ciré		Antidérapant	Souhaité	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	A proscrire	
Autre :		Charge roulante		
UPEC :	Plinthes :		Caractéristiques des menuiseries	
U4P3E3C3	X	Standard (Bois/Carrelage)	Ouvrable	X
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	Oscillo-battant	X
U3P3E3C3		Plinthe à gorge	Couissant	
U3P3E2C2			Limiteur d'ouverture	
			Autre	

MURS	Protections murales :		Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion	
Peinture magnétique		Protection 1,20m	Anti-intrusion	X
Faïence		Lisse basse	Noir complet	
Toile de verre + peinture	X	Lisse haute	Solaire extérieur	X
Revêtement plastique		Main-courante	Solaire intérieur	X
Initiative concepteur		Autre	Motorisation	

PLAFONDS	Caractéristiques :		Meubles menuisés	
Peinture		Lessivable	Placard mural	X
Démontable	X	Acoustique	Rayonnage	
Plaque de plâtre		Etanche à l'air	Plan de travail	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2,70 m	Paillasse sèche	
			Paillasse humide	

PORTES									
Vers extérieur	Larg :	Pleine	Vitrée	Oculus	Couissante	Auto			
Vers local : circulations	Larg : 90 cm	Pleine	Vitrée	X	Oculus	Couissante	X	Auto	X
Vers local :	Larg :	Pleine	Vitrée		Oculus	Couissante		Auto	
Peinture	X	Stratifiée	Ouverture sans contact		Protection chocs				X
Acoustique			Dimensions oculus :		Hauteur protection :				1,20 m
Contrôle d'accès :	Libre	X	Contrôlé		Type (mécanique, badge, serrure, ...) :				

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Local rafraîchi		Température	Normal		X	
Local climatisé		Hiver 20 °C	Poste travail			
Local chauffé	X	Été -	Lecture			
Extraction renforcée			TYPE ECLAIRAGE			
Rejet d'air spécifique			Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Gestion de la pression			Applique		Allumage prolongé	X
Spécificités :			Veilleuse		On / Off fréquents	
			Localisé		Type :	
			Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	1/3ml
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RJ 45 supplémentaires / VDI	X
CFO spécifique	1
Intensité :	
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	X
Distribution heure/date	1
Autres alarmes	X
Alimentation spécifique	
Détection de présence	
Appel malade	
Présence IDE	
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Di oxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	X
Vasque + plan vasque	1
Evier	
Vidior	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Auge	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Salle à manger utilisée par l'ensemble des patients mobiles de l'unité de Soins de Suite et de Réadaptation Spécialisés
Permet d'accueillir une vingtaine de rationnaires (patients et visiteurs)
Elle servira de salle d'activité et de salon en dehors des périodes de repas.
Salle proche de l'accès des visiteurs à l'unité et être conviviale

Transparence privilégiée afin d'avoir une vue sur l'extérieur et sur les flux.

Placards muraux à définir.

Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

Mobilier (tables et chaises + sièges confortables etc.) non compris dans l'opération (à la charge du MOA)

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement

(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Appartement thérapeutique	HEB013

Charge au sol (daN/m²) :	350
--------------------------	-----

SOLS	Caractéristiques :		
Sol souple	X	Antistatique	
Carrelage ou béton ciré		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	X
Autre :		Charge roulante	X
UPEC :	Plinthes :		
U4P3E3C3	X	Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	X
U3P3E3C3		Plinthe à gorge	
U3P3E2C2			

MURS	Protections murales :		
Peinture magnétique		Protection 1,20m	X
Faïence		Lisse basse	
Toile de verre + peinture	X	Lisse haute	
Revêtement plastique		Main-courante	
Initiative concepteur		Autre	
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion			
Anti-intrusion	X	RDC	
Noir complet			
Solaire extérieur	X	Type :	
Solaire intérieur			
Motorisation	X		

PLAFONDS	Caractéristiques :		
Peinture		Lessivable	
Démontable	X	Acoustique	X
Plaque de plâtre		Étanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2,70 m	
Meubles menuisés			
Placard mural	X	Meuble kitchenette	X
Rayonnage		Banque/comptoir	
Plan de travail		Tablette	
Paillasse sèche		Meuble haut	X
Paillasse humide		Meuble bas	X

PORTES									
Vers	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Vers local : circulations	Larg : 90 cm	Pleine	X	Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Peinture	X	Stratifiée		Ouverture sans contact				Protection chocs	X
Acoustique				Dimensions oculus :				Hauteur protection :	1,20 m
Contrôle d'accès :	Libre		Contrôlé	X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :	Badge			

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION				
Local rafraîchi		Température		
Local climatisé		Hiver	20 °C	Été
Local chauffé	X			-
Extraction renforcée				
Rejet d'air spécifique				
Gestion de la pression				
Spécificités :				
NIVEAU ECLAIREMENT		SA	VV	Détecteur
Normal			X	
Poste travail				
Lecture				
TYPE ECLAIRAGE				
Plafonnier	X	Fréquence utilisation		
Applique	X	Allumage prolongé		
Veilleuse		On / Off fréquents		
Localisé		Type :		
Autre		Type :		

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES		Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)		
PC 10/16A +T complémentaire	X	5
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	X	1
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)		
PC ondulees complémentaires		
RJ 45 supplémentaires / VDI	X	2
CFO spécifique		
Intensité :		
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	X	1
Sonorisation		
Distribution heure/date		
Autres alarmes		
Alimentation spécifique		
Détection de présence		
Appel malade	X	1
Présence IDE	X	1
FLUIDES MEDICAUX		Qté
Oxygène (H2O)		
Protoxyde d'Azote (N2O)		
Air		
Dioxyde de carbone (CO2)		
Vide		

PLOMBERIE SANITAIRE			A la charge du
		Qté	MOA (*)
Linéaire de paillasse			
Nb bacs par paillasse			
Lavabo			
Lave mains			
Vasque + plan vasque	X	1	
Evier			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Douche (**)	X	1	
Siège de douche clipsable			
WC Suspendu	X	1	
Siphon de sol			
Baignoire adaptée PMR	X	1	
Lave bassin			
Poste de désinfection			
Fontaine à eau			
Auge			
Attentes spécifiques			
Attentes spécifiques			
Autres			
Autres			

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Appartement thérapeutique implanté directement dans l'unité pour accueillir les activités de rééducation développées pour les patients de SSR locomoteur. Il s'agit de leur permettre d'apprendre à évoluer au quotidien dans leur espace de vie en s'adaptant à leur pathologie afin de faciliter leur retour à domicile.

Organisé comme un studio accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (fauteuil simple ou électrique) avec
- d'une pièce de vie d'environ 30 m² adaptée spécifiquement aux PMR avec : cuisine, espace salon, salle à manger et espace chambre avec lit
- associée à une salle de bain adaptée spécifiquement aux Personnes à Mobilité Réduite d'environ 8 m² comprenant une douche, une baignoire, un lavabo et un sanitaire.

Les protections solaires devront être intégrées à la conception (casquette, lames, pergola)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

Mobilier de l'appartement non compris dans l'opération (à la charge du MOA)
Prévoir siège de douche clipsable (à la charge MOA)

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du Groupement

(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local Sanitaires personnel	Code local LOG001
--	---	----------------------

Charge au sol (daN/m²) : 250

SOLS	Caractéristiques :	
Sol souple	Antistatique	
Carrelage	Antidérapant	X
Peinture/Résine	Lavage fréquent	X
Autre :	Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :	
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E3C3	Plinthe à gorge	
U3P3E2C2		

MURS	Protections murales :	
Peinture	Protection 1,60m	X
Faïence	Lisse basse	
Toile de verre + peinture	Lisse haute	
Revêtement plastique	Main-courante	
Initiative concepteur	Autre	

PLAFONDS	Caractéristiques :	
Peinture	Lessivable	X
Démontable	Acoustique	
Plaque de plâtre	Étanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,50m	

PORTES									
Vers local :	Larg :	Pleine	Vitrée	Oculus	Coulissante	Auto			
Vers local : circulations	Larg : 90 cm	Pleine X	Vitrée	Oculus	Coulissante	Auto			
Peinture	Stratifiée		Ouverture sans contact		Protection chocs	X			
Acoustique			Dimensions oculus :		Hauteur protection :	1,20 m			
Contrôle d'accès :	Libre	Contrôlé X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :		Badge				

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
Local rafraîchi		Température	
Local climatisé		Hiver 20 °C	Été -
Local chauffé	X		
Extraction renforcée	X	à minima 4 vol/h	
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Normal			X
Poste travail			
Lecture			
TYPE ECLAIRAGE			
Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Applique	X	Allumage prolongé	
Veilleuse		On / Off fréquents	X
Localisé : sur miroir	X	Type : LED	
Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X 1
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RI 45 supplémentaires / VDI	
Interphone/Visiophone	
Vidéosurveillance	
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	
Distribution heure/date	
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Dioxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	X 1
Lave mains	
Vasque + plan vasque	
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	X 1
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Robinet de puisage	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Sanitaires du personnel à répartir par secteur pour être facilement accessibles depuis les différents espaces de soins.
Porte papier wc, distributeur de papier essuie-mains, distributeur de savon liquide (fournis par l'hôpital et posés MOE)

Prévoir miroir au dessus plan vasque avec éclairage en applique.

PC complémentaires : 1 à l'entrée (ménage à 1,20 m de hauteur)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du projet
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local Sanitaires patients	Code local LOG002
--	--	----------------------

Charge au sol (daN/m²) : 250

SOLS	Caractéristiques :	
Sol souple	Antistatique	
Carrelage	Antidérapant	X
Peinture/Résine	Lavage fréquent	X
Autre :	Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :	
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E3C3	Plinthe à gorge	
U3P3E2C2		

MURS	Protections murales :	
Peinture	Protection 1,60m	X
Faïence	Lisse basse	
Toile de verre + peinture	Lisse haute	
Revêtement plastique	Main-courante	
Initiative concepteur	Autre	

PLAFONDS	Caractéristiques :	
Peinture	Lessivable	X
Démontable	Acoustique	
Plaque de plâtre	Étanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,50m	

PORTES									
Vers local :	Larg :	Pleine	Vitrée	Oculus	Couissante	Auto			
Vers local : circulations	Larg : 90 cm	Pleine X	Vitrée	Oculus	Couissante	Auto			
Peinture	Stratifiée		Ouverture sans contact		Protection chocs	X			
Acoustique			Dimensions oculus :		Hauteur protection :	1,20 m			
Contrôle d'accès :	Libre	Contrôlé X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :		Badge				

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
Local rafraîchi		Température	
Local climatisé		Hiver	Été
Local chauffé	X	20 °C	-
Extraction renforcée	X	à minima 4 vol/h	
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Normal			X
Poste travail			
Lecture			
TYPE ECLAIRAGE			
Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Applique	X	Allumage prolongé	
Veilleuse		On / Off fréquents	X
Localisé : sur miroir	X	Type : LED	
Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X 1
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RJ 45 supplémentaires / VDI	
Interphone/Visiophone	
Vidéosurveillance	
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	
Distribution heure/date	
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	
FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Dioxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	X 1
Lave mains	
Vasque + plan vasque	
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	X 1
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Robinet de puisage	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Sanitaires patients à répartir pour être facilement accessibles depuis les différents espaces de soins/de rééducation.
Porte papier wc, distributeur de papier essuie-mains, distributeur de savon liquide (fournis par l'hôpital et posés MOE)

Appel malade positionné entre WC et lavabo
Prévoir miroir au dessus plan vasque avec éclairage en applique

Prévoir barres de relevage et d'appui
PC complémentaires : 1 à l'entrée (ménage à 1,20 m de hauteur)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du projet
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Janvier 2022 - 48/60

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Local sale	LOG004

Charge au sol (daN/m²) : 250

SOLS	Caractéristiques :	
Sol souple	Antistatique	X
Carrelage	Antidérapant	X
Peinture/Résine	Lavage fréquent	X
Autre :	Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :	
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E3C3	Plinthe à gorge	
U3P3E2C2		

MURS	Protections murales :	
Peinture	Protection 1,60m	X
Faïence	Lisse basse	
Toile de verre + peinture	Lisse haute	X
Revêtement plastique	Main-courante	X
Initiative concepteur	Autre	

PLAFONDS	Caractéristiques :	
Peinture	Lessivable	X
Démontable	Acoustique	X
Plaque de plâtre	Étanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,50m	

PORTES									
Vers local :	Larg :	Pleine	Vitrée	Oculus	Couissante	Auto			
Vers local : circulations	Larg : 100 cm 1 vtx	Pleine	Vitrée	Oculus	Couissante	Auto			
Peinture	Stratifiée		Ouverture sans contact		Protection chocs				
Acoustique			Dimensions oculus :		Hauteur protection :	1,20 m			
Contrôle d'accès :	Libre	Contrôlé	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :		Badge				

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION									
Local rafraîchi		Température							
Local climatisé		Hiver	20 °C	Été	-				
Local chauffé	X								
Extraction renforcée									
Rejet d'air spécifique									
Gestion de la pression									
Spécificités :									

NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Normal			X
Poste travail			
Lecture			
TYPE ECLAIRAGE			
Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Applique		Allumage prolongé	
Veilleuse		On / Off fréquents	X
Localisé		Type :	
Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X 1
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RI 45 supplémentaires / VDI	
Interphone/Visiophone	
Vidéosurveillance	
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	
Distribution heure/date	
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	

FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Di oxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	
Vasque + plan vasque	
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	X 1
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Robinet de puisage	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Local positionné en retrait du fonctionnement de l'unité.
Dimensionnement permettra d'entreposer les chariots de linge sale vide et les containers de déchets

PC complémentaires : 1 à l'entrée (ménage à 1,20 m de hauteur)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

Chariots linge sale
Containers déchets

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du projet
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du projet
 (**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
 SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local Rangement	Code local LOG006
--	--------------------------------	----------------------

Charge au sol (daN/m²) : 250

SOLS	Caractéristiques :	
Sol souple	Antistatique	X
Carrelage	Antidérapant	X
Peinture/Résine	Lavage fréquent	
Autre :	Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :	
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E3C3	Plinthe à gorge	
U3P3E2C2		

MURS	Protections murales :	
Peinture	Protection 1,60m	X
Faïence	Lisse basse	
Toile de verre + peinture	Lisse haute	X
Revêtement plastique	Main-courante	X
Initiative concepteur	Autre	

PLAFONDS	Caractéristiques :	
Peinture	Lessivable	X
Démontable	Acoustique	X
Plaque de plâtre	Etanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,50m	

PORTES									
Vers local :	Larg :	Pleine	Vitrée	Oculus	Coulissante	Auto			
Vers local : circulations	Larg : 100 cm 1 vtx	Pleine	Vitrée	Oculus	Coulissante	Auto			
Peinture	Stratifiée		Ouverture sans contact		Protection chocs				
Acoustique			Dimensions oculus :		Hauteur protection :	1,20 m			
Contrôle d'accès :	Libre	Contrôlé	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :		Badge				

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION									
Local rafraîchi		Température							
Local climatisé		Hiver	20 °C	Eté	-				
Local chauffé	X								
Extraction renforcée									
Rejet d'air spécifique									
Gestion de la pression									
Spécificités :									

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	1
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RI 45 supplémentaires / VDI	
Interphone/Visiophone	
Vidéosurveillance	
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	
Distribution heure/date	
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	

FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Dioxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	
Vasque + plan vasque	
Evier	
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Robinet de puisage	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Dimensionné pour accueillir lève-malades, verticalisateur, 1 fauteuil roulant, arceau notamment
Sans rayonnages fixes.

PC complémentaires : 1 à l'entrée (ménage à 1,20 m de hauteur)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

Equipements et matériels

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du projet
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local Local ménage + vidoir	Code local LOG007
--	--	----------------------

Charge au sol (daN/m²) : 250

SOLS	Caractéristiques :	
Sol souple	Antistatique	X
Carrelage	Antidérapant	X
Peinture/Résine	Lavage fréquent	X
Autre :	Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :	
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E3C3	Plinthe à gorge	
U3P3E2C2		

MURS	Protections murales :	
Peinture	Protection 1,60m	X
Faïence	Lisse basse	
Toile de verre + peinture	Lisse haute	X
Revêtement plastique	Main-courante	X
Initiative concepteur	Autre	

PLAFONDS	Caractéristiques :	
Peinture	Lessivable	X
Démontable	Acoustique	X
Plaque de plâtre	Étanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,50m	

PORTES									
Vers local :	Larg :	Pleine	Vitrée	Oculus	Coulissante	Auto			
Vers local : circulations	Larg : 100 cm 1 vtx	Pleine	Vitrée	Oculus	Coulissante	Auto			
Peinture	Stratifiée		Ouverture sans contact		Protection chocs				
Acoustique			Dimensions oculus :		Hauteur protection :	1,20 m			
Contrôle d'accès :	Libre	Contrôlé	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :		Badge				

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION									
Local rafraîchi		Température							
Local climatisé		Hiver	20 °C	Été	-				
Local chauffé	X								
Extraction renforcée									
Rejet d'air spécifique									
Gestion de la pression									
Spécificités :									

NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Normal			X
Poste travail			
Lecture			
TYPE ECLAIRAGE			
Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Applique		Allumage prolongé	
Veilleuse		On / Off fréquents	X
Localisé		Type :	
Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X 1
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RI 45 supplémentaires / VDI	
Interphone/Visiophone	
Vidéosurveillance	
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	
Distribution heure/date	
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	

FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Di oxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE		A la charge de	
	Qté	MOA (*)	
Linéaire de paillasse			
Nb bacs par paillasse			
Lavabo			
Lave mains			
Vasque + plan vasque			
Evier			
Vidoir	X	1	
Bac à laver (EF+ECS)	X	1	
Douche (**)			
Siège de douche clipsable			
WC Suspendu			
Siphon de sol	X	1	
Baignoire à Hteur Var.			
Lave bassin			
Poste de désinfection			
Fontaine à eau			
Robinet de puisage	X	1	
Attentes spécifiques			
Attentes spécifiques			
Autres			
Autres			

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Local avec vidoir, eau chaude et eau froide.
Dimensionné pour recevoir le chariot de ménage de l'unité et le stockage d'appoint des produits d'entretien

PC complémentaires : 1 à l'entrée (ménage à 1,20 m de hauteur)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

Chariot ménage

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du projet
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du projet
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Janvier 2022 - 54/60

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES		Qté		PLOMBERIE SANITAIRE		A la charge du	
		X	1/3ml			Qté	MOA (*)
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)				Linéaire de paillasse			
PC 10/16A +T complémentaire				Nb bacs par paillasse			
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)				Lavabo			
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)				Lave mains			
PC ondulées complémentaires				Vasque + plan vasque			
RJ 45 supplémentaires / VDI				Evier			
Interphone/Visiophone				Vidoir			
Vidéosurveillance				Bac à laver (EF+ECS)			
CFO spécifique Intensité :				Douche (**)			
Radiateur d'appoint / Sèche serviette				Siège de douche clipsable			
Sonorisation				WC Suspendu			
Distribution heure/date		X	1	Siphon de sol			
Autres alarmes				Baignoire à Hteur Var.			
Alimentation spécifique				Lave bassin			
Détection de présence				Poste de désinfection			
FLUIDES MEDICAUX			Qté	Fontaine à eau			
Oxygène (H2O)				Robinet de puisage			
Protoxyde d'Azote (N2O)				Attentes spécifiques			
Air				Attentes spécifiques			
Dioxyde de carbone (CO2)				Autres			
Vide				Autres			

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Implantée au premier étage du bâtiment Médecine

Espace calme, équipé de fauteuils inclinables et d'assises confortable afin de permettre au personnel de prendre un temps de pause à l'écart des espaces de soins si besoin.

Ambiance à travailler

PC complémentaires : 1 à l'entrée (ménage à 1,20 m de hauteur)

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION

Mobilier de repos (sièges, etc.)

(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du projet

(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local Salle à manger du personnel	Code local PER003
--	--	----------------------

Charge au sol (daN/m²) : 250

SOLS	Caractéristiques :		
Sol souple	X	Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	
Autre :		Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :		
U4P3E3C3		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	X
U3P3E3C3	X	Plinthe à gorge	
U3P3E2C2			

MURS	Protections murales :		
Peinture		Protection 1,60m	X
Faïence		Lisse basse	
Toile de verre + peinture	X	Lisse haute	
Revêtement plastique		Main-courante	
Initiative concepteur		Autre	

PLAFONDS	Caractéristiques :		
Peinture		Lessivable	
Démontable	X	Acoustique	X
Plaque de plâtre		Étanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2,50m	

PORTES										
Vers local :	Circulation	Larg : 100 cm 1 vtx	Pleine	X	Vitrée		Oculus	X	Coulissante	Auto
Vers local :		Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Peinture	X	Stratifiée			Ouverture sans contact				Protection chocs	X
Acoustique					Dimensions oculus : libre				Hauteur protection :	1,20 m
Contrôle d'accès :	Libre		Contrôlé	X	Type (mécanique, badge, serrure, ...)				Badge	

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION				
Local rafraîchi		Température		
Local climatisé		Hiver	20 °C	Été
Local chauffé	X			
Extraction renforcée	X	à minima 4 vol/h		
Rejet d'air spécifique				
Gestion de la pression				
Spécificités :				

NIVEAU ECLAIREMENT	SA	VV	Détecteur
Normal		X	
Poste travail			
Lecture			
TYPE ECLAIRAGE			
Plafonnier	X	Fréquence utilisation	
Applique		Allumage prolongé	
Veilleuse		On / Off fréquents	X
Localisé		Type :	
Autre		Type :	

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)	
PC 10/16A +T complémentaire	X 1/3ml
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)	
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)	
PC ondulees complémentaires	
RJ 45 supplémentaires / VDI	
Interphone/Visiophone	
Vidéosurveillance	
CFO spécifique	Intensité :
Radiateur d'appoint / Sèche serviette	
Sonorisation	
Distribution heure/date	X 1
Autres alarmes	
Alimentation spécifique	
Détection de présence	

FLUIDES MEDICAUX	Qté
Oxygène (H2O)	
Protoxyde d'Azote (N2O)	
Air	
Di oxyde de carbone (CO2)	
Vide	

PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du
	Qté MOA (*)
Linéaire de paillasse	X 3ml
Nb bacs par paillasse	
Lavabo	
Lave mains	
Vasque + plan vasque	
Evier	X 1
Vidoir	
Bac à laver (EF+ECS)	
Douche (**)	
Siège de douche clipsable	
WC Suspendu	
Siphon de sol	
Baignoire à Hteur Var.	
Lave bassin	
Poste de désinfection	
Fontaine à eau	
Robinet de puisage	
Attentes spécifiques	
Attentes spécifiques	
Autres	
Autres	

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION

Dispose idéalement d'un positionnement central dans le Pôle sanitaire et d'un accès direct sur l'extérieur, ou d'une terrasse.

Permet d'accueillir environ 20 personnes en même temps

Cet espace de repas et de détente sera réservé aux personnels et avec accès contrôlé

Local équipé d'une paillasse kitchenette, d'un réfrigérateur et d'un four à micro-ondes

Ambiance à travailler

PC complémentaires : 1 à l'entrée (ménage à 1,20 m de hauteur)

Pôle sanitaire du Centre Hospitalier d'Antrain (35)	Intitulé du local	Code local
	Zone de stockage avec comptoir	PUI001

Charge au sol (daN/m²) : 250

SOLS	Caractéristiques :	
Sol souple	Antistatique	
Carrelage	Antidérapant	X
Peinture/Résine	Lavage fréquent	
Autre :	Charge roulante	
UPEC :	Plinthes :	
U4P3E3C3	Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E3C3	Plinthe à gorge	
U3P3E2C2		

MURS	Protections murales :	
Peinture	Protection 1,60m	X
Faïence	Lisse basse	
Toile de verre + peinture	Lisse haute	
Revêtement plastique	Main-courante	
Initiative concepteur	Autre	
Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion		
Anti-intrusion	X	
Noir complet		
Solaire extérieur	X	Type :
Solaire intérieur		
Motorisation	X	

PLAFONDS	Caractéristiques :	
Peinture	Lessivable	
Démontable	Acoustique	
Plaque de plâtre	Étanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :	2,50m	
Meubles menuisés		
Placard mural	Meuble kitchenette	
Rayonnage	X Banque/comptoir	X
Plan de travail	Tablette	
Paillasse sèche	Meuble haut	
Paillasse humide	Meuble bas	

PORTES									
Vers local :	Réception	Larg : 140 cm 2 vtx	Pleine	X	Vitrée		Oculus		
Vers local :	Circulation	Larg : 110 cm 1 vtx	Pleine	X	Vitrée		Oculus		
Peinture	X	Stratifiée		Ouverture sans contact		Protection chocs	X		
Acoustique		Dimensions oculus :		Hauteur protection :	1,20 m	Badge			
Contrôle d'accès :	Libre		Contrôlé	X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) :				

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION									
Local rafraîchi		Température							
Local climatisé		Hiver	20 °C	Été	-				
Local chauffé	X								
Extraction renforcée									
Rejet d'air spécifique									
Gestion de la pression									
Spécificités :									
NIVEAU ECLAIREMENT									
Normal		SA	VV	Détecteur					
Poste travail									
Lecture									
TYPE ECLAIRAGE									
Plafonnier	X	Fréquence utilisation							
Applique		Allumage prolongé							
Veilleuse		On / Off fréquents		X					
Localisé		Type :							
Autre		Type :							

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES	Qté		
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)			
PC 10/16A +T complémentaire	X	1/5ml	
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)			
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)			
PC ondulees complémentaires			
RJ 45 supplémentaires / VDI			
Interphone/Visiophone			
Vidéosurveillance			
CFO spécifique			
Radiateur d'appoint / Sèche serviette			
Sonorisation			
Distribution heure/date			
Autres alarmes			
Alimentation spécifique			
Détection de présence			
FLUIDES MEDICAUX	Qté		
Oxygène (H2O)			
Protoxyde d'Azote (N2O)			
Air			
Dioxyde de carbone (CO2)			
Vide			
PLOMBERIE SANITAIRE	A la charge du	Qté	MOA (*)
Linéaire de paillasse			
Nb bacs par paillasse			
Lavabo			
Lave mains			
Vasque + plan vasque			
Evier			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Douche (**)			
Siège de douche clipsable			
WC Suspendu			
Siphon de sol			
Baignoire à Hteur Var.			
Lave bassin			
Poste de désinfection			
Fontaine à eau			
Robinet de puisage			
Attentes spécifiques			
Attentes spécifiques			
Autres			
Autres			

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION
Espace de stockage principal de la PUI accueillant des armoires de stockage et des rayonnages
Espace en accès direct depuis la zone de réception et de livraisons, et est sécurisé avec contrôle d'accès à badge
Propose un comptoir accessible aux professionnels des services pour les besoins urgents hors dotation
Comptoir est facile d'accès depuis les circulations logistiques et du personnel et sous-contrôle d'accès.

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION
Chariots
Armoires de stockage spécifique
DM/ DMS

REMARQUES
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du projet
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

[illegible]

Janvier 2022 - 59/60

ELECTRICITE COURANTS FORTES ET FAIBLES		Qté		PLOMBERIE SANITAIRE		A la charge du	
						Qté MOA (*)	
Poste de travail (Cf. composition Tome 2)				Linéaire de paillasse			
PC 10/16A +T complémentaire		X	Fct	Nb bacs par paillasse			
Point TV - Partie haute (Cf. composition Tome 2)				Lavabo		X	Fct
Goulotte électrique (Plinthe / Plan de Travail)				Lave mains			
PC ondulées complémentaires				Vasque + plan vasque			
RJ 45 supplémentaires / VDI		X	Fct	Evier			
Interphone/Visiophone				Vidoir			
Vidéosurveillance				Bac à laver (EF+ECS)			
CFO spécifique				Douche (**)			
Radiateur d'appoint / Sèche serviette				Siège de douche clipsable			
Sonorisation				WC Suspendu			
Distribution heure/date				Siphon de sol		X	Fct
Autres alarmes				Baignoire à Hteur Var.			
Alimentation spécifique				Lave bassin			
Détection de présence				Poste de désinfection			
				Fontaine à eau			
FLUIDES MEDICAUX		Qté		Rbinet de puisage		X	Fct
Oxygène (H2O)				Attentes spécifiques			
Protoxyde d'Azote (N2O)				Attentes spécifiques			
Air				Autres			
Dioxyde de carbone (CO2)				Autres			
Vide							
OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L'OPERATION							
Les caractéristiques sont propres à chaque local technique :							
La largeur des portes et leur accessibilité (intérieure et extérieure) dépendent des locaux							
Portes acoustiques en fonction des locaux							
Alimentations électriques et nombre de PC sera fonction du local et de son équipement en fonction du local							
Lavabo suivant destination, si lavabo : commande non manuelle							
Locaux techniques accessibles depuis l'extérieur : Portes métalliques de dimensions suivant destination avec serrure							
Prévoir climatisation selon les besoins							
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE / HORS OPERATION							
(**) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties à la charge du projet							
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique							
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille							