

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Longueur	150,00m
Laize	18,10cm

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe C : Essuie-mains

Diamètre mandrin	39,50mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	19,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/02/01



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	9,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction >	700,00 N / m
		Résistance sens traction - humide >	150,00 N / m
		Résistance sens travers >	320,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	50,00 N / m
		Taux de blancheur >=	81,00 %
		Azurant optique	NO/NON



Embout	Oui
--------	-----

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 900,00

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute résistance

Présentation :

Issu de la technologie DESL+, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs robustes et hygiéniques

Bénéfices client :

2 fois plus résistant, 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80X120
Type	POLYFILM			UV par niveau	4
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	11
Poids Maxi. kg	5,54			UV par palette	44
Longueur cm	57,00			Hauteur palette en m	2,34
Largeur cm	38,00			Volume UV en m3	0,0431
Hauteur cm	19,90				
Code EAN	3378920002266				



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiène certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE
Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com

