

CCTP Laveurs

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Laveur de laboratoire pouvant accueillir différents types de verrerie pour les besoins des salles de TP.

Quantité 2 laveurs + équipements intérieurs

- Largeur 60cm
- Raccordement électrique (tri-phasé ou monophasé)
- Dispositif de séchage intégré
- Pompe de dosage pour détergent
- Appareil encastrable avec pompe de circulation
- Possibilité de programmation
- Raccordement en eau déminéralisé

Dimensions, poids

- Dimensions extérieures maximales h/l/P [mm] 835/600/600
- Poids [kg] 78 maximum

Conformité aux directives

- Directive machines 2006/42/CE, Directive basse tension 2014/35/UE, Directive CEM 2014/30/UE, Directive RoHS 2011/65/UE

Labels de conformité

- IP 21
- CE

Equipements intérieurs

Chaque laveur sera équipé de panier inférieur et supérieur avec des modules pouvant accueillir la verrerie suivante :

- Ballon différents volumes (100ml jusqu'à 1l)
- Erlenmeyers différents volumes jusqu'à 2l
- Becher différents volumes jusqu'à 2l
- Epreuve es différents volumes jusqu'à 1l
- Tube à essais de différents diamètres
- Bouchons de différents diamètres
- Fourniture détergent neutralisant et sel régénérant permettant l'utilisation du laveur
- Différents paniers à grille qui se ferme.

Livraison, installation et mise en service

Le présent marché comprendra une prestation de livraison, d'installation, raccordement et mise en service des laveurs à leur emplacement définitif d'utilisation au 2eme étage du bâtiment (monte-charge 2 tonnes porte 1m30x2m10 profondeur 2m75x1m46)