



NOTA :

- Solage de toutes les surfaces intérieures (sablage cordon blanc F120 (protection des surfaces d'étanchéité) / Ra final 3.2 (pour nettoyage))
- Critère d'étanchéité int. ext. : 1.10-4 Pa.m³/s à froid
- Toutes les soudures en contact avec le fluide devront être arrasées
- Le titulaire devra décliner les contraintes géométriques sur l'ensemble des plans pour répondre aux exigences géométriques des plans 000 et 200
- Le titulaire devra prévoir les interfaces de maintenance et d'extraction des modules et portes

NO. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	NUMERO_PLAN	QTE
1	CHASSIS	KOK 2E 0000 DE 24013 100	1
2	PAROIS REFROIDIE SUR PORTE	KOK 2E 0000 DE 24013 200	1
3	PAROIS REFROIDIE SUR COUVERCLE	KOK 2E 0000 DE 24013 300	1
4	ENSEMBLE PORTE INJECTION	KOK 2E 0000 DE 24013 400	1
5	MODULE VITRE	KOK 2E 0000 DE 24013 500	3
6	MODULE INSTRUMENTE	KOK 2E 0000 DE 24013 600	3
7	BUSE INJECTION DE VAPEUR	KOK 2E 0000 DE 24013 700	3
8	PLAQUE DE FOND_V23	KOK 2E 0000 DE 24013 001	1

1		24-09-24		EMISSION INITIALE		OBJET DE LA MODIFICATION		TOL. GENL.		ISO 2768 MK	
MANUSC.		3112.072		316 L ou 304 L		USINAGE		PROTECTION		AFFAIRE	
INSTALLATION		KOKOMO		24013		PASTIS		KOKOMO		KOKOMO	
RAISON SOCIALE TITULAIRE		CE-CADARACHE - BP3		13115 SAINT PAUL LEZ DURANCE CEDEX		REFERENCE CONSTRUCTEUR		1/1		KOK 2E 0000 DE 24013 100	