



PROJET OFII NANTES

30, boulevard Jean Monet 44400 REZE

CCTP LOT 03- Menuiseries intérieures

Date 15/01/2025

Phase : DCE

Version 4

Rédacteur : CD / CP



Maitre d'ouvrage:

Direction Territoriale de Nantes

93bis rue de la Commune de 1870
44 400 REZE

Direction Immobilière Paris

44 rue Bargue
75015 PARIS



ARCHITECTE / OPC

TERTIAM Architecture
03 rue de Gramont
75002 PARIS
Tel : 01 40 25 90 00



BUREAU D'ETUDES VIVIEN

3 Rue Hautefeuille
75006 PARIS
Tél : 05 56 40 68 10



BET ACOUSTIQUE

ITAC
5 rue Menou,
44000 NANTES
Tél : 02 40 14 01 95



CONTROLEUR TECHNIQUE

ANCO

Centre La Boursidière
92350 LE PLESSIS ROBINSON
Tel : 08 11 69 66 60

COORDINATION SPS

VINCENT MOLLICA
22 rue de Bercy
75012 PARIS
tél : 06 63 28 08 88

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises

Janvier 2025

2

Table des matières

CHAPITRE 0 – Prescriptions techniques générales.....	4
0.1 Présentation générale de l'opération	4
0.2 Objet du présent document.....	4
0.3 Etendue des travaux	4
0.4 Réglementations applicables	4
0.4.1 Documents de référence contractuels - DTU.....	4
0.4.2 Normes	4
0.5 Prestations à la charge du présent lot	5
0.6 Obligations des entreprises.....	5
0.6.1 Responsabilité de l'entrepreneur	5
0.6.2 Prix du marché	6
0.6.3 Pièces à fournir par l'entrepreneur avec son offre	6
0.6.4 Plans d'exécution	7
0.6.5 Obligation de résultat	7
0.6.6 Reconnaissance des existants.....	7
0.7 Spécifications et prescriptions techniques	8
0.7.1 Règles d'exécution.....	8
0.7.2 Pose et fixation.....	8
0.7.3 Habillage – couvre-joints.....	8
0.7.4 Protection et nettoyage des ouvrages finis.....	9
CHAPITRE 1 – Description des ouvrages	10
1.0 Agencement	10
1.1 Agencement banque d'accueil	10
1.2 Agencement bureau agent sécurité	10

OFII REZE

Groupement TERTIAM Architecture

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises

Janvier 2025

1.3 Agencement meuble de cuisine de l'espace cafétéria.....	11
1.4 Agencement du meuble café	12
1.5 Agencement des guichets	12
1.6a Agencement armoires hautes	13
1.6b Agencement armoires basses.....	14
1.7 Agencement armoires basses avec jardinière	14
1.8 Agencement meubles étagère	15
1.9a Panneaux claustra mural + banquette cafétéria	16
1.9b Panneaux claustra mural sur mur courbe	16
1.10 Contremarche.....	17

3

OFII REZE

Groupement TERTIAM Architecture

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises

Janvier 2025

CHAPITRE 0 – Prescriptions techniques générales



0.1 Présentation générale de l'opération

Se référer au document CCTC.

0.2 Objet du présent document

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir les travaux de fourniture et de pose des ouvrages du lot n° 03 Menuiserie intérieure nécessaires à l'aménagement de l'OFII à Nantes.

0.3 Etendue des travaux

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants.

Fourniture, fabrication éventuelle et pose :

- * de portes et garnitures de portes
- * d'agencement (banque d'accueil, espaces tisanerie, cafétéria)
- * d'ouvrages divers de menuiserie (Plinthes en bois massif...)
- * Menuiseries intérieures

0.4 Réglementations applicables

0.4.1 Documents de référence contractuels - DTU

DTU 36.2 – Menuiseries intérieures en bois

DTU 34.1 : Ouvrages de fermeture pour baies libres.

0.4.2 Normes

Référence de la norme (indice)	Dénomination de la norme	Date
NF EN 942	Bois dans les menuiseries – Exigences générales	Août 07
Portes		
NF P23-302 (P23-302)	Menuiseries en bois – Portes planes intérieures en bois – Caractéristiques générales	Nov. 83
NF P26-306 (P26-306)	Quincaillerie pour le bâtiment – Paumelles à lames pour menuiseries en bois – Généralités, terminologie, classification et dimensions	Mai 04
NF P26-431 (P26-431)	Quincaillerie – Serrures de bâtiment – Serrures multipoint antieffraction de bâtiment en appliqué	Mai 91
Panneaux stratifiés décoratifs		
NF EN 438-1 (EN 438)	Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) – Plaques à base de résines thermodurcissables	
Panneaux de particules surfacés mélaminés		

OFII REZE

Groupement TERTIAM Architecture

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises

Janvier 2025

NF EN 14322 (B54-113)	Panneaux à base de bois – Panneaux surfacés mélaminés pour usage intérieur – Définition, exigences et classification	
NF EN 312	Panneaux de particules – Exigences	
Panneaux de fibres		
NF EN 622 (B54-051)	Panneaux de fibres de bois – Exigences	
Agencement		
NF EN 14749 (D65-005)	Meubles d'habitation et de cuisine – Eléments de rangement et plans de travail – Exigences de sécurité et méthodes d'essai	Déc. 05
NF EN 60-050	Ameublement – Méthodes générales d'essai des finitions	Déc. 09

Guide

« Panneaux à base de bois : guide des applications dans le bâtiment » (édité par le FCBA).

Textes officiels

Acoustique – Code de la construction et de l'habitation, article R 111-1.

0.5 Prestations à la charge du présent lot

Les prestations à la charge du présent lot comprendront, en plus de celles décrites aux clauses communes ou générales :

- la fabrication en usine ou en atelier ;
- le transport à pied d'œuvre ;
- le coltinage et le montage ou la descente, s'il y a lieu ;
- la pose ;
- la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures et accessoires nécessaires ;
- la protection des ouvrages finis jusqu'à la réception ;
- l'enlèvement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;
- Et toutes autres prestations et fournitures nécessaires à la finition complète des ouvrages du présent lot.

0.6 Obligations des entreprises

0.6.1 Responsabilité de l'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en œuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critères imposés par la destination finale des locaux, dont notamment :

- Conformité à la réglementation ;
- Conditions hygrométriques des locaux ;

OFII REZE

Groupement TERTIAM Architecture

- Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de l'utilisation ;
- Conditions particulières rencontrées pour le chantier ;
- Compatibilité des matériaux entre eux ;
- etc.

Pour les matériaux et produits proposés par le maître d'œuvre, l'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critères imposés par la destination finale des locaux.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au maître d'œuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maître d'œuvre prendra alors toutes décisions à ce sujet.

0.6.2 Prix du marché

Les prix du marché comprendront implicitement :

- La protection des ouvrages jusqu'à la réception ;
- L'établissement des plans d'exécution dans le cas où ils sont à la charge de l'entrepreneur selon CCAP ;
- Si l'opération comporte plusieurs lots, la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant être détériorés ou salis par les travaux du présent lot ;
- La main-d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages, en fin de travaux et après réception ;
- Et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux (référence au CCTC):

0.6.3 Pièces à fournir par l'entrepreneur avec son offre

À l'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier technique comprenant les éléments suivants.

- Descriptif des ouvrages de menuiserie proposée, avec tous renseignements utiles concernant les différents ouvrages prévus dans l'offre, notamment :
- L'essence des bois utilisés et leur provenance et, dans le cas de menuiseries industrielles, la désignation du fabricant ;
- Les largeurs des montants et traverses ;
- La description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés, le cas échéant, tels qu'habillages, fermetures des vides entre ouvrages, etc. ;
- La description et définition précise de tous les dispositifs coupe-feu, acoustiques, etc., le cas échéant ;
- Les principes et dispositifs de fixation des ouvrages ;

Et tous autres renseignements et précisions nécessaires à l'appréciation de la qualité des menuiseries proposées.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises

Janvier 2025

- Articles de ferrage et quincaillerie :

Systèmes de manœuvre, de fermeture et de condamnation ;

Description, nature du matériau et type de finition de tous les articles de ferrage et de quincaillerie.

- Copies des Avis techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis.
- Copies des labels ou certifications de qualité pour toutes les fournitures qui en font l'objet.
- Vitrages :

Descriptifs et types de vitrages isolants prévus ;

Certifications CEKAL correspondantes.

0.6.4 Plans d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCAP, à la charge de l'entrepreneur.

L'entrepreneur aura à sa charge dans tous les cas l'établissement des plans de fabrication et de mise en œuvre sur chantier.

Ces plans et dessins devront faire apparaître tous les détails de l'exécution, notamment :

- * les largeurs des montants et traverses ;
- * les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches d'entrée d'air et autres grilles, le cas échéant ;
- * l'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie ;
- * les détails d'assemblage des feuillures, parclofes, etc. ;
- * les dimensions des feuillures et autres à réserver pour la pose ;
- * les principes et détails de fixation ;
- * le mode de calfeutrement ;
- * les modèles et types de joints acoustiques ;
- * les détails des habillages et couvre-joints ;
- * et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

0.6.5 Obligation de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat : il devra livrer au maître d'ouvrage l'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

0.6.6 Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site à la reconnaissance des existants.

OFII REZE

Groupement TERTIAM Architecture

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises

Janvier 2025

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront utiles.



0.7 Spécifications et prescriptions techniques

0.7.1 Règles d'exécution

L'exécution des ouvrages devra se faire dans les conditions précisées aux Documents contractuels de référence.

Les parties mobiles, vantaux, etc. des menuiseries devront se mouvoir sans difficultés et joindre entre elles ou avec les parties, dormants, etc.

L'entrepreneur devra tenir compte de l'épaisseur des couches de peintures devant être appliquées sur les menuiseries.

Pour la livraison des ouvrages (réception), l'entrepreneur devra vérifier le fonctionnement et la manœuvre de toutes les parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la fermeture et l'ouverture parfaite de tous les ouvrants.

0.7.2 Pose et fixation

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude à leur emplacement exact.

Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par l'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de manière à ne pas pouvoir se déplacer pendant l'exécution des fixations.

Les tolérances de pose précisées aux DTU ne devront en aucun cas être dépassées.

Dans le cas contraire, les ouvrages devront être déposés et reposés correctement.

De même pour la planéité des ouvrages.

0.7.3 Habillage – couvre-joints

Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours de même nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont disposés.

L'entrepreneur du présent lot doit tous les recouvrements en partie basse de portes nécessaires, en fonction du principe de ventilation des locaux prévu.

OFII REZE

Groupement TERTIAM Architecture

0.7.4 Protection et nettoyage des ouvrages finis

- Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés devront être protégés jusqu'à la réception.

Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent lot. Tous les angles vifs et arêtes des ouvrages en bois tels que huisseries, bâtis, etc. devront être protégés pendant la durée du chantier par des baguettes ou autre procédé efficace.

- Nettoyage de mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront à ses frais.

Pour la réception, l'entrepreneur aura à effectuer :

- * le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires ;
- * l'enlèvement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces nettoyages devront faire disparaître toutes les traces, projections et taches de plâtre, de mortier, de peinture, etc., tous les résidus des films de protection, etc.

CHAPITRE 1 – Description des ouvrages

1.0 Agencement

1.1 Agencement banque d'accueil

Description :

Fourniture, pose et fixation d'agencement de la banque d'accueil. L'ensemble formant bloc avec l'accueil PMR (réf. plan de détail).

Un écran de protection dimensions suivant plan architecte en verre feuilleté tenu par un cadre métallique RAL 9003, joint invisible entre panneau de verre. Prévoir 2 passes-son avec entretoises chromées

Prévoir les découpes dans la partie haute pour installation de spots LED d'éclairage ainsi que pour les passages de câble (plateau et partie verticale).

Mobilier en contreplaqué recouvert d'un revêtement stratifié bois toutes faces vues y compris les chants type POLYREY Fruitier Cendré F012, ou équivalent.

Prévoir une plinthe en renforcement pour la partie basse de la banque d'accueil côté OFII.

Un bandeau led sera mis en place par le lot Cfo/Cfa.

Compris toute sujétions de fourniture et d'exécution.

Dimensions à voir suivant plan de l'architecte.

Coordination autres lots :

- *Plâtrerie / Doublage / Cloisonnement / Cloisons démontables / signalétique*
- *Electricité*
- *Acoustique*

Localisation des ouvrages :

Accueil - RDC

Unité : 1Ens

1.2 Agencement bureau agent sécurité

Description :

Fourniture, pose et fixation d'agencement du bureau de l'agent de sécurité.

Un écran de protection dimensions suivant plan architecte en verre feuilleté tenu par un cadre métallique RAL 9003, joint invisible entre panneau de verre. Prévoir 1 passe-son avec entretoises chromées

Mobilier en contreplaqué recouvert d'un revêtement stratifié bois toutes faces vues y compris les chants type POLYREY Fruitier Cendré F012, ou équivalent.

OFII REZE

Groupement TERTIAM Architecture

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises

Janvier 2025

11

Prévoir une plinthe en renforcement pour la partie basse du bureau de l'agent de sécurité.

Compris toute sujétions de fourniture et d'exécution.

Dimensions à voir suivant plan de l'architecte.

Coordination autres lots :

- *Plâtrerie / Doublage / Cloisonnement / Cloisons démontables / signalétique*

Localisation des ouvrages :

Entrée RDC

Unité : 1Ens

1.3 Agencement meuble de cuisine de l'espace cafétéria

Description :

Fourniture, pose et fixation d'agencement de meubles de cuisine comprenant des meubles bas, meuble haut, d'une colonne comprenant un micro-ondes et un réfrigérateur.

L'évier (compris robinetterie, BEC) sera à la charge du lot plomberie. La découpe de l'évier dans le plan de travail sera à la charge du présent lot. Le présent lot et le lot plomberie devront se coordonner pour la découpe.

Les meubles devront être en revêtement stratifié noir anthracite toutes faces vues y compris les chants, de type FORMICA Graphite F7837 ou équivalent.

Le plan de travail sera en revêtement stratifié imitation bois toutes faces vues y compris les chants, de type EGGER Chêne Vicenza H3157 ou équivalent.

Compris dans les meubles suspendus les percements pour intégrer les downlights (référence et dimension dans lot Cfo-Cfa).

La crédence sera constituée d'un verre transparent feuilleté sur l'ensemble de la crédence. Compris les percements pour l'intégration des prises au niveau de la crédence (réf. Lot Cfo-Cfa).

Dimensions : suivant plans Architecte

Coordination autres lots :

- *Plâtrerie / Doublage / Cloisonnement / Cloisons démontables / signalétique*
- *Plomberie*
- *Electricité*

Localisation des ouvrages :

Espace cafétéria au RDC

Unité : 1 Ens

OFII REZE

Groupement TERTIAM Architecture

1.4 Agencement du meuble café

Description :

Fourniture, pose et fixation d'un meuble sur mesure pour l'espace café. L'ensemble comprenant un meuble bas avec les tiroirs et un meuble haut avec la porte relevable pivotante, ouverture push vers là-haut. (réf. plan de détail).

Ensemble des meubles est constitué de contreplaqué recouvert de stratifié blanc satiné toutes faces vues. Plan de travail, toutes faces vues y compris les chants, sera recouvert de stratifié type POLYREY Fruitier Cendré F012, ou équivalent.

Compris toute sujétions de fourniture et d'exécution.

Dimensions à voir suivant plan de l'architecte.

Coordination autres lots :

- *Plâtrerie / Doublage / Cloisonnement / Cloisons démontables / signalétique*
- *Acoustique*
- *Electricité*

Localisation des ouvrages :

Espace café au RDC

Unité : 1Ens

1.5 Agencement des guichets

Description :

Fourniture, fabrication, pose et fixation d'agencement de 12 guichets comprenant :

- Bâti nécessaire.
- Meuble du bureau avec plateau et façade en mélaminé recouvert d'un revêtement stratifié bois type POLYREY Fruitier Cendré F012, ou équivalent.
- Enveloppe du meuble de rangement avec façade, côtés, séparation, dessus, dessous, tablettes, etc.... Mélaminé recouvert d'un revêtement de finition stratifié blanc satiné toutes faces vues y compris chants. Stratifié de type FORMICA COLORS blanc satiné, ou équivalent. Pour le corps principal du meuble compris plateau, caisson pour unité centrale d'ordinateur, volumes tiroirs et portes (boutons de porte et tiroirs compris). Les portes et tiroirs devront comprendre des verrous avec clef.
- Intégration de protections vitrées suivant plans. Vitrage de séparation en verre feuilleté avec encadrement aluminium RAL 9007.
- Stratifié de type FORMICA "DECO METAL", Réf. M2032 (inox brossé) pour la partie plinthes.
- Baguette de séparation type métal (inox brossé) aligné à la séparation vitrée entre public et agent.

A coordonner avec la pose des cloisons démontables et intégration de panneaux acoustiques.

OFII REZE

Groupement TERTIAM Architecture

La prestation devra comprendre le percement des meubles pour le passage des câbles et mise en place prises (plateaux des bureaux et partie verticale).

Compris gouttière technique en sous face des bureaux.

Mise en place de la goulotte en sous face des bureaux compris au lot Cfo/Cfa.

Dimensions variables : suivant plans Architecte

Coordination autres lots :

- Plâtrerie / Doublage / Cloisonnement / Cloisons démontables / signalétique
- Electricité

Localisation des ouvrages :

Les guichets au RDC

Unité : 12U

1.6a Agencement armoires hautes

Description :

Fourniture et pose d'armoires de rangement de type OXWOOD de chez Revilox ou équivalent composé de

- un ensemble en panneaux mélaminé ép 19mm haute densité (680 Kgs/m3).
- Chants PVC ép 2mm sur Portes et les Dos .
- Autres chants PVC ép 8/10è.
- Faces visibles : décor blanc de la Collection REVILOX.
- Faces intérieures blanches.
- Type Dos à Dos : Par armoire un Fond intérieur ép 8mm blanc.
- Les côtés visibles doivent être doublés de joues de finition qui reçoivent les cloisons latérales, vitrées ou pleines.
- Côtés percés de trous de taquets diamètre 5mm, tous les 32mm. Dessus et dessous entre côtés.
- Vérins-pieds sous dessous Ht 70mm laissant la lisse basse de cloison filer sous l'armoire.
- Face de socle clipsée sur les pieds en retrait de 30mm par rapport à la façade.
- Portes battantes ferrées sur charnières invisibles ouverture 165° avec amortisseur intégré. Serrure trois points à barillet interchangeables
- Recouvrement du socle par les portes en partie basse 50mm. Poignées de tirage nickelé mat
- Tablettes métalliques blanches pour dossiers suspendus.
- Hauteurs : 200 cm
- Largeurs : 120 cm
- Profondeurs : Type Séparatif : 52cm – Type Dos à Dos : 50cm.

Localisation des ouvrages :

OFII REZE

Groupement TERTIAM Architecture

Bureaux au RDC et Open-Space, bureaux au R+1

Unité : 19u armoires hautes au RDC et 32u armoires hautes au R+1

14

1.6b Agencement armoires basses

Description :

Fourniture et pose d'armoires de rangement de type OXWOOD de chez Revilox ou équivalent composé de

- un ensemble en panneaux mélaminé ép 19mm haute densité (680 Kgs/m3).
- Chants PVC ép 2mm sur Portes et les Dos .
- Autres chants PVC ép 8/10è.
- Faces visibles : décor blanc de la Collection REVILOX.
- Faces intérieures blanches.
- Type Dos à Dos : Par armoire un Fond intérieur ép 8mm blanc.
- Les côtés visibles doivent être doublés de joues de finition qui reçoivent les cloisons latérales, vitrées ou pleines.
- Côtés percés de trous de taquets diamètre 5mm, tous les 32mm. Dessus et dessous entre côtés.
- Vérins-pieds sous dessous Ht 70mm laissant la lisse basse de cloison filer sous l'armoire.
- Face de socle clipsée sur les pieds en retrait de 30mm par rapport à la façade.
- Portes battantes ferrées sur charnières invisibles ouverture 165° avec amortisseur intégré. Serrure trois points à barillets interchangeables
- Recouvrement du socle par les portes en partie basse 50mm. Poignées de tirage nickelé mat
- Tablettes métalliques blanches pour dossiers suspendus.
- Hauteurs : 100 cm
- Largeurs : 100 cm
- Profondeurs : Type Séparatif : 52cm – Type Dos à Dos : 50cm.

Localisation des ouvrages :

Bureaux au RDC

Unité : 2u armoires basses au RDC

1.7 Agencement armoires basses avec jardinière

Description :

Fourniture et pose d'armoires de rangement de type OXWOOD de chez Revilox ou équivalent composé de

- un ensemble en panneaux mélaminé ép 19mm haute densité (680 Kgs/m3).
- Chants PVC ép 2mm sur Portes et les Dos .

OFII REZE

Groupement TERTIAM Architecture

- Autres chants PVC ép 8/10è.
- Faces visibles : décor blanc de la Collection REVILOX.
- Faces intérieures blanches.
- Type Dos à Dos : Par armoire un Fond intérieur ép 8mm blanc.
- Les côtés visibles doivent être doublés de joues de finition qui reçoivent les cloisons latérales, vitrées ou pleines.
- Côtés percés de trous de taquets diamètre 5mm, tous les 32mm. Dessus et dessous entre côtés.
- Vérins-pieds sous dessous Ht 70mm laissant la lisse basse de cloison filer sous l'armoire.
- Face de socle clipsée sur les pieds en retrait de 30mm par rapport à la façade.
- Portes battantes ferrées sur charnières invisibles ouverture 165° avec amortisseur intégré. Serrure trois points à barillet interchangeables
- Recouvrement du socle par les portes en partie basse 50mm. Poignées de tirage nickelé mat
- Tablettes métalliques blanches pour dossiers suspendus.
- Compris plantes stabilisées

Dimensions :

- Hauteurs : 114 cm
- Largeurs : 120 cm
- Profondeurs : Type Séparatif : 52cm – Type Dos à Dos : 50cm.

Localisation des ouvrages :

Open-space R+1

Unité : 4U

1.8 Agencement meubles étagère

Description :

Fourniture et pose de meubles étagères de rangement de type OXWOOD de chez Revilox ou équivalent composé de

- un ensemble en panneaux mélaminé ép 19mm haute densité (680 Kgs/m3).
- Chants PVC ép 2mm sur les Dos .
- Autres chants PVC ép 8/10è.
- Faces visibles : décor blanc de la Collection REVILOX.
- Faces intérieures blanches.
- Type Dos à Dos : Par armoire un Fond intérieur ép 8mm blanc.
- Les côtés visibles doivent être doublés de joues de finition qui reçoivent les cloisons latérales, vitrées ou pleines.

- Côtés percés de trous de taquets diamètre 5mm, tous les 32mm. Dessus et dessous entre côtés.
- Vérins-pieds sous dessous Ht 70mm laissant la lisse basse de cloison filer sous l'armoire.
- Face de socle clipsée sur les pieds en retrait de 30mm par rapport à la façade.
- Tablettes mélaminées blanches

Dimensions :

- Hauteurs : 114 cm
- Largeurs : 100 cm
- Profondeurs : Type Séparatif : 52cm – Type Dos à Dos : 50cm.

Localisation des ouvrages :

A l'arrière des boxes sous allège au RDC

Unité : 8U

1.9a Panneaux claustra mural + banquette cafétéria

Description :

Fourniture, pose et fixation des panneaux claustra muraux toute hauteur. Compris toute suggestion de fixation. Aspect bois. Teinte et dimensions des tasseaux au choix d'architecte

Fourniture et pose de meubles banquette de la marque ANCY en revêtement Monolithe 48 – velours or ou équivalent.

Dimensions :

à déterminer par l'architecte

Localisation des ouvrages :

Cafétéria au RDC

Unité : 3u

1.9b Panneaux claustra mural sur mur courbe

Description :

Fourniture, pose et fixation des panneaux claustra muraux toute hauteur sur un mur courbe. Compris toute suggestion de fixation. Aspect bois. Teinte et dimensions des tasseaux au choix d'architecte

Dimensions :

à déterminer par l'architecte

Localisation des ouvrages :

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Dossier de Consultation des Entreprises

Janvier 2025

Espace café au RDC

Unité : 1ens

17

1.10 Contremarche

Description :

Fourniture, pose et fixation de contremarche sur les 2 escaliers existants. Compris toute suggestion de fixation. Mélaminé uni coloré au choix d'architecte.

Dimensions :

sur mesure

Localisation des ouvrages :

Escaliers existants

Unité : 2 ens escaliers

OFII REZE

Groupement TERTIAM Architecture