

MAÎTRISE D'ŒUVRE

ARCHITECTES MANDATAIRES
EMERGENCE ARCHITECTES
21 rue Chaptal
75009 PARIS

BET FLUIDES
BIM INGENIERIE
17 rue du Colisée
75008 PARIS

BET STRUCTURES
EMERGENCE INGENIERIE
21 rue Chaptal
75009 PARIS

ÉCONOMISTES
EMERGENCE INGENIERIE
21 rue Chaptal
75009 PARIS

BUREAU DE CONTROLE

RISK CONTROL
38 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS PERRET

C.S.S.I

CS INGENIERIE
23 boulevard de la Marne
94210 LA VARENNE ST HILAIRE

C.S.P.S

BUREAU VERITAS
17 rue Louise Dory
93230 ROMAINVILLE

O.P.C

MAÎTRISE D'OUVRAGE

AP-HP SORBONNE UNIVERSITE – Site Pitié Salpêtrière
47-83 boulevard de l'Hôpital – 75013 PARIS



AP-HP.
Hôpitaux
de Paris

PRO-DCE

Lot 03 Revêtements de sol – Revêtements muraux - Peinture

BÂTIMENT HEUYER

Restructuration partielle du service d'hématologie



SITE PITIE SALPETRIERE	CCTP Lot 03 Revêtements de sol – Revêtements muraux - Peinture
Réhabilitation du service d'Hématologie, au R+1 du bâtiment Georges Heuyer	PRO - DCE - janvier 2025

1	GENERALITES	3
1.1	PRESENTATION DU PROJET	3
1.2	OBJET DU DOCUMENT	3
1.3	ALLOTISSEMENT	3
1.4	PROTECTIONS NOSOCOMIALES	4
1.5	PLANIFICATION, PHASAGE DES TRAVAUX	4
1.6	LIMITE DE PRESTATIONS	4
1.7	CONNAISSANCE DES LIEUX	4
1.8	PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET	5
2	REVÊTEMENTS DE SOLS	6
2.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE SOL	6
2.1.1	SOUS COUCHE ETANCHE	6
2.1.2	TRAVAUX PREPARATOIRE SOLS SOUPLES	6
2.1.3	REVÊTEMENT DE SOL PVC	6
2.1.4	PREPARATION DES SUPPORTS CARRELAGE EN SALLES D'EAU	7
2.1.5	RETEMENT GRES CERAME	7
2.1.6	OUVRAGES DIVERS	7
2.1.7	RACCORD DIVERS	7
3	PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX	8
3.1	DESCRIPTION DES TRAVAUX	8
3.1.1	PEINTURE EN PLAFOND	8
3.1.2	PEINTURE ANTIBACTERIENNE SUR MURS	8
3.1.3	PEINTURE SUR BOISERIES	9
3.1.4	VERNISSAGE	9
3.1.5	PEINTURE SUR OUVRAGES DE MÉTALLERIE ET CANALISATIONS	9
3.1.6	PEINTURE SUR OUVRAGES PVC	10
3.1.7	RACCORD DIVERS DE PEINTURE	10
3.1.8	RETEMENT GRES EMAILLE MURAL	10
3.1.9	REVÊTEMENT VINYLE	10
3.1.10	NETTOYAGE FINAL DE MISE EN SERVICE	11
3.2	PSO	11
3.2.1	PSO N°06 - REVETEMENT GRES EMAILLE MURAL	11

SITE PITIE SALPETRIERE	CCTP Lot 03 Revêtements de sol – Revêtements muraux - Peinture
Réhabilitation du service d'Hématologie, au R+1 du bâtiment Georges Heuyer	PRO - DCE - janvier 2025

1 GENERALITES

1.1 PRESENTATION DU PROJET

Le projet consiste à rénover le secteur stérile du service d'Hématologie, situé au R+1 du bâtiment Georges Heuyer.

L'ensemble des travaux – tous corps d'état – nécessaires à la rénovation du bâtiment sera réalisé en une phase et en site occupé.

1.2 OBJET DU DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques et Particulières (C.C.T.P.) prescrit les travaux à réaliser, dans le cadre du projet présenté ci-avant.

Ce document a pour objet de présenter la description de la nature, la situation et la localisation des ouvrages constituant le projet et d'en rappeler les normes et réglementations auxquels ils sont assujettis. Ne pouvant être une description parfaite et absolument exhaustive de l'ensemble des opérations à réaliser, ce document ne peut être considéré comme limitatif.

De fait, l'entrepreneur en charge de l'exécution des travaux devra, en sa qualité d'homme de l'art et de part par ses connaissances professionnelles, apprécier l'étendue de son intervention pour l'ensemble des prestations qu'il aura à exécuter.

1.3 ALLOTISSEMENT

Cette opération est prévue réalisée en corps d'états séparés.

Chaque participant à l'opération est tenu de prendre connaissance de l'ensemble des Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) de tous les corps d'état ainsi que du présent document, afin d'éviter erreurs, fausses interprétations et/ou d'ignorer les travaux qui lui incombent.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières est décomposé par corps d'états suivant la liste donnée ci-après.

LISTE DES CORPS D'ETATS à valider

- Lot 01 – Gros œuvre- cloisons – faux plafond
 - 01a Curage – Démolition - Gros œuvre
 - 01b Cloisons - Plâtrerie
 - 01c Faux plafond
- Lot 02 – Menuiserie intérieure - Agencement
- Lot 03 – Revêtement de sol – Revêtements muraux - Peinture
- Lot 04 – Climatisation – Rafraichissement - Ventilation – Plomberie – Sanitaires
- Lot 05 – Électricité Courant Fort – Courant Faibles - SSI
- Lot 06 – Fluides médicaux

SITE PITIE SALPETRIERE	CCTP Lot 03 Revêtements de sol – Revêtements muraux - Peinture
Réhabilitation du service d'Hématologie, au R+1 du bâtiment Georges Heuyer	PRO - DCE - janvier 2025

1.4 PROTECTIONS NOSOCOMIALES

Les entreprises devront prendre en compte, appliquer et respecter les règles de protections nosocomiales sur le chantier.

Ces règles sont définies par les règlements d'hygiène en milieu hospitalier et devront être respectées par toutes les entreprises pour éviter notamment toutes propagations de poussière pendant les travaux :

- Assurer l'étanchéité à l'air du chantier dans son ensemble au regard des mitoyens,
- Evacuer les gravois et déchets au fur et à mesure dans des sacs ou containers étanches,
- Humidifier les gravois à l'aide d'une solution javellisée.

Les bennes d'évacuation de gravois devront être fermées ou bâchées dans l'enceinte de l'Hôpital.

Cette liste n'est pas limitative, toutes les sujétions entraînées pour le respect des règles de protections nosocomiales seront considérées incluses dans le prix global et forfaitaire de chaque entrepreneur.

Avant tout début d'exécution, les dispositions préventives nécessaires sont à faire approuver par le CLIN de l'Etablissement.

1.5 PLANIFICATION, PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés en une phase, selon le principe défini dans la note d'organisation du chantier, qui sera jointe au dossier de consultation, suivant le délai convenu au planning.

L'ensemble des travaux –tous corps d'état- nécessaires à la restructuration du plateau sera réalisé en une phase et en site occupé.

1.6 LIMITE DE PRESTATIONS

En complément des limites de prestations définies au CCTP 00 (en phase ultérieure DCE), l'entrepreneur prendra en compte les dispositions suivantes pour les interfaces avec les autres corps d'état.

1.7 CONNAISSANCE DES LIEUX

Les Entrepreneurs devront prendre connaissance du site et apprécier les sujétions découlant du lieu géographique, des constructions et ouvrages existants.

Tout Entrepreneur, de part la remise de son acte d'engagement reconnaît avoir pris connaissance des lieux, de la nature et de l'étendue des ouvrages à exécuter, et des délais.

Par le fait de soumissionner, chaque entrepreneur contracte l'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession nécessaire pour le complet et parfait achèvement des constructions projetées, conformément aux règles de l'art, quand bien même il ne serait pas fait mention explicitement de certains d'entre eux au devis descriptif.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pièces du marché, l'Entrepreneur doit relever sur place, tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire.

En aucun cas, l'Entrepreneur ne peut prétendre à un supplément sur son prix forfaitaire par suite de difficulté d'accès, d'organisation de chantier ou tout autre contrainte due au site, aux constructions existantes, et ouvrages existants.

SITE PITIE SALPETRIERE	CCTP Lot 03 Revêtements de sol – Revêtements muraux - Peinture
Réhabilitation du service d'Hématologie, au R+1 du bâtiment Georges Heuyer	PRO - DCE - janvier 2025

1.8 PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, tout entrepreneur reconnaît qu'il a une parfaite connaissance du projet. Il doit donc connaître, non seulement les pièces contractuelles de son propre corps d'état, mais également tous les documents ayant une incidence sur son propre lot.

Après examen, il doit obligatoirement signaler au Maître d'Oeuvre tout élément susceptible d'avoir une influence sur l'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'être engagé à fournir toutes prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achèvement de l'oeuvre, même si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées.

De même, il doit proposer au Maître d'Oeuvre, en temps utile, toutes modifications sujétion ou variante aux dispositions du projet qui seraient de nature à améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de l'ensemble des ouvrages, sans augmentation du prix forfaitaire.

De plus, dans le cas où les stipulations du C.C.T.P. ne correspondraient pas aux plans, notamment en ce qui concerne les dimensions, l'Entrepreneur serait tenu d'envisager la solution la plus onéreuse.

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les ouvrages mentionnés sur les plans d'une part et sur le C.C.T.P. d'autre part, pourraient présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire.

Il convient de signaler que les descriptions mentionnées au présent C.C.T.P. ne sont pas limitatives.

Le présent C.C.T.P., ainsi que les documents contractuels ne pouvant contenir l'énumération rigoureuse et la description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront compris dans le marché forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués aux pièces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.

SITE PITIE SALPETRIERE	CCTP Lot 03 Revêtements de sol – Revêtements muraux - Peinture
Réhabilitation du service d'Hématologie, au R+1 du bâtiment Georges Heuyer	PRO - DCE - janvier 2025

2 REVÊTEMENTS DE SOLS

2.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE SOL

2.1.1 SOUS COUCHE ETANCHE

Exécution d'un revêtement d'étanchéité aux résines type FERMASEC de WEBER & BROUTIN - CERMIPROOF de DESVRES ou équivalent, avant mise en œuvre des revêtements céramiques (carrelage et faïence).

Ce revêtement sera rendu adhérent pour permettre la pose des revêtements.

Le procédé d'étanchéité devra être garanti 10 ans pour le produit et sa mise en œuvre.

Il sera titulaire d'un agrément du C.S.T.B. ou d'un Bureau de Contrôle agréé et mis en œuvre par une entreprise éventuellement sous-traitante du concessionnaire du marché possédant l'agrément du fournisseur du produit d'étanchéité.

Le procédé sera mis en œuvre en respectant scrupuleusement le Cahier des Charges et les recommandations du fabricant.

Les colles employées pour la pose des revêtements devront être compatibles avec le produit d'étanchéité, ainsi que le mortier des joints.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :

- A prévoir pour l'ensemble des surfaces, sols et murs, des douches et à prévoir pour l'ensemble des surfaces carrelées des pièces humides.

2.1.2 TRAVAUX PREPARATOIRE SOLS SOUPLES

Il sera prévu au présent lot la réalisation d'un ragréage fibré d'un poids moyen de 2 à 3 kg/m2 de telle sorte que les tolérances de planéité soient respectées.

Les bulles de surface seront éliminées par ponçage.

Le produit utilisé sera obligatoirement du type préconisé par le fournisseur du revêtement de sol de finition et compatible avec la colle employée pour fixation du revêtement. Il sera mis en œuvre selon les prescriptions du fournisseur de façon à obtenir une finition parfaite (planéité et solidité).

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :

- A prévoir pour l'ensemble des surfaces du projet traitées en sols souple.

2.1.3 REVÊTEMENT DE SOL PVC

Fourniture et mise en œuvre de revêtement de sol souple de type PVC HOMOGÈNE COMPACT iQ Natural des Ets TARKETT ou équivalent.

Classement : U4P3E2/3C2.

- U4 P3 E2 C3 pour les postes de soins
- U4 P4S E2 C2 pour la pharmacie
- ISO 10581.
- Lé de 2 m de large par 23 m de long

Pose par collage en plein à l'aide d'un adhésif titulaire d'un avis technique du C.S.T.B., agréé et testé par le fabricant du revêtement. Marouflage soigné.

Les joints entre lés sont soudés à chaud.

Les remontées en plinthes seront traitées avec un profil de finition PVC assurant la jonction avec la protection murale 7 coloris au choix du Maître d'œuvre.

Au périmètre des locaux, socles divers, poteaux, etc., le revêtement de sol PVC sera relevé en plinthe finition par profil PVC hauteur de 110 mm

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :

- A prévoir pour l'ensemble des surfaces du projet ;

SITE PITIE SALPETRIERE	CCTP Lot 03 Revêtements de sol – Revêtements muraux - Peinture
Réhabilitation du service d'Hématologie, au R+1 du bâtiment Georges Heuyer	PRO - DCE - janvier 2025

2.1.4 PREPARATION DES SUPPORTS CARRELAGE EN SALLES D'EAU

Traitement d'étanchéité, de type FERMASEC de WEBER & BROUTIN ou équivalent, comprenant :
Dépoussiérage du support, grattage des colles éventuelles. Séchage.
Application d'un primaire de type IBOTAC,
Application d'une couche de FERMASEC et pose d'une bande d'étanchéité BE14 largement marouflée, à la jonction des sols et des murs
Application en plein au sol et aux murs de 2 couches de FERMASEC de 600 à 700 g/m2.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :

- Pour revêtements de carrelage sol et murs des salles d'eau.

2.1.5 REVETEMENT GRES CERAME

Fourniture et pose de grès cérame
Coloris : Au choix du Maître d'œuvre.
Référence : série LUCCA des Ets VILLEROY ET BOCH ou équivalent.
Pose : Collée à l'aide d'un liant hydraulique agréé par le CSTB.
Joint : époxy les joints devront être les plus fins possibles, pour des questions d'hygiène
Dim : 600 x 600
R10b
Mise en place de tous ouvrages particuliers tels que :
- Profilé de jonction, manchon d'étanchéité au droit des canalisations, joints d'étanchéité en pieds d'huissières, profilés PVC de diminution sol/mur et de finition.
- Syphon inox (fourniture au présent lot et raccordement en sous face au lot plomberie)

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :

- Pour les sols des salles d'eau des chambres compris chambre de garde ;

2.1.6 OUVRAGES DIVERS

Les Travaux de revêtement de sols souples comprendront la réalisation d'ouvrages divers tels que :

- Pose des petits équipements fournis par l'hôpital
- Joints d'étanchéité
- Etc.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :

- Suivant les plans du projet, suivant nécessité.

2.1.7 RACCORD DIVERS

L'entrepreneur devra la réalisation de raccords à la demande de revêtements de sols collés et plinthe à l'identique des revêtements existants après remplacement ou déplacement de blocs-portes, construction de cloison, de gaines, etc., ainsi qu'aux jonctions avec les revêtements existants conservés dans les circulations notamment.
Les raccords avec les revêtements existants seront particulièrement soignés compris découpes des revêtements de sols minces ou tailles de rives des sols carrelés en fonction de l'existant.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :

- A prévoir à la demande selon besoin sur l'ensemble de la surface du projet.
- A prévoir pour reprise partielle du protectwall Office de remise en température

SITE PITIE SALPETRIERE	CCTP Lot 03 Revêtements de sol – Revêtements muraux - Peinture
Réhabilitation du service d'Hématologie, au R+1 du bâtiment Georges Heuyer	PRO - DCE - janvier 2025

3 PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX

3.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1.1 PEINTURE EN PLAFOND

Peinture à exécuter, plafonds neufs en plaques de plâtre, compris retombées, jouées et plages.
Préparation suivant article 3.1.12 en fonction des supports.

Peinture à exécuter, plafonds neufs en ciment, en enduit plâtre ou en plaques de plâtre, compris retombées et jouées.
Préparation en fonction des supports.

Application de peinture lessivable satinée sur plafonds à base de résines alkydes et acrylique en émulsion de type EVOLUTEX SATIN des Ets Seigneurie ou techniquement équivalent.

Finition :

- 2 couches de peinture acrylique lessivable satinée,
- Valeur COV inférieur ou égal à 20 g/l
- État de finition recherché : Finition « A »
- Aspect : satiné lisse
- Famille : 1 – Classe 4a 7b2
- Réaction au feu : M0 ou A2-s1, d0

Teintes au choix de l'architecte.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :

- A prévoir pour l'ensemble des plafonds dans l'emprise de l'opération, suivant tableau de finition ;

3.1.2 PEINTURE ANTIBACTERIENNE SUR MURS

Peinture à exécuter sur poteaux, murs et cloisons en carreaux de plâtre, plaques de plâtre, enduit ciment, béton et autres supports en maçonnerie, compris toutes retombées et sous-faces de poutres :

Préparation en fonction des supports.

Application de peinture lavable et lessivable mate sur murs, antibactérienne à base de résine acrylique de type ALPHA SANOPROTEX des Ets SIKKENS ou techniquement équivalent, additivée aux ions argent actifs.

Finition :

- 2 couches de peinture acrylique mate veloutée
- Valeur COV inférieur ou égal à 10 g/l
- État de finition recherché : Finition « A »
- Aspect : Mat velouté
- Famille : 1 – Classe 7b2
- Réaction au feu : M0 (A2-s1, d0)

Teintes au choix de l'architecte.

Peinture à exécuter sur poteaux, murs et cloisons en carreaux de plâtre, plaques de plâtre, enduit ciment, béton et autres supports en maçonnerie, compris toutes retombées et sous-faces de poutres :

Préparation en fonction des supports.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :

- A prévoir pour les murs dans l'emprise de l'opération ;

SITE PITIE SALPETRIERE	CCTP Lot 03 Revêtements de sol – Revêtements muraux - Peinture
Réhabilitation du service d'Hématologie, au R+1 du bâtiment Georges Heuyer	PRO - DCE - janvier 2025

3.1.3 PEINTURE SUR BOISERIES

Peinture à exécuter sur les ouvrages bois et dérivés, neufs ou existants et conservés :

Préparation en fonction des supports.

Application des primaires nécessaires et de 2 couches de peinture laquée basée sur une résine alkyde uréthanée en phase aqueuse type PREMIOR BRILLANT des Ets LA SEIGNEURIE ou techniquement équivalent.

Aspect laque brillante, lessivable.

Teintes au choix de l'architecte.

Finition A – Lissé.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :

- A prévoir dans tous les locaux, couloirs et dégagements pour :
Tous les ouvrages en bois neufs à peindre qui sont décrits au Lot 02 – Menuiserie intérieur
Tous les ouvrages en bois existants et conservés dans les locaux restructurés ou rénovés

3.1.4 VERNISSAGE

Travaux de vernissage comportant :

- Brossage et dégraissage du support,
- Impression au vernis aux résines alkydes dilué à 30 %,
- Rebouchage au mastic teinté,
- Ponçage,
- Vernis mat incolore ou teinté à base de résines alkydes pur 1 couche,
- 2ème couche en vernis dito mat ou satiné au choix de l'Architecte.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :

- A prévoir pour les chants des portes et parclose ;

3.1.5 PEINTURE SUR OUVRAGES DE MÉTALLERIE ET CANALISATIONS

Peinture à exécuter sur les ouvrages métalliques ferreux ou galvanisés, comprenant :

Préparation en fonction des supports.

Application des primaires nécessaires et de 2 couches de peinture laque basée sur une résine alkyde uréthanée en phase aqueuse type PREMIOR BRILLANT des Ets LA SEIGNEURIE ou techniquement équivalent.

Aspect laque brillante, lessivable.

Teintes au choix de l'architecte.

Finition A – Lissé.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :

- A prévoir dans l'ensemble des locaux et circulations de l'opération et notamment pour les canalisations froides de toute nature ;
- A prévoir également sur toutes les canalisations chaudes apparentes ; pour ces ouvrages, utilisation de peinture spéciale pour corps-chauds ;
- Les huisseries et bâtis métalliques des portes ;

SITE PITIE SALPETRIERE	CCTP Lot 03 Revêtements de sol – Revêtements muraux - Peinture
Réhabilitation du service d'Hématologie, au R+1 du bâtiment Georges Heuyer	PRO - DCE - janvier 2025

3.1.6 PEINTURE SUR OUVRAGES PVC

Peinture à exécuter sur les ouvrages PVC, comprenant :

- Préparation et travaux d'apprêts suivant DTU 59.1
- Application des primaires d'adhérence nécessaires et de deux couches de peinture à base de résine acrylique satinée.

Finition courante.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :

- A prévoir sur toutes les gaines et canalisations apparentes dans les locaux et dégagements de l'opération ;

3.1.7 RACCORD DIVERS DE PEINTURE

Retouches et raccords divers de peinture après le passage des autres corps d'état et avant réception. Pour l'ensemble des ouvrages et locaux concernés.

Y compris sujétions d'accès pour travaux à grande hauteur, protections, manutentions, tous accessoires et sujétions d'exécution suivant prescriptions du fabricant, Avis technique, Normes et DTU en vigueur.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :

- A prévoir pour l'ensemble du projet.

3.1.8 REVETEMENT GRES EMAILLE MURAL

Fourniture et pose de grès émaillé mural

Coloris : Au choix du Maître d'œuvre.

Référence : série LUCCA des Ets VILLEROY ET BOCH ou équivalent.

Pose : Collée à l'aide d'un liant hydraulique agréé par le CSTB.

Joint : époxy - les joints devront être les plus fins possibles, pour des questions d'hygiène

Dim : 300 x 300

Mise en place de tous ouvrages particuliers tels que :

- Profilé de jonction, manchon d'étanchéité au droit des canalisations, joints d'étanchéité en pieds d'huissières, profilés PVC de diminution sol/mur et de finition.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :

- Pour l'ensemble les murs des salles d'eau des chambres compris chambre de garde ;

3.1.9 REVÊTEMENT VINYLE

Revêtement mural en vinyle de chez VESCOM ou similaire, compose d'une couche de finition en vinyle imprimé au moyen d'encre à base d'eau sur support en coton.

Classement FEU : EN 13501, B, s1 - d0

Coloris au choix de l'architecte

Préparation des fonds suivant spécifications du fabricant.

Collé à l'aide d'un adhésif émulsion acrylique recommandé par le fabricant et agréé par le CSTB.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :

- A prévoir pour les murs du salon des familles ;

SITE PITIE SALPETRIERE	CCTP Lot 03 Revêtements de sol – Revêtements muraux - Peinture
Réhabilitation du service d'Hématologie, au R+1 du bâtiment Georges Heuyer	PRO - DCE - janvier 2025

3.1.10 NETTOYAGE FINAL DE MISE EN SERVICE

L'entrepreneur doit les nettoyages de mise en service avant réception.

Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes :

- Sols, carrelages, revêtements divers,
- Revêtements verticaux, quincaillerie, boutons de portes, béquilles, etc.
- Appareils sanitaires et robinetterie,
- Appareillage électrique, interrupteurs, luminaires, etc.
- Vitres et glaces aux 2 faces,
- Menuiseries extérieures PVC conservées.

Sont compris dans les nettoyages :

- Balayage et évacuation des liti de sciures protecteurs des carrelages, des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes.

Les nettoyages doivent faire disparaître les tâches de peinture ou d'huile, les tâches de plâtre, ciment, etc.

Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) doivent être appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matières elles-mêmes ou de leur état de surface (poli, brillant, etc.).

Pour nettoyage soigné de tous les locaux dans l'ensemble de l'opération avant la réception et la mise en service.

Nota : La désinfection finale des locaux reste à la charge du Maître d'Ouvrage.

3.2 PSE

3.2.1 PSE N°06 - REVETEMENT GRES EMAILLE MURAL

Fourniture et pose de grès émaillé mural

Coloris : Au choix du Maître d'œuvre.

Référence : série LUCCA des Ets VILLEROY ET BOCH ou équivalent.

Pose : Collée à l'aide d'un liant hydraulique agréé par le CSTB.

Joint : époxy - les joints devront être les plus fins possibles, pour des questions d'hygiène

Dim : 300 x 300

Mise en place de tous ouvrages particuliers tels que :

- Profilé de jonction, manchon d'étanchéité au droit des canalisations, joints d'étanchéité en pieds d'huissières, profilés PVC de diminution sol/mur et de finition.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :

- Pour l'ensemble les murs de l'office alimentaire 2 ;