

Acheteur Public  
***Office National des Combattants et Victimes de Guerre***  
Hôtel National des Invalides  
129 rue de Grenelle - Escalier B  
CS 70780  
75700 PARIS CEDEX 07

**MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES**

**FOURNITURE ET LIVRAISON DE PAVILLONS,  
DRAPEAUX, ORIFLAMMES ET ACCESSOIRES AU  
PROFIT DE L'OFFICE NATIONAL DES  
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONaCVG)**

**Cahier des Clauses Techniques Particulières**

**(C.C.T.P)**

## SOMMAIRE

<b>Article 1 : Description technique .....</b>	<b>2</b>
<i>1.1. Caractéristique des coloris .....</i>	<i>2</i>
<i>1.2. Spécificités techniques.....</i>	<i>3</i>

## Article 1 : Description technique

### 1.1. Caractéristique des coloris

Pays	Couleur	Pantone
<b>France</b>	Bleu	282C
	Blanc	/
	Rouge	186C
<b>Allemagne</b>	Noir	/
	Rouge	485C
	Or	7405C
<b>Belgique</b>	Noir	/
	Jaune	116C
	Rouge	186C
<b>Europe</b>	Bleu	Reflex blue C
	Jaune	Process yellow C
<b>Nouvelle Zélande</b>	Bleu	287 C
	Rouge	186 C
	Blanc	/
<b>Pologne</b>	Blanc	/
	Rouge	1795 C
<b>Royaume-Uni</b>	Bleu	280 C
	Rouge	186 C
	Blanc	/
<b>Russie</b>	Blanc	/
	Bleu	293 C
	Rouge	485 C
<b>USA</b>	Rouge	200 C
	Bleu	280 C
	Blanc	/

Cette liste est donnée à titre informatif et n'est pas exhaustive.

### 1.2. Spécificités techniques

Les articles doivent répondre aux caractéristiques de qualité, finition et présentation suivantes :

Désignation	Elément	Spécificité
<b>Pavillon (français, européen, étranger simple à bandes cousues, étranger complexe avec armoiries et/ou motifs), et accessoires</b>	Qualité	100% polyester Maille bloquée Grammage entre 110 et 120 g/m <sup>2</sup>
	Finition	Sur 3 côtés : <ul style="list-style-type: none"> <li>– ourlé rabattu,</li> <li>– double piqûre,</li> <li>– fil blanc</li> </ul> Sur le 4 <sup>ème</sup> côté : <ul style="list-style-type: none"> <li>– ourlé,</li> <li>– double piqûre,</li> <li>– fil blanc, sangle de renfort,</li> <li>– 2 anneaux métalliques soudés pour fixation (1 supérieur et 1 inférieur)</li> </ul>
	Emballage	Individuel
<b>Drapeau</b>	Qualité	100% polyester Maille bloquée Grammage entre 110 et 120 g/m <sup>2</sup>
		Tissu OTTOMAN Grammage 250G/m <sup>2</sup> Simple face
	Finition	Destiné aux cénotaphes Muni de 2 barres bois gainées PVC bleues de lestage : diamètre : 15 mm maxi, largeur : 142 cm, insérées dans un fourreau doublé du même tissu avec ouverture velcro mâle et femelle
	Emballage	Individuel

Désignation	Elément	Spécificité
Oriflamme	Qualité	100% polyester Maille bloquée Grammage entre 110 et 120 g/m <sup>2</sup>
	Finition	<p><b>1. Dimensions : 180x900 cm</b> Avec fourreau de 40 mm de diamètre, 2 sandows de couleur blanche cousus de part et d'autre du fourreau pour attaches sur crochet des pommeaux blancs disposés de part et d'autre de la traverse en aluminium Fourreau cousu en bas de l'oriflamme en haut des pointes fermées droite et gauche pour passage d'un bâton de lest gainée plastique bleu longueur 170 cm diamètre 1.8 cm (<b>NB</b> : il faut un matériau plus solide que le bois, mais qui ne fasse pas un bruit de ferraille en tapant contre le mât) + 4 mousquetons métalliques cousus avec renforcement de sangle au dos de l'oriflamme + 4 maillons rapides pour attache sur filin, en acier galvanisé, hydrophobe, longueur 50 mm, fermeture à vis</p>
		<p><b>2. Dimensions : 180x900 cm</b> <b>Nationalité : France</b> Fourreau de diamètre 40 mm et 2 sandows de couleur blanc cousus de part et d'autre du fourreau pour attaches sur crochet des pommeaux blanc disposés de part et d'autre de la traverse en aluminium Fourreau cousu en bas de l'oriflamme en haut des pointes fermées droite et gauche pour passage d'un bâton de lest gainée plastique bleu longueur 170 cm diamètre 1.8 cm (<b>NB</b> : il faut un matériau plus solide que le bois, mais qui ne fasse pas un bruit de ferraille en tapant contre le mât) + 4 anneaux métalliques cousus au dos de l'oriflamme sur sangle de renfort doublés et coutures renforcées + 4 maillons rapides pour attache sur filin, en acier galvanisé, hydrophobe, longueur 50 mm, fermeture à vis</p>
		<b>3. Renfort du fourreau de diamètre 40 mm en matière bâchée.</b>
	Emballage	Individuel

Désignation	Elément	Spécificité
Accessoires	Mât	Mât cylindrique blanc en aluminium en une ou deux parties, muni d'un système antivol, d'un pommeau, d'un contrepoids, d'un arrêtoir et d'une drisse à l'intérieur du mât Hauteur 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 20 mètres Diamètre compris entre 60, 114 et 230 à 270 mm suivant la hauteur Platine basculante dimensionné en fonction du diamètre du mât
	Drisse	Blanche, diamètre 6mm, 8 et 10 mm en bobine de 100 mètres
	Mousqueton	Mousqueton classique, 55 mm de long avec un diamètre de 5mm
		Mousqueton type symplex, longueur totale 60 mm
		Mousqueton simple, en acier zingué, hydrophobe, longueur totale 60 mm
		Mousqueton type symplex avec touret longueur totale avec touret 100 mm
	Maillon rapide	Maillon rapide en acier galvanisé, hydrophobe, longueur 50 mm, fermeture à vis
	Contrepoids	0,6kg pour mâts diamètre entre 60 et 120mm, facilement changeable sans démontage du mât
		Rigide et non tissé 0,8 kg pour mâts diamètre entre 230 et 270 mm, facilement changeable sans démontage du mât
	Pommeau	Blanc synthétique de tailles correspondant aux mâts fournis
	Serre-câbles à étrier	Acier inoxydable, diamètre 6 mm. Se référer aux caractéristiques annexées au présent CCTP
		Acier inoxydable, diamètre 8 mm. Se référer aux caractéristiques annexées au présent CCTP
		Acier inoxydable, diamètre 10 mm. Se référer aux caractéristiques annexées au présent CCTP
		Acier inoxydable, diamètre 12 mm. Se référer aux caractéristiques annexées au présent CCTP
	Emballage	Individuel

L'annexe au présent CCTP complète les caractéristiques techniques exigées par l'administration, à honorer impérativement par le titulaire.