



# LEGENDE ECLAIRAGE

**TYPE DTW SPE**  
Dalle lumineuse plafonnier spécifique Tunable White 800x2000mm  
Dimensions exactes à valider  
Eclairage diffus écran opale UGR>19  
50W LED 2700K-6500K - IRC>80  
Flux lumineux sortant 3777 Lm / teintes  
Driver électronique DALI intégré / Flickr free  
Accessoire de fixation  
Finition RAL à définir  
Référence : Dalle lumineuse PACO Lumisheet de chez Lenoir Services ou similaire

**TYPE LTW 120**  
Linéaire Tunable White Eclairage diffus écran opale UGR<19  
21W LED 2700K-6500K - IRC>80  
Flux lumineux sortant 1 000 Lm (bridé en usine)  
Driver électronique DALI intégré Flickr free  
Accessoire de fixation  
Finition catalogue à définir  
Référence : Matric F3 de chez Lightnet via Ipso ou similaire

**TYPE EFP TW**  
Encastré de faux-plafond très basse luminance tunable white  
13W LED 2700K-6500K - IRC>80  
Flux lumineux sortant 1150 Lm  
Driver électronique DALI intégré / Flickr free  
Accessoire de fixation  
Finition catalogue à définir  
Référence : Laser Blade QV69 de chez iGuzzini ou similaire

**TYPE WW TW**  
Encastré de faux-plafond wall washer Tunable White  
17W LED 2700K-6500K - IRC>80  
Flux lumineux sortant 850 Lm  
Driver électronique DALI intégré / Flickr free  
Accessoire de fixation  
Finition catalogue à définir  
Référence : Laser Blade wall-washer P194 de chez iGuzzini ou similaire

**TYPE P**  
Plafonnier pour éclairage extérieur  
18W LED 3000K - IRC>80  
Flux lumineux sortant 1217 Lm - 350 mA  
Driver électronique ON-OFF  
Accessoire de fixation  
Finition catalogue à définir  
Référence : FA100-WD de chez Ewo ou similaire

Musée du Louvre PACO	MOA Musée du Louvre  MANDATAIRE H2O	ON Agence de Conception Lumière 79 rue du Dessous des Berges 75013 Paris Tél: 01 83 81 31 41 Courriel : on@agence-on.com	PLAN	Implantation des éclairages	DATE 11/2024	ECHELLES 1/100.
					PHASE DCE	UNITE m.