

MÉTHODE D'ANALYSE LOT 7

Poste unique : Munition 40mm sonore-lacrymogène portée 400 mètres

NUMÉRO D'ORDRE	EXIGENCES IMPÉRATIVES	OBSERVATIONS SUR LES MÉTHODES D'ÉVALUATION
1	La composition pyrotechnique ne doit pas être âgée de plus de deux ans à la date d'admission.	Fournir une attestation étayée le cas échéant par un certificat émanant d'un organisme tiers.
2	La composition pyrotechnique ne doit pas contenir d'explosif brisant. La composition est précisée dans le dossier technique joint par les candidats. Le candidat fait figurer la vitesse de combustion en mètres par seconde de sa composition pyrotechnique dans son milieu à l'intérieur du dossier de réponse à l'appel d'offres.	Fournir une attestation étayée le cas échéant par un certificat émanant d'un organisme tiers. En cas d'absence de matière explosive (déflagrante ou détonante) indiquer en outre « <i>sans objet</i> » dans le dossier de réponse à l'appel d'offres (cadre de réponse technique).
3	Les munitions subissant une chute sans emballage d'une hauteur minimale de 1,50 m sur sol en béton doivent fonctionner en conservant leurs performances d'origine. La munition est lâchée sans élan avec l'avant orienté vers le sol (l'amorce est donc orientée vers le haut). Les munitions sous formes de grenades modulaires subissent ce test avec le moyen de propulsion à retard monté (la grenade est prête à être tirée immédiatement après le test de chute).	L'administration vérifie la conformité à cette exigence au travers des munitions fournies dans le cadre de l'analyse technique.
4	Tous les matériaux employés pour la constitution des munitions doivent être compatibles entre eux et avec les composants pyrotechniques, conformément au STANAG 4147.	Fournir une attestation étayée le cas échéant par un certificat émanant d'un organisme tiers.
5	La notice d'utilisation et d'emploi, rédigée en français, placée dans chaque emballage primaire, requise pour employer correctement la munition doit être rapide à mémoriser et comprend les paragraphes suivants : mode d'emploi, conditionnement, consigne de sécurité, caractéristiques techniques, stockage/transport. Le contenu précis de la documentation sera précisé lors de la réunion de lancement de marché. L'administration sera en droit d'exiger les modifications qu'elle estimera utiles au titre de la notice d'utilisation, même après la procédure d'attribution du marché et pendant la phase d'exécution dudit marché. En cours d'exécution de marché, le titulaire s'engage à ce que chaque modification du dossier de définition et de fabrication ait été préalablement validée par l'administration. Tout changement affectant l'offre acceptée à l'issue de la phase de consultation fait l'objet d'une notice, accompagnée des documents modifiés avec mise en évidence des modifications. La page de garde indique les modifications successives effectuées. L'administration vérifie que le produit modifié reste conforme au CCTP.	L'administration vérifie la conformité à cette exigence au travers du dossier technique fourni.
6	La munition n'est pas létale.	Fournir une attestation étayée le cas échéant par un certificat émanant d'un organisme tiers.
7	La munition doit pouvoir être utilisée à proximité des individus ou groupes ciblés.	Fournir une attestation étayée le cas échéant par un certificat émanant d'un organisme tiers.
8	Les substances chimiques entrant dans la fabrication des munitions	Fournir une attestation

	doivent être autorisées et enregistrées selon la réglementation européenne REACH en vigueur qui sécurise la fabrication et l'utilisation des substances chimiques.	étayée le cas échéant par un certificat émanant d'un organisme tiers.
9	La grenade produit un effet sonore compris entre 156 dB (C) et 165 dB (C) à 10 m de distance et 1,60 m de hauteur, lorsque la grenade fonctionne au sol.	L'administration vérifie la conformité à cette exigence au travers des munitions fournies dans le cadre de l'analyse technique.
10	Les munitions doivent fonctionner entre -20 °C et +50 °C.	Fournir une attestation étayée le cas échéant par un certificat émanant d'un organisme tiers.
11	Les munitions fonctionnent sans faille après une heure d'immersion sous 50 mm d'eau claire à température ambiante.	L'administration vérifie la conformité à cette exigence au travers des munitions fournies dans le cadre de l'analyse technique.
12	La chaîne pyrotechnique doit être protégée pour éviter toute rupture.	L'administration vérifie la conformité à cette exigence au travers des munitions fournies dans le cadre de l'analyse technique.
13	Les munitions doivent être manipulables, par tout temps, en position statique ou en mouvement, avec ou sans gants de maintien de l'ordre.	L'administration vérifie la conformité à cette exigence au travers des munitions fournies dans le cadre de l'analyse technique.
14	Les éléments constituant la munition ne doivent pas se désolidariser ni même prendre du jeu lors des manipulations. Les grenades livrées avec un moyen de propulsion à retard pouvant être démonté doivent résister à plusieurs manipulations (vissage/dévisage) avant d'être tirées.	L'administration vérifie la conformité à cette exigence au travers des munitions fournies dans le cadre de l'analyse technique.
15	Les munitions ont une portée moyenne allant de 349 à 460 mètres. La portée est indiquée sur le corps de chaque munition. <u>Rappel sur la notion de portée moyenne d'une munition :</u> cette valeur est calculée en faisant la moyenne de l'ensemble des résultats des tirs destinés à évaluer la conformité et la performance effective de la munition. Pour obtenir la portée moyenne de la munition, chaque tir aura préalablement été mesuré à l'aide d'un relevé précis de la distance atteinte par chacune des charges déflagrantes.	L'administration vérifie la conformité à cette exigence au travers des munitions fournies dans le cadre de l'analyse technique.
16	La munition délivre une charge.	L'administration vérifie la conformité à cette exigence au travers des munitions fournies dans le cadre de l'analyse technique.
17	La grenade délivre au moins la moitié de ses charges dans la zone de performance prévue à l'exigence souhaitable numéro 31.	L'administration vérifie la conformité à cette exigence au travers des munitions fournies dans le cadre de l'analyse technique.
18	Le fonctionnement de la munition assure l'allumage d'au moins 80 % des charges de l'ensemble des munitions tirées lors des évaluations et lors des recettes effectuées en cours d'exécution de marché.	L'administration vérifie la conformité à cette exigence au travers des munitions fournies dans le cadre de l'analyse technique.
19	La déflagration doit se produire au sol.	L'administration vérifie la conformité à cette exigence

		au travers des munitions fournies dans le cadre de l'analyse technique.
20	L'effet lacrymogène est assuré par l'utilisation de CS (ortho-chlorobenzylidène malononitrile).	L'administration vérifie la conformité à cette exigence au travers des munitions fournies dans le cadre de l'analyse technique.
21	L'émission de lacrymogène au CS (ortho-chlorobenzylidène malononitrile) doit être effective dès la déflagration de la charge.	L'administration vérifie la conformité à cette exigence au travers des munitions fournies dans le cadre de l'analyse technique.
22	Les éléments constituant le corps de la grenade se séparent au moment de la déflagration et uniquement au sol (hors phase de dépotage le cas échéant).	L'administration vérifie la conformité à cette exigence au travers des munitions fournies dans le cadre de l'analyse technique.
23	La pureté du CS dans la composition lacrymogène doit être supérieure à 95 %. La provenance du CS est précisée.	Fournir une attestation étayée le cas échéant par un certificat émanant d'un organisme tiers.
24	Les performances de la munition sont garanties 5 ans minimum et aptes au fonctionnement pendant 10 ans, suivant les MUN 2422 (VS) et MUN 2423 (VD), à compter de la date d'admission des munitions.	Fournir une attestation étayée le cas échéant par un certificat émanant d'un organisme tiers.
25	En cas de livraison sous forme de grenade modulaire, la munition est livrée avec le moyen de propulsion à retard adapté à la portée exigée, déjà monté.	L'administration vérifie la conformité à cette exigence au travers des munitions fournies dans le cadre de l'analyse technique.
26	La dispersion de la poudre CS doit couvrir une surface supérieure à 10 m de diamètre.	Fournir une attestation étayée le cas échéant par un certificat émanant d'un organisme tiers.
27	La quantité de CS doit être supérieure à 10 grammes.	Fournir une attestation étayée le cas échéant par un certificat émanant d'un organisme tiers.
28	L'effet sonore et la libération de la poudre composée de CS se produisent simultanément.	L'administration vérifie la conformité à cette exigence au travers des munitions fournies dans le cadre de l'analyse technique.
29	Le module pyrotechnique dispersif (grenade ou charge dispersive si la grenade produit un dépotage) doit être de couleur nettement identifiable et reconnaissable par une personne extérieure aux forces de l'ordre. Un pictogramme ou un marquage de danger « NE PAS RAMASSER » doit être apposé sur le module afin de limiter le risque d'incident.	L'administration vérifie la conformité à cette exigence au travers des munitions fournies dans le cadre de l'analyse technique.
30	Dans le cadre d'une utilisation réglementaire, la munition ne crée pas de dommages irréversibles aux personnes.	Fournir une attestation étayée le cas échéant par un certificat émanant d'un organisme tiers.

NUMÉRO D'ORDRE	EXIGENCES SOUHAITABLES NOTÉES SUR 20	OBSERVATIONS SUR LES MÉTHODES D'ÉVALUATION
31	<p><u>DISPERSION DES CHARGES</u></p> <p>Les charges atterrissent dans la zone de performance dont les limites sont fixées entre 360 mètres et 450 mètres. Plus le pourcentage de charges atterrissant dans la zone de performance est élevé, plus la note technique attribuée à l'offre sur le critère de la dispersion est élevée.</p>	Cette exigence valorise une dispersion contrôlée. Elle est notée sur 20 points. Un score de 100 % des charges dans la zone de performance permet d'obtenir la note de 20 sur 20. Si le résultat est inférieur à 100 %, une note inférieure à 20 sur 20 est attribuée en fonction du résultat obtenu.
32	<p><u>PUISSANCE DES TIRS</u></p> <p>La munition atteint une portée minimale de 400 mètres. Une portée moyenne supérieure à 400 mètres permet d'obtenir la note maximale au titre de la performance technique. La note obtenue décroît en fonction de l'éloignement des munitions qui ont atterri avant la ligne des 400 mètres.</p>	Cette exigence valorise les munitions dont la conception permet effectivement d'atteindre la portée exigée dans le CCTP. Elle est notée sur 20 points. Une portée moyenne égale ou supérieure à 400 mètres confère la note de 20 sur 20.
33	<p><u>RESPECT DE LA PORTÉE ATTENDUE</u></p> <p>La moyenne des tirs effectués lors des évaluations conduites par l'administration se rapproche le plus possible des 400 mètres. Plus la portée moyenne des tirs est proche des 400 mètres, plus la note de performance technique est élevée.</p>	Une moyenne des tirs égale à plus ou moins cinq mètres de la portée attendue confère la note de 20 sur 20.
34	<p><u>PRÉCISION DES TIRS</u></p> <p>Le nombre de charges atterrissant au plus près des 400 mètres est le plus élevé possible pour la totalité des munitions tirées lors des tests destinés à évaluer la performance des munitions. Plus le pourcentage de charges arrivées au plus près de la ligne des 400 mètres est élevé, plus la note de performance technique relative à la précision des tirs sera élevée.</p>	Plus la quantité de charges atterrissant dans la zone attendu est élevée, plus la note est importante. L'échelle des notes n'étant pas linéaire, cette exigence valorise de manière importante les munitions les plus précises.
35	<p><u>RÉGULARITÉ DES TIRS</u></p> <p>100 % des charges atterrissent dans la zone de performance prévue à l'exigence souhaitable numéro 31.</p>	Plus la quantité de charges atterrissant dans la zone attendu est élevée, plus la note est importante. La note 20 sur 20 est obtenue si toutes les charges sont dans la zone de performance.
36	<p><u>LIMITATION DU RISQUE D'ECLATS</u></p> <p>La munition ne doit pas produire d'éclats lors de sa déflagration au sol.</p>	Cette exigence permet d'attribuer uniquement la note maximale si elle est respectée ou la note minimale si elle n'est pas remplie.
37	<p><u>EFFICACITÉ DE LA CHAÎNE PYROTECHNIQUE</u></p> <p>Le fonctionnement de la munition assure l'allumage de 100 % des charges sonores-lacrymogènes.</p>	La note 20 sur 20 est obtenue si toutes les charges sont allumées pour l'ensemble des munitions.
38	<p><u>TENEUR EN PRODUIT LACRYMOGENE</u></p> <p>La concentration en masse du CS dans la composition par charge doit être comprise entre 13 % et 14 %.</p>	Fournir un certificat attestant du respect de cette exigence.

39	RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES Les munitions peuvent fonctionner à une température inférieure à - 20 °C et supérieure à + 50 °C.	Fournir un certificat attestant du respect de cette exigence. Cette exigence permet d'attribuer uniquement la note maximale si elle est respectée ou la note minimale si elle n'est pas remplie.
40	CONSERVATION DES PERFORMANCES DANS LE TEMPS Les performances de la munition peuvent être garanties au-delà de 5 ans et peuvent être aptes au fonctionnement au-delà de 10 ans, suivant les MUN 2422 (VS) et MUN 2423 (VD), à compter de la date d'admission.	Fournir un certificat attestant du respect de cette exigence. Cette exigence permet d'attribuer uniquement la note maximale si elle est respectée ou la note minimale si elle n'est pas remplie.
41	NIVEAU DE SURPRESSION AÉRIENNE Le niveau de surpression aérienne doit être inférieur à 210 mbar, à 3 m de distance et 1,60 m de hauteur, lorsque la grenade fonctionne au sol.	Fournir un certificat attestant du respect de cette exigence. Cette exigence permet d'attribuer uniquement la note maximale si elle est respectée ou la note minimale si elle n'est pas remplie. Des contrôles complémentaires peuvent être conduits par l'administration.
42	ABSENCE DE PARTIES MÉTALLIQUES Le corps de l'étui (hors amorçage) et le projectile ne doivent pas être composés d'éléments métalliques.	Fournir un certificat attestant du respect de cette exigence. Cette exigence permet d'attribuer uniquement la note maximale si elle est respectée ou la note minimale si elle n'est pas remplie. Des contrôles complémentaires peuvent être conduits par l'administration.

II. EXIGENCES LOGISTIQUES IMPÉRATIVES

NUMÉRO D'ORDRE	EXIGENCES LOGISTIQUES IMPÉRATIVES	OBSERVATIONS SUR LES MÉTHODES D'ÉVALUATION
L1	Les munitions ou leurs composants et les emballages doivent pouvoir être éliminés dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement.	RAS* *rien à signaler
L2	L'identification des munitions et des emballages extérieurs est strictement conforme l'instruction 2164/DEF/EMA/OL/4 du 25 octobre 2002 relative à l'identification des munitions et de leurs emballages et à l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses.	RAS

L3	L'identification et la codification des munitions sont strictement conformes à l'instruction n°1255/DEF/EMA/SLI/LIA relative aux principes d'identification et de codification des munitions.	RAS
L4	Le marquage doit être strictement conforme au STANAG 2953 (AOP 2 Version D - édition 1 - Février 2017) et permet le transport selon les réglementations en matière d'expédition et de Transport de Matières Dangereuses : IATA, ADR, IMDG, OACI, RID, ADN et ADNRR.	RAS
L5	Tous les matériels de transport (emballages logistiques) doivent faire l'objet d'une homologation et d'un contrôle par un organisme habilité ou agréé par le ministère des Transports pour les matières dangereuses de la classe 1 (Original du certificat d'agrément à présenter lors des opérations de vérification qualitatives, ainsi que les rapports d'essais).	RAS
L6	Les munitions doivent faire l'objet d'un certificat de classement au transport délivré par l'IPE (Inspecteur de l'armement pour les Poudres et Explosifs) ou équivalent. Après préparation du dossier, la demande de classement est adressée directement par le candidat auprès de l'IPE ou de l'organisme qualifié.	RAS
L7	Les munitions sont livrées sur les sites désignés au CCAP.	RAS
L8	La constitution des fardeaux, les méthodes de stockage et de manutention ainsi que les mesures de sécurité doivent être conformes à l'instruction n°33304/DEF/DCMAT/BMU du 19 novembre 2008 relative à la manutention mécanisée des munitions.	RAS
L9	Les palettes et tout élément en bois doivent être traités suivant la norme NIMP 15 (traitement phytosanitaire).	RAS
L10	Les palettes et tout autre moyen d'assemblage des charges doivent être conformes au STANAG 2828.	RAS
L11	L'effectif par lot de livraison ne doit pas excéder 2000 munitions.	RAS
L12	L'emballage logistique doit résister à un vieillissement de trois cycles climatiques entre -31,5 °C et +51,5 °C, HR ≥ 90 %.	RAS
L13	L'emballage des grenades est organisé de manière à assurer leur protection et leur conservation, tout en respectant les classements pyrotechniques 1.4S ou 1.4G.	RAS
L14	Tous les fardeaux doivent être constitués à l'identique à l'exception du fardeau d'appoint.	RAS
L15	Les lots doivent être livrés en fardeau(x) complet(s) dont la masse ne doit pas excéder 1000 kg par fardeau.	RAS
L16	La hauteur hors tout du fardeau est inférieure à 1,10 m.	RAS
L17	Les fardeaux doivent être constitués avec des feuillets textiles ou plastiques, les arêtes des caisses cartons sont protégées avec des para-feuillets ou cornières.	RAS
L18	Les fardeaux comprennent les étiquettes identifiant les destinataires et les étiquettes identifiant l'expéditeur.	RAS
L19	Afin d'identifier rapidement les munitions, les palettes ne doivent pas être filmées.	RAS
L20	Le cerclage de la palette est étudié afin d'interdire toute possibilité de soustraire une caisse.	RAS
L21	Les palettes sont numérotées de 1 à XX par expédition.	RAS

L22	Les caisses (en carton) agrafées uniquement sur la partie inférieure sont fermées dans la longueur par un adhésif sur les parties inférieure et supérieure, cerclées perpendiculairement à l'aide d'un feillard plastique personnalisé au nom du fabricant (scellé).	RAS
L23	Les caisses en carton sont agréées aux transports de matières dangereuses suivant les réglementations ADR, IATA DGR, IMDG, OACI, RID et ADN. Après préparation du dossier, la demande de classement est adressée directement par le titulaire auprès de l'IPE ou de l'organisme qualifié ainsi qu'au bureau des munitions du Centre national de soutien logistique (CNSL) de la Gendarmerie Nationale).	RAS
L24	Les munitions dans leurs emballages logistiques doivent être aptes au transport et au stockage, approuvés par un organisme agréé par le ministère des transports pour les matières dangereuses de la classe 1 (original du certificat d'agrément à présenter lors des opérations de vérification qualitatives, ainsi que les rapports d'essais).	RAS
L25	Le panneau d'identification doit comprendre pour chaque carton : - Fiche de lotissement MU4 (sous enveloppe plastique). - Étiquettes de masse – volume – dimensions du fardeau et total de la matière active sur palette. - Étiquettes de danger. - Étiquettes de désignation officielle de transport et numéro ONU des munitions contenues. - Deux étiquettes « NON GERBABLE » si nécessaire.	RAS
L26	Un tableau de traçabilité des matières accompagne chaque livraison.	RAS
L27	Le titulaire est en mesure de produire des modèles inertes, notamment aux fins d'instruction ou de démonstration. Un modèle inerte est remis à l'Administration, en début de marché.	RAS
L28	Les modalités relatives aux recettes lors de l'attribution du marché et de contrôle qualité en cours d'exécution de marché sont arrêtées en réunion de lancement de marché.	RAS
L29	L'offre est accompagnée d'un dossier de définition et de fabrication, valable pour la durée du marché. Toute modification fait l'objet d'un accord préalable de l'administration. Le dossier contient les fiches de données de sécurité.	RAS
L30	En cours d'exécution de marché, le titulaire s'engage à ce que chaque modification du dossier de définition et de fabrication ait été préalablement validée par l'administration. Tout changement affectant l'offre acceptée à l'issue de la phase de consultation fait l'objet d'une notice, accompagnée des documents modifiés avec mise en évidence des modifications. La page de garde indique les modifications successives effectuées. L'administration vérifie que le produit modifié reste conforme au CCTP.	RAS
L31	Toute modification ou mise à jour de la documentation fait l'objet d'une communication. Destinataires des documents de mise à jour : SAILMI / SDIP / BME sailmi-materiels-equipements@interieur.gouv.fr SAILMI / SDIP / CREL sailmi-crel@interieur.gouv.fr SAILMI / SDLA / BLE / SAM sailmi-log-armes-munitions@interieur.gouv.fr SAILMI / SDLA / BLE / SMM sailmi-maintenance-materiels@interieur.gouv.fr CNSL / BMUN bmun.cns@gendarmerie.interieur.gouv.fr	RAS