

ARCHITECTE		MAITRISE D'OUVRAGE		ADRESSE DU PROJET		
GREGOIRE THILLE		CROUS Lorraine		CROUS Saurupt		
7 Rue de la Gare		75 Rue de Laxou		22 Rue de Saurupt		
54460 LIVERDUN		54 042 NANCY Cedex		54 000 NANCY		
N°	DESCRIPTIF DES POSITIONS	Quantité	Unité	PU €HT	PT €HT	
1.	VOIRIE RESEAUX DIVERS / DEMOLITION / GO					
1.1.	Dépose garde corps métallique	8,00	ml			
	Comprenant : - la dépose du garde corps métallique existant et ses fixations - l'évacuation en décharge - les découpes éventuelles, la protection des existants, le nettoyage et toutes sujétions. <u>Localisation</u> : rampe existante					
1.2.	Démolition rampe béton	2,00	m²			
	Comprenant : - le traçage et la découpe préalable - la démolition soignée de la partie haute de la rampe pour garantir une épaisseur minimal du dallage à réaliser - l'évacuation des gravats en décharge - les protections périphériques, le nettoyage et toutes sujétions. <u>Localisation</u> : Façade Est partie haute de la rampe					
1.3.	Démolition 1 marche béton	1,00	u			
	Comprenant : - la démolition soignée de la dernière marche devant la porte - la découpe préalable si nécessaire - l'évacuation des gravats en décharge - les protections périphériques, le nettoyage et toutes sujétions. <u>Localisation</u> : extérieur devant la porte					
1.4.	Démolition chape	26,50	m²			
	Comprenant : - le sondage préalable - le traçage et la découpe préalable à la scie - la dépose et l'évacuation en décharge du sol souple type linoléum - la dépose et l'évacuation en décharge du revêtement initial type carrelage et de la chape épaisseur environ 60mm. - livraison d'un support plan exempt de gravats, ou d'aspérité. - les protections périphériques, le nettoyage et l'évacuation des déchets et gravats et toutes sujétions. <u>Localisation</u> : emplacement chambre froide négative					
1.5.	Dépose/Repose extincteur	1	u			
	Comprenant : - la dépose soignée pour réemploi de l'extincteur et de la signalétique associée (2 plaques) - compris équipement de fixation - La repose à l'emplacement définitif compris plaques signalétiques - la fixation adaptée suivant support - le nettoyage et l'évacuation en décharge des déchets et gravats. - les protections périphériques et toutes sujétions. <u>Localisation</u> : tête de mur entre réserve sèche et circulation					

1.6.	Terrassement pour création rampe + rehausse ancienne rampe + décapage TV	1	ff		
	<p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le décapage de la terre végétale et son stockage pour réemploi - l'abattage et désouchage des plantations - le terrassement par apport de matériaux noble - création du talutage - Régalage de la terre végétale préalablement stockée - le rabattement de la haie si nécessaire - Les travaux par les engins adaptés à la configuration du terrain - le transport, l'acheminement et le stockage des matériaux - le nettoyage et l'évacuation en décharge des déchets et gravats. - les protections périphériques et toutes sujétions. <p><u>Localisation</u> : Zone aménagée façade Est</p>				
1.7.	Dallage béton balayé rampe 4% + liaison 2ème porte	37,5	m²		
	<p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et mise en oeuvre d'un dallage sur terre plein en béton d'épaisseur 12 cm - Le coffrage se fera entre les voliges en tôle galvanisée (poste 1.8.) - la finition en béton balayée perpendiculaire au cheminement - Le ferrailage par treillis soudés - La mise en oeuvre, le renfort de coffrage éventuel - le transport, les protections, le nettoyage et toutes sujétions <p><u>Localisation</u> : Rampe</p>				
1.8.	Volige en tôle galvanisée 5mm x 200mm	30	ml		
	<p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et la pose de volige en tôle galvanisée de 5mm d'épaisseur x 200mm de hauteur avec piquets de plantation soudés tous les 50cm - La mise en oeuvre suivant plan avec implantation à +4cm/TF (volige servant de butée de roue) - Le scellement au mortier - Le pliage, cintrage, découpe, soudure - et toutes sujétions <p><u>Localisation</u> : nouvelle rampe</p>				
1.9.	Dallage béton pour groupe froid	1,20	m²		
	<p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et mise en oeuvre d'un dallage sur terre plein en béton d'épaisseur 12 cm - Le ferrailage par treillis soudés - La mise en oeuvre +10cm/TN - Le coffrage - et toutes sujétions <p><u>Localisation</u> : Façade Est - sous l'unité extérieure du groupe froid</p>				
1.10.	Réhausse regard ventilation/tampon existant	3	u		
	<p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et pose de réhausse de regard en béton de dimensions similaires à l'existant. - le piochage, la découpe du support existant si nécessaire - le calage, le scellement, l'adaptation de la rehausse - Le réemploi du tampon existant - et toutes sujétions <p><u>Localisation</u> : Ancienne rampe</p>				
1.11.	Reprise étanchéité casquette béton	1	ff		
	<p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le sciage du larmier béton - le nettoyage du béton, grattage des zones fissurées et la fourniture et mise en oeuvre d'une passivation des aciers - la reprise des enrobages avec un béton fibré - La fourniture et mise en oeuvre d'une zinguerie en recouvrement avec profil goutte d'eau - le nettoyage, l'évacuation des déchets en décharge et toutes sujétions <p><u>Localisation</u> : Auvent béton entrée principale</p>				

1.12.	PSE - Plan d'intervention	1	ff		
	Comprenant : - la fourniture et pose de plan d'interventions mis à jour - Plans répondant à la réglementation - la dépose préalable des anciens plans, compris fixation et le nettoyage du support - le nettoyage, l'évacuation des déchets en décharge et toutes sujétions <u>Localisation</u> : tous les plans concernés par les modifications				
1.13.	PSE - Dépose mobilier ligne de self	1	u		
	Comprenant : - la dépose soignée pour réemploi de la ligne de self compris le démontage nécessaire et le transfert dans les locaux au choix de la MOA - la consignation des réseaux liées à la ligne de self - le nettoyage et l'évacuation en décharge des déchets et gravats. - les protections périphériques et toutes sujétions. <u>Localisation</u> : grande salle				
1.14.	PSE - Dépose soignée cloison cuisine	4	m²		
	Comprenant : - la dépose soignée de la tête de cloison isotherme - la dépose soignée des plinthes - le curage, nettoyage et l'évacuation en décharge des déchets et gravats. - les protections périphériques et toutes sujétions. <u>Localisation</u> : Cuisine professionnelle				
2.	PLATRERIE				
2.1.	Dépose caisson plâtre ventilation	45	m²		
	Comprenant : - la dépose soignée du caisson en plaque de plâtre + forme de voûte attenante - la dépose des grilles de ventilation - le traçage et la découpe soignée préalable le cas échéant - la dépose des ossatures métalliques, cornières, suspentes, fixations - Le renfort éventuel des ossatures et fixations existantes - le nettoyage et l'évacuation en décharge des déchets et gravats. - les protections périphériques et toutes sujétions. <u>Localisation</u> : grande salle				
2.2.	Dépose contre cloison habillage poteau	1	u		
	Comprenant : - la dépose soignée de la contre-cloison en plaque de plâtre d'habillage du poteau béton - le traçage et la découpe soignée préalable le cas échéant - la dépose des ossatures métalliques, montants lisses hautes et basses, fixations etc. - la dépose soignée pour réemploi du matériel électrique notamment bloc de secours et la consignation des réseaux. - la protection et conservation de l'alimentation d'eau - le curage des plinthes, plots de colle éventuel - le nettoyage et l'évacuation en décharge des déchets et gravats. - les protections périphériques et toutes sujétions. <u>Localisation</u> : grande salle				
2.3.	Dépose soignée faux plafond démontable.	46,00	m²		

	<p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dépose soignée pour réemploi des dalles de faux-plafond 600x600, le tri des dalles pour mise à disposition de la MOA, l'évacuation en décharge des dalles abimées ou cassées - le traçage et la découpe soignée des profils structurels métallique - la dépose des ossatures métalliques, des suspentes, cornières, fixations - le nettoyage et l'évacuation en décharge des déchets et gravats. - les protections périphériques et toutes sujétions. <p><u>Localisation</u> : grande salle</p>				
2.4.	Cloison placostil 98/48 CF1h	13,44	m²		
	<p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le traçage de la cloison et la découpe préalable du revêtement de sol souple - La fourniture et pose d'une cloison 98/48 CF1H composée des : - ossatures métalliques galvanisées en rail et montant de 48mm fixé sur support maçonné (dalle, mur, poteau) - entraxe montants suivant hauteur cloison et prescription fabricant - le remplissage entre montant en laine de verre 45mm - le parement en double plaque de plâtre BA13 croisé, vissé sur l'ossature. - les découpes, fixation, joints, bandes armées et enduits en 3 passes, cornière d'angle métallique - finition parfaite pour mise en peinture - les protections périphériques, les joints acryliques, l'évacuation des déchets en décharge, le nettoyage et toutes sujétions <p><u>Localisation</u> : cloison réserve sèche</p>				
2.5.	Habillage poteau en BA13 collé	1,00	u		
	<p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture et pose de plaques de plâtre collées par plots de colle - le nettoyage préalable du support le cas échéant pour s'assurer de la bonne adhérence de la colle - les découpes, fixation, joints, bandes armées et enduits en 3 passes, cornière d'angle métallique - les protections périphériques, les joints acryliques, l'évacuation des déchets en décharge, le nettoyage et toutes sujétions <p><u>Localisation</u> : poteau réserve sèche/circulation</p>				
2.6.	Modification faux plafond démontable 1m de large	10,00	m²		
	<p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La modification d'un faux-plafond démontable existant - la fourniture et pose d'un faux plafond démontable en dalle acoustique 600x600 - modèle similaire à l'existant - le réemploi des ossatures et dalles existantes venant de la dépose (poste 2.5) - la fourniture et pose d'ossature métallique type T24 laqué blanche, les suspentes, les cornières périphériques - La fixation des suspentes sur plancher béton type poutrelles hourdis - teinte et modèle de dalle 600x600 au choix de la MOA - les protections périphériques, les fixations, les découpes - l'évacuation des déchets en décharge, le nettoyage et toutes sujétions <p><u>Localisation</u> : réserve sèche</p>				
2.7.	Faux plafond démontable 600x600	57,00	m²		

	<p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture et pose d'un faux plafond démontable en dalle acoustique 600x600 - modèle similaire à l'existant - le réemploi des ossatures et dalles existantes venant de la dépose (poste 2.5) - Ossature métallique type T24 laqué blanche, les suspentes, les cornières périphériques - La fixation des suspentes sur plancher béton type poutrelles hourdis - teinte et modèle de dalle 600x600 au choix de la MOA - les protections périphériques, les fixations, les découpes l'évacuation des déchets en décharge, le nettoyage et toutes sujétions <p><u>Localisation</u> : circulation, bureau, réserve sèche</p>				
2.8.	Porte stratifiée 2 vantaux CF1/2h +FP - 90+50 x 210ht	1,00	u		
	<p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et pose d'une porte stratifiée deux vantaux 90 + 50 x 210 ht sur huisserie bois - PV feu associé - la pose sur cloison CF 1h sur ossature métallique ép.10cm - Protection au feu CF1/2h + vantaux équipés de fermes-porte - La poignée inox et rosace de finition sur vantail principal + la crémone sur tierce + les butées de porte éventuelles - le cylindre à bouton suivant organigramme de la MOA - teinte au choix de la MOA suivant teinte du fabricant - La pose suivant prescription du fabricant, la fixation, le réglage, les joints, la finition - le nettoyage et toutes sujétions. <p><u>Localisation</u> : Réserve sèche</p>				
2.9.	Plinthe medium	25,00	ml		
	<p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et pose de plinthe médium à peindre 70x10mm section rectangulaire - la pose clouée sur cloison placo / collée sur cloison isotherme - le joint périphérique - La pose, la découpe, la fixation, le nettoyage et toutes sujétions. <p><u>Localisation</u> : Cloison réserve sèche + chambre froide côté extérieure.</p>				
3.	CLOISON MODULAIRE				
3.1.	Cloison modulaire compris porte 90x210 et châssis vitrée	20,00	m²		
	<p>Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture et pose d'une cloison modulaire à ossature aluminium H7 et remplissage par panneaux vitrés sur allège pleine - épaisseur cloison 76mm - Remplissage allège par complexe Mélaaminé 12mm 2faces + PAR45 - Vitrage feuilleté stadip 44/2 - dimensions suivant plans - Porte bois à âme pleine de 90cm de passage - stratifiée deux faces et équipée d'un cylindre, poignée inox sur rosace de finition. Ferrage par 3 paumelles - Teinte au choix de la MOA selon coloris du fabricant - le nettoyage et toutes sujétions. <p><u>Localisation</u> : bureau</p>				
4.	PEINTURE				
4.1.	peinture sur mur placo neuf	26,00	m²		

	Comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - La réception du support en plaque de plâtre, le ponçage et reprise des murs le cas échéant - La fourniture et mise en oeuvre d'une sous-couche - La fourniture et mise en oeuvre en deux couches minimum d'une peinture acrylique - teinte au choix de la MOA - les protections périphériques, les joints acryliques, l'évacuation des déchets en décharge, le nettoyage et toutes sujétions <u>Localisation</u> : Cloison réserve sèche + ouvrages plaque de plâtre neufs				
4.2.	Retouche peinture sur existant	1,00	ff		
	Comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - le nettoyage, le ponçage et la reprise du supports le cas échéant - la fourniture et mise en oeuvre d'une peinture de nature et de teinte identique à l'existant en reprise - les protections périphériques, les joints acryliques, l'évacuation des déchets en décharge, le nettoyage et toutes sujétions <u>Localisation</u> : Reprise ponctuelle le long des zones d'intervention				
4.3.	peinture plinthe medium	25,00	ml		
	Comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - La réception du support en medium, le ponçage et reprise le cas échéant - La fourniture et mise en oeuvre d'une sous-couche - La fourniture et mise en oeuvre en deux couches minimum d'une peinture acrylique - teinte au choix de la MOA - les protections périphériques, les joints acryliques, l'évacuation des déchets en décharge, le nettoyage et toutes sujétions <u>Localisation</u> : sur plinthes médium				
4.4.	peinture huisserie bois	1,00	u		
	Comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - La réception du support bois, le ponçage et reprise le cas échéant - La fourniture et mise en oeuvre d'une sous-couche - La fourniture et mise en oeuvre en deux couches minimum d'une peinture acrylique - teinte au choix de la MOA - les protections périphériques, les joints acryliques, l'évacuation des déchets en décharge, le nettoyage et toutes sujétions <u>Localisation</u> : sur huisserie bois				
4.5.	Film opaque 90x105	4,00	u		
	Comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture et pose d'un film opaque noir sur les châssis vitrés. - Dimensions suivant châssis - le nettoyage préalable du support suivant recommandation du fabricant - le marouflage pour supprimer les bulles d'air, les découpes éventuelles - le nettoyage et l'évacuation en décharge des déchets et gravats. - les protections périphériques et toutes sujétions. <u>Localisation</u> : châssis vitré au droit de la chambre froide négative				
5.	SOL SOUPLE / CARRELAGE				
5.1.	reprise sol souple	PM	m²		

	Comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - la dépose du sol souple existant - compris la découpe préalable de la zone concernée - La fourniture et pose d'un sol souple linoléum U4P4 - motif et teinte similaire à l'existant - la reprise du support existant pour finition affleurante et ragréage le cas échéant - la pose en double coupe, la colle et le joint entre lés - le traçage, découpe, collage, évacuation des déchets en décharge, nettoyage et toutes sujétions <u>Localisation</u> : PM				
5.2.	PSE - reprise carrelage + faïence cuisine carreau 20x20	4,00	ml		
	Comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - la reprise du support existant compris grattage, ragréage le cas échéant pour finition affleurante - la fourniture et pose de carreaux de céramique d'aspect et teinte identiques et de caractéristiques techniques similaires (notamment finition et résistance) - La pose collée conformément au fabricant - application d'un primaire le cas échéant - Les découpes, collage, évacuation des déchets en décharge, la protection périphérique, le nettoyage et toutes sujétions <u>Localisation</u> : Cuisine professionnelle				
6.	CHAUFFAGE/VENTILATION				
6.1.	Voir DPGF BET FISCHER	1,00	Ens.		
7.	ELECTRICITE				
7.1	Voir DPGF BET FISCHER	1,00	Ens.		
8.	CHAMBRE FROIDE				
8.1.	Voir DPGF BET FISCHER	1,00	Ens.		
9.	METALLERIE				
9.1.	Rampe d'accès à la chambre froide	1,00	u		
	Comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et pose d'une rampe d'accès en tôle larmée pliée. - dimension suivant hauteur à franchir - épaisseur de la tôle permettant le franchissement d'un transpalette. - la fixation, les découpes, les renforts intermédiaires, les finitions périphériques - le nettoyage et toutes sujétions. <u>Localisation</u> : entrée chambre froide				
10.	MARQUAGE SIGNALÉTIQUE				
10.1.	Matérialisation d'une aire de livraison - peinture au sol	1	ff		
	Comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et pose d'une peinture routière sur enrobé de couleur noire pour le recouvrement des places existantes + d'une peinture blanche pour matérialiser l'aire de livraison par zébra. - aire de 12,0 x 3,0m suivant plans - le marquage au sol « RESERVE LIVRAISONS » côté route - Le nettoyage préalable du support, l'évacuation des déchets et toutes sujétions. <u>Localisation</u> : parking				

11.	PAYSAGE / ESPACE VERT				
11.1.	PSE - plantation massif	5	u		
	Comprenant : - la fourniture et plantation d'arbustes et plantes : variétés au choix de la maîtrise d'ouvrage - la réalisation du trou de plantation, la fourniture de la terre végétale adaptée aux plantations - et toutes sujétions <u>Localisation</u> : Espace vert à côté de la rampe				
TOTAL GENERAL HT					
TVA				20 %	
TOTAL TTC					