











CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

**Acquisition de fournitures de plomberie pour des
chambres hébergements CRIP**

L'ESSENTIEL DU CONTRAT

	Objet	Acquisition de fournitures de plomberie pour des chambres hébergements CRIP
	Type de contrat	Accord-cadre
	Tranches optionnelles	Sans tranches optionnelles
	Clauses sociales	Sans
	Clauses environnementales	Sans
	Durée / Délai	1 an
	Reconduction	
	Prix	Prix unitaires
	Variation des prix	Avec
	Avance	Sans

1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet l'acquisition et la fourniture d'équipements de plomberie pour des chambres, comprenant les éléments suivants :

- 160 Sets de douche mitigeur
- 160 Mitigeurs lavabo
- 146 WC
- 160 abattants WC
- 160 Mécanisme flotteur pour WC
- 146 Brosses WC à fixation murale
- 146 Lavabos
- 146 Miroirs
- 146 Tablettes
- 146 Patères
- 146 Portes serviettes
- 48 Barres de douche pour 2nd étage
- 96 Barre éventail pour le RDC et 1er étage

2. Spécifications techniques des équipements

La liste des fournitures les plus couramment commandées par le CRIP figure dans le bordereau de prix Unitaires figurant en annexe de l'Acte d'engagement.

Des fournitures complémentaires ne figurant pas sur le bordereau d'évaluation pourront être commandées par le CRIP dans les catalogues des différentes marques, à condition que les références en question concernent bien l'objet du présent marché.

Le Titulaire s'engage à mettre à disposition du CRIP ses catalogues. Ceux-ci devront être consultables, tout au long du marché, de préférence sous forme d'un catalogue en ligne (site internet) et sous forme papier.

2.1 Mitigeur douche :

- Type : Mitigeur douche à cartouche céramique,
- Matériaux : Corps en laiton chromé,
- Débit à 3 bars : 15 l/min
- Température de l'eau : Température réglable par limiteur (bagues ou équivalent)
- Clapet anti retour
- Pièces accessoires disponibles jusqu'en 2035
- Entraxe 150 mm, raccords S
- Equipement type HANSGROHE Focus ou équivalent

2.2 Mitigeur lavabo :

- Type : Mitigeur à cartouche céramique avec tirette et vidage
- Matériaux : Corps en laiton chromé,
- Débit à 3 bars : 5 l/min
- Type de jet : normal
- Température de l'eau : Température réglable par limiteur (bagues ou équivalent)
- Clapet anti retour,
- Hauteur du bec 94 mm mini
- Longueur du bec 119 mm mini
- Pièces accessoires disponibles jusqu'en 2035
- Entraxe 150 mm, raccords S
- Equipement type HANSGROHE Focus 100 ou équivalent

2.3 Cuvette au sol, sortie horizontale :

- TYPE : Cuvette au sol, sortie horizontale
- CUVETTE : Porcelaine blanche « brillant », finition lisse et anti-tâches
- MATÉRIAU : Céramique
- FORME : Arrondie
- MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse (Cf. point Ensemble de chasse)
- TYPE DE BRIDE : Ouverte (traditionnelle)
- ALIMENTATION : Latérale
- DIMENSIONS : Conformes aux standards des installations de plomberie.

Les dimensions devront OBLIGATOIREMENT être vérifiées lors de la visite sur le site

CONSOMMATION D'EAU : 3 à 6 litres par chasse (modèle à faible consommation d'eau)

- MONTAGE : Système à montage facile et rapide fourni
- NORME : Conforme à la norme NF EN 997
- ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Classe 1 NF
- GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans
- GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans

2.4 Abattant WC :

Obligation de l'adaptabilité du produit au modèle de cuvette prévue dans le cahier des charges.

- TYPE : Abattant à fermeture douce et obligatoirement adaptable au modèle de cuvette prévue dans le cahier des charges
- MATERIAUX : Incassable dans le cadre d'une utilisation normale - Plastique renforcé ou résine antibactérienne, blanc
- FIXATION : Fixation universelle adaptée à tous types de WC - Métal réglable et semelles antidérapantes
- DESIGN : Forme ergonomique et esthétique
- NORME : Conforme aux exigences de sécurité et d'hygiène
- GARANTIES : 5 ans minimum

2.5 Ensemble de chasse :

Obligation de l'adaptabilité du produit au modèle de cuvette prévue dans le cahier des charges

- TYPE : Mécanisme de chasse d'eau à double débit (économique) - Mécanisme NF universel à poussoir
- SONORE : Robinet flotteur silencieux
- Matériaux : Plastique renforcé et résistance à l'usure
- FERMETURE : Fermeture hydraulique à départ différé
- ALIMENTATION : Conforme au produit proposé de la cuvette
- Conformité : Conforme aux normes NF EN 14055 pour les installations sanitaires
- Garanties : 2 ans minimum

2.5 Brosses WC à fixation murale

- Brosse de toilette Onyx Duo White,
- Dimension : 114x427x97mm,
- ABS chromé et coloré blanc,
- Fourni avec support mural amovible,
- Couvercle et récipient amovible, Garantie à vie

2.5.1 Miroirs

- Dimension 80 x60, Epaisseur 5 mm, Revêtement sans cuivre ni argent, angles polis, Fixation par collage ou appliques

2.6 Tablettes

- Tablette lavabo en résine, 600mm blanc. Facile à démonter par simple déclipage et en matière thermdurcie résistante aux rayures, dissolvants, abrasifs et brûlures de cigarettes

2.7 Patère 3 crochets mural Acier Brossé en Acier Inox

Caractéristiques:

- Accessoire de décor élégant au design modern qui s'adapte à toutes les salles de bain.
- Patère 3 crochets mural
- Patère 3 crochets Acier Inox brossé
- Dimensions (LxHxL):17,5x4,5x3,4 cm
- Finition: Acier Brossé
- Fixation par vis ou colle
- Garantie 5 ans.
- Matière principale sur la masse totale du produit Acier brossé
- Couleur : argent

2.8 Portes serviettes

Désignation : Porte serviettes 2 barres mobiles

Description : Tube Epoxy Argent 12mm de diamètre

Caractéristiques techniques :

- Finition : Epoxy
- Couleur : Argent
- Dimensions : 430 mm
- Diamètre : 12 mm
- Matière : Acier
- Poids brut : 0,230 kg
- Conditionnement : sachet plastique neutre
- Garanti : 1 an

2.9 Barres de douche pour tout étage

Set comprenant :

- Douchette diamètre 110 mm
- 3 jets : type turbo, intense, pluie avec bouton de sélection
- Nettoyage mousser (calcaire) douchette facile par passage du doigt
- Angle d'inclinaison réglable jusqu'à 45°
- Débit douchette 9l/min
- Flexible synthétique (plastique haute qualité) longueur 1m60 avec raccord à rotule.
- Pivot flexible (éviter la torsion)
- Tube profilé :
 - Rond diam 22 mm

- Longueur 959 mm
- Entraxe perçage 915 mm
- Support muraux synthétiques
- Equipement type HANSGROHE CROMA select E ou équivalent

2.10 Barre éventail pour le RDC et 1er étage

- Support rideau jusqu'à 2 kg
- Dimension pliée 83 cm minimum
- Dimension déplié 126 cm minimum
- Matière acier chromé
- Poids < 2kg
- Fixation par vissage.

Equipement type SENSEA ou équivalent

3. Exigences de qualité et de conformité

Tous les équipements fournis doivent être conformes aux normes et réglementations en vigueur, notamment les normes européennes et françaises concernant la plomberie et les installations sanitaires. Les matériaux doivent être résistants, durables et non toxiques. Les équipements doivent présenter une finition soignée, facile à entretenir et offrant une longue durée de vie.

4. Modalités de livraison et d'installation

- **Livraison** : Les équipements doivent être livrés dans les délais suivant en 2 temps :

- **11 avril 2025** pour :

- 72 Sets de douche mitigeur
- 72 Mitigeurs lavabo
- 72 WC
- 72 abattants WC
- 72 Mécanisme flotteur pour WC
- 72 Brosses WC à fixation murale
- 72 Lavabos
- 72 Miroirs
- 72 Tablettes
- 72 Patères
- 72 Portes serviettes
- 24 Barres de douche pour 2nd étage
- 48 Barre éventail pour le RDC et 1er étage

- **21 août 2025** pour :

- 88 Sets de douche mitigeur
- 88 Mitigeurs lavabo
- 74 WC
- 88 abattants WC
- 88 Mécanisme flotteur pour WC
- 74 Brosses WC à fixation murale
- 74 Lavabos
- 74 Miroirs
- 74 Tablettes
- 74 Patères

- 74 Portes serviettes
- 24 Barres de douche pour 2nd étage
- 48 Barre éventail pour le RDC et 1er étage

En document annexe, le planning des travaux et des différentes phases. La livraison dépendra de l'état d'avancement des travaux.

En bon état, et accompagnés de leurs manuels d'utilisation et de maintenance.

- **Installation** : L'installation sera effectuée par un professionnel interne.

5. Critères de sélection

Les candidats seront évalués sur les critères suivants :

- Conformité aux spécifications techniques
- Durabilité des équipements et garantie offerte
- Prix global de la fourniture et de l'installation
- Références et expérience dans la fourniture d'équipements similaires
-

6. Durée de la garantie- Qualité des fournitures

Les fournitures devront être garanties pendant cinq ans contre tout défaut de fabrication ou de matériaux et tout vice caché à compter de la date de la livraison conforme et le code de la consommation s'applique également.

Elles devront répondre aux normes en vigueur et être strictement conformes aux spécifications portées sur le bon de commande.

En cas de pièces défectueuses, le titulaire devra les remplacer sans frais supplémentaires pour l'organisme et dans des délais courts.

Le candidat devra joindre les fiches techniques des fournitures proposées.

Il est nécessaire de pouvoir disposer de marques clairement identifiées ou d'équivalence techniquement incontestable permettant de s'adapter aux différentes configurations existantes et de répondre ainsi aux besoins exprimés.

7. Réception et contrôle

La réception se fera en 2 temps :

15 avril 2025 pour 72 équipements complets

Début septembre 2025 pour 44 équipements complets

À réception des équipements et après installation, un contrôle qualité sera effectué pour vérifier la conformité de la commande avec les spécifications techniques et les attentes client.