



Sécurité incendie - *Fire detection & protection systems*

*Performance
and reliability
for guaranteed
power*

*Performance
et fiabilité
pour une énergie
garantie*

*Installation
facile
et rapide
convivialité
d'exploitation*

*Quick
and easy
installation
user-friendly
operation*



*Eco-conception
Eco-design*



Coffrets muraux avec ou sans batterie et Rack.
Wall-mounted cabinets with or without battery, and rack-mounted.

Normes spécifiques métier - *Specific application standards*
NFS 61940 • EN 54-4/A2 • EN 12 101-10



Rack F3U
F3U Rack



Rack



C24



C38



C48



C85



C180

DESIGNATION	POIDS kg	DIMENSIONS L x H x P (mm)	LOT	CODE		DISPONIBILITE
MODEL	WEIGHT	SIZE W x H x D	PACK	CODE		AVAILABILITY

Sécurité Incendie / Fire detection & alarm systems

NFS 61940 • EN 54-4/A2 • EN 12 101-10

AES 24V - NF						
AES 24V 4A F3U	3	483 x 132 x 110		2040430000		ST2
AES 24V 6A F3U	3	483 x 132 x 110		2040630000		ST2
AES 24V 8A RACK 3U	3	483 x 132 x 395		2040830000		ST2
AES 24V 12A RACK 3U	3	483 x 132 x 395		2041230000		ST2
AES 24V 16A RACK 3U	3	483 x 132 x 395		2041630000		ST2
AES 24V 24A RACK 3U	3	483 x 132 x 395		2042430000		ST2
AES 24V 2A C24 SB	2	322 x 248 x 126		2040224000		ST1
AES 24V 2A C24 AB 7 Ah	8	322 x 248 x 126		2040224007		ST1
AES 24V 3A C24 SB	2	322 x 248 x 126		2040324000		ST1
AES 24V 3A C24 AB 7 Ah	8	322 x 248 x 126		2040324007		ST1
AES 24V 3A C24 AB 12 Ah	10	323 x 248 x 126		2040324012		ST1
AES 24V 4A C24 SB	2	322 x 248 x 126		2040424000		ST1
AES 24V 4A C24 AB 12 Ah	10	322 x 248 x 126		2040424012		ST1
AES 24V 3A C38 SB	5	289 x 350 x 189		2040338000		ST2
AES 24V 3A C38 AB 24 Ah	25	289 x 350 x 189		2040338024		ST2
AES 24V 4A C38 SB	5	289 x 350 x 189		2040438000		ST1
AES 24V 4A C38 AB 24 Ah	25	289 x 350 x 189		2040438024		ST1
AES 24V 6A C38 SB	5	289 x 350 x 189		2040638000		ST2
AES 24V 6A C38 AB 24 Ah	25	289 x 350 x 189		2040638024		ST2
AES 24V 8A C48 SB	9	425 x 345 x 120		2040848000		ST2
AES 24V 8A C48 AB 12 Ah	17	425 x 345 x 120		2040848012		ST2
AES 24V 8A C85 SB	10	408 x 408 x 224		2040885000		ST1
AES 24V 8A C85 AB 24 Ah	25	408 x 408 x 224		2040885024		ST1
AES 24V 8A C85 AB 40 Ah	40	408 x 408 x 224		2040885040		ST1
AES 24V 12A C85 SB	10	408 x 408 x 224		2041285000		ST2
AES 24V 12A C85 AB 40 Ah	40	408 x 408 x 224		2041285040		ST2
AES 24V 16A C180 SB	20	505 x 610 x 430		2041618000		ST2
AES 24V 16A C180 AB 65 Ah	68	505 x 610 x 430		2041618065		ST2
AES 24V 24A C180 SB	20	505 x 610 x 430		2042418000		ST2
AES 24V 24A C180 AB 65 Ah	68	505 x 610 x 430		2042418065		ST2



ST-1 : Délai départ usine 48 Heures / Delivery time 48 hours ex works - ST-2 : Délai départ usine 10 Jours / Delivery time 10 days ex works
Pour des quantités importantes, nous consulter / For high quantities, consult us.

DESIGNATION	POIDS kg	DIMENSIONS L x H x P (mm)	LOT	CODE		DISPONIBILITE
MODEL	WEIGHT	SIZE W x H x D	PACK	CODE		AVAILABILITY

Sécurité incendie / Fire detection & alarm systems

NFS 61940 • EN 54-4/A2 • EN 12 101-10

AES 48V - NF						
AES 48V 3A F3U	3	482 x 132 x 110		2080330000		ST2
AES 48V 6A RACK 3U	3	483 x 132 x 395		2080630000		ST2
AES 48V 8A RACK 3U	3	483 x 132 x 395		2080830000		ST2
AES 48V 12A RACK 3U	3	483 x 132 x 395		2081230000		ST2
AES 48V 2A C24 SB	2	322 x 248 x 126		2080224000		ST2
AES 48V 2A C24 AB 2,1 Ah	6	322 x 248 x 126		2080224002		ST2
AES 48V 2A C38 SB	5	289 x 350 x 189		2080238000		ST2
AES 48V 2A C38 AB 12 Ah	21	289 x 350 x 189		2080238012		ST2
AES 48V 3A C38 SB	5	289 x 350 x 189		2080338000		ST1
AES 48V 3A C38 AB 12 Ah	21	289 x 350 x 189		2080338012		ST1
AES 48V 4A C48 SB	9	425 x 345 x 120		2080448000		ST2
AES 48V 4A C48 AB 12 Ah	27	425 x 345 x 120		2080448012		ST2
AES 48V 4A C85 SB	10	408 x 408 x 224		2080485000		ST1
AES 48V 4A C85 AB 24 Ah	50	408 x 408 x 224		2080485024		ST1
AES 48V 6A C85 SB	10	408 x 408 x 224		2080685000		ST1
AES 48V 6A C85 AB 24 Ah	50	408 x 408 x 224		2080685024		ST1
AES 48V 8A C180 SB	20	505 x 610 x 430		2080818000		ST1
AES 48V 8A C180 AB 40 Ah	80	505 x 610 x 430		2080818040		ST1
AES 48V 8A C180 AB 65 Ah	116	505 x 610 x 430		2080818065		ST1
AES 48V 12A C180 SB	20	505 x 610 x 430		2081218000		ST2
AES 48V 12A C180 AB 40 Ah	80	505 x 610 x 430		2081218040		ST2
AES 48V 12A C180 AB 65 Ah	116	505 x 610 x 430		2081218065		ST2



ST-1 : Délai départ usine 48 Heures / Delivery time 48 hours ex works - ST-2 : Délai départ usine 10 Jours / Delivery time 10 days ex works
Pour des quantités importantes, nous consulter / For high quantities, consult us.

DESIGNATION	POIDS kg	DIMENSIONS L x H x P (mm)	LOT	CODE		DISPONIBILITE
MODEL	WEIGHT	SIZE W x H x D	PACK	CODE		AVAILABILITY

Sécurité Incendie / Fire detection & alarm systems

NFS 61940 • EN 50 091-1

AES 230V / 230 Vac

AES 230V C85 SB	14	408 x 408 x 224		2050085000		ST2
-----------------	----	-----------------	--	------------	--	-----



ST-2 : Délai départ usine 10 jours / Delivery time 10 days ex works
Pour des quantités importantes, nous consulter / For high quantities, consult us.