



**MINISTÈRE  
DES ARMÉES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



Centre interarmées du soutien  
« Équipements commissariat »

**FICHE PRODUIT  
INTERARMÉES  
HABILLEMENT**

**FPIH SCA  
4020-0003**

**CORDE D'ATTACHE**

Février 2025  
V5

**UTILISATION : personnel des troupes de montagne**

**Annule et remplace tout document antérieur**

### **PRESENTATION GENERALE**

La corde d'attache doit avoir une durée de vie de 10 ans à partir de la date de fabrication.

- corde à simple ;
- diamètre : 9,8 à 10,2 millimètres ;
- longueur : 80 mètres minimum ;
- certification CE de type ;
- conforme à la norme NF EN 892 ;
- couleur : VERT ANIS avec filé de couleur en gaine (1).

Repérage du milieu de corde par marquage indélébile de couleur noire sur 10 centimètres, tolérance de +/- 1 cm, réalisé avec une encre n'altérant pas la corde (différence de longueur des deux bouts par rapport au marquage du centre : 50 centimètres maximum

(1) ROUGE (Année de fabrication 2024) – NOIR (Année de fabrication 2025) – MARRON (Année de fabrication 2026) – BLEU (Année de fabrication 2027) – VIOLET (Année de fabrication 2028) – GRIS (Année de fabrication 2029) – FUSHIA (Année de fabrication 2030) – BLANC (Année de fabrication 2031) – ORANGE (Année de fabrication 2032) – JAUNE (Année de fabrication 2033) – VERT (Année de fabrication 2034).

### **SOMMAIRE**

Articles	Feuillets
PRESENTATION GENERALE	1
DONNEES LOGISTIQUES	2
MARQUAGE – TRACABILITE - CONDITIONNEMENT	3
SUIVI DES MODIFICATIONS	4
VALIDATION	5

DONNEES LOGISTIQUES
---------------------

**RAG :** 1001748  
**RAD :** 4020SH0016849  
**DESIGNATION LONGUE :** Corde attache  
**TAILLE :** TU  
**NNO :** 4020 14 577 6634

## MARQUAGE – TRACABILITE - CONDITIONNEMENT

### MARQUAGE :

Une notice d'utilisation doit être livrée avec chaque corde, elle doit comporter :

- nom et adresse du fabricant ;
- référence à la norme NF EN 892 ;
- la longueur de la corde en mètres ;
- le diamètre ;
- le nom du modèle et type de corde ;
- l'année de fabrication ;
- la masse linéique de la corde ;
- l'allongement statique et dynamique en pourcentage ;
- la force de choc maximale ;
- le nombre de chutes sans rupture ;
- le glissement de la gaine ;
- la signification des marquages sur le produit ;
- notice d'utilisation du produit ;
- choix d'autres composants utilisable avec le système ;
- information sur la maintenance/ révision du produit ;
- durée de vie du produit ;
- effet de l'humidité et du gel ;
- le danger présenté par des arêtes vives ;
- l'effet du stockage.

La corde doit porter un marquage sur les deux extrémités fournissant au minimum les informations suivantes :

- nom du fabricant ;
- le diamètre ;
- le symbole graphique correspondant à la corde ;
- l'année de fabrication ;
- la longueur de la corde.

### TRAÇABILITE :

La traçabilité de l'article est assurée par une étiquette code à barres sur chaque emballage individuel, de codage EAN 128. L'étiquette doit indiquer la RAD (alphanumérique) correspondante. La lecture du code à barres doit faire apparaître la RAD (Cf NTIH-SCA 0000-0002).

Sur chaque caisse d'emballage, en façade, est collée une étiquette comprenant toutes les indications nécessaires dont une étiquette Flash code (cf. NTIH-SCA 0000-0002).

### CONDITIONNEMENT :

Selon les critères de la notice technique interarmées habillement SCA 0000-0002 « Conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions ».

Les cordes sont lovées en poupée. L'enroulement doit être maintenu. De plus, la pièce est placée individuellement et est protégée.

Les cordes sont conditionnées en carton de 5 unités.

## SUIVI DES MODIFICATIONS

Version	Date	Objet de la modification (description, référence de demande de modification)
0	/	Création FPIH
1	/	/
2	/	/
3	/	/
4	09/2021	/
5	02/2025	- Changement de trame - Ajout tableaux suivi des modifications

VALIDATION
------------

Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
<p>COMMISSAIRE GENERAL DE 2<sup>ème</sup> CLASSE RENAUD DUTT</p>	<p>Directeur du CIEC</p>	<p>24/02/28</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Commissaire général de 2<sup>ème</sup> classe Renaud DUTT directeur du Centre interarmées du soutien « Equipements commissariat »</p>

