



**MINISTÈRE  
DES ARMÉES  
ET DES ANCIENS  
COMBATTANTS**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**Centre interarmées du soutien  
« Équipements commissariat »**

**FICHE PRODUIT  
INTERARMÉES  
HABILLEMENT**

**FPIH SCA  
8465-0099**

**PITON EN U COURT**

**Janvier 2025  
V3**

**UTILISATION : personnel des troupes de montagne**  
**Annule et remplace tout document antérieur**

### **PRESENTATION GENERALE**

Le piton en U court est utilisé pour les fissures larges en calcaire et sur granit. Il comporte les caractéristiques suivantes :

- acier doux ;
- longueur de la lame : 90 à 100 mm ;
- certification CE de type ;
- conforme à la norme NF EN 569.

### **SOMMAIRE**

Articles	Feuillets
PRESENTATION GENERALE	1
DONNEES LOGISTIQUES	2
MARQUAGE – TRACABILITE - CONDITIONNEMENT	3
SUIVI DES MODIFICATIONS	4
VALIDATION	5

<b>DONNEES LOGISTIQUES</b>
----------------------------

**RAG :** 1005326  
**RAD :** 8465SH0016968  
**DESIGNATION LONGUE :** Piton en U court  
**DESIGNATION COURTE :** Piton U court  
**TAILLE :** TU  
**RA :** 4963

## MARQUAGE – TRACABILITE - CONDITIONNEMENT

### MARQUAGE :

Une notice d'utilisation doit être livrée avec chaque piton, elle doit comporter :

- le nom et l'adresse du fabricant ;
- le numéro de la norme NF EN 569 ;
- la signification de tout marquage présent sur le produit ;
- une mention indiquant la force de rupture du piton avec le temps ;
- l'utilisation du produit ;
- la manière dont d'autres composants à utiliser avec le système doivent être choisis ;
- la manière dont la maintenance ou la révision du produit doivent être assurées ;
- la durabilité du produit ;
- les effets des réactifs chimiques et de la température sur le produit.

Le piton doit porter, au niveau de la tête, un marquage clair, indélébile fournissant au minimum les informations suivantes :

- le nom du fabricant ;
- la longueur du piton en cm ;
- le marquage CE de type.

### TRACABILITE :

La traçabilité de l'article est assurée par une étiquette code à barres sur chaque emballage individuel, de codage EAN 128. L'étiquette doit indiquer la RAD (alphanumérique) correspondante. La lecture du code à barres doit faire apparaître la RAD (Cf. NTIH-SCA 0000-0002).

### CONDITIONNEMENT :

Selon les critères de la notice technique interarmées habillement SCA 0000-0002 « Conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions ».

Les pitons sont conditionnés par 10 ou 12 unités.

SUIVI DES MODIFICATIONS		
Version	Date	Objet de la modification (description, référence de demande de modification)
0	/	Création FPIH
1	/	/
2	03/2021	/
3	01/2025	- Changement de trame ; - Ajout tableaux suivi des modifications.

**VALIDATION**

Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
<b>COMMISSAIRE GENERAL DE 2<sup>ème</sup> CLASSE RENAUD DUTT</b>	<b>Directeur du CIEC</b>	2/01/2025	

