
	<p align="center">Procédure de travaux Travaux Entretien et Réparation sur terre-pleins</p>	<p align="center">PR-TRA-002</p>
---	---	---

SOMMAIRE

I. Travaux sur terre-pleins	2
1. Avant travaux.....	2
2. Lors des travaux	2
3. Après travaux.....	3
II. Nettoyage des terre-pleins	3
III. Réparation et maintenance des petits matériels	3
IV. Réparation et maintenance des engins de manutentions.....	3

	<p align="center">Procédure de travaux Travaux Entretien et Réparation sur terre-pleins</p>	<p align="center">PR-TRA-002</p>
---	---	---

I. Travaux sur terre-pleins

Se référer à la procédure « Gestion des entreprises extérieures »

Travaux de réfections de dallage béton, d'ouverture de tranchées pour intervention sur réseaux par des entreprises intervenantes habilitées

En cas d'accident se référer à la procédure accident PR-SEC-003

En cas d'incendie se référer à la procédure incendie PR-SEC-004

En cas de déclenchement de la sirène se référer à la procédure évacuation PR-SEC-006

Travaux encadrés par le chargé d'opérations (ou suppléant) du GPM-Guyane

1. Avant travaux


Chargé d'opérations, le cas échéant assisté du chargé de prévention, en charge de :

- Aviser préalablement la Capitainerie
- Visiter le site, le chantier, l'installation, ... et définir l'emprise globale des travaux ainsi que, si besoin, les zones spécifiques d'intervention (visible préalable)
- Transmettre les consignes à l'entreprise intervenante (consignes générales HSE) et établir le plan de prévention
- Obtenir auprès de l'entreprise intervenante une DICT reprenant les mêmes informations que celles de la DT établie par le GPM-Guyane
- Vérifier les qualifications, habilitations, autorisations de travail, certifications de qualification professionnelle, ou autre des intervenants
- Définir la zone de travail, la baliser si nécessaire, définir les moyens à mettre en œuvre (protection, mode opératoire, consignes, ...)
- S'assurer du parfait état et des contrôles périodiques obligatoires du matériel (notamment EPI définis pour ce type de travaux)
- Aviser le GEMAG pour faire respecter le principe de stockage des conteneurs mitoyens à une clôture de chantier :
 - Dépose de conteneurs le long de la clôture à une distance minimale comprise entre 1 et 1,50 mètre
 - 1 niveau de conteneurs autorisé sur la rangée la plus proche de la clôture
 - 2 niveaux de conteneurs autorisés sur la 2^{ème} rangée
 - 3 niveaux de conteneurs autorisés sur la 3^{ème} rangée
 - 4 niveaux de conteneurs autorisés sur la 4^{ème} rangée (pour les conteneurs vides)
- Disposer, à portée immédiate, des moyens adaptés de lutte contre la pollution suivant les dispositions définies dans le PAE (Plan Environnemental)

2. Lors des travaux

Chargé d'opérations, le cas échéant assisté du chargé de prévention, en charge de :

- Surveiller le bon déroulement des travaux conformément au plan de prévention

	<p align="center">Procédure de travaux Travaux Entretien et Réparation sur terre-pleins</p>	<p align="center">PR-TRA-002</p>
---	---	---

- Surveiller la bonne mise en place de l'ensemble des mesures de sécurité (EPI, protections collectives...)

3. Après travaux

Chargé d'opérations, le cas échéant assisté du chargé de prévention, en charge de :

- Vérifier la bonne remise en état des lieux et le repli des matériels utilisés

II. Nettoyage des terre-pleins

Nettoyage des terre-pleins réalisé par les agents de la maintenance du GPM-Guyane

Conformément au document unique, port des EPI obligatoire au poste de travail (bon état des équipements et à jour des vérifications périodiques réglementaire)

III. Réparation et maintenance des petits matériels

Travaux de réparation et de maintenance de petits matériels (désherbeuses, etc...) réalisés par les agents de la maintenance du GPM-Guyane :


- ✚ Désherbage : des bacs, parking, clôture, abords, clôture,
- ✚ Élagage des arbustes,
- ✚ Entretien des parterres,
- ✚ Lavage des quais après manutention,
- ✚ Nettoyage : clôture, abords, parking, matériel, appareils
- ✚ Ramassage : Détritus ou autres déchets dans l'enceinte portuaire, feuilles et branches mortes dans les bacs
- ✚ Collecte sélective de détrit
- ✚ Taille : herbe autour des bacs, et de la clôture, gazon, accotements, abords
- ✚ Entretien des appareils : graissage, lavage, remplacement de pièces nécessaires à l'utilisation de l'appareil, faire les niveaux

Conformément au document unique, port des EPI obligatoire au poste de travail (bon état des équipements et à jour des vérifications périodiques réglementaire)

IV. Réparation et maintenance des engins de manutentions

En cas de panne d'un engin de manutention dans l'enceinte du port, faire appel aux prestataires du GPM-Guyane en charge de :

- Prévenir l'astreinte GPM-Guyane de la panne rencontrée
- Acheminer les engins de manutention non fonctionnels à l'extérieur du GPM-Guyane pour réparation, sauf cas d'impossibilité technique

	<p align="center">Procédure de travaux Travaux Entretien et Réparation sur terre-pleins</p>	<p align="center">PR-TRA-002</p>
---	--	---

En cas de réparations d'engins de manutention sur site par un prestataire, réaliser une analyse de risques préalable avec le prestataire en collaboration avec le Pôle Exploitation du GPM-Guyane